

## НОВИНКИ

## РАСПРОДАЖА

ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ 220В-380В

ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ 12В-110В

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТЫ СЕТИ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ (АКБ) И ДИАГНОСТИКА

БЛОКИ ПИТАНИЯ

КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ  
(СКУД)

ТЕПЛЫЙ ПОЛ

ТЕРМОСТАТЫ И ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ PoE

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ШКАФЫ


ТЕРМОШКАФЫ

АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ

| Артикул              | Изображение                                                                                                   | Наименование                                                                       | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Доступность | МРЦР (руб.) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Новинки              |                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |
| <a href="#">8783</a> | <br><small>НОВИНКА</small>   | SKAT BC 24/18S3 RACK P3 - блок батарейный 2U, 24В, 18Ач, 3У, для ИБП со встр. АКБ  | Номинальная ёмкость: 18 Ач; Номинальное выходное напряжение: 24 В; Количество и ёмкость АКБ: 4 шт x 9 Ач; Ток заряда АКБ: до 1,4 А; Максимальное количество в параллели: 4 шт; Универсальный корпус RACK/tower, высота 2U; Расширенная гарантия                                                                     | Склад       | 52 560      |
| <a href="#">485</a>  | <br><small>НОВИНКА</small>   | SKAT BC 240/9 RACK блок батарейный в корпусе 19" 3U, 240В, ёмкость 9Ач, 20 АКБх9Ач | Предназначен для ИБП SKAT-UPS 10000-RACK-ON, SKAT-UPS 6-RACK-3/1-ON, SKAT-UPS 10-RACK-3/1-ON; Номинальная ёмкость: 9 Ач; Номинальное выходное напряжение: 240 В; Количество и ёмкость АКБ: 20х9 Ач; Максимальное количество в параллели: 6 шт; Автоматический выключатель 63 А; Корпус RACK под 19" шкаф, высота 3U | Склад       | 220 000     |
| <a href="#">8758</a> | <br><small>НОВИНКА</small> | SKAT BC 36/18 RACK блок батарейный в корпусе 19" 2U, 36В, ёмкость 18Ач, 6 АКБх9Ач. | Предназначен для ИБП SKAT-UPS 1500-RACK-ON, SKAT-UPS 1500-RACK-ON-E; Номинальная ёмкость: 18 Ач; Номинальное выходное напряжение: 36 В; Количество и ёмкость АКБ: 6х9 Ач; Максимальное количество в параллели: 6 шт; Автоматический выключатель 40 А; Универсальный корпус RACK/tower, высота 2U                    | Склад       | 67 780      |
| <a href="#">8759</a> | <br><small>НОВИНКА</small> | SKAT BC 48/18 RACK блок батарейный в корпусе 19" 2U, 48В, ёмкость 18Ач, 8 АКБх9Ач  | Предназначен для ИБП SKAT-UPS 2000-RACK-ON, SKAT-UPS 2000-RACK-ON-E; Номинальная ёмкость: 18 Ач; Номинальное выходное напряжение: 48 В; Количество и ёмкость АКБ: 8х9 Ач; Максимальное количество в параллели: 6 шт; Автоматический выключатель 40 А; Универсальный корпус RACK/tower, высота 2U                    | Склад       | 85 680      |
| <a href="#">8785</a> | <br><small>НОВИНКА</small> | SKAT BC 48/18S3 RACK P3 - блок батарейный 2U, 48В, 18Ач, 3У, для ИБП со встр. АКБ  | Номинальная ёмкость: 18 Ач; Номинальное выходное напряжение: 48 В; Количество и ёмкость АКБ: 8 шт x 9 Ач; Ток заряда АКБ: до 1,4 А; Максимальное количество в параллели: 4 шт; Универсальный корпус RACK/tower, высота 2U; Расширенная гарантия                                                                     | Склад       | 76 890      |
| <a href="#">8786</a> | <br><small>НОВИНКА</small> | SKAT BC 72/18S3 RACK P3 - блок батарейный 2U, 72В, 18Ач, 3У, для ИБП со встр. АКБ  | Номинальная ёмкость: 18 Ач; Номинальное выходное напряжение: 72 В; Количество и ёмкость АКБ: 12 шт x 9 Ач; Ток заряда АКБ: до 1,4 А; Максимальное количество в параллели: 4 шт; Универсальный корпус RACK/tower, высота 2U; Расширенная гарантия                                                                    | Склад       | 100 330     |

|                      |                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| <a href="#">8934</a> |    | SKAT-UPS<br>1000-AID-IN-1X9-8 ИБП<br>220В 600Вт, LCD, АКБ 1х<br>9Ач, line interactive,<br>мод. синус,<br>8xSchuko, 1xUSB | Топология: Line-interactive; Мощность: 1000 ВА / 600 Вт; АКБ: встроенная 9 Ач; Выходные разъемы: Shuko - 8 шт (4 - с питанием от АКБ, 4 - без); Порты для зарядки мобильных устройств: 2xUSB type A (5 В, 2 А); Корпус для настольной / настенной установки, LCD-дисплей; Стабилизация выходного напряжения, дистанционный мониторинг через порт USB; Расширенная гарантия | Склад | 26 500  |
| <a href="#">8762</a> |    | SKAT-UPS<br>1000-RACK-ON P3 - ИБП<br>1000 Вт, On-Line, синус,<br>внешн. АКБ 24В,<br>2xSchuko                             | Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 1000 ВА / 1000 Вт; АКБ: внешние, номинальное напряжение 24 В (2 x 12 В), ; возможность подключения внешних батарейных блоков SKAT BC; Ток заряда АКБ: до 6 А; Выходные разъемы: Schuko - 2 шт; Универсальный корпус RACK/TOWER, высота 2U; Расширенная гарантия                                                                        | Склад | 71 760  |
| <a href="#">8760</a> |    | SKAT-UPS<br>1000-RACK-ON-2X9 P3 -<br>ИБП 1000 Вт, On-Line,<br>синус, встр. АКБ 24В<br>(2x9Ач), 2xSchuko                  | Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 1000 ВА / 1000 Вт; АКБ: встроенные 2 шт x 9 Ач, ; возможность подключения внешних батарейных блоков SKAT BC S3; Ток заряда АКБ: до 2 А; Выходные разъемы: Schuko - 2 шт; Универсальный корпус RACK/TOWER, высота 2U; Расширенная гарантия                                                                                              | Склад | 72 770  |
| <a href="#">8761</a> |    | SKAT-UPS<br>1000-RACK-ON-2X9-E P3<br>- ИБП 1000 Вт, On-Line,<br>синус, встр. АКБ 24В<br>(2x9Ач), 8xC13                   | Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 1000 ВА / 1000 Вт; АКБ: встроенные 2 шт x 9 Ач, ; возможность подключения внешних батарейных блоков SKAT BC S3; Ток заряда АКБ: до 2 А; Выходные разъемы: IEC C13 - 8 шт; Универсальный корпус RACK/TOWER, высота 2U; Расширенная гарантия                                                                                             | Склад | 72 770  |
| <a href="#">8778</a> |  | SKAT-UPS<br>1000-RACK-ON-V P3 ИБП<br>1000 Вт, On-Line, синус,<br>внешн. АКБ 24В, 12 В<br>5А, ~24 В 5А                    | Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 1000 ВА / 1000 Вт; АКБ: внешние, номинальное напряжение 24 В (2 x 12 В) ; возможность подключения внешних батарейных блоков SKAT BC; Ток заряда АКБ: до 6 А; Выходные разъемы: Schuko - 1 шт, клеммы 12В 5А, ~24В 5А; Универсальный корпус RACK/TOWER, высота 2U; Расширенная гарантия                                                 | Склад | 85 480  |
| <a href="#">8777</a> |  | SKAT-UPS<br>10000-RACK-ON P3 - ИБП<br>10 кВт, On-Line, синус,<br>внешн. АКБ 240В, ток<br>заряда 15А                      | Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 10000 ВА / 10000 Вт; АКБ: внешние 16-20 штук, номинальное напряжение 192-240 В, ; возможность подключения внешних батарейных блоков SKAT BC; Ток заряда АКБ: до 15 А (регулируемый); Выходные разъемы: клеммная колодка, IEC C13 - 3 шт, C19 - 2 шт; Универсальный корпус RACK/TOWER, высота 2U; Расширенная гарантия                  | Склад | 335 640 |
| <a href="#">8764</a> |  | SKAT-UPS<br>1500-RACK-ON-3X9 P3 -<br>ИБП 1500 Вт, On-Line,<br>синус, встр. АКБ 36В<br>(3x9Ач), 2xSchuko                  | Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 1500 ВА / 1500 Вт; АКБ: встроенные 3 шт x 9 Ач, ; возможность подключения внешних батарейных блоков SKAT BC S3; Ток заряда АКБ: до 2 А; Выходные разъемы: Schuko - 2 шт; Универсальный корпус RACK/TOWER, высота 2U; Расширенная гарантия                                                                                              | Склад | 84 520  |
| <a href="#">8769</a> |  | SKAT-UPS<br>2000-RACK-ON-4X9-E P3<br>- ИБП 2000 Вт, On-Line,<br>синус, встр. АКБ 48В<br>(4x9Ач), 8xC13                   | Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 2000 ВА / 2000 Вт; АКБ: встроенные 4 шт x 9 Ач, ; возможность подключения внешних батарейных блоков SKAT BC S3; Ток заряда АКБ: до 2 А; Выходные разъемы: IEC C13 - 8 шт; Универсальный корпус RACK/TOWER, высота 2U; Расширенная гарантия                                                                                             | Склад | 102 290 |



|                      |                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| <a href="#">8774</a> |    | SKAT-UPS<br>3000-RACK-ON P3 - ИБП<br>3000 Вт, On-Line, синус,<br>внешн. АКБ 72В,<br>2xSchuko+1xC19               | Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 3000 ВА /<br>3000 Вт; АКБ: внешние, номинальное<br>напряжение 72 В (6 x 12 В), ; возможность<br>подключения внешних батарейных блоков<br>SKAT BC; Ток заряда АКБ: до 6 А; Выходные<br>разъёмы: Schuko - 2 шт, C19 - 1 шт;<br>Универсальный корпус RACK/TOWER, высота<br>2U; Расширенная гарантия                                            | Склад | 126 300 |
| <a href="#">8772</a> |    | SKAT-UPS<br>3000-RACK-ON-6X9 P3 -<br>ИБП 3000 Вт, On-Line,<br>синус, встр. АКБ 72В<br>(6x9Ач),<br>2xSchuko+1xC19 | Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 3000 ВА /<br>3000 Вт; АКБ: встроенные 6 шт x 9 Ач, ;<br>возможность подключения внешних<br>батарейных блоков SKAT BC S3; Ток заряда<br>АКБ: до 2 А; Выходные разъёмы: Schuko - 2 шт,<br>C19 - 1 шт; Универсальный корпус<br>RACK/TOWER, высота 2U; Расширенная<br>гарантия                                                                  | Склад | 139 340 |
| <a href="#">8773</a> |    | SKAT-UPS<br>3000-RACK-ON-6X9-E P3<br>- ИБП 3000 Вт, On-Line,<br>синус, встр. АКБ 72В<br>(6x9Ач), 8xC13+1xC19     | Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 3000 ВА /<br>3000 Вт; АКБ: встроенные 6 шт x 9 Ач, ;<br>возможность подключения внешних<br>батарейных блоков SKAT BC S3; Ток заряда<br>АКБ: до 2 А; Выходные разъёмы: IEC C13 – 8<br>шт, C19 - 1 шт; Универсальный корпус<br>RACK/TOWER, высота 2U; Расширенная<br>гарантия                                                                 | Склад | 139 340 |
| <a href="#">8776</a> |    | SKAT-UPS<br>6000-RACK-ON P3 - ИБП<br>6 кВт, On-Line, синус,<br>внешн. АКБ 192В, ток<br>заряда 15А                | Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 6000 ВА /<br>6000 Вт; АКБ: внешние 16-20 штук,<br>номинальное напряжение 192-240 В, ;<br>возможность подключения внешних<br>батарейных блоков SKAT BC; Ток заряда АКБ:<br>до 15 А (регулируемый); Выходные разъёмы:<br>клеммная колодка, IEC C13 – 3 шт, C19 - 2 шт;<br>Универсальный корпус RACK/TOWER, высота<br>2U; Расширенная гарантия | Склад | 255 530 |
| <a href="#">8723</a> |  | БАП РАПАН-20<br>Li-ion+3x18650                                                                                   | 12 В, 2 А; Пластиковый корпус; В комплекте 3<br>Li-ion АКБ 3,7 В типа 18650; Защита АКБ;<br>Защита выхода от КЗ и перегрузки;<br>Расширенная гарантия — 2 года                                                                                                                                                                                                                  | Склад | 2 990   |
| <a href="#">8724</a> |  | БАП РАПАН-20<br>Li-ion+3x26650                                                                                   | 12 В, 2 А; Пластиковый корпус; В комплекте 3<br>Li-ion АКБ 3,7 В типа 26650; Защита АКБ;<br>Защита выхода от КЗ и перегрузки;<br>Расширенная гарантия — 2 года                                                                                                                                                                                                                  | Склад | 3 490   |
| <a href="#">9162</a> |  | RAPAN SB 12045 АКБ<br>свинцово-кислотная<br>тип AGM 12V 4,5Ач<br>Iзар.1,35А, ножевые<br>клеммы                   | 12 В, 4,5 Ач; Тип клеммы — F1 нож; Вес — 1,33<br>кг; Срок службы — 4 года; Свинцово-кислотный<br>аккумулятор для резервного электропитания<br>систем охранной и пожарной сигнализации                                                                                                                                                                                           | Склад | 1 020   |
| <a href="#">9163</a> |  | RAPAN SB 1207 АКБ<br>свинцово-кислотная<br>тип AGM 12V 7Ач<br>Iзар.2,1А, ножевые<br>клеммы                       | 12 В, 7 Ач; Тип клеммы — F1 нож; Вес — 1,86 кг;<br>Срок службы — 4 года; Свинцово-кислотный<br>аккумулятор для резервного электропитания<br>систем охранной и пожарной сигнализации                                                                                                                                                                                             | Склад | 1 100   |

|                      |                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |       |        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <a href="#">9165</a> | <br>НОВИНКА   | RAPAN SB 1212 АКБ<br>свинцово-кислотная<br>тип AGM 12V 12Ач,<br>ножевые клеммы            | 12 В, 12 Ач; Тип клеммы — F1 нож; Вес — 3,1 кг;<br>Срок службы — 4 года; Свинцово-кислотный<br>аккумулятор для резервного электропитания<br>систем охранной и пожарной сигнализации                       | Склад | 2 180  |
| <a href="#">9166</a> | <br>НОВИНКА   | RAPAN SB 1217 АКБ<br>свинцово-кислотная<br>тип AGM 12V 17Ач,<br>клеммы под болт М5        | 12 В, 17 Ач; Тип клеммы — В1 (под болт М5 с<br>гайкой); Вес — 5,0 кг; Срок службы — 4 года;<br>Свинцово-кислотный аккумулятор для<br>резервного электропитания систем охранной и<br>пожарной сигнализации | Склад | 3 400  |
| <a href="#">9167</a> | <br>НОВИНКА   | SKAT SB 1207S АКБ<br>свинцово-кислотная<br>тип AGM 12V 7Ач Изар.<br>2,1 А, ножевые клеммы | 12 В, 7 Ач; Тип клеммы — F2 нож; Вес — 2,12 кг;<br>Срок службы — 12 лет; Для источников<br>бесперебойного питания и резервного<br>электропитания систем охранной и пожарной<br>сигнализации               | Склад | 2 190  |
| <a href="#">4057</a> | <br>НОВИНКА   | SKAT Gold Alum -12<br>Электрический прибор<br>отопительный                                | Мощность: 12 кВт; Напряжение питания: 3x220<br>В (3 фазы); Отапливаемая площадь<br>помещения: до 120 м²; Симисторное<br>управление ТЭНами; Работает с приложением<br>SKAT Boiler; Гарантия — 3 года       | Склад | 62 000 |
| <a href="#">4065</a> | <br>НОВИНКА  | SKAT Gold Alum -15<br>Электрический прибор<br>отопительный                                | Мощность: 15 кВт; Напряжение питания: 3x220<br>В (3 фазы); Отапливаемая площадь<br>помещения: до 150 м²; Симисторное<br>управление ТЭНами; Работает с приложением<br>SKAT Boiler; Гарантия — 3 года       | Склад | 67 000 |
| <a href="#">4058</a> | <br>НОВИНКА | SKAT Gold Alum -18<br>Электрический прибор<br>отопительный                                | Мощность: 18 кВт; Напряжение питания: 3x220<br>В (3 фазы); Отапливаемая площадь<br>помещения: до 180 м²; Симисторное<br>управление ТЭНами; Работает с приложением<br>SKAT Boiler; Гарантия — 3 года       | Склад | 68 500 |
| <a href="#">4064</a> | <br>НОВИНКА | SKAT Gold Alum -9<br>Электрический прибор<br>отопительный                                 | Мощность: 9 кВт; Напряжение питания:<br>220(380) В; Отапливаемая площадь<br>помещения: до 90 м²; Симисторное управление<br>ТЭНами; Работает с приложением SKAT Boiler;<br>Гарантия — 3 года               | Склад | 60 500 |
| <a href="#">4066</a> | <br>НОВИНКА | SKAT Silver Alum -12<br>Электрический прибор<br>отопительный                              | Мощность: 12 кВт; Напряжение питания: 3x220<br>В; Отапливаемая площадь помещения: до 120<br>м²; Симисторное управление ТЭНами; Гарантия<br>— 3 года                                                       | Склад | 46 500 |
| <a href="#">4062</a> | <br>НОВИНКА | SKAT Silver Alum -15<br>Электрический прибор<br>отопительный                              | Мощность: 15 кВт; Напряжение питания: 3x220<br>В; Отапливаемая площадь помещения: до 150<br>м²; Симисторное управление ТЭНами; Гарантия<br>— 3 года                                                       | Склад | 48 500 |
| <a href="#">4063</a> | <br>НОВИНКА | SKAT Silver Alum -18<br>Электрический прибор<br>отопительный                              | Мощность: 18 кВт; Напряжение питания: 3x220<br>В; Отапливаемая площадь помещения: до 180<br>м²; Симисторное управление ТЭНами; Гарантия<br>— 3 года                                                       | Склад | 49 700 |

|                      |                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <a href="#">4060</a> |    | SKAT Silver Alum -9<br>Электрический прибор<br>отопительный                                                         | Мощность: 9 кВт; Напряжение питания:<br>220/380 В; Отапливаемая площадь помещения:<br>до 90 м²; Симисторное управление ТЭНами;<br>Гарантия — 3 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Склад | 45 500 |
| <a href="#">8440</a> |    | SKAT AC 181MA Lock<br>Электромагнитный<br>замок                                                                     | Усилие удержания: 180 кг; Напряжение<br>питания: 12 В; Потребляемый ток: 0,34 А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Склад | 1 990  |
| <a href="#">8441</a> |    | SKAT AC 181MAS-L Lock<br>Электромагнитный<br>замок                                                                  | Датчик Холла; Индикация состояния; Усилие<br>удержания: 180 кг; Напряжение питания: 12/24<br>В; Потребляемый ток: 0,33/0,17 А; Планка в<br>комплекте                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Склад | 2 580  |
| <a href="#">8445</a> |    | SKAT AC 351MA Lock<br>Электромагнитный<br>замок                                                                     | Индикация состояния; Усилие удержания: 350<br>кг; Напряжение питания: 12/24 В;<br>Потребляемый ток: 0,54/0,27 А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Склад | 3 570  |
| <a href="#">8446</a> |    | SKAT AC 351MAS-L Lock<br>Электромагнитный<br>замок                                                                  | Датчик Холла; Индикация состояния; Усилие<br>удержания: 350 кг; Напряжение питания: 12/24<br>В; Потребляемый ток: 0,54/0,27 А; Планка в<br>комплекте                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Склад | 3 970  |
| <a href="#">4249</a> |  | Программируемый<br>термостат для теплого<br>пола SKAT HT TS 16A<br>Lux                                              | Питание от сети: 220 В; Контакты реле: до 16 А;<br>Температура регулировки: 5-70°C; Точность<br>измерения: 0,1°C; Сенсорное управление;<br>Корпус: встраиваемый в подрозетник;<br>Гарантия на весь срок службы                                                                                                                                                                                                                                      | Склад | 5 900  |
| <a href="#">4251</a> |  | Термостат для<br>электрического теплого<br>пола SKAT HT TS 16A<br>Base                                              | Питание от сети: 220 В; Контакты реле: до 16 А;<br>Температура регулировки: 10-50 °С; Точность<br>регуливки: 0,5 °С; Корпус: встраиваемый в<br>подрозетник; Расширенная гарантия                                                                                                                                                                                                                                                                    | Склад | 2 000  |
| <a href="#">4252</a> |  | Термостат для<br>электрического теплого<br>пола SKAT HT TS 16A<br>Prog                                              | Питание от сети: 220 В; Контакты реле: до 16 А;<br>Температура регулировки пола: 5-70 °С;<br>Температура регулировки воздуха: 5-35 °С;<br>Точность измерения: 0,1 °С; Корпус:<br>встраиваемый в подрозетник; Расширенная<br>гарантия                                                                                                                                                                                                                | Склад | 4 600  |
| <a href="#">4091</a> |  | SKAT PoE-M-16G-2G-2S<br>управляемый L2+<br>коммутатор PoE Plus,<br>300Вт, порты:<br>16-Ethernet, 2-Uplink,<br>2-SFP | Уровень сетевого оборудования: L2+; 16 PoE<br>портов (10/100/1000 Мбит/с); Uplink: 2xRJ-45<br>порт (10/100/1000 Мбит/с) + 2xSFP порт (1000<br>Мбит/с); Стандарты POE: IEEE 802.3 af/at/bt<br>PoE++ / Hi-PoE; Максимальная мощность на<br>порт: 30 Вт (1-2 порт: 90 Вт), общая: 300 Вт;<br>Дальность передачи PoE: до 250 метров;<br>Грозозащита: 6 кВ; Рабочая температура:<br>-10...+55 °С; Габариты: 293x190x45;<br>Стандартная гарантия — 3 года | Склад | 35 990 |

|                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <a href="#">4092</a> | <div>НОВИНКА</div>  | SKAT PoE-M-24G-4G-4S управляемый L2+ коммутатор PoE Plus, 400Вт, порты: 24-Ethernet, 4-Uplink, 4-SFP | Уровень сетевого оборудования: L2+; 24 PoE порта (10/100/1000 Мбит/с); Uplink: 4xCombo (RJ45/SFP 1000 Мбит/с); Стандарты POE: IEEE 802.3 af/at/bt PoE++ / Hi-PoE; Максимальная мощность на порт: 30 Вт (1-2 порт: 90 Вт), общая: 400 Вт; Дальность передачи PoE: до 250 метров; Грозозащита: 6 кВ; Рабочая температура: -10...+55 °С; Габариты: 440x290x45; Стандартная гарантия — 3 года | Склад | 41 500 |
| <a href="#">4093</a> | <div>НОВИНКА</div>  | SKAT PoE-M-48G-4S управляемый L2+ коммутатор PoE Plus, 800Вт, порты: 48-Ethernet, 4-SFP              | Уровень сетевого оборудования: L2+; 48 PoE портов (10/100/1000 Мбит/с); Uplink: 4xSFP порт (1000 Мбит/с); Стандарты POE: IEEE 802.3 af/at/bt PoE++ / Hi-PoE; Максимальная мощность на порт: 30 Вт (1-4 порт: 90 Вт), общая: 800 Вт; Дальность передачи PoE: до 250 метров; Грозозащита: 6 кВ; Рабочая температура: -10...+55 °С; Габариты: 440x360x45; Стандартная гарантия — 3 года      | Склад | 74 900 |
| <a href="#">4090</a> | <div>НОВИНКА</div>  | SKAT PoE-M-8G-4G-4S управляемый L2+ коммутатор PoE Plus, 150Вт, порты: 8-Ethernet, 4-Uplink, 4-SFP   | Уровень сетевого оборудования: L2+; 8 PoE портов (10/100/1000 Мбит/с); Uplink: 4xCombo (RJ45/SFP 1000 Мбит/с); Стандарты POE: IEEE 802.3 af/at/bt PoE++ / Hi-PoE; Максимальная мощность на порт: 30 Вт (1 порт: 90 Вт), общая: 150 Вт; Дальность передачи PoE: до 250 метров; Грозозащита: 6 кВ; Рабочая температура: -10...+55 °С; Габариты: 293x190x45; Стандартная гарантия — 3 года   | Склад | 22 500 |




| Артикул              | Изображение                                                                         | Наименование                                                                             | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Доступность | МРЦР (руб.) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Распродажа           |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |
| <a href="#">753</a>  |    | Rapan-PDU6 S-S блок розеток                                                              | 220 В, 16 А; Блок розеток 19"; 6 розеток Schuko; Выключатель с подсветкой; Расширенная гарантия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Склад       | 1 236       |
| <a href="#">755</a>  |    | Rapan-PDU8 C14-S блок розеток                                                            | 220 В, 16 А; Блок розеток 19"; 8 розеток Schuko; Выключатель с подсветкой; Расширенная гарантия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Склад       | 1 180       |
| <a href="#">754</a>  |    | Rapan-PDU8 S-C13 блок розеток                                                            | 220 В, 10 А; Блок розеток 19"; 8 розеток IEC C13; Выключатель с подсветкой; Расширенная гарантия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Склад       | 1 220       |
| <a href="#">752</a>  |   | Rapan-PDU8 S-S блок розеток                                                              | 220 В, 16 А; Блок розеток 19"; 8 розеток Schuko; Выключатель с подсветкой; Расширенная гарантия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Склад       | 1 220       |
| <a href="#">492</a>  |  | SKAT-UPS 1000 RACK ИБП 220В 50/60Гц 900Вт 2 АКБ внешние On-Line синусоида                | Выводится из ассортимента; Замена SKAT-UPS 1000-RACK-ON (артикул 9902); 220 В, 1000 ВА (900 Вт), Online, синусоидальная форма выходного напряжения, световая и звуковая индикация режимов работы, ЖК-дисплей, необходимое кол-во АКБ для работы – 2 шт. (24 В) ёмкостью 40–120 Ач. Ток заряда АКБ – 6 А. Дистанционный мониторинг по RS 232, USB, порт для платы релейного интерфейса. Функция удалённого аварийного отключения выходного напряжения (EPO). Корпус под 19" шкаф, высота 2U или настольная установка.; Расширенная гарантия.                                                 | Склад       | 71 760      |
| <a href="#">8951</a> |  | SKAT-UPS 1000 RACK исп.Е ИБП 900Вт, On-Line, 2 АКБ внешние, чистый синус, ток заряда 6 А | Выводится из ассортимента; Замена SKAT-UPS 1000-RACK-ON-E (артикул 9903); 220 В, 1000 ВА (900 Вт), Online, синусоидальная форма выходного напряжения, световая и звуковая индикация режимов работы, ЖК-дисплей, необходимое кол-во АКБ для работы – 2 шт. (24 В) ёмкостью 40–120 Ач. Ток заряда АКБ – 6 А. Количество выходных разъемов – IEC C13 – 8 шт. Дистанционный мониторинг по RS 232, USB, порт для платы релейного интерфейса. Функция удалённого аварийного отключения выходного напряжения (EPO). Корпус под 19" шкаф, высота 2U или настольная установка.; Расширенная гарантия | Склад       | 71 760      |



|                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <a href="#">2158</a> |    | SNMP-модуль CX 504 для SKAT UPS-10000 RACK Мониторинг и управление по Ethernet      | SNMP-модуль для SKAT UPS-10000 RACK. Мониторинг и управление ИБП в компьютерной сети с обеспечением автоматического корректного завершения работы серверов и рабочих станций. Автоопределение 10M/100M Fast Ethernet. Управление и конфигурация через Telnet, Web-браузер или NMS. Поддержка протоколов TCP/IP, UDP, SNMP, Telnet, SNTP, PPP, HTTP, SMTP.; Расширенная гарантия.                                       | Склад | 33 920 |
| <a href="#">758</a>  |    | Skat Ionistor-IP/6VA резерв для видекамеры                                          | Буферный накопитель энергии на базе ионисторов (суперконденсаторов) для IP-камер предназначен для подключения между IP-камерой и источником питания 12 В для кратковременного резерва на время переключения между линиями питания. Время резерва — около 4 секунд. Ток нагрузки — 0,5 А. Количество циклов заряда-разряда — до 10 тысяч. Бескорпусное исполнение для встраивания в кожух видекамер, размер — 88x42x12. | Склад | 250    |
| <a href="#">279</a>  |    | Волна ББП-25/30 Rack ИВЭПР 12В, от сети 25А, от АКБ 30 А, внешняя АКБ 26...100 Ач   | ИБП для стационарных радиостанций 13,8 В, ток до 30 А в режиме "резерв". Внешняя АКБ 26-100 Ач. Температурная компенсация напряжения заряда АКБ. Защита АКБ от переплюсовки, короткого замыкания, глубокого разряда. Функция "холодный запуск". 3 информационных выхода (реле).; Гарантия: пожизненная.                                                                                                                | Склад | 4 320  |
| <a href="#">251</a>  |   | Волна ББП-3/20 Rack ИВЭПР 12В от сети 3А от АКБ 20 А корпус под 2x17 Ач внешн. 40Ач | ИБП для стационарных радиостанций 13,8 В, ток до 20 А в режиме резерва. Корпус под 2 АКБ 17 Ач, возможность подключать внешние АКБ 17-40 Ач. Контроль уровня напряжения на клеммах АКБ. Защита АКБ от глубокого разряда, короткого замыкания, переплюсовки. Функция "холодный запуск".; Гарантия: пожизненная.                                                                                                         | Склад | 2 880  |
| <a href="#">278</a>  |  | Волна ББП-5/30 Rack ИВЭПР 12В от сети 5А от АКБ 30 А корпус под 2x17 Ач внешн. 40Ач | ИБП для стационарных радиостанций 13,8 В, ток до 30 А в режиме "резерв". Корпус под 2 АКБ 17 Ач, возможность подключать внешние АКБ 17- 40 Ач.. Температурная компенсация напряжения заряда АКБ. Защита АКБ от переплюсовки, короткого замыкания, глубокого разряда. Функция "холодный запуск". 3 информационных выхода (реле).; Гарантия: пожизненная.                                                                | Склад | 3 170  |
| <a href="#">11</a>   |  | Модуль передачи извещений (МПИ)                                                     | Модуль передачи извещений предназначен для передачи информационных сигналов о состоянии ИБП 12/24 В на адресный приёмно-контрольный прибор, работающий с программируемым технологическим шлейфом. Рекомендуем использовать источники бесперебойного питания с информационными выходами типа ОК/реле производства БАСТИОН (например, серии SKAT).; Гарантия: пожизненная.                                               | Склад | 250    |
| <a href="#">874</a>  |  | Моллюск 12/0,75BP источник питания для в/камер, 12В, 0,75А. Сетевое U=140-250В      | 12 В, 0,75 А; Габариты: 62x35x26 мм; Расширенная гарантия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Склад | 250    |

[illegible]

|                      |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <a href="#">8412</a> |    | Автоматический Выключатель 4,5кА 2П х-ка С 25А 240/415В ТЕРЛОСОН                            | Номинальный ток - 25 А. Характеристика срабатывания С. Отключающая способность - 4.5 кА. 2-полюсный. Номинальное напряжение – 240/415В. Тип монтажа – на DIN рейку. Гарантия 5 лет.                                                                                                                       | Склад | 220   |
| <a href="#">8413</a> |    | Автоматический Выключатель 4,5кА 2П х-ка С 32А 240/415В ТЕРЛОСОН                            | Номинальный ток - 32 А. Характеристика срабатывания С. Отключающая способность - 4.5 кА. 2-полюсный. Номинальное напряжение – 240/415В. Тип монтажа – на DIN рейку. Гарантия 5 лет.                                                                                                                       | Склад | 220   |
| <a href="#">8415</a> |    | Автоматический Выключатель 4,5кА 2П х-ка С 50А 240/415В ТЕРЛОСОН                            | Номинальный ток - 50 А. Характеристика срабатывания С. Отключающая способность - 4.5 кА. 2-полюсный. Номинальное напряжение – 240/415В. Тип монтажа – на DIN рейку. Гарантия 5 лет.                                                                                                                       | Склад | 220   |
| <a href="#">8420</a> |    | Дифференциальный Автоматический Выключатель 6кА 30mA 2П х-ка С 16А тип АС 240/415В ТЕРЛОСОН | Номинальный ток - 16 А. Характеристика срабатывания С. Тип тока утечки – АС. Отключающая способность – 6 кА. Номинальный отключающий дифференциальный ток - 30 мА. 2- полюсный. Номинальное напряжение – 240/415В. Тип монтажа – на DIN рейку. Гарантия 5 лет.                                            | Склад | 890   |
| <a href="#">8421</a> |    | Дифференциальный Автоматический Выключатель 6кА 30mA 2П х-ка С 25А тип АС 240/415В ТЕРЛОСОН | Номинальный ток - 25 А. Характеристика срабатывания С. Тип тока утечки – АС. Отключающая способность – 6 кА. Номинальный отключающий дифференциальный ток - 30 мА. 2- полюсный. Номинальное напряжение – 240/415В. Тип монтажа – на DIN рейку. Гарантия 5 лет.                                            | Склад | 920   |
| <a href="#">8422</a> |  | Дифференциальный Автоматический Выключатель 6кА 30mA 2П х-ка С 40А тип АС 240/415В ТЕРЛОСОН | Номинальный ток - 40 А. Характеристика срабатывания С. Тип тока утечки – АС. Отключающая способность – 6 кА. Номинальный отключающий дифференциальный ток - 30 мА. 2- полюсный. Номинальное напряжение – 240/415В. Тип монтажа – на DIN рейку. Гарантия 5 лет                                             | Склад | 930   |
| <a href="#">8428</a> |  | Устройство Защитного Отключения 6кА 100mA 2П 40А тип АС 240/415В ТЕРЛОСОН                   | Номинальный ток - 40 А. Тип УЗО (S) - Селективное. Тип тока утечки – АС. Номинальный условный ток Короткого Замыкания – 6 кА. Номинальный отключающий дифференциальный ток - 100 мА. 2- полюсный. Электромеханический тип. Номинальное напряжение – 240/415В. Тип монтажа – на DIN рейку. Гарантия 5 лет. | Склад | 1 150 |
| <a href="#">8429</a> |  | Устройство Защитного Отключения 6кА 100mA 2П 63А тип АС 240/415В ТЕРЛОСОН                   | Номинальный ток - 63 А. Тип УЗО (S) - Селективное. Тип тока утечки – АС. Номинальный условный ток Короткого Замыкания – 6 кА. Номинальный отключающий дифференциальный ток - 100 мА. 2- полюсный. Электромеханический тип. Номинальное напряжение – 240/415В. Тип монтажа – на DIN рейку. Гарантия 5 лет. | Склад | 1 150 |
| <a href="#">8423</a> |  | Устройство Защитного Отключения 6кА 10mA 2П 16А тип АС 240/415В ТЕРЛОСОН                    | Номинальный ток - 16 А. Тип тока утечки – АС. Номинальный условный ток Короткого Замыкания – 6 кА. Номинальный отключающий дифференциальный ток - 10 мА. 2- полюсный. Номинальное напряжение – 240/415В. Тип монтажа – на DIN рейку. Гарантия 5 лет.                                                      | Склад | 890   |

|                      |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <a href="#">8424</a> | <br>РАСПРОДАЖА   | Устройство Защитного Отключения 6kA 10mA 2П 25A тип AC 240/415B TEPLOCOM            | Номинальный ток - 25 А. Тип тока утечки – АС. Номинальный условный ток Короткого Замыкания – 6 кА. Номинальный отключающий дифференциальный ток - 10 мА. 2- полюсный. Номинальное напряжение – 240/415В. Тип монтажа – на DIN рейку. Гарантия 5 лет.                                                      | Склад | 890   |
| <a href="#">8430</a> | <br>РАСПРОДАЖА   | Устройство Защитного Отключения 6kA 300mA 2П 40A тип AC 240/415B TEPLOCOM           | Номинальный ток - 40 А. Тип УЗО (S) - Селективное. Тип тока утечки – АС. Номинальный условный ток Короткого Замыкания – 6 кА. Номинальный отключающий дифференциальный ток - 300 мА. 2- полюсный. Электромеханический тип. Номинальное напряжение – 240/415В. Тип монтажа – на DIN рейку. Гарантия 5 лет. | Склад | 1 150 |
| <a href="#">8431</a> | <br>РАСПРОДАЖА   | Устройство Защитного Отключения 6kA 300mA 2П 63A тип AC 240/415B TEPLOCOM           | Номинальный ток - 63 А. Тип УЗО (S) - Селективное. Тип тока утечки – АС. Номинальный условный ток Короткого Замыкания – 6 кА. Номинальный отключающий дифференциальный ток - 300 мА. 2- полюсный. Электромеханический тип. Номинальное напряжение – 240/415В. Тип монтажа – на DIN рейку. Гарантия 5 лет. | Склад | 1 150 |
| <a href="#">8425</a> | <br>РАСПРОДАЖА   | Устройство Защитного Отключения 6kA 30mA 2П 25A тип AC 240/415B TEPLOCOM            | Номинальный ток - 25 А. Тип тока утечки – АС. Номинальный условный ток Короткого Замыкания – 6 кА. Номинальный отключающий дифференциальный ток - 30 мА. 2- полюсный. Номинальное напряжение – 240/415В. Тип монтажа – на DIN рейку. Гарантия 5 лет.                                                      | Склад | 590   |
| <a href="#">8426</a> | <br>РАСПРОДАЖА | Устройство Защитного Отключения 6kA 30mA 2П 40A тип AC 240/415B TEPLOCOM            | Номинальный ток - 40 А. Тип тока утечки – АС. Номинальный условный ток Короткого Замыкания – 6 кА. Номинальный отключающий дифференциальный ток - 30 мА. 2- полюсный. Номинальное напряжение – 240/415В. Тип монтажа – на DIN рейку. Гарантия 5 лет.                                                      | Склад | 590   |
| <a href="#">8427</a> | <br>РАСПРОДАЖА | Устройство Защитного Отключения 6kA 30mA 2П 63A тип AC 240/415B TEPLOCOM            | Номинальный ток - 63 А. Тип тока утечки – АС. Номинальный условный ток Короткого Замыкания – 6 кА. Номинальный отключающий дифференциальный ток - 30 мА. 2- полюсный. Номинальное напряжение – 240/415В. Тип монтажа – на DIN рейку. Гарантия 5 лет.                                                      | Склад | 590   |
| <a href="#">2534</a> | <br>РАСПРОДАЖА | SKAT SB 1207L АКБ свинцово-кислотная тип AGM 12V 7Ач Изар.2,1А, ножевые клеммы      | 12 В, 7 Ач; Тип клеммы – F1 нож; Вес – 1,6 кг; Срок службы – 4 года; Свинцово-кислотный аккумулятор для резервного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации                                                                                                                                 | Склад | 1 300 |
| <a href="#">2543</a> | <br>РАСПРОДАЖА | SKAT SB 1212L АКБ свинцово-кислотная тип AGM 12V 12Ач Изар.3,6 А, ножевые клеммы    | 12 В, 12 Ач; Тип клеммы – F1 нож; Вес – 2,9 кг; Срок службы – 4 года; Свинцово-кислотный аккумулятор для резервного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации                                                                                                                                | Склад | 2 580 |
| <a href="#">2544</a> | <br>РАСПРОДАЖА | SKAT SB 1217L АКБ свинцово-кислотная тип AGM 12V 17Ач Изар.5,1А, клеммы под болт М5 | 12 В, 17 Ач; Тип клеммы – В1 (под болт М5 с гайкой); Вес – 4,7 кг; Срок службы – 4 года; Свинцово-кислотный аккумулятор для резервного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации                                                                                                             | Склад | 3 720 |

|                      |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <a href="#">982</a>  |    | SPRUT Bracket-180ZL<br>ZL-образное крепление для электромагнитного замка           | ZL-образное крепление для электромагнитного замка Lock-180MA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Склад | 600   |
| <a href="#">991</a>  |    | SPRUT Bracket-295ZL<br>ZL-образное крепление для электромагнитного замка           | ZL-образное крепление для электромагнитного замка Lock-295MA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Склад | 340   |
| <a href="#">993</a>  |    | SPRUT Bracket-350U<br>U-образное крепление для электромагнитного замка             | U-образное крепление для электромагнитного замка Lock-350MA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Склад | 290   |
| <a href="#">8825</a> |    | SPRUT Bracket-501U<br>U-образное крепление для электромагнитного замка             | U-образное крепление для электромагнитного замка Lock-501MA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Склад | 410   |
| <a href="#">2511</a> |    | Маты нагревательные двухжильные TEPLOCOM ProMHD-1,0-160 Вт L=2м, 1м², R=306,50м    | TEPLOCOM ProMHD - это профессиональная серия электрического теплого пола на самоклеящейся ленте с пожизненной гарантией. Нагревательный мат TEPLOCOM ProMHD предназначен для обеспечения как комфортной температуры поверхности пола при наличии основной системы отопления, так и основного отопления помещения. Нагревательные маты устанавливаются в плиточный клей или цементно-песчаную смесь. Обогреваемая площадь — 1,0 кв.м. Удельная мощность — 160 Вт/м². Ширина мата 0,5 м. Степень защиты IP67. Российское производство. Не забудьте купить термостат.; Гарантия: пожизненная   | Склад | 1 100 |
| <a href="#">2512</a> |  | Маты нагревательные двухжильные TEPLOCOM ProMHD-1,5-240 Вт L=3м, 1,5м², R=195,90м  | TEPLOCOM ProMHD - это профессиональная серия электрического теплого пола на самоклеящейся ленте с пожизненной гарантией. Нагревательный мат TEPLOCOM ProMHD предназначен для обеспечения как комфортной температуры поверхности пола при наличии основной системы отопления, так и основного отопления помещения. Нагревательные маты устанавливаются в плиточный клей или цементно-песчаную смесь. Обогреваемая площадь — 1,5 кв.м. Удельная мощность — 160 Вт/м². Ширина мата 0,5 м. Степень защиты IP67. Российское производство. Не забудьте купить термостат.; Гарантия: пожизненная   | Склад | 1 300 |
| <a href="#">2523</a> |  | Маты нагревательные двухжильные TEPLOCOM ProMHD-10,0-1600 Вт L=20м, 10м², R=30,20м | TEPLOCOM ProMHD - это профессиональная серия электрического теплого пола на самоклеящейся ленте с пожизненной гарантией. Нагревательный мат TEPLOCOM ProMHD предназначен для обеспечения как комфортной температуры поверхности пола при наличии основной системы отопления, так и основного отопления помещения. Нагревательные маты устанавливаются в плиточный клей или цементно-песчаную смесь. Обогреваемая площадь — 10,0 кв.м. Удельная мощность — 160 Вт/м². Ширина мата 0,5 м. Степень защиты IP67. Российское производство. Не забудьте купить термостат.; Гарантия: пожизненная. | Склад | 4 990 |





|                      |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <a href="#">2524</a> |    | Маты нагревательные двухжильные TEPLOCOM ProMHD-12,0-1920 Вт L=23,8м 12м <sup>2</sup> , R=25,60м | TEPLOCOM ProMHD - это профессиональная серия электрического теплого пола на самоклеящейся ленте с пожизненной гарантией. Нагревательный мат TEPLOCOM ProMHD предназначен для обеспечения как комфортной температуры поверхности пола при наличии основной системы отопления, так и основного отопления помещения. Нагревательные маты устанавливаются в плиточный клей или цементно-песчаную смесь. Обогреваемая площадь — 12,0 кв.м. Удельная мощность — 160 Вт/м <sup>2</sup> . Ширина мата 0,5 м. Степень защиты IP67. Российское производство. Не забудьте купить термостат.; Гарантия: пожизненная | Склад | 4 370 |
| <a href="#">2525</a> |    | Маты нагревательные двухжильные TEPLOCOM ProMHD-15,0-2400 Вт L=30м, 15м <sup>2</sup> , R=19,40м  | Пожизненная гарантия.; TEPLOCOM ProMHD - это профессиональная серия электрического теплого пола на самоклеящейся ленте с пожизненной гарантией. Нагревательный мат TEPLOCOM ProMHD предназначен для обеспечения как комфортной температуры поверхности пола при наличии основной системы отопления, так и основного отопления помещения. Нагревательные маты устанавливаются в плиточный клей или цементно-песчаную смесь. Обогреваемая площадь — 15,0 кв.м. Удельная мощность — 160 Вт/м <sup>2</sup> . Ширина мата 0,5 м. Степень защиты IP67. Российское производство. Не забудьте купить термостат. | Склад | 5 990 |
| <a href="#">2513</a> |  | Маты нагревательные двухжильные TEPLOCOM ProMHD-2,0-320 Вт L=4м, 2м <sup>2</sup> , R=151,90м     | TEPLOCOM ProMHD - это профессиональная серия электрического теплого пола на самоклеящейся ленте с пожизненной гарантией. Нагревательный мат TEPLOCOM ProMHD предназначен для обеспечения как комфортной температуры поверхности пола при наличии основной системы отопления, так и основного отопления помещения. Нагревательные маты устанавливаются в плиточный клей или цементно-песчаную смесь. Обогреваемая площадь — 2,0 кв.м. Удельная мощность — 160 Вт/м <sup>2</sup> . Ширина мата 0,5 м. Степень защиты IP67. Российское производство. Не забудьте купить термостат.; Гарантия: пожизненная  | Склад | 1 650 |
| <a href="#">2514</a> |  | Маты нагревательные двухжильные TEPLOCOM ProMHD-2,5-400 Вт L=5м, 2,5м <sup>2</sup> , R=119,10м   | Пожизненная гарантия.; TEPLOCOM ProMHD - это профессиональная серия электрического теплого пола на самоклеящейся ленте с пожизненной гарантией. Нагревательный мат TEPLOCOM ProMHD предназначен для обеспечения как комфортной температуры поверхности пола при наличии основной системы отопления, так и основного отопления помещения. Нагревательные маты устанавливаются в плиточный клей или цементно-песчаную смесь. Обогреваемая площадь — 2,5 кв.м. Удельная мощность — 160 Вт/м <sup>2</sup> . Ширина мата 0,5 м. Степень защиты IP67. Российское производство. Не забудьте купить термостат.  | Склад | 1 650 |
| <a href="#">2515</a> |  | Маты нагревательные двухжильные TEPLOCOM ProMHD-3,0-480 Вт L=6м, 3м <sup>2</sup> , R=100,60м     | TEPLOCOM ProMHD - это профессиональная серия электрического теплого пола на самоклеящейся ленте с пожизненной гарантией. Нагревательный мат TEPLOCOM ProMHD предназначен для обеспечения как комфортной температуры поверхности пола при наличии основной системы отопления, так и основного отопления помещения. Нагревательные маты устанавливаются в плиточный клей или цементно-песчаную смесь. Обогреваемая площадь — 3,0 кв.м. Удельная мощность — 160 Вт/м <sup>2</sup> . Ширина мата 0,5 м. Степень защиты IP67. Российское производство. Не забудьте купить термостат.; Гарантия: пожизненная. | Склад | 2 100 |


|                      |                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <a href="#">2516</a> |    | Маты нагревательные двухжильные TEPLOCOM ProMHD-3,5-560 Вт L=6,8м, 3,5м <sup>2</sup> , R=88,20м | TEPLOCOM ProMHD - это профессиональная серия электрического теплого пола на самоклеящейся ленте с пожизненной гарантией. Нагревательный мат TEPLOCOM ProMHD предназначен для обеспечения как комфортной температуры поверхности пола при наличии основной системы отопления, так и основного отопления помещения. Нагревательные маты устанавливаются в плиточный клей или цементно-песчаную смесь. Обогреваемая площадь — 3,5 кв.м. Удельная мощность — 160 Вт/м <sup>2</sup> . Ширина мата 0,5 м. Степень защиты IP67. Российское производство. Не забудьте купить термостат.; Гарантия: пожизненная | Склад | 2 050 |
| <a href="#">2517</a> |    | Маты нагревательные двухжильные TEPLOCOM ProMHD-4,0-640 Вт L=7,8м, 4м <sup>2</sup> , R=75,80м   | TEPLOCOM ProMHD - это профессиональная серия электрического теплого пола на самоклеящейся ленте с пожизненной гарантией. Нагревательный мат TEPLOCOM ProMHD предназначен для обеспечения как комфортной температуры поверхности пола при наличии основной системы отопления, так и основного отопления помещения. Нагревательные маты устанавливаются в плиточный клей или цементно-песчаную смесь. Обогреваемая площадь — 4,0 кв.м. Удельная мощность — 160 Вт/м <sup>2</sup> . Ширина мата 0,5 м. Степень защиты IP67. Российское производство. Не забудьте купить термостат.; Гарантия: пожизненная | Склад | 2 700 |
| <a href="#">2518</a> |  | Маты нагревательные двухжильные TEPLOCOM ProMHD-5,0-800 Вт L=10,6м, 5м <sup>2</sup> , R=57,20м  | Пожизненная гарантия.; TEPLOCOM ProMHD - это профессиональная серия электрического теплого пола на самоклеящейся ленте с пожизненной гарантией. Нагревательный мат TEPLOCOM ProMHD предназначен для обеспечения как комфортной температуры поверхности пола при наличии основной системы отопления, так и основного отопления помещения. Нагревательные маты устанавливаются в плиточный клей или цементно-песчаную смесь. Обогреваемая площадь — 5,0 кв.м. Удельная мощность — 160 Вт/м <sup>2</sup> . Ширина мата 0,5 м. Степень защиты IP67. Российское производство. Не забудьте купить термостат. | Склад | 2 800 |
| <a href="#">2520</a> |  | Маты нагревательные двухжильные TEPLOCOM ProMHD-7,0-1120 Вт L=14,6м, 7м <sup>2</sup> , R=40,90м | TEPLOCOM ProMHD - это профессиональная серия электрического теплого пола на самоклеящейся ленте с пожизненной гарантией. Нагревательный мат TEPLOCOM ProMHD предназначен для обеспечения как комфортной температуры поверхности пола при наличии основной системы отопления, так и основного отопления помещения. Нагревательные маты устанавливаются в плиточный клей или цементно-песчаную смесь. Обогреваемая площадь — 7,0 кв.м. Удельная мощность — 160 Вт/м <sup>2</sup> . Ширина мата 0,5 м. Степень защиты IP67. Российское производство. Не забудьте купить термостат.; Гарантия: пожизненная | Склад | 2 800 |
| <a href="#">2521</a> |  | Маты нагревательные двухжильные TEPLOCOM ProMHD-8,0-1280 Вт L=16м, 8м <sup>2</sup> , R=37,90м   | Пожизненная гарантия.; TEPLOCOM ProMHD - это профессиональная серия электрического теплого пола на самоклеящейся ленте с пожизненной гарантией. Нагревательный мат TEPLOCOM ProMHD предназначен для обеспечения как комфортной температуры поверхности пола при наличии основной системы отопления, так и основного отопления помещения. Нагревательные маты устанавливаются в плиточный клей или цементно-песчаную смесь. Обогреваемая площадь — 8,0 кв.м. Удельная мощность — 160 Вт/м <sup>2</sup> . Ширина мата 0,5 м. Степень защиты IP67. Российское производство. Не забудьте купить термостат. | Склад | 3 500 |



|                      |                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <a href="#">2522</a> |    | Маты нагревательные двухжильные TEPLOCOM ProMHD-9,0-1440 Вт L=18м, 9м², R=330м   | TEPLOCOM ProMHD - это профессиональная серия электрического теплого пола на самоклеящейся ленте с пожизненной гарантией. Нагревательный мат TEPLOCOM ProMHD предназначен для обеспечения как комфортной температуры поверхности пола при наличии основной системы отопления, так и основного отопления помещения. Нагревательные маты устанавливаются в плиточный клей или цементно-песчаную смесь. Обогреваемая площадь — 9,0 кв.м. Удельная мощность — 160 Вт/м². Ширина мата 0,5 м. Степень защиты IP67. Российское производство. Не забудьте купить термостат.; Гарантия: пожизненная.                                                                                                    | Склад | 3 500 |
| <a href="#">2510</a> |    | Маты нагревательные двухжильные Teplocom ProMHD-0,5-80 Вт L=1м, 0,5м², R=601,70м | TEPLOCOM ProMHD - это профессиональная серия электрического теплого пола на самоклеящейся ленте с пожизненной гарантией. Нагревательный мат TEPLOCOM ProMHD предназначен для обеспечения как комфортной температуры поверхности пола при наличии основной системы отопления, так и основного отопления помещения. Нагревательные маты устанавливаются в плиточный клей или цементно-песчаную смесь. Обогреваемая площадь — 0,5 кв.м. Удельная мощность — 160 Вт/м². Ширина мата 0,5 м. Степень защиты IP67. Российское производство. Не забудьте купить термостат.; Гарантия: пожизненная                                                                                                     | Склад | 690   |
| <a href="#">952</a>  |   | TEPLOCOM Луч TC-5Z LUX Теплоконтроллер для лучевой системы отопления             | Теплоконтроллер предназначен для управления многоконтурной системой водяного отопления, котлом и циркуляционным насосом по сигналам от комнатных термостатов. ; Расширенная гарантия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Склад | 1 520 |
| <a href="#">592</a>  |  | TEPLOCOM PM-63 релейный модуль 220 В 63 А для управления нагрузкой, NO, NC       | 250 В, 63 А. Релейный модуль предназначен для управления мощными нагрузками (насосы отопления/водоснабжения любого типа, тёплые полы, электрические котлы, нагревательные, осветительные приборы и т. д.) по сигналу от контроллеров автоматического управления. Номинальный ток — 63 А. Коммутируемая мощность — 14 кВт. Стандартный корпус на DIN-рейку, ширина — 2U. Диапазон рабочих температур окружающего воздуха — от -5 до 60°C. TEPLOCOM PM-63 совместим с оборудованием производства БАСТИОН: теплоконтроллерами серии TEPLOCOM TC, термостатами серии TEPLOCOM TS, TSF, устройствами защиты от протечки AquaBast, теплоинформаторами серии TEPLOCOM и т. д.; Расширенная гарантия. | Склад | 900   |
| <a href="#">336</a>  |  | Радиоуправляемая розетка для Teplocom GSM Pro. Сетевое напряжение 170-250В, 16А  | Дополнительная радиоуправляемая розетка для TEPLOCOM GSM Pro. Розетка обеспечивает возможность удаленного включения/выключения приборов 220 В, 16 А (управление по СМС). Передает на теплоинформатор по радиоканалу температуру со встроенного или внешнего датчика температуры. К одному TEPLOCOM GSM Pro можно подключать до 5 розеток.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Склад | 690   |
| <a href="#">2031</a> |  | SKAT PoE-8E-1E коммутатор PoE Plus, мощность 120Вт, порты: 8-Ethernet, 1-Uplink  | 8 PoE портов (10/100 Мбит/с); Uplink: 1 x RJ-45 порт (10/100 Мбит/с); Стандарты POE: IEEE 802.3 af/at; Максимальная мощность на порт: 30 Вт, общая: 120 Вт; Дальность передачи PoE: до 250 метров; Грозозащита: 4 кВ; Рабочая температура: 0...+50 °C; Габариты: 219x105x27,6; Расширенная гарантия — 6 лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Склад | 4 200 |

|                      |                                                                                                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <a href="#">2032</a> | <br>РАСПРОДАЖА   | SKAT PoE-8E-2G коммутатор PoE Plus, мощность 120Вт, порты: 8-Ethernet, 2-Uplink | 8 PoE портов (10/100 Мбит/с); Uplink: 2xRJ-45 порт (10/100/1000 Мбит/с); Стандарты POE: IEEE 802.3 af/at; Максимальная мощность на порт: 30 Вт, общая: 120 Вт; Дальность передачи PoE: до 250 метров; Грозозащита: 4 кВ; Рабочая температура: 0...+50 °С; Габариты: 219x105x27,6; Расширенная гарантия — 6 лет                                                          | Склад | 5 950 |
| <a href="#">2433</a> | <br>РАСПРОДАЖА   | Rapan PL-2W3H блок аварийного питания                                           | Напряжение питающей сети 180-250 В; Диапазон выходного напряжения 3-300 В; Номинальная выходная мощность 2 Вт; Встроенный аккумулятор Li-ion; Выносная кнопка «Тест» со светодиодной индикацией; Время автономной работы до 3 часов; Расширенная гарантия — 2 года                                                                                                      | Склад | 400   |
| <a href="#">2408</a> | <br>РАСПРОДАЖА   | Rapan PL-40W1H блок аварийного питания                                          | Напряжение питающей сети 180-260 В; Диапазон выходного напряжения 170-220 В; Максимальная выходная мощность 40 Вт; Внешний аккумулятор Li-ion; Выносная кнопка «Тест» со светодиодной индикацией; Время автономной работы: до 3 часов; Расширенная гарантия — 2 года                                                                                                    | Склад | 1 600 |
| <a href="#">2469</a> | <br>РАСПРОДАЖА   | Rapan PL-4W3H блок аварийного питания                                           | Напряжение питающей сети 180-250 В; Диапазон выходного напряжения 9-230 В; Номинальная выходная мощность 4 Вт; Внешний аккумулятор Li-ion; Выносная кнопка «Тест» со светодиодной индикацией; Время автономной работы: до 3 часов; Расширенная гарантия — 2 года                                                                                                        | Склад | 650   |
| <a href="#">2470</a> | <br>РАСПРОДАЖА | Rapan PL-7W3H блок аварийного питания                                           | Напряжение питающей сети 180-250 В; Диапазон выходного напряжения 30-300 В; Номинальная выходная мощность 7 Вт; Внешний аккумулятор Li-ion; Выносная кнопка «Тест» со светодиодной индикацией; Время автономной работы: до 3 часов; Расширенная гарантия — 2 года                                                                                                       | Склад | 850   |
| <a href="#">8560</a> | <br>РАСПРОДАЖА | SKAT-12 LUX АВТОМАТ ВКЛ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло)           | 9-28 В; 20 мА; 6 светодиодов; -30...+40 °С; IP20; 280x115x30 мм; 0,17 кг; Стабильная яркость свечения; Встроенный диодный модуль для контроля линии; Нестираемая объёмная надпись; Пластиковый корпус с возможностью смены надписи; Ниша для коммутации проводов с крышкой; 4 точки крепления к стене; Крепление к потолку клипсами d26; - Расширенная гарантия — 6 лет | Склад | 250   |
| <a href="#">8561</a> | <br>РАСПРОДАЖА | SKAT-12 LUX АВТОМАТ ОТКЛ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло)          | 9-28 В; 20 мА; 6 светодиодов; -30...+40 °С; IP20; 280x115x30 мм; 0,17 кг; Стабильная яркость свечения; Встроенный диодный модуль для контроля линии; Нестираемая объёмная надпись; Пластиковый корпус с возможностью смены надписи; Ниша для коммутации проводов с крышкой; 4 точки крепления к стене; Крепление к потолку клипсами d26; - Расширенная гарантия — 6 лет | Склад | 250   |
| <a href="#">8535</a> | <br>РАСПРОДАЖА | SKAT-12 LUX ВЫХ НАЛЕВ ВВЕРХ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло)       | 9-28 В; 20 мА; 6 светодиодов; -30...+40 °С; IP20; 280x115x30 мм; 0,17 кг; Стабильная яркость свечения; Встроенный диодный модуль для контроля линии; Нестираемая объёмная надпись; Пластиковый корпус с возможностью смены надписи; Ниша для коммутации проводов с крышкой; 4 точки крепления к стене; Крепление к потолку клипсами d26; - Расширенная гарантия — 6 лет | Склад | 250   |

|                      |  |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |     |
|----------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| <a href="#">8533</a> |  | SKAT-12 LUX ВЫХ НАЛЕВ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло)      | 9-28 В; 20 мА; 6 светодиодов; -30...+40 °С; IP20; 280x115x30 мм; 0,17 кг; Стабильная яркость свечения; Встроенный диодный модуль для контроля линии; Нестираемая объёмная надпись; Пластиковый корпус с возможностью смены надписи; Ниша для коммутации проводов с крышкой; 4 точки крепления к стене; Крепление к потолку клипсами d26; - Расширенная гарантия — 6 лет | Склад | 250 |
| <a href="#">8534</a> |  | SKAT-12 LUX ВЫХ НАПР ВВЕРХ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 9-28 В; 20 мА; 6 светодиодов; -30...+40 °С; IP20; 280x115x30 мм; 0,17 кг; Стабильная яркость свечения; Встроенный диодный модуль для контроля линии; Нестираемая объёмная надпись; Пластиковый корпус с возможностью смены надписи; Ниша для коммутации проводов с крышкой; 4 точки крепления к стене; Крепление к потолку клипсами d26; - Расширенная гарантия — 6 лет | Склад | 250 |
| <a href="#">8536</a> |  | SKAT-12 LUX ВЫХ НАПР ВНИЗ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло)  | 9-28 В; 20 мА; 6 светодиодов; -30...+40 °С; IP20; 280x115x30 мм; 0,17 кг; Стабильная яркость свечения; Встроенный диодный модуль для контроля линии; Нестираемая объёмная надпись; Пластиковый корпус с возможностью смены надписи; Ниша для коммутации проводов с крышкой; 4 точки крепления к стене; Крепление к потолку клипсами d26; - Расширенная гарантия — 6 лет | Склад | 250 |
| <a href="#">8532</a> |  | SKAT-12 LUX ВЫХ НАПР Световой оповещатель охранно-пожарный (табло)       | 9-28 В; 20 мА; 6 светодиодов; -30...+40 °С; IP20; 280x115x30 мм; 0,17 кг; Стабильная яркость свечения; Встроенный диодный модуль для контроля линии; Нестираемая объёмная надпись; Пластиковый корпус с возможностью смены надписи; Ниша для коммутации проводов с крышкой; 4 точки крепления к стене; Крепление к потолку клипсами d26; - Расширенная гарантия — 6 лет | Склад | 250 |
| <a href="#">8559</a> |  | SKAT-12 LUX ГАЗ НЕ ВХ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло)      | 9-28 В; 20 мА; 6 светодиодов; -30...+40 °С; IP20; 280x115x30 мм; 0,17 кг; Стабильная яркость свечения; Встроенный диодный модуль для контроля линии; Нестираемая объёмная надпись; Пластиковый корпус с возможностью смены надписи; Ниша для коммутации проводов с крышкой; 4 точки крепления к стене; Крепление к потолку клипсами d26; - Расширенная гарантия — 6 лет | Склад | 250 |
| <a href="#">8551</a> |  | SKAT-12 LUX ЗАПАС ВЫХОД Световой оповещатель охранно-пожарный (табло)    | 9-28 В; 20 мА; 6 светодиодов; -30...+40 °С; IP20; 280x115x30 мм; 0,17 кг; Стабильная яркость свечения; Встроенный диодный модуль для контроля линии; Нестираемая объёмная надпись; Пластиковый корпус с возможностью смены надписи; Ниша для коммутации проводов с крышкой; 4 точки крепления к стене; Крепление к потолку клипсами d26; - Расширенная гарантия — 6 лет | Склад | 250 |
| <a href="#">8543</a> |  | SKAT-12 LUX НАПРАВ НАЛЕВ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло)   | 9-28 В; 20 мА; 6 светодиодов; -30...+40 °С; IP20; 280x115x30 мм; 0,17 кг; Стабильная яркость свечения; Встроенный диодный модуль для контроля линии; Нестираемая объёмная надпись; Пластиковый корпус с возможностью смены надписи; Ниша для коммутации проводов с крышкой; 4 точки крепления к стене; Крепление к потолку клипсами d26; - Расширенная гарантия — 6 лет | Склад | 250 |


|                      |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| <a href="#">8542</a> |    | SKAT-12 LUX НАПРАВ<br>НАПР Световой<br>оповещатель<br>охранно-пожарный<br>(табло)    | 9-28 В; 20 мА; 6 светодиодов; -30...+40 °С; IP20; 280x115x30 мм; 0,17 кг; Стабильная яркость свечения; Встроенный диодный модуль для контроля линии; Нестираемая объёмная надпись; Пластиковый корпус с возможностью смены надписи; Ниша для коммутации проводов с крышкой; 4 точки крепления к стене; Крепление к потолку клипсами d26; - Расширенная гарантия — 6 лет | Склад | 250 |
| <a href="#">8562</a> |    | SKAT-12 LUX СТАНЦ<br>ПОЖ Световой<br>оповещатель<br>охранно-пожарный<br>(табло)      | 9-28 В; 20 мА; 6 светодиодов; -30...+40 °С; IP20; 280x115x30 мм; 0,17 кг; Стабильная яркость свечения; Встроенный диодный модуль для контроля линии; Нестираемая объёмная надпись; Пластиковый корпус с возможностью смены надписи; Ниша для коммутации проводов с крышкой; 4 точки крепления к стене; Крепление к потолку клипсами d26; - Расширенная гарантия — 6 лет | Склад | 250 |
| <a href="#">8539</a> |    | SKAT-12 LUX УКАЗ<br>ДВЕРИ ЛЕВ Световой<br>оповещатель<br>охранно-пожарный<br>(табло) | 9-28 В; 20 мА; 6 светодиодов; -30...+40 °С; IP20; 280x115x30 мм; 0,17 кг; Стабильная яркость свечения; Встроенный диодный модуль для контроля линии; Нестираемая объёмная надпись; Пластиковый корпус с возможностью смены надписи; Ниша для коммутации проводов с крышкой; 4 точки крепления к стене; Крепление к потолку клипсами d26; - Расширенная гарантия — 6 лет | Склад | 250 |
| <a href="#">8549</a> |   | SKAT-12 LUX ЭВАКУАЦ<br>ВЫХОД Световой<br>оповещатель<br>охранно-пожарный<br>(табло)  | 9-28 В; 20 мА; 6 светодиодов; -30...+40 °С; IP20; 280x115x30 мм; 0,17 кг; Стабильная яркость свечения; Встроенный диодный модуль для контроля линии; Нестираемая объёмная надпись; Пластиковый корпус с возможностью смены надписи; Ниша для коммутации проводов с крышкой; 4 точки крепления к стене; Крепление к потолку клипсами d26; - Расширенная гарантия — 6 лет | Склад | 250 |
| <a href="#">8528</a> |  | SKAT-12 АВТОМАТ ВКЛ<br>Световой оповещатель<br>охранно-пожарный<br>(табло)           | 9-14 В; 20 мА; 3 светодиода; -40...+55 °С; IP20; 280x115x30 мм; 0,17 кг; Пластиковый корпус с возможностью смены надписи; Ниша для коммутации проводов с крышкой; 4 точки крепления к стене; Крепление к потолку клипсами d26; - Расширенная гарантия — 6 лет                                                                                                           | Склад | 190 |
| <a href="#">8529</a> |  | SKAT-12 АВТОМАТ<br>ОТКЛ Световой<br>оповещатель<br>охранно-пожарный<br>(табло)       | 9-14 В; 20 мА; 3 светодиода; -40...+55 °С; IP20; 280x115x30 мм; 0,17 кг; Пластиковый корпус с возможностью смены надписи; Ниша для коммутации проводов с крышкой; 4 точки крепления к стене; Крепление к потолку клипсами d26; - Расширенная гарантия — 6 лет                                                                                                           | Склад | 190 |
| <a href="#">8520</a> |  | SKAT-12 ВХОД Световой<br>оповещатель<br>охранно-пожарный<br>(табло)                  | 9-14 В; 20 мА; 3 светодиода; -40...+55 °С; IP20; 280x115x30 мм; 0,17 кг; Пластиковый корпус с возможностью смены надписи; Ниша для коммутации проводов с крышкой; 4 точки крепления к стене; Крепление к потолку клипсами d26; - Расширенная гарантия — 6 лет                                                                                                           | Склад | 190 |
| <a href="#">8501</a> |  | SKAT-12 ВЫХ НАЛЕВ<br>Световой оповещатель<br>охранно-пожарный<br>(табло)             | 9-14 В; 20 мА; 3 светодиода; -40...+55 °С; IP20; 280x115x30 мм; 0,17 кг; Пластиковый корпус с возможностью смены надписи; Ниша для коммутации проводов с крышкой; 4 точки крепления к стене; Крепление к потолку клипсами d26; - Расширенная гарантия — 6 лет                                                                                                           | Склад | 190 |


[illegible]



|                      |                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| <a href="#">2502</a> |    | SKAT-12-1 LUX ВЫХОД<br>Оповещатель<br>охранно-пожарный<br>световой 12В 30мА<br>-40...+55°C IP20 | 9-14 В; 20 мА; 6 светодиодов; -40...+55 °С; IP20;<br>280x115x30мм; 0,17кг; Нестираемая объемная<br>надпись; Пластиковый корпус с возможностью<br>смены надписи; Ниша для коммутации<br>проводов с крышкой; 4 точки крепления к<br>стене, крепление к потолку клипсами d26;<br>Расширенная гарантия — 6 лет | Склад | 180 |
| <a href="#">8577</a> |    | SKAT-24 ЛЕСТН НАЛЕВ<br>ВНИЗ Световой<br>оповещатель<br>охранно-пожарный<br>(табло)              | 18-28 В; 20 мА; 3 светодиода; -40...+55 °С; IP20;<br>280x115x30 мм; 0,17 кг; Пластиковый корпус с<br>возможностью смены надписи; Ниша для<br>коммутации проводов с крышкой; 4 точки<br>крепления к стене; Крепление к потолку<br>клипсами d26; - Расширенная гарантия — 6 лет                              | Склад | 190 |
| <a href="#">8592</a> |    | SKAT-24 АВТОМАТ ВКЛ<br>Световой оповещатель<br>охранно-пожарный<br>(табло)                      | 18-28 В; 20 мА; 3 светодиода; -40...+55 °С; IP20;<br>280x115x30 мм; 0,17 кг; Пластиковый корпус с<br>возможностью смены надписи; Ниша для<br>коммутации проводов с крышкой; 4 точки<br>крепления к стене; Крепление к потолку<br>клипсами d26; - Расширенная гарантия — 6 лет                              | Склад | 190 |
| <a href="#">8593</a> |    | SKAT-24 АВТОМАТ<br>ОТКЛ Световой<br>оповещатель<br>охранно-пожарный<br>(табло)                  | 18-28 В; 20 мА; 3 светодиода; -40...+55 °С; IP20;<br>280x115x30 мм; 0,17 кг; Пластиковый корпус с<br>возможностью смены надписи; Ниша для<br>коммутации проводов с крышкой; 4 точки<br>крепления к стене; Крепление к потолку<br>клипсами d26; - Расширенная гарантия — 6 лет                              | Склад | 190 |
| <a href="#">8584</a> |   | SKAT-24 ВХОД Световой<br>оповещатель<br>охранно-пожарный<br>(табло)                             | 18-28 В; 20 мА; 3 светодиода; -40...+55 °С; IP20;<br>280x115x30 мм; 0,17 кг; Пластиковый корпус с<br>возможностью смены надписи; Ниша для<br>коммутации проводов с крышкой; 4 точки<br>крепления к стене; Крепление к потолку<br>клипсами d26; - Расширенная гарантия — 6 лет                              | Склад | 190 |
| <a href="#">8569</a> |  | SKAT-24 ВЫХ НАЛЕВ<br>ВНИЗ Световой<br>оповещатель<br>охранно-пожарный<br>(табло)                | 18-28 В; 20 мА; 3 светодиода; -40...+55 °С; IP20;<br>280x115x30 мм; 0,17 кг; Пластиковый корпус с<br>возможностью смены надписи; Ниша для<br>коммутации проводов с крышкой; 4 точки<br>крепления к стене; Крепление к потолку<br>клипсами d26; - Расширенная гарантия — 6 лет                              | Склад | 190 |
| <a href="#">8564</a> |  | SKAT-24 ВЫХ НАПР<br>Световой оповещатель<br>охранно-пожарный<br>(табло)                         | 18-28 В; 20 мА; 3 светодиода; -40...+55 °С; IP20;<br>280x115x30 мм; 0,17 кг; Пластиковый корпус с<br>возможностью смены надписи; Ниша для<br>коммутации проводов с крышкой; 4 точки<br>крепления к стене; Крепление к потолку<br>клипсами d26; - Расширенная гарантия — 6 лет                              | Склад | 190 |
| <a href="#">8573</a> |  | SKAT-24 ВЫХОД ПРЯМО<br>НАЛЕВ Световой<br>оповещатель<br>охранно-пожарный<br>(табло)             | 18-28 В; 20 мА; 3 светодиода; -40...+55 °С; IP20;<br>280x115x30 мм; 0,17 кг; Пластиковый корпус с<br>возможностью смены надписи; Ниша для<br>коммутации проводов с крышкой; 4 точки<br>крепления к стене; Крепление к потолку<br>клипсами d26; - Расширенная гарантия — 6 лет                              | Склад | 190 |
| <a href="#">8580</a> |  | SKAT-24 ВЫХОД<br>Световой оповещатель<br>охранно-пожарный<br>(табло)                            | 18-28 В; 20 мА; 3 светодиода; -40...+55 °С; IP20;<br>280x115x30 мм; 0,17 кг; Пластиковый корпус с<br>возможностью смены надписи; Ниша для<br>коммутации проводов с крышкой; 4 точки<br>крепления к стене; Крепление к потолку<br>клипсами d26; - Расширенная гарантия — 6 лет                              | Склад | 190 |
| <a href="#">8591</a> |  | SKAT-24 ГАЗ НЕ ВХ<br>Световой оповещатель<br>охранно-пожарный<br>(табло)                        | 18-28 В; 20 мА; 3 светодиода; -40...+55 °С; IP20;<br>280x115x30 мм; 0,17 кг; Пластиковый корпус с<br>возможностью смены надписи; Ниша для<br>коммутации проводов с крышкой; 4 точки<br>крепления к стене; Крепление к потолку<br>клипсами d26; - Расширенная гарантия — 6 лет                              | Склад | 190 |



|                      |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| <a href="#">8590</a> |    | SKAT-24 ГАЗ УХОДИ<br>Световой оповещатель<br>охранно-пожарный<br>(табло)                  | 18-28 В; 20 мА; 3 светодиода; -40...+55 °С; IP20; 280x115x30 мм; 0,17 кг; Пластиковый корпус с возможностью смены надписи; Ниша для коммутации проводов с крышкой; 4 точки крепления к стене; Крепление к потолку клипсами d26; - Расширенная гарантия — 6 лет | Склад | 190 |
| <a href="#">8583</a> |    | SKAT-24 ЗАПАС ВЫХОД<br>Световой оповещатель<br>охранно-пожарный<br>(табло)                | 18-28 В; 20 мА; 3 светодиода; -40...+55 °С; IP20; 280x115x30 мм; 0,17 кг; Пластиковый корпус с возможностью смены надписи; Ниша для коммутации проводов с крышкой; 4 точки крепления к стене; Крепление к потолку клипсами d26; - Расширенная гарантия — 6 лет | Склад | 190 |
| <a href="#">8576</a> |    | SKAT-24 ЛЕСТН НАПР<br>ВНИЗ Световой<br>оповещатель<br>охранно-пожарный<br>(табло)         | 18-28 В; 20 мА; 3 светодиода; -40...+55 °С; IP20; 280x115x30 мм; 0,17 кг; Пластиковый корпус с возможностью смены надписи; Ниша для коммутации проводов с крышкой; 4 точки крепления к стене; Крепление к потолку клипсами d26; - Расширенная гарантия — 6 лет | Склад | 190 |
| <a href="#">8575</a> |    | SKAT-24 НАПРАВ<br>НАЛЕВ Световой<br>оповещатель<br>охранно-пожарный<br>(табло)            | 18-28 В; 20 мА; 3 светодиода; -40...+55 °С; IP20; 280x115x30 мм; 0,17 кг; Пластиковый корпус с возможностью смены надписи; Ниша для коммутации проводов с крышкой; 4 точки крепления к стене; Крепление к потолку клипсами d26; - Расширенная гарантия — 6 лет | Склад | 190 |
| <a href="#">8574</a> |    | SKAT-24 НАПРАВ НАПР<br>Световой оповещатель<br>охранно-пожарный<br>(табло)                | 18-28 В; 20 мА; 3 светодиода; -40...+55 °С; IP20; 280x115x30 мм; 0,17 кг; Пластиковый корпус с возможностью смены надписи; Ниша для коммутации проводов с крышкой; 4 точки крепления к стене; Крепление к потолку клипсами d26; - Расширенная гарантия — 6 лет | Склад | 190 |
| <a href="#">8587</a> |  | SKAT-24 ПОЖАР<br>Световой оповещатель<br>охранно-пожарный<br>(табло)                      | 18-28 В; 20 мА; 3 светодиода; -40...+55 °С; IP20; 280x115x30 мм; 0,17 кг; Пластиковый корпус с возможностью смены надписи; Ниша для коммутации проводов с крышкой; 4 точки крепления к стене; Крепление к потолку клипсами d26; - Расширенная гарантия — 6 лет | Склад | 190 |
| <a href="#">8589</a> |  | SKAT-24 ПОРОШОК НЕ<br>ВХ Световой<br>оповещатель<br>охранно-пожарный<br>(табло)           | 18-28 В; 20 мА; 3 светодиода; -40...+55 °С; IP20; 280x115x30 мм; 0,17 кг; Пластиковый корпус с возможностью смены надписи; Ниша для коммутации проводов с крышкой; 4 точки крепления к стене; Крепление к потолку клипсами d26; - Расширенная гарантия — 6 лет | Склад | 190 |
| <a href="#">8588</a> |  | SKAT-24 ПОРОШОК<br>УХОДИ Световой<br>оповещатель<br>охранно-пожарный<br>(табло)           | 18-28 В; 20 мА; 3 светодиода; -40...+55 °С; IP20; 280x115x30 мм; 0,17 кг; Пластиковый корпус с возможностью смены надписи; Ниша для коммутации проводов с крышкой; 4 точки крепления к стене; Крепление к потолку клипсами d26; - Расширенная гарантия — 6 лет | Склад | 190 |
| <a href="#">8581</a> |  | SKAT-24 ЭВАКУАЦ<br>ВЫХОД Световой<br>оповещатель<br>охранно-пожарный<br>(табло)           | 18-28 В; 20 мА; 3 светодиода; -40...+55 °С; IP20; 280x115x30 мм; 0,17 кг; Пластиковый корпус с возможностью смены надписи; Ниша для коммутации проводов с крышкой; 4 точки крепления к стене; Крепление к потолку клипсами d26; - Расширенная гарантия — 6 лет | Склад | 190 |
| <a href="#">2482</a> |  | PN-12DC/220AC-30VA<br>исп.5 преобразователь<br>напряжения уличный,<br>вход 12-15В, P=30Вт | Преобразователь напряжения с входного 12-15 В в выходное 220 В; Мощность: 30 ВА; Уличное исполнение; Класс защиты: IP56; Рабочий температурный диапазон от -40 до +50 ; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                                  | Склад | 990 |

|                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <a href="#">903</a> |    | СКАТ PN-(20-75) DC/12DC-1.5 исп.5 преобразователь напряжения, вход 20-75В,вых.12-15В | Преобразователь напряжения с входного 20-75 В в стабилизированное выходное напряжение 12 В, 1,5 А постоянного тока; Регулировка выходного напряжения 12-15 В; Фильтрация ВЧ-помех; Защита выхода от перегрузки и КЗ; Уличное исполнение IP56; Рабочий температурный диапазон — от -40 °С до +40 °С; Расширенная гарантия — 3 года                                  | Склад | 1 350 |
| <a href="#">908</a> |    | СКАТ UPN-(11-30)DC/(3-9)DC-15VA DIN преобразователь напряжения, вход 11-30В, 15ВА    | Преобразователь напряжения с входного 11-30 В в стабилизированное выходное напряжение, выбирается пользователем из ряда 9   7,5   5   3,3 В; Мощность нагрузки — 15 ВА; Электронная защита выхода от КЗ; Защита АКБ источника от глубокого разряда (11 или 22 В — выбирается пользователем); Пластиковый корпус под DIN-рейку 35 мм; Расширенная гарантия — 3 года | Склад | 920   |
| <a href="#">560</a> |    | СКАТ ПН-12/24-1,0 преобразователь напряжения, вход 10-14В, выход 24 VDC, ток 1А      | Преобразователь напряжения с входного 10-14 В в стабилизированное выходное напряжение 24 В, 1 А; Расширенная гарантия — 3 года                                                                                                                                                                                                                                     | Склад | 700   |
| <a href="#">505</a> |    | СКАТ ПН-24AC/12-1,0 преобразователь напряжения, вход 19-27VAC, выход 12В, ток 1А     | Преобразователь напряжения с входного переменного 19-27 В в стабилизированное выходное напряжение 12 В, 1 А; Расширенная гарантия — 3 года                                                                                                                                                                                                                         | Склад | 550   |
| <a href="#">158</a> |   | СКАТ УПН-01 преобразователь напряжения, вход 7-30В, выход 5/7,5/9/12/15В, ток 1,5А   | Универсальный преобразователь напряжения входного напряжения от 7 до 30 В в фиксированное выходное напряжение 5   7,5   9   12   15 В, максимальный ток — 1,5 А; Расширенная гарантия — 3 года                                                                                                                                                                     | Склад | 450   |
| <a href="#">167</a> |  | Датчик уровня воды в баке 3 электрода, выбор уровней контроля пользователем          | Уровни контроля воды — 2; Сопротивление шлейфа — 510 кОм; Длина — 1,5 м; Расширенная гарантия                                                                                                                                                                                                                                                                      | Склад | 690   |
| <a href="#">168</a> |  | Шаровый кран 1" с электроприводом, 12V, 100мА, время откр/закр - 7/10 сек.           | Диаметр проточной части — 1"; Время открытия/закрытия — 7 сек; Напряжение питания постоянного тока — 12 В; Потребляемая мощность — не более 2 Вт; Индикатор положения крана; Расширенная гарантия                                                                                                                                                                  | Склад | 3 190 |
| <a href="#">163</a> |  | Шаровый кран 1/2" с электроприводом, 12V 1/2 дюйма, ручное открытие / закрытие       | Диаметр проточной части — ½"; Время открытия/закрытия — 7 сек; Напряжение питания постоянного тока — 12 В; Потребляемая мощность — не более 2 Вт; Индикатор положения крана; Расширенная гарантия                                                                                                                                                                  | Склад | 2 690 |
| <a href="#">164</a> |  | Шаровый кран 3/4" с электроприводом, 12V 3/4 дюйма, ручное открытие / закрытие       | Диаметр проточной части — ¾"; Время открытия/закрытия — 7 сек; Напряжение питания постоянного тока — 12 В; Потребляемая мощность — не более 2 Вт; Индикатор положения крана; Расширенная гарантия                                                                                                                                                                  | Склад | 2 890 |

«Бастион» предлагает широкий ассортимент ИБП SKAT — от 50 ВА до 200 кВА. Линейка включает однофазные и трехфазные модели для различных задач: от офисной техники до промышленного оборудования. В каталоге — компактные и мощные ИБП On-Line, Line-Interactive, напольные, стоечные, уличные и DIN-реечные решения. Отличаются высокой надежностью, совместимостью с АКБ разной емкости и возможностью расширения времени автономии. Все ИБП SKAT-UPS имеют сертификат Минпромторга.

| Артикул                                    | Изображение                                                                         | Наименование                                                                                | Описание                                                                                                                                                                                                                                                           | Доступность | МРЦР (руб.) |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ 220В-380В |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |
| <a href="#">2164</a>                       |    | DC 302 Релейный модуль для SKAT UPS 1000 RACK/3000 RACK управление и мониторинг             | Совместим с ИБП SKAT-UPS серии RACK от 1000 до 3000 ВА; Преобразует внутренние сигналы ИБП в формат «сухой контакт реле»; Тип контактов — клеммная колодка; Количество клемм — 12; Возможность мониторинга и дистанционного отключения ИБП ; Расширенная гарантия. | Склад       | 6 260       |
| <a href="#">8939</a>                       |    | RAPAN BC 24/9S батарейный блок, встроенные АКБ 2 шт.х 9Ah                                   | Номинальная емкость — 9 Ач; Номинальное выходное напряжение — 24 В; Количество и емкость АКБ — 2х9 Ач; Универсальный корпус: RACK/Tower; Высота корпуса — 2U                                                                                                       | Склад       | 28 700      |
| <a href="#">8961</a>                       |  | RAPAN BC 48/9S батарейный блок, встроенные АКБ 4 шт.х 9Ah                                   | Номинальная емкость — 9 Ач; Номинальное выходное напряжение — 48 В; Количество и емкость АКБ — 4х9 Ач; Универсальный корпус: RACK/Tower; Высота корпуса — 2U                                                                                                       | Склад       | 33 550      |
| <a href="#">737</a>                        |  | RAPAN-UPS 1000 источник питания 220В 1000ВА/600Вт меандр с АКБ 2х7Ач интерактивный          | Технология ИБП: Линейно-интерактивная; 1000 ВА / 600 Вт; Диапазон входного напряжения: 170 - 270 В; Встроенная АКБ 7 Ач — 2 шт.; Выходные разъемы: IEC C13 — 2 шт. и Schuko — 2 шт.                                                                                | Склад       | 14 250      |
| <a href="#">8936</a>                       |  | RAPAN-UPS 1000-RACK-IN-2X9 ИБП 700 Вт, Line-interactive, синус, встроенные АКБ 2 шт.х 9Ah   | Технология ИБП: Линейно-интерактивная; Мощность: 1000 ВА / 700 Вт; Номинальная емкость встроенных АКБ — 9 Ач; Выходные разъемы: Schuko — 2 шт; Универсальный корпус: RACK/Tower; Возможность подключения дополнительных батарейных блоков                          | Склад       | 37 170      |
| <a href="#">8958</a>                       |  | RAPAN-UPS 1000-RACK-IN-2X9-E ИБП 700 Вт, Line-interactive, синус, встроенные АКБ 2 шт.х 9Ah | Технология ИБП: Линейно-интерактивная; Мощность: 1000 ВА / 700 Вт; Диапазон входного напряжения: 145-280 В; Встроенные АКБ 9 Ач — 2 шт; Выходные разъемы: IEC C13 — 8 шт; Универсальный корпус: стоечное исполнение или напольное размещение                       | Склад       | 37 170      |

|                      |                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <a href="#">736</a>  |    | RAPAN-UPS 1500<br>источник питания 220В<br>1500ВА/900Вт меандр с<br>АКБ 2х7Ач<br>интерактивный           | Технология ИБП: Линейно-интерактивная; 1500<br>ВА / 900 Вт; Диапазон входного напряжения:<br>170 - 270 В; Встроенная АКБ 7 Ач — 2 шт.;<br>Выходные разъемы: IEC C13 — 2 шт. и Schuko —<br>2 шт.                                                              | Склад | 18 770 |
| <a href="#">735</a>  |    | RAPAN-UPS 2000<br>источник питания 220В<br>2000ВА/1200Вт меандр<br>АКБ 2х7Ач<br>интерактивный            | Технология ИБП: Линейно-интерактивная; 2000<br>ВА / 1200 Вт; Диапазон входного напряжения:<br>170 - 270 В; Встроенная АКБ 7 Ач — 2 шт.;<br>Выходные разъемы: IEC C13 — 2 шт. и Schuko —<br>2 шт.                                                             | Склад | 20 010 |
| <a href="#">8937</a> |    | RAPAN-UPS<br>2000-RACK-IN-4X9 ИБП<br>1400 Вт, Line-interactive,<br>синус, встроенные АКБ<br>4 шт.х 9Ah   | Технология ИБП: Линейно-интерактивная;<br>Мощность: 2000 ВА / 1400 Вт; Номинальная<br>емкость встроенных АКБ — 9 Ач; Выходные<br>разъемы: Schuko — 2 шт; Универсальный<br>корпус: RACK/Tower; Возможность<br>подключения дополнительных батарейных<br>блоков | Склад | 62 030 |
| <a href="#">8959</a> |    | RAPAN-UPS<br>2000-RACK-IN-4X9-E ИБП<br>1400 Вт, Line-interactive,<br>синус, встроенные АКБ<br>4 шт.х 9Ah | Технология ИБП: Линейно-интерактивная;<br>Мощность: 2000 ВА / 1400 Вт; Диапазон<br>входного напряжения: 145-280 В; Встроенные<br>АКБ 9 Ач — 4 шт; Выходные разъемы: IEC C13 —<br>8 шт; Универсальный корпус: стоечное<br>исполнение или напольное размещение | Склад | 62 030 |
| <a href="#">734</a>  |   | RAPAN-UPS 3000<br>источник питания 220В<br>3000ВА/1800Вт меандр<br>АКБ 4х7Ач<br>интерактивный            | Технология ИБП: Линейно-интерактивная; 3000<br>ВА / 1800 Вт; Диапазон входного напряжения:<br>162 - 290 В; Встроенный АКБ 7 Ач — 4 шт.;<br>Выходные разъемы: IEC C13 — 2 шт. и Schuko —<br>2 шт.                                                             | Склад | 40 150 |
| <a href="#">8938</a> |  | RAPAN-UPS<br>3000-RACK-IN-4X9 ИБП<br>2100 Вт, Line-interactive,<br>синус, встроенные АКБ<br>4 шт.х 9Ah   | Технология ИБП: Линейно-интерактивная;<br>Мощность: 3000 ВА / 2100 Вт; Номинальная<br>емкость встроенных АКБ — 9 Ач; Выходные<br>разъемы: Schuko — 2 шт; Универсальный<br>корпус: RACK/Tower; Возможность<br>подключения дополнительных батарейных<br>блоков | Склад | 74 460 |
| <a href="#">8960</a> |  | RAPAN-UPS<br>3000-RACK-IN-4X9-E ИБП<br>2100 Вт, Line-interactive,<br>синус, встроенные АКБ<br>4 шт.х 9Ah | Технология ИБП: Линейно-интерактивная;<br>Мощность: 3000 ВА / 2100 Вт; Диапазон<br>входного напряжения: 145-280 В; Встроенные<br>АКБ 9 Ач — 4 шт; Выходные разъемы: IEC C13 —<br>8 шт; Универсальный корпус: стоечное<br>исполнение или напольное размещение | Склад | 74 460 |
| <a href="#">739</a>  |  | RAPAN-UPS 600<br>источник питания 220 В<br>600ВА/350Вт меандр с<br>АКБ 7 Ач<br>интерактивный             | Технология ИБП: Линейно-интерактивная; 600<br>ВА / 350 Вт; Диапазон входного напряжения:<br>170 - 270 В; Встроенная АКБ 7 Ач; Выходные<br>разъемы: IEC C13 — 1 шт. и Schuko — 1 шт.                                                                          | Склад | 6 690  |
| <a href="#">738</a>  |  | RAPAN-UPS 800<br>источник питания 220 В<br>800ВА/480Вт меандр с<br>АКБ 7 Ач<br>интерактивный             | Технология ИБП: Линейно-интерактивная; 800<br>ВА / 480 Вт; Диапазон входного напряжения:<br>162 - 290 В; Встроенная АКБ 7 Ач; Выходные<br>разъемы: IEC C13 — 1 шт. и Schuko — 1 шт.                                                                          | Склад | 8 720  |

|                      |                                                                                                        |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| <a href="#">407</a>  |                       | SKAT BC 192/9 RACK блок батарейный в корпусе 19" 2U, 192В, ёмкость 9Ач, 16 АКБх9Ач | Металлический корпус под 19" шкаф, высота 2U; Номинальная ёмкость — 9 Ач; Номинальное выходное напряжение — 192 В; Количество и ёмкость АКБ — 16х9 Ач; Расширенная гарантия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Склад | 170 000 |
| <a href="#">432</a>  |                       | SKAT BC 24/18 RACK блок батарейный в корпусе 19" 2U, 24В, ёмкость 18Ач, 4 АКБх9Ач  | Батареяный блок со встроенным модулем защиты АКБ для ИБП SKAT UPS 1000 RACK; Корпус под 19" шкаф, высота — 2U; Номинальная ёмкость — 18 Ач; Номинальное выходное напряжение — 24 В; Количество и ёмкость АКБ — 4х9 Ач; Защитный автоматический выключатель постоянного тока номиналом 40 А; Габариты (ШхГхВ) — 445х346х87 мм, масса — 15,6 кг.; Расширенная гарантия                                                                                                                        | Склад | 58 570  |
| <a href="#">438</a>  |                       | SKAT BC 24/18S RACK блок батарейный 19" 2U, 24В, ёмкость до 18Ач, 4 АКБх9Ач, 3У    | Выводится из ассортимента; Замена SKAT BC 24/18S3 RACK (артикул 8751); Батареяный блок со встроенным модулем защиты АКБ для ИБП SKAT-UPS 1000 RACK+2х9Ah. Корпус под 19" шкаф, высота 2U. Номинальная ёмкость 18 Ач. Номинальное выходное напряжение 24 В. Ток заряда АКБ - 1,4А. Количество и ёмкость АКБ - 4х9 Ач. Время заряда до 90% ёмкости 8 ч. Возможность подключения до 4 батарейных блоков к одному ИБП. Габариты (ШхГхВ) - 440х430х88 мм, масса -17,2 кг.; Расширенная гарантия. | Склад | 44 600  |
| <a href="#">8783</a> | <div>НОВИНКА</div>    | SKAT BC 24/18S3 RACK P3 - блок батарейный 2U, 24В, 18Ач, 3У, для ИБП со встр. АКБ  | Номинальная ёмкость: 18 Ач; Номинальное выходное напряжение: 24 В; Количество и ёмкость АКБ: 4 шт х 9 Ач; Ток заряда АКБ: до 1,4 А; Максимальное количество в параллели: 4 шт; Универсальный корпус RACK/tower, высота 2U; Расширенная гарантия                                                                                                                                                                                                                                             | Склад | 52 560  |
| <a href="#">8751</a> |                     | SKAT BC 24/18S3 RACK блок батарейный                                               | Заменяет SKAT BC 24/18S RACK (артикул 438); Металлический корпус под 19" шкаф, высота 2U; Номинальная ёмкость — 18 Ач; Номинальное выходное напряжение — 24 В; Ток заряда АКБ — 1,4 А; Количество и ёмкость АКБ — 4х9 Ач; Расширенная гарантия                                                                                                                                                                                                                                              | Склад | 52 560  |
| <a href="#">431</a>  |                     | SKAT BC 24/36 RACK блок батарейный в корпусе 19" 2U, 24В, ёмкость 36Ач, 8 АКБх9Ач  | Батареяный блок со встроенным модулем защиты АКБ для ИБП SKAT-UPS 1000-RACK-ON; Корпус под 19" шкаф, высота — 2U; Номинальная ёмкость — 36 Ач; Номинальное выходное напряжение — 24 В; Количество и ёмкость АКБ — 8х9 Ач; Защитный автоматический выключатель постоянного тока номиналом 40 А; Габариты (ШхГхВ) — 441х580х87 мм, масса — 28,7 кг.; Расширенная гарантия                                                                                                                     | Склад | 90 310  |
| <a href="#">485</a>  | <div>НОВИНКА</div>  | SKAT BC 240/9 RACK блок батарейный в корпусе 19" 3U, 240В, ёмкость 9Ач, 20 АКБх9Ач | Предназначен для ИБП SKAT-UPS 10000-RACK-ON, SKAT-UPS 6-RACK-3/1-ON, SKAT-UPS 10-RACK-3/1-ON; Номинальная ёмкость: 9 Ач; Номинальное выходное напряжение: 240 В; Количество и ёмкость АКБ: 20х9 Ач; Максимальное количество в параллели: 6 шт; Автоматический выключатель 63 А; Корпус RACK под 19" шкаф, высота 3U                                                                                                                                                                         | Склад | 220 000 |
| <a href="#">8758</a> | <div>НОВИНКА</div>  | SKAT BC 36/18 RACK блок батарейный в корпусе 19" 2U, 36В, ёмкость 18Ач, 6 АКБх9Ач. | Предназначен для ИБП SKAT-UPS 1500-RACK-ON, SKAT-UPS 1500-RACK-ON-E; Номинальная ёмкость: 18 Ач; Номинальное выходное напряжение: 36 В; Количество и ёмкость АКБ: 6х9 Ач; Максимальное количество в параллели: 6 шт; Автоматический выключатель 40 А; Универсальный корпус RACK/tower, высота 2U                                                                                                                                                                                            | Склад | 67 780  |



|                      |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| <a href="#">428</a>  |                       | SKAT BC 36/18S RACK<br>блок батарейный 19" 2U,<br>36В, емкость до 18Ач, 6<br>АКБх9Ач, 3У      | Выводится из ассортимента; Замена SKAT BC 36/18S3 RACK (артикул 8753); Металлический корпус под 19" шкаф, высота 2U; Номинальная емкость 18 Ач; Номинальное выходное напряжение 36 В; Ток заряда АКБ - 1,4 А; Количество и емкость АКБ - 6х9 Ач; Расширенная гарантия.                                                                                                                                                                                                                      | Склад | 49 500  |
| <a href="#">8753</a> |                       | SKAT BC 36/18S3 RACK<br>блок батарейный                                                       | Заменяет SKAT BC 36/18S RACK (артикул 428); Металлический корпус под 19" шкаф, высота 2U; Номинальная емкость — 18 Ач; Номинальное выходное напряжение — 36 В; Ток заряда АКБ — 1,4 А; Количество и емкость АКБ — 6х9 Ач; Расширенная гарантия                                                                                                                                                                                                                                              | Склад | 52 560  |
| <a href="#">8759</a> | <div>НОВИНКА</div>    | SKAT BC 48/18 RACK<br>блок батарейный в<br>корпусе 19" 2U, 48В,<br>емкость 18Ач, 8<br>АКБх9Ач | Предназначен для ИБП SKAT-UPS 2000-RACK-ON, SKAT-UPS 2000-RACK-ON-E; Номинальная ёмкость: 18 Ач; Номинальное выходное напряжение: 48 В; Количество и ёмкость АКБ: 8х9 Ач; Максимальное количество в параллели: 6 шт; Автоматический выключатель 40 А; Универсальный корпус RACK/tower, высота 2U                                                                                                                                                                                            | Склад | 85 680  |
| <a href="#">430</a>  |                       | SKAT BC 48/18S RACK<br>блок батарейный 19" 2U,<br>48В, емкость до 18Ач, 8<br>АКБх9Ач, 3У      | Выводится из ассортимента; Замена SKAT BC 48/18S3 RACK (артикул 8755); Батарейный блок со встроенным модулем защиты АКБ для ИБП SKAT-UPS 2000 RACK+4х9Ah. Корпус под 19" шкаф, высота 2U. Номинальная емкость 18 Ач. Номинальное выходное напряжение 48 В. Ток заряда АКБ - 1,4А. Количество и емкость АКБ - 8х9 Ач. Время заряда до 90% емкости 8 ч. Возможность подключения до 4 батарейных блоков к одному ИБП. Габариты (ШхГхВ) - 440х556х88 мм, масса -27,9 кг.; Расширенная гарантия. | Склад | 60 830  |
| <a href="#">8785</a> | <div>НОВИНКА</div>  | SKAT BC 48/18S3 RACK<br>P3 - блок батарейный<br>2U, 48В, 18Ач, 3У, для<br>ИБП со встр. АКБ    | Номинальная ёмкость: 18 Ач; Номинальное выходное напряжение: 48 В; Количество и ёмкость АКБ: 8 шт х 9 Ач; Ток заряда АКБ: до 1,4 А; Максимальное количество в параллели: 4 шт; Универсальный корпус RACK/tower, высота 2U; Расширенная гарантия                                                                                                                                                                                                                                             | Склад | 76 890  |
| <a href="#">8755</a> |                     | SKAT BC 48/18S3 RACK<br>блок батарейный                                                       | Заменяет SKAT BC 48/18S RACK (артикул 430); Металлический корпус под 19" шкаф, высота 2U; Номинальная емкость — 18 Ач; Номинальное выходное напряжение — 48 В; Ток заряда АКБ — 1,4 А; Количество и емкость АКБ — 8х9 Ач; Расширенная гарантия                                                                                                                                                                                                                                              | Склад | 76 890  |
| <a href="#">8786</a> | <div>НОВИНКА</div>  | SKAT BC 72/18S3 RACK<br>P3 - блок батарейный<br>2U, 72В, 18Ач, 3У, для<br>ИБП со встр. АКБ    | Номинальная ёмкость: 18 Ач; Номинальное выходное напряжение: 72 В; Количество и ёмкость АКБ: 12 шт х 9 Ач; Ток заряда АКБ: до 1,4 А; Максимальное количество в параллели: 4 шт; Универсальный корпус RACK/tower, высота 2U; Расширенная гарантия                                                                                                                                                                                                                                            | Склад | 100 330 |
| <a href="#">8757</a> |                     | SKAT BC 72/18S3 RACK<br>блок батарейный                                                       | Заменяет SKAT BC 72/18S RACK (артикул 429); Металлический корпус под 19" шкаф, высота 2U; Номинальная емкость — 18 Ач; Номинальное выходное напряжение — 72 В; Ток заряда АКБ — 1,4 А; Количество и емкость АКБ — 12х9 Ач; Расширенная гарантия                                                                                                                                                                                                                                             | Склад | 100 330 |

|                      |                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| <a href="#">434</a>  |    | SKAT BC 72/9 RACK блок батарейный в корпусе 19" 2U, 72В, ёмкость 9Ач, 6 АКБх9Ач                      | Батарейный блок со встроенным модулем защиты АКБ для SKAT-UPS 3000-RACK-ON и SKAT-UPS 3000-RACK-ON-E; Корпус под 19" шкаф, высота — 2U; Номинальная ёмкость — 9 Ач; Номинальное выходное напряжение — 72 В; Количество и ёмкость АКБ — 6х9 Ач; Защитный автоматический выключатель постоянного тока номиналом 40 А; Габариты (ШхГхВ) — 441х580х87 мм, масса — 23,1 кг.; Расширенная гарантия | Склад     | 80 570     |
| <a href="#">2147</a> |    | SKAT NM 810 SNMP модуль для ИБП SKAT-UPS, типоразмер 1, 1х10/100 Mb/s, Wi-Fi, релейный выход, вход д | Совместим с однофазными ИБП SKAT-UPS; Мониторинг ИБП; Обеспечение автоматического корректного завершения работы; Управление внешней нагрузкой через релейные выходы; Возможность подключения внешних датчиков; Подключение: Wi-Fi, 10M/100M Fast Ethernet; Управление: SNMP-менеджеры, WEB-браузер; Протоколы: HTTP, HTTPS, IPv4, SNMPv1, SNMPv2c, TCP/IP, SMTP, SSL, NTP                    | Склад     | 32 560     |
| <a href="#">521</a>  |    | SKAT-GF 1000 RACK разделительный трансформатор 170-250В 1000ВА I <sub>вх</sub> max=5,3А              | Гальваническая развязка оборудования по сети 220 В, 50 Гц; Максимальная мощность нагрузки: 1000 ВА; Максимальный ток входа: 16 А; Исключение паразитных токов, устранение вредного потенциала переменного и постоянного тока; Расширенная гарантия                                                                                                                                           | Под заказ | По запросу |
| <a href="#">522</a>  |    | SKAT-GF 3000 RACK разделительный трансформатор 170-250В 3000ВА I <sub>вх</sub> max=16А               | Гальваническая развязка оборудования по сети 220 В, 50 Гц; Максимальная мощность нагрузки: 1000 ВА; Максимальный ток входа: 5,3 А; Исключение паразитных токов, устранение вредного потенциала переменного и постоянного тока; Расширенная гарантия                                                                                                                                          | Под заказ | По запросу |
| <a href="#">8994</a> |  | SKAT-UPS 10-3/1-ON трехфазный источник бесперебойного питания 10кВт, Online синусоида                | Топология: ONLINE, трехфазный/однофазный вход и однофазный выход; Мощность: 10 кВА /10 кВт; АКБ: внешние 16/18/20 шт от 80 Ач; Ток заряда АКБ: до 14 А; Выходные разъёмы: клеммная колодка; Напольный корпус Tower, ЖК-дисплей; EPO, SNMP-слот, RS-232, RS-485, «сухой контакт», USB, порт для платы релейного интерфейса; Возможность каскадного подключения до 4-х шт                      | Под заказ | По запросу |
| <a href="#">8995</a> |  | SKAT-UPS 10-3/1-ON-20x9 трехфазный источник бесперебойного питания 10кВт, Online синусоида           | Топология: ONLINE, трехфазный/однофазный вход и однофазный выход; Мощность: 10 кВА /10 кВт; АКБ: встроенные 20 шт х 9 Ач; Ток заряда АКБ: до 1,35 А; Выходные разъёмы: клеммная колодка; Напольный корпус Tower, ЖК-дисплей; EPO, SNMP-слот, RS-232, RS-485, «сухой контакт», USB, порт для платы релейного интерфейса; Возможность каскадного подключения до 4-х шт                         | Под заказ | По запросу |
| <a href="#">445</a>  |  | SKAT-UPS 10-3/3-ON трехфазный источник бесперебойного питания 9кВт, Online синусоида                 | Топология: ONLINE; Мощность: 10 кВА /9 кВт; АКБ: внешние 16/18/20 от 40 Ач; Ток заряда АКБ: до 14 А; Выходные разъёмы: клеммная колодка; Напольный корпус Tower, ЖК-дисплей; EPO, SNMP-слот, RS-232, RS-485, «сухой контакт», USB, порт для платы релейного интерфейса; Возможность каскадного подключения до 4-х шт; Расширенная гарантия                                                   | Под заказ | По запросу |

|                      |                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| <a href="#">8980</a> |    | SKAT-UPS 10-3/3-ON-20x9 трехфазный источник бесперебойного питания 9кВт, Online синусоида            | Топология: ONLINE; Мощность: 10 кВА /9 кВт; АКБ: встроенные 20 шт x 9 Ач, ; возможность подключения внешних групп АКБ; Ток заряда АКБ: до 1,35 А; Выходные разъемы: клеммная колодка; Напольный корпус Tower, ЖК-дисплей; EPO, SNMP-слот, RS-232, RS-485, «сухой контакт», USB, порт для платы релейного интерфейса; Возможность каскадного подключения до 4-х шт                    | Под заказ | По запросу |
| <a href="#">8981</a> |    | SKAT-UPS 10-3/3-ON-2x(20x9) трехфазный источник бесперебойного питания 9кВт, Online синусоида        | Топология: ONLINE; Мощность: 10 кВА /9 кВт; АКБ: встроенные 2x20 шт x 9 Ач, ; возможность подключения внешних групп АКБ; Ток заряда АКБ: до 1,35 А; Выходные разъемы: клеммная колодка; Напольный корпус Tower, ЖК-дисплей; EPO, SNMP-слот, RS-232, RS-485, «сухой контакт», USB, порт для платы релейного интерфейса; Возможность каскадного подключения до 4-х шт                  | Под заказ | По запросу |
| <a href="#">8993</a> |    | SKAT-UPS 10-RACK-3/1-ON трехфазный источник бесперебойного питания 10кВт, Online синусоида           | Топология: ONLINE, трехфазный/однофазный вход и однофазный выход; Мощность: 10 кВА /10 кВт; АКБ: внешние 16/18/20 шт от 80 Ач; Ток заряда АКБ: до 14 А; Выходные разъемы: клеммная колодка; Универсальный корпус Rack/Tower, 3U, ЖК-дисплей; EPO, SNMP-слот, RS-232, RS-485, «сухой контакт», USB, порт для платы релейного интерфейса; Возможность каскадного подключения до 4-х шт | Под заказ | По запросу |
| <a href="#">8988</a> |   | SKAT-UPS 100-3/3-ON трехфазный источник бесперебойного питания 100кВт, Online синусоида              | Топология: ONLINE; Мощность: 100 кВА /100 кВт; АКБ: внешние 30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50 шт от 120 Ач; Ток заряда АКБ: до 40 А; Выходные разъемы: клеммная колодка; Напольный корпус Tower, ЖК-дисплей; EPO, SNMP-слот, RS-232, RS-485, «сухой контакт», USB, порт для платы релейного интерфейса; Возможность каскадного подключения до 6-ти шт                                 | Под заказ | По запросу |
| <a href="#">448</a>  |  | SKAT-UPS 100/80-OFF источник питания 220 В, 100 ВА под АКБ 12 Ач, форма Uвых. синус                  | Топология: OFFLINE, 220 В; Мощность: 100 ВА / 80 Вт; АКБ: встраиваемая 1 шт x 12 Ач или внешняя до 65 Ач (в комплект не входят); Ток заряда АКБ: до 1,2 А; Выходные разъемы: Schuko - 1 шт; Компактный настенный корпус под установку АКБ; Расширенная гарантия                                                                                                                      | Склад     | 23 160     |
| <a href="#">8934</a> |  | SKAT-UPS 1000-AID-IN-1X9-8 ИБП 220В 600Вт,LCD,АКБ 1х 9Ач,line interactive, мод.синус, 8xSchuko,1xUSB | Топология: Line-interactive; Мощность: 1000 ВА / 600 Вт; АКБ: встроенная 9 Ач; Выходные разъемы: Shuko - 8 шт (4 - с питанием от АКБ, 4 - без); Порты для зарядки мобильных устройств: 2xUSB type A (5 В, 2 А); Корпус для настольной / настенной установки, LCD-дисплей; Стабилизация выходного напряжения, дистанционный мониторинг через порт USB; Расширенная гарантия           | Склад     | 26 500     |
| <a href="#">456</a>  |  | SKAT-UPS 1000-IN-2x7 ИБП 220В 600Вт 2 АКБ 7Ач внутр. меандр. стаб-я напр-я                           | 1000 ВА / 600 Вт; Диапазон входного напряжения: 170 - 270 В; Встроенные АКБ 2x7 Ач; Наличие портов: USB, RJ-45; Расширенная гарантия                                                                                                                                                                                                                                                 | Склад     | 28 220     |
| <a href="#">988</a>  |  | SKAT-UPS 1000-IP65-ON-SMART-WiFi -SNMP, ИБП 220В 1000ВА синусоида 2 АКБ уличный                      | 1000 ВА / 750 Вт; Технология ИБП: On-line; Степень защиты IP65; Диапазон рабочих температур от -40°C до +40°C; Удаленное управление: SNMP-модуль, Wi-Fi; Расширенная гарантия.                                                                                                                                                                                                       | Склад     | 180 340    |

|                      |                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <a href="#">491</a>  |    | SKAT-UPS 1000-ON ИБП 220В 50/60Гц 800Вт 2 АКБ внешние On-Line синусоида                      | Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 1000 ВА / 800 Вт; АКБ: внешние 2 шт от 17 до 120 Ач; Ток заряда АКБ: до 6 А; Выходные разъемы: Schuko - 2 шт; Напольный корпус TOWER, LED-дисплей; EPO, SNMP-слот, RS-232, USB, порт для платы релейного интерфейса; Расширенная гарантия                                                                                                                                      | Склад | 76 650 |
| <a href="#">8762</a> |    | SKAT-UPS 1000-RACK-ON P3 - ИБП 1000 Вт, On-Line, синус, внешн. АКБ 24В, 2xSchuko             | Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 1000 ВА / 1000 Вт; АКБ: внешние, номинальное напряжение 24 В (2 x 12 В), ; возможность подключения внешних батарейных блоков SKAT BC; Ток заряда АКБ: до 6 А; Выходные разъемы: Schuko - 2 шт; Универсальный корпус RACK/TOWER, высота 2U; Расширенная гарантия                                                                                                                | Склад | 71 760 |
| <a href="#">9902</a> |    | SKAT-UPS 1000-RACK-ON ИБП 900 Вт, online, синус, внешн. АКБ x 2 шт                           | Заменяет SKAT-UPS 1000 RACK (артикул 492); Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 1000 ВА / 900 Вт; АКБ: внешние 2 шт от 40 до 120 Ач, ; возможность подключения внешних батарейных блоков SKAT BC; Ток заряда АКБ: до 6 А; Выходные разъемы: Schuko - 2 шт; Универсальный корпус RACK/TOWER, высота 2U, LED-дисплей; EPO, SNMP-слот, RS-232, USB, порт для платы релейного интерфейса; Расширенная гарантия          | Склад | 71 760 |
| <a href="#">8760</a> |    | SKAT-UPS 1000-RACK-ON-2X9 P3 - ИБП 1000 Вт, On-Line, синус, встра. АКБ 24В (2x9Ач), 2xSchuko | Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 1000 ВА / 1000 Вт; АКБ: встроенные 2 шт x 9 Ач, ; возможность подключения внешних батарейных блоков SKAT BC S3; Ток заряда АКБ: до 2 А; Выходные разъемы: Schuko - 2 шт; Универсальный корпус RACK/TOWER, высота 2U; Расширенная гарантия                                                                                                                                      | Склад | 72 770 |
| <a href="#">8750</a> |  | SKAT-UPS 1000-RACK-ON-2X9 ИБП 900 Вт, online, синус, встра. АКБ 2 шт. x 9Ач                  | Заменяет SKAT-UPS 1000 RACK+2x9Ah (артикул 482); Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 1000 ВА / 900 Вт; АКБ: встроенные 2 шт x 9 Ач, ; возможность подключения внешних батарейных блоков SKAT BC S3; Ток заряда АКБ: до 1,4 А; Выходные разъемы: Schuko - 2 шт; Универсальный корпус RACK/TOWER, высота 2U, LED-дисплей; EPO, SNMP-слот, RS-232, USB, порт для платы релейного интерфейса; Расширенная гарантия     | Склад | 72 770 |
| <a href="#">8761</a> |  | SKAT-UPS 1000-RACK-ON-2X9-E P3 - ИБП 1000 Вт, On-Line, синус, встра. АКБ 24В (2x9Ач), 8xC13  | Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 1000 ВА / 1000 Вт; АКБ: встроенные 2 шт x 9 Ач, ; возможность подключения внешних батарейных блоков SKAT BC S3; Ток заряда АКБ: до 2 А; Выходные разъемы: IEC C13 – 8 шт; Универсальный корпус RACK/TOWER, высота 2U; Расширенная гарантия                                                                                                                                     | Склад | 72 770 |
| <a href="#">8950</a> |  | SKAT-UPS 1000-RACK-ON-2x9-E ИБП 900 Вт, On-Line, встра-е АКБ 2x9Ah                           | Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 1000 ВА / 900 Вт; АКБ: встроенные 2 шт x 9 Ач, ; возможность подключения внешних батарейных блоков SKAT BC S3; Ток заряда АКБ: до 1,4 А; Выходные разъемы: IEC C13 – 8 шт; Универсальный корпус RACK/TOWER, высота 2U, LED-дисплей; EPO, SNMP-слот, RS-232, USB, порт для платы релейного интерфейса; Расширенная гарантия                                                     | Склад | 72 770 |
| <a href="#">9903</a> |  | SKAT-UPS 1000-RACK-ON-E ИБП 900 Вт, online, синус, внешн. АКБ x 2 шт, 8xC13                  | Заменяет SKAT-UPS 1000 RACK исп. Е (артикул 8951); Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 1000 ВА / 900 Вт; АКБ: внешние 2 шт от 40 до 120 Ач, ; возможность подключения внешних батарейных блоков SKAT BC; Ток заряда АКБ: до 6 А; Выходные разъемы: IEC C13 - 8 шт; Универсальный корпус RACK/TOWER, высота 2U, LED-дисплей; EPO, SNMP-слот, RS-232, USB, порт для платы релейного интерфейса; Расширенная гарантия | Склад | 71 760 |

|                      |                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <a href="#">8778</a> |    | NOBINKA<br>SKAT-UPS<br>1000-RACK-ON-V РЗ ИБП<br>1000 Вт, On-Line, синус,<br>внешн. АКБ 24В, 12 В<br>5А, ~24 В 5А | Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 1000 ВА /<br>1000 Вт; АКБ: внешние, номинальное<br>напряжение 24 В (2 x 12 В) ; возможность<br>подключения внешних батарейных блоков<br>SKAT BC; Ток заряда АКБ: до 6 А; Выходные<br>разъёмы: Schuko - 1 шт, клеммы 12В 5А, ~24В<br>5А; Универсальный корпус RACK/TOWER,<br>высота 2U; Расширенная гарантия                                                                                                                           | Склад        | 85 480        |
| <a href="#">9901</a> |    | SKAT-UPS<br>1000-RACK-ON-V ИБП<br>900 Вт, online, синус,<br>внешн. АКБ x 2 шт, 12 В<br>5А, ~24 В 5А              | Заменяет SKAT-UPS 1000 исп. V RACK (артикул<br>462); Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 1000<br>ВА / 900 Вт; АКБ: внешние 2 шт от 40 до 120 Ач,<br>; возможность подключения внешних<br>батарейных блоков SKAT BC; Ток заряда АКБ:<br>до 6 А; Выходные разъёмы: Schuko - 1 шт,<br>клеммные колодки 12 В и 24 В; Универсальный<br>корпус RACK/TOWER, высота 2U, LED-дисплей;<br>EPO, SNMP-слот, RS-232, USB, порт для платы<br>релейного интерфейса; Расширенная гарантия | Склад        | 85 480        |
| <a href="#">8777</a> |    | NOBINKA<br>SKAT-UPS<br>10000-RACK-ON РЗ - ИБП<br>10 кВт, On-Line, синус,<br>внешн. АКБ 240В, ток<br>заряда 15А   | Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 10000 ВА<br>/ 10000 Вт; АКБ: внешние 16-20 штук,<br>номинальное напряжение 192-240 В, ;<br>возможность подключения внешних<br>батарейных блоков SKAT BC; Ток заряда АКБ:<br>до 15 А (регулируемый); Выходные разъёмы:<br>клеммная колодка, IEC C13 – 3 шт, C19 - 2 шт;<br>Универсальный корпус RACK/TOWER, высота<br>2U; Расширенная гарантия                                                                                         | Склад        | 335 640       |
| <a href="#">494</a>  |   | SKAT-UPS<br>10000-RACK-ON ИБП<br>220В 9кВт, 20 АКБ<br>внешние On-Line<br>синусоида ток заряда<br>10А             | Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 10000 ВА<br>/ 9000 Вт; АКБ: внешние 20 шт от 40 до 200 Ач, ;<br>возможность подключения внешних<br>батарейных блоков SKAT BC; Ток заряда АКБ:<br>до 10 А; Выходные разъёмы: клеммная<br>колодка; Универсальный корпус RACK/TOWER,<br>высота 2U, LED-дисплей; EPO, SNMP-слот,<br>RS-232, USB, порт для платы релейного<br>интерфейса; Расширенная гарантия                                                                             | Склад        | 335 640       |
| <a href="#">484</a>  |  | SKAT-UPS<br>10000-SNMP-ON<br>комплекс<br>бесперебойного<br>питания, 9000Вт On-Line<br>чистый синус               | 10000 ВА / 9000 Вт; Топология: ONLINE, 220 В;<br>Коммутационный 19" шкаф высотой 42U;<br>Место под 20 шт. АКБ емкостью 40 – 80 Ач (в<br>комплект не входят); Встроенный<br>SNMP-модуль для мониторинга и управления<br>ИБП по сети; Расширенная гарантия                                                                                                                                                                                                                  | Склад        | 775 510       |
| <a href="#">8989</a> |  | SKAT-UPS 120-3/3-ON<br>трехфазный источник<br>бесперебойного<br>питания 120кВт, Online<br>синусоида              | Топология: ONLINE; Мощность: 120 кВА /120<br>кВт; АКБ: внешние<br>30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50 шт от 120<br>Ач; Ток заряда АКБ: до 40 А; Выходные<br>разъёмы: клеммная колодка; Напольный<br>корпус Tower, ЖК-дисплей; EPO, SNMP-слот,<br>RS-232, RS-485, «сухой контакт», USB, порт для<br>платы релейного интерфейса; Возможность<br>каскадного подключения до 6-ти шт                                                                                              | Под<br>заказ | По<br>запросу |
| <a href="#">529</a>  |  | SKAT-UPS 15-3/3-ON<br>трехфазный источник<br>бесперебойного<br>питания 13.5кВт, Online<br>синусоида              | Топология: ONLINE; Мощность: 15 кВА /13,5<br>кВт; АКБ: внешние 16/18/20 от 40 Ач; Ток<br>заряда АКБ: до 16 А; Выходные разъёмы:<br>клеммная колодка; Напольный корпус Tower,<br>ЖК-дисплей; EPO, SNMP-слот, RS-232, RS-485,<br>«сухой контакт», USB, порт для платы<br>релейного интерфейса; Возможность<br>каскадного подключения до 4-х шт;<br>Расширенная гарантия                                                                                                     | Под<br>заказ | По<br>запросу |



|                      |                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| <a href="#">8982</a> |    | SKAT-UPS 15-3/3-ON-2x(20x9) трехфазный источник бесперебойного питания 13,5кВт, Online синусоида  | Топология: ONLINE; Мощность: 15 кВА /13,5 кВт; АКБ: встроенные 2x20 шт x 9 Ач, ; возможность подключения внешних групп АКБ; Ток заряда АКБ: до 2,7 А; Выходные разъемы: клеммная колодка; Напольный корпус Tower, ЖК-дисплей; EPO, SNMP-слот, RS-232, RS-485, «сухой контакт», USB, порт для платы релейного интерфейса; Возможность каскадного подключения до 4-х шт                                                                     | Под заказ | По запросу |
| <a href="#">489</a>  |    | SKAT-UPS 1500 RACK ИБП 220В 50/60Гц 1350Вт 3 АКБ внешние On-Line синусоида                        | Выводится из ассортимента; Замена SKAT-UPS 1500-RACK-ON (артикул 9904); Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 1500 ВА / 1350 Вт; АКБ: внешние 3 шт от 40 до 120 Ач, ; возможность подключения внешних батарейных блоков SKAT BC; Ток заряда АКБ: до 6 А; Выходные разъемы: Schuko - 2 шт; Универсальный корпус RACK/TOWER, высота 2U, LED-дисплей; EPO, SNMP-слот, RS-232, USB, порт для платы релейного интерфейса; Расширенная гарантия   | Склад     | 71 760     |
| <a href="#">8953</a> |    | SKAT-UPS 1500 RACK исп.Е ИБП 220В 50/60Гц 1350Вт 3 АКБ внешние On-Line синусоида, 8xIEC C13       | Выводится из ассортимента; Замена SKAT-UPS 1500-RACK-ON-E (артикул 9905); Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 1500 ВА / 1350 Вт; АКБ: внешние 3 шт от 40 до 120 Ач, ; возможность подключения внешних батарейных блоков SKAT BC; Ток заряда АКБ: до 6 А; Выходные разъемы: Schuko - 2 шт; Универсальный корпус RACK/TOWER, высота 2U, LED-дисплей; EPO, SNMP-слот, RS-232, USB, порт для платы релейного интерфейса; Расширенная гарантия | Склад     | 71 760     |
| <a href="#">488</a>  |  | SKAT-UPS 1500 RACK+3x9Ah (SKAT-UPS 1500-RACK-ON-3x9) ИБП 1350 Вт, On-Line, встро-е АКБ 3 шт.х 9Ah | Выводится из ассортимента; Замена SKAT-UPS 1500-RACK-ON-3x9 (артикул 8752); Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 1500 ВА /1350 Вт; АКБ: встроенные 3 шт x 9 Ач, ; возможность подключения внешних батарейных блоков; Ток заряда АКБ: до 1,4 А; Выходные разъемы: Schuko - 2 шт; Универсальный корпус RACK/TOWER, высота 2U, LED-дисплей; EPO, SNMP-слот, RS-232, USB, порт для платы релейного интерфейса; Расширенная гарантия            | Склад     | 72 770     |
| <a href="#">457</a>  |  | SKAT-UPS 1500-IN-2x9 ИБП 220В 900Вт 2 АКБ 9Ач внутр. меандр. стаб-я напр-я                        | 1500 ВА / 900 Вт; Диапазон входного напряжения: 170 - 270 В; Встроенные АКБ 2x9 Ач; Наличие портов: USB, RJ-45; Расширенная гарантия                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Склад     | 36 420     |
| <a href="#">9904</a> |  | SKAT-UPS 1500-RACK-ON ИБП 1350 Вт, online, синус,внешн. АКБ х 3 шт                                | Заменяет SKAT-UPS 1500 RACK (артикул 489); Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 1500 ВА / 1350 Вт; АКБ: внешние 3 шт от 40 до 120 Ач, ; возможность подключения внешних батарейных блоков SKAT BC; Ток заряда АКБ: до 6 А; Выходные разъемы: Schuko - 2 шт; Универсальный корпус RACK/TOWER, высота 2U, LED-дисплей; EPO, SNMP-слот, RS-232, USB, порт для платы релейного интерфейса; Расширенная гарантия                                | Склад     | 82 900     |
| <a href="#">8764</a> |  | SKAT-UPS 1500-RACK-ON-3X9 P3 - ИБП 1500 Вт, On-Line, синус, встро. АКБ 36В (3x9Ач), 2xSchuko      | Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 1500 ВА / 1500 Вт; АКБ: встроенные 3 шт x 9 Ач, ; возможность подключения внешних батарейных блоков SKAT BC S3; Ток заряда АКБ: до 2 А; Выходные разъемы: Schuko - 2 шт; Универсальный корпус RACK/TOWER, высота 2U; Расширенная гарантия                                                                                                                                                             | Склад     | 84 520     |

|                      |                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| <a href="#">8752</a> |    | SKAT-UPS<br>1500-RACK-ON-3x9 ИБП<br>1350 Вт, On-Line, встро-е<br>АКБ 3 шт.х 9Ah                               | Заменяет SKAT-UPS 1500 RACK+3x9Ah (артикул 488); Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 1500 ВА / 1350 Вт; АКБ: встроенные 3 шт х 9 Ач, ; возможность подключения внешних батарейных блоков SKAT BC S3; Ток заряда АКБ: до 1,4 А; Выходные разъёмы: Schuko - 2 шт; Универсальный корпус RACK/TOWER, высота 2U, LED-дисплей; EPO, SNMP-слот, RS-232, USB, порт для платы релейного интерфейса; Расширенная гарантия     | Склад     | 84 520     |
| <a href="#">8952</a> |    | SKAT-UPS<br>1500-RACK-ON-3x9-E<br>ИБП 1350Вт, On-Line,<br>синус, встро.АКБ 3х9Ah                              | Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 1500 ВА / 1350 Вт; АКБ: встроенные 3 шт х 9 Ач, ; возможность подключения внешних батарейных блоков SKAT BC S3; Ток заряда АКБ: до 1,4 А; Выходные разъёмы: IEC C13 – 8 шт; Универсальный корпус RACK/TOWER, высота 2U, LED-дисплей; EPO, SNMP-слот, RS-232, USB, порт для платы релейного интерфейса; Расширенная гарантия                                                     | Склад     | 72 770     |
| <a href="#">9905</a> |    | SKAT-UPS<br>1500-RACK-ON-E ИБП<br>1350 Вт, online,<br>синус,внешн. АКБ х 3<br>шт, 8xC13                       | Заменяет SKAT-UPS 1500 RACK ИСП. Е (артикул 8953); Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 1500 ВА / 1350 Вт; АКБ: внешние 3 шт от 40 до 120 Ач, ; возможность подключения внешних батарейных блоков SKAT BC; Ток заряда АКБ: до 6 А; Выходные разъёмы: IEC C13 - 8 шт; Универсальный корпус RACK/TOWER, высота 2U, LED-дисплей; EPO, SNMP-слот, RS-232, USB, порт для платы релейного интерфейса; Расширенная гарантия | Склад     | 82 900     |
| <a href="#">8990</a> |   | SKAT-UPS 160-3/3-ON<br>трехфазный источник<br>бесперебойного<br>питания 160кВт, Online<br>синусоида           | Топология: ONLINE; Мощность: 160 кВА /160 кВт; АКБ: внешние 30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50 шт от 150 Ач; Ток заряда АКБ: до 60 А; Выходные разъёмы: клеммная колодка; Напольный корпус Tower, ЖК-дисплей; EPO, SNMP-слот, RS-232, RS-485, «сухой контакт», USB, порт для платы релейного интерфейса; Возможность каскадного подключения до 6-ти шт                                                                | Под заказ | По запросу |
| <a href="#">526</a>  |  | SKAT-UPS 20-3/3-ON<br>трехфазный источник<br>бесперебойного<br>питания 18кВт, Online<br>синусоида             | Топология: ONLINE; Мощность: 20 кВА /18 кВт; АКБ: внешние 16/18/20 от 40 Ач; Ток заряда АКБ: до 18 А; Выходные разъёмы: клеммная колодка; Напольный корпус Tower, ЖК-дисплей; EPO, SNMP-слот, RS-232, RS-485, «сухой контакт», USB, порт для платы релейного интерфейса; Возможность каскадного подключения до 4-х шт; Расширенная гарантия                                                                         | Под заказ | По запросу |
| <a href="#">8983</a> |  | SKAT-UPS<br>20-3/3-ON-2x(20x9)<br>трехфазный источник<br>бесперебойного<br>питания 18кВт, Online<br>синусоида | Топология: ONLINE; Мощность: 20 кВА /18 кВт; АКБ: встроенные 2х20 шт х 9 Ач, ; возможность подключения внешних групп АКБ до 100 Ач; Ток заряда АКБ: до 2,7 А; Выходные разъёмы: клеммная колодка; Напольный корпус Tower, ЖК-дисплей; EPO, SNMP-слот, RS-232, RS-485, «сухой контакт», USB, порт для платы релейного интерфейса; Возможность каскадного подключения до 4-х шт                                       | Под заказ | По запросу |
| <a href="#">8991</a> |  | SKAT-UPS 200-3/3-ON<br>трехфазный источник<br>бесперебойного<br>питания 200кВт, Online<br>синусоида           | Топология: ONLINE; Мощность: 200 кВА /200 кВт; АКБ: внешние 30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50 шт от 150 Ач; Ток заряда АКБ: до 60 А; Выходные разъёмы: клеммная колодка; Напольный корпус Tower, ЖК-дисплей; EPO, SNMP-слот, RS-232, RS-485, «сухой контакт», USB, порт для платы релейного интерфейса; Возможность каскадного подключения до 6-ти шт                                                                | Под заказ | По запросу |

|                      |                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| <a href="#">8955</a> |    | SKAT-UPS 2000 RACK<br>исп.Е ИБП 1800 Вт,<br>On-Line, 4 АКБ внешние,<br>чистый синус, ток<br>заряда 6 А       | Выводится из ассортимента; Замена SKAT-UPS 2000-RACK-ON-E (артикул 9907); 220В, 2000ВА (1800 Вт) On-Line, синусоидальная форма выходного напряжения, световая и звуковая индикация режимов работы, ЖК жисплей, необходимое кол-во АКБ для работы – 4 шт. (48В), ёмкость 40-200 Ач. Ток заряда АКБ – 6 А. Количество выходных разъемов – IEC C13 – 8 шт. Дистанционный мониторинг по RS 232, USB, порт для платы релейного интерфейса. Функция удаленного аварийного отключения выходного напряжения (EPO).; Корпус под 19" шкаф, высота 2U или настольная установка.; Расширенная гарантия | Склад | 82 900  |
| <a href="#">490</a>  |    | SKAT-UPS 2000 RACK<br>источник питания 1800<br>Вт, 4 АКБ, чистый синус,<br>ток заряда 6 А                    | Выводится из ассортимента; Замена SKAT-UPS 2000-RACK-ON (артикул 9906); 220В, 2000ВА (1800 Вт) On-Line, синусоидальная форма выходного напряжения, световая и звуковая индикация режимов работы, ЖК жисплей, необходимое кол-во АКБ для работы – 4 шт. (48В), ёмкость 40-200 Ач. Ток заряда АКБ – 6 А. Дистанционный мониторинг по RS 232, USB, порт для платы релейного интерфейса. Функция удаленного аварийного отключения выходного напряжения (EPO). Корпус под 19" шкаф, высота 2U или настольная установка.; Расширенная гарантия.                                                  | Склад | 82 900  |
| <a href="#">479</a>  |   | SKAT-UPS 2000<br>RACK+4x9Ah (SKAT-UPS<br>2000-RACK-ON-4x9) ИБП<br>1800 Вт, On-Line, востр.<br>АКБ 4 шт.х 9Ah | Выводится из ассортимента; Замена SKAT-UPS 2000-RACK-ON-4X9 (артикул 8754); Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 2000 ВА / 1800 Вт; АКБ: встроенные 4 шт х 9 Ач, ; возможность подключения внешних батарейных блоков; Ток заряда АКБ: до 1 А; Выходные разъемы: Schuko - 2 шт; Универсальный корпус RACK/TOWER, высота 2U, LED-дисплей; EPO, SNMP-слот, RS-232, USB, порт для платы релейного интерфейса; Расширенная гарантия                                                                                                                                                              | Склад | 84 520  |
| <a href="#">461</a>  |  | SKAT-UPS 2000-IN-2x9<br>ИБП 220В 1200Вт 2 АКБ<br>9Ач внутр. меандр.<br>стаб-я напр-я                         | 2000 ВА / 1200 Вт; Диапазон входного напряжения: 170 - 270 В; Встроенные АКБ 2x9 Ач; Наличие портов: USB, RJ-45; Расширенная гарантия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Склад | 43 920  |
| <a href="#">9906</a> |  | SKAT-UPS<br>2000-RACK-ON ИБП 1800<br>Вт, online, синус,внешн.<br>АКБ х 4 шт                                  | Заменяет SKAT-UPS 2000 RACK (артикул 490); Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 2000 ВА / 1800 Вт; АКБ: внешние 4 шт от 40 до 200 Ач, ; возможность подключения внешних батарейных блоков SKAT BC; Ток заряда АКБ: до 6 А; Выходные разъемы: Schuko - 2 шт; Универсальный корпус RACK/TOWER, высота 2U, LED-дисплей; EPO, SNMP-слот, RS-232, USB, порт для платы релейного интерфейса; Расширенная гарантия                                                                                                                                                                                 | Склад | 97 070  |
| <a href="#">8769</a> |  | SKAT-UPS<br>2000-RACK-ON-4X9-E P3<br>- ИБП 2000 Вт, On-Line,<br>синус, востр. АКБ 48В<br>(4x9Ач), 8xС13      | Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 2000 ВА / 2000 Вт; АКБ: встроенные 4 шт х 9 Ач, ; возможность подключения внешних батарейных блоков SKAT BC S3; Ток заряда АКБ: до 2 А; Выходные разъемы: IEC C13 – 8 шт; Универсальный корпус RACK/TOWER, высота 2U; Расширенная гарантия                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Склад | 102 290 |
| <a href="#">8754</a> |  | SKAT-UPS<br>2000-RACK-ON-4x9 ИБП<br>1800 Вт, On-Line, востр.<br>АКБ 4 шт.х 9Ah                               | Заменяет SKAT-UPS 2000 RACK+4x9Ah (артикул 479); Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 2000 ВА / 1800 Вт; АКБ: встроенные 4 шт х 9 Ач, ; возможность подключения внешних батарейных блоков SKAT BC S3; Ток заряда АКБ: до 1 А; Выходные разъемы: Schuko - 2 шт; Универсальный корпус RACK/TOWER, высота 2U, LED-дисплей; EPO, SNMP-слот, RS-232, USB, порт для платы релейного интерфейса; Расширенная гарантия                                                                                                                                                                              | Склад | 102 290 |

|                      |                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| <a href="#">8954</a> |    | SKAT-UPS<br>2000-RACK-ON-4x9-E<br>ИБП 1800 Вт, On-Line,<br>вст-е АКБ 4x9Ah                                    | Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 2000 ВА / 1800 Вт; АКБ: встроенные 4 шт x 9 Ач, ; возможность подключения внешних батарейных блоков SKAT BC S3; Ток заряда АКБ: до 1 А; Выходные разъемы: IEC C13 – 8 шт; Универсальный корпус RACK/TOWER, высота 2U, LED-дисплей; EPO, SNMP-слот, RS-232, USB, порт для платы релейного интерфейса; Расширенная гарантия                                                                                          | Склад     | 102 290    |
| <a href="#">9907</a> |    | SKAT-UPS<br>2000-RACK-ON-E ИБП<br>1800 Вт, online,<br>синус,внешн. АКБ x 4<br>шт, 8xС13                       | Заменяет SKAT-UPS 2000 RACK ИСП. Е (артикул 8955); Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 2000 ВА / 1800 Вт; АКБ: внешние 4 шт от 40 до 200 Ач, ; возможность подключения внешних батарейных блоков SKAT BC; Ток заряда АКБ: до 6 А; Выходные разъемы: IEC C13 - 8 шт; Универсальный корпус RACK/TOWER, высота 2U, LED-дисплей; EPO, SNMP-слот, RS-232, USB, порт для платы релейного интерфейса; Расширенная гарантия                                    | Склад     | 97 070     |
| <a href="#">527</a>  |    | SKAT-UPS 30-3/3-ON<br>трехфазный источник<br>бесперебойного<br>питания 27кВт, Online<br>синусоида             | Топология: ONLINE; Мощность: 30 кВА /27 кВт; АКБ: внешние 16/18/20 от 40 Ач; Ток заряда АКБ: до 20 А; Выходные разъемы: клеммная колодка; Напольный корпус Tower, ЖК-дисплей; EPO, SNMP-слот, RS-232, RS-485, «сухой контакт», USB, порт для платы релейного интерфейса; Возможность каскадного подключения до 4-х шт; Расширенная гарантия                                                                                                            | Под заказ | По запросу |
| <a href="#">8984</a> |   | SKAT-UPS<br>30-3/3-ON-3x(20x9)<br>трехфазный источник<br>бесперебойного<br>питания 27кВт, Online<br>синусоида | Топология: ONLINE; Мощность: 30 кВА / 27 кВт; АКБ: встроенные 3x20 шт x 9 Ач, ; возможность подключения внешних групп АКБ до 100 Ач; Ток заряда АКБ: до 4,05 А; Выходные разъемы: клеммная колодка; Напольный корпус Tower, ЖК-дисплей; EPO, SNMP-слот, RS-232, RS-485, «сухой контакт», USB, порт для платы релейного интерфейса; Возможность каскадного подключения до 4-х шт                                                                        | Под заказ | По запросу |
| <a href="#">493</a>  |  | SKAT-UPS 3000 RACK<br>ИБП 220В 50/60Гц<br>2700Вт 6 АКБ On-Line<br>синусоида                                   | Выводится из ассортимента; Замена SKAT-UPS 3000-RACK-ON (артикул 9908); Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 3000 ВА / 2700 Вт; АКБ: внешние 6 шт от 40 до 120 Ач, ; возможность подключения внешних батарейных блоков SKAT BC; Ток заряда АКБ: до 6 А; Выходные разъемы: Schuko - 2 шт, IEC C19 - 1шт; Универсальный корпус RACK/TOWER, высота 2U, LED-дисплей; EPO, SNMP-слот, RS-232, USB, порт для платы релейного интерфейса; Расширенная гарантия | Склад     | 97 070     |
| <a href="#">467</a>  |  | SKAT-UPS 3000<br>SNMP-ON комплекс<br>бесперебойного<br>питания 220В<br>620x660x2030mm<br>On-Line              | 3000 ВА / 2700 Вт; Топология: ONLINE, 220 В; Коммутационный 19" шкаф высотой 42U; Место под 6 шт. АКБ емкостью 17 – 120 Ач (в комплект не входят); Встроенный SNMP-модуль для мониторинга и управления ИБП по сети; Расширенная гарантия                                                                                                                                                                                                               | Склад     | 524 140    |
| <a href="#">453</a>  |  | SKAT-UPS 3000-IN-4x9<br>ИБП 1800 Вт, с АКБ 9 Ач<br>4 шт, меандр. стаб-я<br>напр-я                             | 3000 ВА / 1800 Вт; Диапазон входного напряжения: 162 - 290 В; Встроенные АКБ 4x9 Ач; Наличие портов: USB, RJ-45; Расширенная гарантия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Склад     | 52 270     |

|                      |                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| <a href="#">8774</a> |    | SKAT-UPS<br>3000-RACK-ON P3 - ИБП<br>3000 Вт, On-Line, синус,<br>внешн. АКБ 72В,<br>2xSchuko+1xC19                | Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 3000 ВА / 3000 Вт; АКБ: внешние, номинальное напряжение 72 В (6 x 12 В), ; возможность подключения внешних батарейных блоков SKAT BC; Ток заряда АКБ: до 6 А; Выходные разъемы: Schuko - 2 шт, C19 - 1 шт; Универсальный корпус RACK/TOWER, высота 2U; Расширенная гарантия                                                                                                                    | Склад | 126 300 |
| <a href="#">9908</a> |    | SKAT-UPS<br>3000-RACK-ON ИБП 2700<br>Вт, online, синус,внешн.<br>АКБ x 6 шт, 2xSchuko,<br>1xC19                   | Заменяет SKAT-UPS 3000 RACK (артикул 493); Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 3000 ВА / 2700 Вт; АКБ: внешние 6 шт от 40 до 120 Ач, ; возможность подключения внешних батарейных блоков SKAT BC; Ток заряда АКБ: до 6 А; Выходные разъемы: Schuko - 2 шт, IEC C19 - 1шт; Универсальный корпус RACK/TOWER, высота 2U, LED-дисплей; EPO, SNMP-слот, RS-232, USB, порт для платы релейного интерфейса; Расширенная гарантия          | Склад | 126 300 |
| <a href="#">8772</a> |    | SKAT-UPS<br>3000-RACK-ON-6X9 P3 -<br>ИБП 3000 Вт, On-Line,<br>синус, встра. АКБ 72В<br>(6x9Ач),<br>2xSchuko+1xC19 | Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 3000 ВА / 3000 Вт; АКБ: встроенные 6 шт x 9 Ач, ; возможность подключения внешних батарейных блоков SKAT BC S3; Ток заряда АКБ: до 2 А; Выходные разъемы: Schuko - 2 шт, C19 - 1 шт; Универсальный корпус RACK/TOWER, высота 2U; Расширенная гарантия                                                                                                                                          | Склад | 139 340 |
| <a href="#">8773</a> |   | SKAT-UPS<br>3000-RACK-ON-6X9-E P3<br>- ИБП 3000 Вт, On-Line,<br>синус, встра. АКБ 72В<br>(6x9Ач), 8xC13+1xC19     | Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 3000 ВА / 3000 Вт; АКБ: встроенные 6 шт x 9 Ач, ; возможность подключения внешних батарейных блоков SKAT BC S3; Ток заряда АКБ: до 2 А; Выходные разъемы: IEC C13 – 8 шт, C19 - 1 шт; Универсальный корпус RACK/TOWER, высота 2U; Расширенная гарантия                                                                                                                                         | Склад | 139 340 |
| <a href="#">8756</a> |  | SKAT-UPS<br>3000-RACK-ON-6x9 ИБП<br>2700 Вт, On-Line, встра.<br>АКБ 6 шт.х 9Ач                                    | Заменяет SKAT-UPS 3000 RACK+6x9Ah (артикул 483); Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 3000 ВА / 2700 Вт; АКБ: встроенные 6 шт x 9 Ач, ; возможность подключения внешних батарейных блоков SKAT BC S3; Ток заряда АКБ: до 1 А; Выходные разъемы: Schuko - 2 шт, IEC C19 - 1шт; Универсальный корпус RACK/TOWER, высота 2U, LED-дисплей; EPO, SNMP-слот, RS-232, USB, порт для платы релейного интерфейса; Расширенная гарантия       | Склад | 139 340 |
| <a href="#">8956</a> |  | SKAT-UPS<br>3000-RACK-ON-6x9-E<br>ИБП 2700 Вт, On-Line,<br>синус, встроенные АКБ<br>6 шт.х 9Ач                    | Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 3000 ВА / 2700 Вт; АКБ: встроенные 6 шт x 9 Ач, ; возможность подключения внешних батарейных блоков SKAT BC S3; Ток заряда АКБ: до 1 А; Выходные разъемы: IEC C13 – 8 шт, IEC C19 – 1шт; Универсальный корпус RACK/TOWER, высота 2U, LED-дисплей; EPO, SNMP-слот, RS-232, USB, порт для платы релейного интерфейса; Расширенная гарантия                                                       | Склад | 139 340 |
| <a href="#">9909</a> |  | SKAT-UPS<br>3000-RACK-ON-E ИБП<br>2700 Вт, online,<br>синус,внешн. АКБ x 6<br>шт, 8xC13, 1xC19                    | Заменяет SKAT-UPS 3000 RACK ИСП. Е (артикул 8957); Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 3000 ВА / 2700 Вт; АКБ: внешние 6 шт от 40 до 120 Ач, ; возможность подключения внешних батарейных блоков SKAT BC; Ток заряда АКБ: до 6 А; Выходные разъемы: IEC C13 - 8 шт, IEC C19 - 1шт; Универсальный корпус RACK/TOWER, высота 2U, LED-дисплей; EPO, SNMP-слот, RS-232, USB, порт для платы релейного интерфейса; Расширенная гарантия | Склад | 126 300 |



|                      |                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <a href="#">4500</a> |    | SKAT-UPS 300T<br>источник питания<br>Line-Interactive 220В,<br>300ВА, работает от 1<br>внешней АКБ            | Line-interactive; Номинальное входное<br>напряжение питания: 220 В; Номинальная<br>мощность: 300 ВА; Максимальный входной<br>ток: 1,8 А; Рекомендуемая емкость АКБ: от 40<br>Ач; Номинальный ток заряда АКБ: 10 А;<br>Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                                                                                                                                | Склад        | 14 900        |
| <a href="#">528</a>  |    | SKAT-UPS 40-3/3-ON<br>трехфазный источник<br>бесперебойного<br>питания 36кВт, Online<br>синусоида             | Топология: ONLINE; Мощность: 40 кВА /36 кВт;<br>АКБ: внешние 32/34/36/38/40 шт от 40 Ач; Ток<br>заряда АКБ: до 20 А; Выходные разъемы:<br>клеммная колодка; Напольный корпус Tower,<br>ЖК-дисплей; EPO, SNMP-слот, RS-232, RS-485,<br>«сухой контакт», USB, порт для платы<br>релейного интерфейса; Возможность<br>каскадного подключения до 4-х шт;<br>Расширенная гарантия                               | Под<br>заказ | По<br>запросу |
| <a href="#">8985</a> |    | SKAT-UPS<br>40-3/3-ON-2x(30x9)<br>трехфазный источник<br>бесперебойного<br>питания 36кВт, Online<br>синусоида | Топология: ONLINE; Мощность: 40 кВА / 36 кВт;<br>АКБ: встроенные 2x30 шт x 9 Ач, ; возможность<br>подключения внешних групп АКБ до 100 Ач;<br>Ток заряда АКБ: до 2,7 А; Выходные разъемы:<br>клеммная колодка; Напольный корпус Tower,<br>ЖК-дисплей; EPO, SNMP-слот, RS-232, RS-485,<br>«сухой контакт», USB, порт для платы<br>релейного интерфейса; Возможность<br>каскадного подключения до 4-х шт     | Под<br>заказ | По<br>запросу |
| <a href="#">447</a>  |    | SKAT-UPS 50/40-ON<br>источник питания 220 В,<br>50 ВА под АКБ 7 Ач<br>модифицированный<br>синус               | Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 50 ВА / 40<br>Вт; АКБ: встраиваемая 1 шт x 7 Ач или внешняя<br>до 26 Ач (в комплект не входят); Ток заряда<br>АКБ: до 0,5 А; Выходные разъемы: Schuko - 1<br>шт; Компактный настенный корпус под<br>установку АКБ; Расширенная гарантия                                                                                                                                | Склад        | 15 570        |
| <a href="#">451</a>  |  | SKAT-UPS<br>500/300-DIN-IN 220В<br>300Вт 1 АКБ 7Ач внутр.<br>меандр стабилизация<br>напряжения                | 500 ВА / 300 Вт; Крепление на DIN-рейку;<br>Диапазон входного напряжения: 185 - 250 В;<br>Наличие внутреннего отсека под АКБ<br>емкостью 7 Ач; Модифицированный синус;<br>Расширенная гарантия.                                                                                                                                                                                                            | Склад        | 47 390        |
| <a href="#">4501</a> |  | SKAT-UPS 500T<br>источник питания<br>Line-Interactive 220В,<br>500ВА, работает от 1<br>внешней АКБ            | Line-interactive; Номинальное входное<br>напряжение питания: 220 В; Номинальная<br>мощность: 500 ВА; Максимальный входной<br>ток: 1,8 А; Рекомендуемая емкость АКБ: от 40<br>Ач; Номинальный ток заряда АКБ: 10 А;<br>Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                                                                                                                                | Склад        | 17 400        |
| <a href="#">8992</a> |  | SKAT-UPS<br>6-RACK-3/1-ON<br>трехфазный источник<br>бесперебойного<br>питания 6кВт, Online<br>синусоида       | Топология: ONLINE, трехфазный/однофазный<br>вход и однофазный выход; Мощность: 6 кВА /6<br>кВт; АКБ: внешние 16/18/20 шт от 80 Ач; Ток<br>заряда АКБ: до 12 А; Выходные разъемы:<br>клеммная колодка; Универсальный корпус<br>Rack/Tower, 3U, ЖК-дисплей; EPO, SNMP-слот,<br>RS-232, RS-485, «сухой контакт», USB, порт для<br>платы релейного интерфейса; Возможность<br>каскадного подключения до 4-х шт | Под<br>заказ | По<br>запросу |
| <a href="#">8986</a> |  | SKAT-UPS 60-3/3-ON<br>трехфазный источник<br>бесперебойного<br>питания 60кВт, Online<br>синусоида             | Топология: ONLINE; Мощность: 60 кВА /60 кВт;<br>АКБ: внешние<br>30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50 шт от 80 Ач;<br>Ток заряда АКБ: до 20 А; Выходные разъемы:<br>клеммная колодка; Напольный корпус Tower,<br>ЖК-дисплей; EPO, SNMP-слот, RS-232, RS-485,<br>«сухой контакт», USB, порт для платы<br>релейного интерфейса; Возможность<br>каскадного подключения до 6-ти шт                                  | Под<br>заказ | По<br>запросу |

|                      |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| <a href="#">8998</a> |    | SKAT-UPS 600 AI ИБП 220В 360Вт 1АКБ 7Ач внутр. меандр. стаб-ция напр-я. 6 выходов      | 600 ВА / 360 Вт; Диапазон входного напряжения: 162 - 290 В; Встроенная АКБ 7 Ач; Выходные разъемы: Schuko – 3 шт. (с питанием от АКБ), Schuko – 3 шт. (без питания от АКБ); Расширенная гарантия                                                                                                                                                                     | Склад     | 12 530     |
| <a href="#">449</a>  |    | SKAT-UPS 600-IN-1x7 ИБП 220В 360Вт 1 АКБ 7Ач внутр. меандр. стабил-я напряжения        | 600 ВА / 360 Вт; Диапазон входного напряжения: 170 - 270 В; Встроенная АКБ 7 Ач; Наличие портов: USB, RJ-11; Расширенная гарантия                                                                                                                                                                                                                                    | Склад     | 15 310     |
| <a href="#">986</a>  |    | SKAT-UPS 600-IP65-ON ИБП 220В 450Вт 2 АКБ внешние. On-Line синусоида корпус            | 600 ВА / 450 Вт; Технология ИБП: On-line; Степень защиты IP65; Диапазон рабочих температур от -40°C до +40°C; Диапазон входного напряжения: 150 - 295 В; Расширенная гарантия.                                                                                                                                                                                       | Склад     | 95 730     |
| <a href="#">987</a>  |    | SKAT-UPS 600-IP65-ON-SMART-WiFi-SNMP ИБП АКБ On-Line 600 ВА беспроводное управление    | 600 ВА / 450 Вт; Технология ИБП: On-line; Степень защиты IP65; Диапазон рабочих температур от -40°C до +40°C; Удаленное управление: SNMP-модуль, Wi-Fi; Расширенная гарантия.                                                                                                                                                                                        | Склад     | 138 600    |
| <a href="#">8776</a> |   | SKAT-UPS 6000-RACK-ON P3 - ИБП 6 кВт, On-Line, синус, внешн. АКБ 192В, ток заряда 15А  | Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 6000 ВА / 6000 Вт; АКБ: внешние 16-20 штук, номинальное напряжение 192-240 В, ; возможность подключения внешних батарейных блоков SKAT BC; Ток заряда АКБ: до 15 А (регулируемый); Выходные разъемы: клеммная колодка, IEC C13 – 3 шт, C19 - 2 шт; Универсальный корпус RACK/TOWER, высота 2U; Расширенная гарантия              | Склад     | 255 530    |
| <a href="#">478</a>  |  | SKAT-UPS 6000-SNMP-ON комплекс бесперебойного питания, 5400Вт On-Line чистый синус     | 6000 ВА / 5400 Вт; Топология: ONLINE, 220 В; Коммутационный 19" шкаф высотой 42U; Место под 16 шт. АКБ емкостью 40 – 80 Ач (в комплект не входят); Встроенный SNMP-модуль для мониторинга и управления ИБП по сети; Расширенная гарантия                                                                                                                             | Склад     | 698 230    |
| <a href="#">477</a>  |  | SKAT-UPS 6000-RACK-ON ИБП 220В 5,4кВт, 16 АКБ внешние On-Line синусоида ток заряда 10А | Топология: ONLINE, 220 В; Мощность: 6000 ВА / 5400 Вт; АКБ: внешние 16 шт от 80 до 250 Ач, ; возможность подключения внешних батарейных блоков SKAT BC; Ток заряда АКБ: до 10 А; Выходные разъемы: клеммная колодка; Универсальный корпус RACK/TOWER, высота 2U, LED-дисплей; EPO, SNMP-слот, RS-232, USB, порт для платы релейного интерфейса; Расширенная гарантия | Склад     | 255 530    |
| <a href="#">8987</a> |  | SKAT-UPS 80-3/3-ON трехфазный источник бесперебойного питания 80кВт, Online синусоида  | Топология: ONLINE; Мощность: 80 кВА / 80 кВт; АКБ: внешние 30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50 шт от 120 Ач; Ток заряда АКБ: до 40 А; Выходные разъемы: клеммная колодка; Напольный корпус Tower, ЖК-дисплей; EPO, SNMP-слот, RS-232, RS-485, «сухой контакт», USB, порт для платы релейного интерфейса; Возможность каскадного подключения до 6-ти шт                  | Под заказ | По запросу |

|                      |                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| <a href="#">452</a>  |    | SKAT-UPS 800-AI-IN-1x9<br>ИБП 220В 480Вт 1АКБ<br>9Ач внутр. меандр.<br>стаб-я напр-я. 6 вых                         | 800 ВА / 480 Вт; Диапазон входного<br>напряжения: 170 - 270 В; Встроенная АКБ 9 Ач;<br>Выходные разъёмы: Schuko – 3 шт. (с питание<br>от АКБ), Schuko – 3 шт. (без питания от АКБ);<br>Расширенная гарантия                                                                                                                                               | Склад | 18 480  |
| <a href="#">8935</a> |    | SKAT-UPS 800-AID-IN-1x9<br>ИБП 220В 480Вт<br>дисплей 1АКБ 9Ач<br>внутр. меандр. стаб-я<br>напр-я. 6 вых             | Технология ИБП: Линейно-интерактивная;<br>Мощность: 800 ВА / 480 Вт; Встроенный<br>дисплей; Диапазон входного напряжения: 162 -<br>290 В; Встроенная АКБ 9 Ач; Выходные<br>разъёмы: Schuko – 3 шт. (с питание от АКБ),<br>Schuko – 3 шт. (без питания от АКБ);<br>Расширенная гарантия                                                                    | Склад | 19 900  |
| <a href="#">8933</a> |    | SKAT-UPS<br>800-AID-IN-1x9-8 ИБП<br>220В 480Вт, LCD, АКБ 1х<br>9Ач,line interactive,<br>мод.синус,<br>8xSchuko,2xUS | Технология ИБП: Линейно-интерактивная;<br>Мощность: 800 ВА / 480 Вт; Встроенный<br>дисплей; Диапазон входного напряжения: 162 -<br>290 В; Встроенная АКБ 9 Ач; Порты для зарядки<br>мобильных устройств: 2xUSB type A (5 В, 1 А);<br>Выходные разъёмы: Schuko – 4 шт. (с питание<br>от АКБ), Schuko – 4 шт. (без питания от АКБ);<br>Расширенная гарантия | Склад | 20 890  |
| <a href="#">454</a>  |    | SKAT-UPS 800-IN-1x9<br>ИБП 220В 480 Вт 1 АКБ<br>9Ач внутр. меандр.<br>стаб-ция напр-я                               | 800 ВА / 480 Вт; Диапазон входного<br>напряжения: 162 - 290 В; Встроенная АКБ 9 Ач;<br>Наличие портов: USB, RJ-11; Расширенная<br>гарантия                                                                                                                                                                                                                | Склад | 19 110  |
| <a href="#">446</a>  |   | SKAT-UPS<br>800/500-DIN-IN ИБП<br>220В 500Вт, отсек под 1<br>АКБ 17Ач, модиф. синус,<br>крепление на DIN-рейку      | 800 ВА / 500 Вт; Крепление на DIN-рейку;<br>Диапазон входного напряжения: 170 - 270 В;<br>Наличие внутреннего отсека под АКБ<br>ёмкостью 17 Ач; Модифицированный синус;<br>Расширенная гарантия                                                                                                                                                           | Склад | 47 450  |
| <a href="#">4502</a> |  | SKAT-UPS 800T<br>источник питания<br>Line-Interactive 220В,<br>800ВА, работает от 1<br>внешней АКБ                  | Line-interactive; Номинальное входное<br>напряжение питания: 220 В; Номинальная<br>мощность: 800 ВА; Максимальный входной<br>ток: 1,8 А; Рекомендуемая ёмкость АКБ: от 40<br>Ач; Номинальный ток заряда АКБ: 10 А;<br>Гарантия на весь срок службы – 10 лет                                                                                               | Склад | 19 900  |
| <a href="#">985</a>  |  | SKAT-V.220AC-800VA<br>исп.5 ИБП 220В 600Вт 2<br>АКБ внешние Off-Line<br>синусоида корпус IP65                       | 800 ВА / 600 Вт; Технология ИБП: On-line;<br>Степень защиты IP65; Диапазон рабочих<br>температур от -40°C до +40°C; Металлический<br>корпус; Расширенная гарантия.                                                                                                                                                                                        | Склад | 120 040 |
| <a href="#">2177</a> |  | SNMP-модуль CY 504<br>Мониторинг и<br>управление по Ethernet                                                        | Мониторинг и управление ИБП; Управление и<br>конфигурация через Telnet, Web-браузер или<br>NMS; Поддержка протоколов TCP/IP, UDP,<br>SNMP v.1/v.2c/v.3, Telnet, SNMP, PPP, HTTP,<br>SMTP; Автоопределение 10М/100М Fast<br>Ethernet; Для установки во внутренний слот;<br>Расширенная гарантия.                                                           | Склад | 33 920  |
| <a href="#">2166</a> |  | SNMP-модуль DA 806<br>Мониторинг и<br>управление по Ethernet                                                        | Мониторинг и управление ИБП; Управление и<br>конфигурация через Telnet, Web-браузер или<br>NMS; Поддержка протоколов TCP/IP, UDP,<br>SNMP v.1/v.2c/v.3, Telnet, SNMP, PPP, HTTP,<br>SMTP; Автоопределение 10М/100М Fast<br>Ethernet; Возможность подключения внешних<br>датчиков; Расширенная гарантия                                                    | Склад | 37 310  |

|                       |                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <a href="#">2159</a>  |    | SNMP-модуль DL 801 SKAT UPS-1000 RACK/10000 RACK Мониторинг и упр-е по Ethernet                      | Совместим с однофазными ИБП SKAT-UPS; Мониторинг ИБП ; Обеспечение автоматического корректного завершения работы ; Подключение: 10M/100M Fast Ethernet; Управление: Telnet, Web-браузер или NMS; Протоколы: TCP/IP, UDP, SNMP, Telnet, SNTP, PPP, HTTP, SMTP; Расширенная гарантия.                                                                                                                                                                                                                   | Склад | 27 210 |
| <a href="#">2169</a>  |    | SNMP-модуль DU 803 RACK Мониторинг и упр-е по Ethernet                                               | Мониторинг и управление ИБП; Управление и конфигурация через Telnet, Web-браузер; Поддержка протоколов UDP, TCP, HTTP, SNMPv2c, ICMP, SNTP; Возможность подключения внешних датчиков; Расширенная гарантия                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Склад | 27 210 |
| <a href="#">2162</a>  |    | SNMP-модуль SKAT NM 510 для ИБП SKAT-UPS, типоразмер 5, 1x10/100 Mb/s, Wi-Fi, релейный выход, вход д | Совместим с однофазными ИБП SKAT-UPS 3/3, 3/1; Мониторинг ИБП ; Обеспечение автоматического корректного завершения работы ; Управление внешней нагрузкой через релейные выходы; Возможность подключения внешних датчиков ; Подключение: Wi-Fi, 10M/100M Fast Ethernet; Управление: SNMP-менеджеры, WEB-браузер; Протоколы: HTTP, HTTPS, IPv4, SNMPv1, SNMPv2c, TCP/IP, SMTP, SSL, NTP                                                                                                                 | Склад | 40 704 |
| <a href="#">2412</a>  |    | TEPLOCOM SOLAR-1500 многофункциональный инвертор 220В 1500ВА (1050Вт)                                | 220 В, 1500 ВА (1050 Вт); Входное напряжение: 140-275 В; Чистый синус; Стабилизация напряжения; Гарантия на весь срок службы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Склад | 54 070 |
| <a href="#">2411</a>  |  | TEPLOCOM SOLAR-800 многофункциональный инвертор 220В 800ВА (500Вт)                                   | 220 В, 800 ВА (500 Вт); Входное напряжение: 140-275 В; Чистый синус; Стабилизация напряжения; Гарантия на весь срок службы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Склад | 36 660 |
| <a href="#">12400</a> |  | TEPLOCOM-500+ 65 Maximum + TBS                                                                       | ИБП со встроенным стабилизатором TEPLOCOM-500+;; 220 В, 500 ВА (300 Вт); Входное напряжение: 140-275 В; Чистый синус; Стабилизация напряжения; Расширенная гарантия; ; Аккумулятор свинцово-кислотный SKAT SB 1265S;; 12 В, 65 Ач; Тип клеммы: T7 (под болт М6); Вес: 21 кг; Срок службы: 12 лет; ; Тренировщик АКБ TEPLOCOM TBS;; Количество АКБ: от 1 до 3 шт.; Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В; Режим тренировки АКБ; Расширенная гарантия   | Склад | 33 390 |
| <a href="#">12401</a> |  | TEPLOCOM-500+100 Maximum + TBS                                                                       | ИБП со встроенным стабилизатором TEPLOCOM-500+;; 220 В, 500 ВА (300 Вт); Входное напряжение: 140-275 В; Чистый синус; Стабилизация напряжения; Расширенная гарантия; ; Аккумулятор свинцово-кислотный SKAT SB 12100S;; 12 В, 100 Ач; Тип клеммы: T7 (под болт М6); Вес: 12 кг; Срок службы: 12 лет; ; Тренировщик АКБ TEPLOCOM TBS;; Количество АКБ: от 1 до 3 шт.; Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В; Режим тренировки АКБ; Расширенная гарантия | Склад | 38 390 |

|                       |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <a href="#">12399</a> |    | TEPLOCOM-500+100<br>Optimum + TBS                                                         | ИБП со встроенным стабилизатором<br>TEPLOCOM-500+;; 220 В, 500 ВА (300 Вт);<br>Входное напряжение: 140-275 В; Чистый синус;<br>Стабилизация напряжения; Расширенная<br>гарантия; ; Аккумулятор свинцово-кислотный<br>SKAT SB 12100;; 12 В, 100 Ач; Тип клеммы: Т7<br>(под болт М6); Вес: 30 кг; Срок службы: 6 лет; ;<br>Тренировщик АКБ TEPLOCOM TBS;; Количество<br>АКБ: от 1 до 3 шт.; Тип АКБ: герметичные<br>свинцово-кислотные необслуживаемые,<br>номинальным напряжением 12 В; Режим<br>тренировки АКБ; Расширенная гарантия                   | Склад | 35 390 |
| <a href="#">12403</a> |    | TEPLOCOM-500+120<br>Maximum + TBS                                                         | ИБП со встроенным стабилизатором<br>TEPLOCOM-500+;; 220 В, 500 ВА (300 Вт);<br>Входное напряжение: 140-275 В; Чистый синус;<br>Стабилизация напряжения; Расширенная<br>гарантия; ; Аккумулятор свинцово-кислотный<br>SKAT SB 12120S;; 12 В, 120 Ач; Тип клеммы: Т7<br>(под болт М6); Вес: 35 кг; Срок службы: 12 лет; ;<br>Тренировщик АКБ TEPLOCOM TBS;; Количество<br>АКБ: от 1 до 3 шт.; Тип АКБ: герметичные<br>свинцово-кислотные необслуживаемые,<br>номинальным напряжением 12 В; Режим<br>тренировки АКБ; Расширенная гарантия                 | Склад | 40 890 |
| <a href="#">12404</a> |    | TEPLOCOM-500+150<br>Maximum + TBS                                                         | ИБП со встроенным стабилизатором<br>TEPLOCOM-500+;; 220 В, 500 ВА (300 Вт);<br>Входное напряжение: 140-275 В; Чистый синус;<br>Стабилизация напряжения; Расширенная<br>гарантия; ; Аккумулятор герметичный<br>свинцово-кислотный TEPLOCOM 150Ач;; 12 В,<br>150 Ач; Тип клеммы: Т11 (под болт М8); Вес: 41<br>кг; Срок службы: 12 лет; ; Тренировщик АКБ<br>TEPLOCOM TBS;; Количество АКБ: от 1 до 3 шт.;<br>Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные<br>необслуживаемые, номинальным<br>напряжением 12 В; Режим тренировки АКБ;<br>Расширенная гарантия | Склад | 42 390 |
| <a href="#">12405</a> |  | TEPLOCOM-500+200<br>Maximum + TBS                                                         | ИБП со встроенным стабилизатором<br>TEPLOCOM-500+;; 220 В, 500 ВА (300 Вт);<br>Входное напряжение: 140-275 В; Чистый синус;<br>Стабилизация напряжения; Расширенная<br>гарантия; ; Аккумулятор герметичный<br>свинцово-кислотный TEPLOCOM 200Ач;; 12 В,<br>200 Ач; Тип клеммы: Т11 (под болт М8); Вес: 59<br>кг; Срок службы: 12 лет; ; Тренировщик АКБ<br>TEPLOCOM TBS;; Количество АКБ: от 1 до 3 шт.;<br>Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные<br>необслуживаемые, номинальным<br>напряжением 12 В; Режим тренировки АКБ;<br>Расширенная гарантия | Склад | 49 390 |
| <a href="#">12398</a> |  | TEPLOCOM-500+65<br>Optimum + TBS                                                          | ИБП со встроенным стабилизатором<br>TEPLOCOM-500+;; 220 В, 500 ВА (300 Вт);<br>Входное напряжение: 140-275 В; Чистый синус;<br>Стабилизация напряжения; Расширенная<br>гарантия; ; Аккумулятор свинцово-кислотный<br>SKAT SB 1265;; 12 В, 65 Ач; Тип клеммы: Т7 (под<br>болт М6); Вес: 21 кг; Срок службы: 6 лет; ;<br>Тренировщик АКБ TEPLOCOM TBS;; Количество<br>АКБ: от 1 до 3 шт.; Тип АКБ: герметичные<br>свинцово-кислотные необслуживаемые,<br>номинальным напряжением 12 В; Режим<br>тренировки АКБ; Расширенная гарантия                     | Склад | 31 190 |
| <a href="#">319</a>   |  | TEPLOCOM-600<br>источник питания,<br>offline 220В, 600ВА,<br>работает от 2 внешних<br>АКБ | 220 В, 600ВА (450 Вт); Входное напряжение:<br>185-245 В; Чистый синус; Гарантия на весь срок<br>службы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Склад | 21 900 |



|                      |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                                                   |       |        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <a href="#">507</a>  |    | Теплосом - 100+ источник питания offline 220В, 100ВА, корпус под АКБ 12 Ач             | 220 В, 100 ВА (80 Вт); Входное напряжение: 185-242 В; Чистый синус; Корпус под АКБ 12 Ач; Расширенная гарантия                                    | Склад | 14 900 |
| <a href="#">495</a>  |    | Теплосом - 250+ источник питания offline 220В, 250ВА, корпус под АКБ 40 Ач             | 220 В, 250 ВА (200 Вт); Входное напряжение: 185-245 В; Чистый синус; Корпус под АКБ 40 Ач; Режим продления резерва; Расширенная гарантия          | Склад | 18 000 |
| <a href="#">497</a>  |    | Теплосом - 250+26 источник питания offline 220В, 250ВА, в комплекте с АКБ 26 Ач        | 220 В, 250 ВА (200 Вт); Входное напряжение: 185-245 В; Чистый синус; Режим продления резерва; АКБ 26 Ач в комплекте; Расширенная гарантия         | Склад | 22 190 |
| <a href="#">498</a>  |    | Теплосом - 250+40 источник питания offline 220В, 250ВА, в комплекте с АКБ 40 Ач        | 220 В, 250 ВА (200 Вт); Входное напряжение: 185-245 В; Чистый синус; Режим продления резерва; АКБ 40 Ач в комплекте; Расширенная гарантия         | Склад | 25 506 |
| <a href="#">506</a>  |   | Теплосом - 50+ источник питания online 220В 50ВА двойного преобраз. корпус под АКБ 7Ач | 220 В, 50 ВА (40 Вт); Входное напряжение: 180-250 В; Технология Online; Корпус под АКБ 7 Ач; Расширенная гарантия                                 | Склад | 10 490 |
| <a href="#">517</a>  |  | Теплосом - 500+ ИБП, внутренняя/внешняя АКБ, МП корпус, Line-Interactive синусоида     | 220 В, 500 ВА (300 Вт); Входное напряжение: 140-275 В; Чистый синус; Стабилизация напряжения; Корпус под АКБ до 40 Ач; Расширенная гарантия       | Склад | 23 500 |
| <a href="#">518</a>  |  | Теплосом - 500+40 в комплекте с АКБ 40Ач                                               | 220 В, 500 ВА (300 Вт); Входное напряжение: 140-275 В; Чистый синус; Стабилизация напряжения; АКБ 40 Ач в комплекте; Расширенная гарантия         | Склад | 30 456 |
| <a href="#">466</a>  |  | Теплосом 1000 источник питания online 220В 1000ВА, работает от 2-х АКБ                 | 220 В, 1000ВА (900 Вт); Входное напряжение: 155-295 В; Online; Стабилизация напряжения; Чистый синус; Гарантия на весь срок службы                | Склад | 55 330 |
| <a href="#">318</a>  |  | Теплосом 300 источник питания offline 220В, 270ВА, работает от 1 внешней АКБ           | 220 В, 300 ВА (200 Вт); Входное напряжение: 185-245 В; Чистый синус; Внешняя АКБ до 100 Ач; Режим продления резерва; Гарантия на весь срок службы | Склад | 15 900 |
| <a href="#">2168</a> |  | Кабель параллельного подключения для ИБП SKAT-UPS                                      | Параллельное подключение; Длина 1,8 м                                                                                                             | Склад | 3 570  |

|                      |                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                   |       |        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <a href="#">757</a>  |  | Монтажный комплект<br>SKAT-UPS MK RACK          | Монтажный комплект для установки ИБП<br>серии RACK в 19" стойки; Нагрузка до 95 кг;<br>Регулировка по длине                                                       | Склад | 7 140  |
| <a href="#">2167</a> |  | Устройство сопряжения<br>SKAT NetFeeler TW 3806 | Мониторинг температуры и влажности<br>окружающей среды; Определение наличия<br>воды в помещении; Для работы необходим<br>SNMP-модуль DA 806; Расширенная гарантия | Склад | 29 710 |

Профессиональные ИБП для систем безопасности, обеспечивающие автоматический переход на резервное питание от встроенных или внешних АКБ при потере сетевого напряжения. Слаботочные ИБП (12 В, 24 В; от 1 до 24 А) от компании «Бастсион» предназначены для систем безопасности, систем контроля доступа, ОПС, систем связи и оповещения, систем видеонаблюдения.

| Артикул                                   | Изображение                                                                         | Наименование                                                                                         | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Доступность | МРЦР (руб.) |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ 12В-110В |                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
| <a href="#">144</a>                       |    | RAPAN-100 исп.V.8 источник питания 12В 10А 8 выходов по 0,5А и один 4А АКБ 26Ач                      | 12 В, 10 А; 8 выходов по 0,5...1 А; Дополнительный выход (клеммы) для питания видеорегистраторов и другой аппаратуры до 4 А; Защита от КЗ и перегрузки выходов посредством самовосстанавливающихся предохранителей; Внутренняя индикация состояния каждого канала; Корпус под АКБ 26 Ач; Защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переплюсовки; Разъемные колодки подключения; Расширенная гарантия — 2 года | Склад       | 10 840      |
| <a href="#">2145</a>                      |   | SKAT -V.12DC-18 RACK (SKAT-V ИБП-12/18-26(100)-RACK) источник питания 12В,18А, высота 2U 5 информ. в | 12 В, 18 А; Диапазон входного напряжения 170...250 В; Регулируемый ток заряда АКБ; Термокомпенсация тока заряда АКБ; Корпус для установки в 19" шкаф, высота — 2U; 5 информационных выходов о состоянии источника; Электронная защита выхода и АКБ от перегрева и КЗ; Кнопка отключения нагрузки; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                                                   | Склад       | 55 090      |
| <a href="#">583</a>                       |  | SKAT-12-1.0 DIN (СКАТ ИБП-12/1-DIN) источник питания 12В 1А пластиковый корпус под DIN рейку 35 мм   | 12 В, 1 А; Пластиковый корпус с креплением на DIN-рейку 35 мм; Внешняя АКБ от 1,2 до 12 Ач; Габариты: 53х66х95; Расширенная гарантия — 6 лет                                                                                                                                                                                                                                                              | Склад       | 2 200       |
| <a href="#">596</a>                       |  | SKAT-12-2.0 DIN (СКАТ ИБП-12/2-DIN) источник питания 12В 2,3А АКБ внешн. 1х7-17Ач                    | 12 В, 2 А; Пластиковый корпус с креплением на DIN-рейку 35 мм; Внешняя АКБ от 7 до 17 Ач; Габариты: 53х66х95; Расширенная гарантия — 6 лет                                                                                                                                                                                                                                                                | Склад       | 3 540       |
| <a href="#">580</a>                       |  | SKAT-12-3.0 DIN (СКАТ ИБП-12/3-DIN) источник питания 12В 3А пластиковый корпус под DIN рейку 35 мм   | 12 В, 3 А; Пластиковый корпус с креплением на DIN-рейку 35 мм; Внешняя АКБ от 7 до 17 Ач; Габариты: 139х89х66; Расширенная гарантия — 6 лет                                                                                                                                                                                                                                                               | Склад       | 4 440       |
| <a href="#">597</a>                       |  | SKAT-12-4.0 DIN (СКАТ ИБП-12/4-DIN) источник питания 12В 4А АКБ внешн. 1х17-26Ач                     | 12 В, 4 А; Пластиковый корпус с креплением на DIN-рейку; Внешняя АКБ от 17 до 26 Ач; Габариты: 139х89х66; Расширенная гарантия — 6 лет                                                                                                                                                                                                                                                                    | Склад       | 5 940       |
| <a href="#">288</a>                       |  | SKAT-12-4.0-TOP (SKAT-V ИБП-12/4-7(12)-TOP) источник питания, 12В, 4А, корпус для потолков           | 12 В, 4 А; Корпус потолочного крепления под АКБ 7–12 Ач; Диапазон входного напряжения — 170...250 В; 2 индикатора, информационный выход «Пропадание сети»; Защита выхода от перегрузки и КЗ; Защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переплюсовки; Контроль наличия АКБ; Холодный пуск; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                                                               | Склад       | 11 220      |

|                      |                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| <a href="#">586</a>  |    | SKAT-12-6.0 DIN (СКАТ ИБП-12/6-DIN) источник питания 12В 6А пластиковый корпус под DIN рейку 35 мм   | 12 В, 6 А; Пластиковый корпус с креплением на DIN-рейку 35 мм; Внешняя АКБ 7 Ач; Габариты: 139х89х66; Расширенная гарантия — 6 лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Под заказ | По запросу |
| <a href="#">587</a>  |    | SKAT-12-8.0 DIN (СКАТ ИБП-12/8-DIN) источник питания 12В 8А пластиковый корпус под DIN рейку 35 мм   | 12 В, 8 А; Пластиковый корпус с креплением на DIN-рейку; Внешняя АКБ от 17 до 26 Ач; Габариты: 139х89х66; Расширенная гарантия — 6 лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Склад     | 8 970      |
| <a href="#">595</a>  |    | SKAT-12DC-1.0 Li-ion (СКАТ ИБП-12/1-3,2/Li-DIN) источник питания на Li-ion АКБ 52                    | 12 В, 1 А; Пластиковый корпус с креплением на DIN-рейку; Встроенная Li-ion АКБ 5,2 Ач (7,4 В); Габариты: 139х89х65; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Склад     | 9 040      |
| <a href="#">598</a>  |    | SKAT-24-1.0 DIN (СКАТ ИБП-24/1-DIN) источник питания 24В 1,3А АКБ внеш. 2х4,5-12Ач                   | 24 В, 1 А; Пластиковый корпус с креплением на DIN-рейку 35 мм; Внешние АКБ 2 шт от 4,5 до 12 Ач; Габариты: 53х66х95; Расширенная гарантия — 6 лет                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Склад     | 3 590      |
| <a href="#">585</a>  |    | SKAT-24-2.0 DIN (СКАТ ИБП-24/2-DIN) источник питания 24В 2А пластиковый корпус под DIN рейку 35 мм   | 24 В, 2 А; Пластиковый корпус под DIN-рейку 35 мм; Внешний АКБ от 7 Ач (2 шт); Размер — 139х89х65 мм; Расширенная гарантия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Склад     | 4 420      |
| <a href="#">599</a>  |   | SKAT-24-3.0 DIN (СКАТ ИБП-24/3-DIN) источник питания 24В 3А АКБ внешн. 1х12-17Ач                     | 24 В, 3 А; Пластиковый корпус с креплением на DIN-рейку; Внешние АКБ 2 штуки от 12 до 17 Ач; Габариты: 139х89х66; Расширенная гарантия — 6 лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Склад     | 7 630      |
| <a href="#">589</a>  |  | SKAT-24-4.0 DIN (СКАТ ИБП-24/4-DIN) источник питания 24В 4А АКБ внешн.12-17Ач                        | 24 В, 4 А; Пластиковый корпус с креплением на DIN-рейку; Внешние АКБ 2 штуки от 12 до 17 Ач; Габариты: 139х89х66; Расширенная гарантия — 6 лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Склад     | 9 560      |
| <a href="#">2029</a> |  | SKAT-PoE.48DC-120VA источник бесперебойного питания для PoE Plus коммутаторов                        | Источник бесперебойного питания для PoE Plus коммутаторов; Питание коммутаторов, инжекторов и другой (PoE) нагрузки стабилизированным напряжением 48 В мощностью до 120 ВА; Электронная защита нагрузки от токовой перегрузки и короткого замыкания; Электронная защита от аварийного повышения напряжения на выходе; Защита АКБ от глубокого разряда и короткого замыкания; Пластиковый корпус под 2 АКБ 7-12 Ач; Расширенная гарантия — 6 лет | Склад     | 12 840     |
| <a href="#">940</a>  |  | SKAT-V ИБП-48(36)/9(6)-4x17 (SKAT-RLPS.48/36DC-500VA) источник питания, 48В, 9А и 36В, 6А, 4АКБХ17Ач | 48 В, 9 А и 36 В, 6 А; 2 выхода; АКБ — до 17 Ач (4 шт.); Перераспределяемая по выходам нагрузка; Защита выходов от перенапряжения; Защита АКБ от глубокого разряда; Релейные выходы о состоянии сети и АКБ; Для построения систем питания удалённых объектов совместно с преобразователями напряжения; *Расширенная гарантия — 6 лет *                                                                                                          | Склад     | 74 040     |

|                      |                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| <a href="#">2140</a> |    | SKAT-V ИБП-48/10-RACK (SKAT-RLPS.48DC-10 RACK), 48В, 10А, защита выходов, АКБ, 4АКБ до 120Ач         | 48 В, 10 А; Работает от 4 внешних АКБ до 120 Ач; Ток заряда АКБ — 2, 4, 6 или 10 А; Термокомпенсация заряда АКБ; Контроль и защита АКБ от глубокого разряда; Холодный пуск; Защита выходов от перенапряжения; Защита АКБ от глубокого разряда; 5 информационных релейных выходов о состоянии сети, АКБ, источника; Корпус для установки в 19" шкаф, высота — 2U; Для построения систем питания удалённых объектов совместно с преобразователями напряжения; Расширенная гарантия — 5 лет | Склад     | 73 860     |
| <a href="#">941</a>  |    | SKAT-V ИБП-48/3 (SKAT-RLPS.48DC-3.0) источник питания, 48В, 3А и до 10А с АКБ 4x17-250Ач             | 48 В, 3 А; До 10 А при наличии АКБ (АКБ в буфере); Используется с внешними АКБ 17–250 Ач (4 шт.); Решение для небольших периметров (3–5 уличных камер и т. п.); Длительный режим резерва; Световая индикация и информационные выходы контроля технического состояния блока; Настольное исполнение, возможность монтажа в 19" стойку; Для построения систем питания удалённых объектов совместно с преобразователями напряжения; Расширенная гарантия.                                    | Склад     | 30 740     |
| <a href="#">946</a>  |    | SKAT-V ИБП-48/9-4x17 (SKAT-RLPS.48DC-500VA) источник питания, 48В, 9А, защита выходов АКБ, 4АКБx17Ач | 48 В, 9 А; Металлический корпус под 4 АКБ 17 Ач; Максимальная мощность — 500 ВА; Защита выходов от перенапряжения; Защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки; Релейные выходы о состоянии сети и АКБ; Для построения систем питания удалённых объектов совместно с преобразователями напряжения; Расширенная гарантия — 6 лет                                                                                                                                                  | Склад     | 63 900     |
| <a href="#">883</a>  |  | SKAT-V.12/(5-9)DC-25VA исп.5 (SKAT-V ИБП-12P/2-7-IP56) источник питания, 12В, 2А, рег.выхо.5-9В,25ВА | 12 В, 2 А; Регулируемый выход 5–9 В, 25 ВА (ступенчатая и плавная регулировка); Регулируемый ток заряда АКБ; Подогрев АКБ (термостат АКБ не нужен); Уличное исполнение, корпус класса защиты IP56; Рабочий температурный диапазон — от -40 °С до +50 °С; Диапазон входного напряжения — 170–250 В; Корпус под АКБ 7 Ач; Расширенная гарантия — 6 лет                                                                                                                                     | Склад     | 15 130     |
| <a href="#">887</a>  |  | SKAT-V.1200DC-12KM (SKAT-V-ИБП-12/12-2X26(2X40)) ИБП 12 В, 12 А. ЖК дисплей, тестер АКБ. Корр.мощн.  | 12 В, 12 А; Модуль визуализации и корректор мощности; Диапазон сети — 85–260 В; Термокомпенсация заряда АКБ; Защита от КЗ в нагрузке; Защита устройства и нагрузки от неправильного подключения АКБ; Контроль наличия АКБ; Защита АКБ от глубокого разряда и КЗ; 5 информационных выходов (реле); Вычисление реальной остаточной ёмкости АКБ; Возможность двойного резервирования АКБ; Холодный запуск; Расширенная гарантия — 6 лет                                                     | Под заказ | По запросу |
| <a href="#">850</a>  |  | SKAT-V.12DC-18 исп. 5000 (SKAT-V ИБП-12/18-2x40) источник питания, 12В, 18А, 5 "OK", корпус 2 АКБ 40 | 12 В, 18 А; Корпус под 2 АКБ 40 Ач; Диапазон входного напряжения — 170...250 В; Регулируемый ток заряда АКБ; Термокомпенсация тока заряда АКБ; 5 информационных выходов о состоянии источника; Электронная защита выхода и АКБ от перегрева и КЗ; Кнопка отключения нагрузки; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                                                                                                                                                      | Склад     | 50 140     |



|                      |                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| <a href="#">854</a>  |    | SKAT-V.12DC-18 исп.5М уличн. 12В 18А внешняя АКБ26-200Ач регулируемый ток заряда                     | 12 В, 18 А; Уличное исполнение, класс защиты IP65; Металлический корпус; Регулируемый ток заряда АКБ; термокомпенсация тока заряда АКБ; АКБ — внешний, 1 шт. от 26 до 200 Ач; 5 информационных выходов о состоянии источника; Электронная защита от перегрева, КЗ выхода и АКБ; Кнопка отключения нагрузки; Диапазон входного напряжения — 170–250 В; Рабочий температурный диапазон — от - 40 °С до + 50 °С; Мембранный кабельный ввод, замки на дверце; Расширенная гарантия — 6 лет                                                     | Склад     | 57 840     |
| <a href="#">852</a>  |    | SKAT-V.12DC-24 исп.5000 (SKAT-V ИБП-12/24-2х40) источник питания, 12В, 24А, 5 "OK", корпус 2 АКБ 40  | 12 В, 24 А; Корпус под 2 АКБ 40 Ач; Диапазон входного напряжения — 170...250 В; Регулируемый ток заряда АКБ; Термокомпенсация тока заряда АКБ; 5 информационных выходов о состоянии источника; Электронная защита выхода и АКБ от перегрева и КЗ; Кнопка отключения нагрузки; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                                                                                                                                                                                                        | Склад     | 58 240     |
| <a href="#">154</a>  |    | SKAT-V.24/220AC (SKAT-V ИБП24(220)/10-IP56) источник питания, 24VAC, 220VAC,P=150ВА,под 2 термостата | 220/24 В, 150 ВА; Корпус под 2 термостата АКБ 12 Ач; Дистанционное сообщение о переходе на резерв и о разряде; Защита АКБ, защита нагрузки; Уличное исполнение IP56; Рабочий температурный диапазон — от -40 °С до +50 °С; Пластиковый корпус под 2 термостата АКБ 7-12 Ач; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                                                                                                                                                                                                          | Склад     | 38 990     |
| <a href="#">849</a>  |  | SKAT-V.24/48DC-18 исп.5М (SKAT-V ИБП-24(48)/18(3)) улич.ист.питания вых. 24V 18A и 48V 3A внеш.АКБ   | 24 В, 18 А и 48 В, 3 А; Уличное исполнение, класс защиты IP65; Металлический корпус; Регулируемый ток заряда АКБ, термокомпенсация тока заряда АКБ; АКБ — внешние, 2 шт. от 17 до 250 Ач; Рекомендуется применение термостатов; 5 информационных выходов о состоянии источника; Электронная защита от перегрева, КЗ выхода и АКБ; Кнопка отключения нагрузки; Диапазон входного напряжения — 170...250 В; Рабочий температурный диапазон — от - 40 °С до + 50 °С; Мембранный кабельный ввод, замки на дверце; Расширенная гарантия — 6 лет | Склад     | 77 320     |
| <a href="#">885</a>  |  | SKAT-V.2400DC-12KM (SKAT-V ИБП-24/12-2X26(2X40)) ИБП 24 В, 12 А. ЖК дисплей, тестер АКБ. Кор. мощ.   | 24 В, 12 А; Модуль визуализации и корректор мощности; Диапазон сети — 90–260 В; Термокомпенсация заряда АКБ; Защита от КЗ в нагрузке; Защита устройства и нагрузки от неправильного подключения АКБ; Контроль наличия АКБ; Защита АКБ от глубокого разряда и КЗ; 5 информационных выходов (реле); Регулировка тока заряда АКБ; Холодный запуск; Контроль ёмкости АКБ; Расширенная гарантия — 6 лет                                                                                                                                         | Под заказ | По запросу |
| <a href="#">2144</a> |  | SKAT-V.24DC-18 RACK (SKAT-V ИБП-24/18-RACK) источник питания 24 18А термокомпенсация 2 внеш.АКБ 26-1 | 24 В, 18 А; Внешние АКБ от 26-100 Ач; Регулируемый ток заряда АКБ; Термокомпенсация тока заряда АКБ; 3 информационных выхода о состоянии источника; Электронная защита от перегрева, КЗ выхода и АКБ; Кнопка отключения нагрузки; Возможность каскадирования; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                                                                                                                                                                                                                        | Склад     | 64 810     |
| <a href="#">857</a>  |  | SKAT-V.24DC-18 исп.5000 (SKAT-V ИБП-24/18-2х40) источник питания, 24В, 18А, 5 "OK", корпус 2 АКБ 40  | 24 В, 18 А; Корпус под 2 АКБ 40 Ач; Диапазон входного напряжения — 170–250 В; Регулируемый ток заряда АКБ; Термокомпенсация тока заряда АКБ; 5 информационных выходов о состоянии источника; Электронная защита выхода и АКБ от перегрева и КЗ; Кнопка отключения нагрузки; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                                                                                                                                                                                                          | Склад     | 58 320     |

|                      |                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <a href="#">851</a>  |    | SKAT-V.24DC-18 исп.5M (SKAT-V ИБП-24/18) источник питания, 24В, 18А, 5 "OK", 2 внешние АКБ 17-250Ач  | 24 В, 18 А; Уличное исполнение, класс защиты IP65; Металлический корпус; Регулируемый ток заряда АКБ, термокомпенсация тока заряда АКБ; АКБ — внешние, 2 шт. от 17 до 250 Ач; 5 информационных выходов о состоянии источника; Электронная защита от перегрева, КЗ выхода и АКБ; Кнопка отключения нагрузки; Диапазон входного напряжения — 170–250 В; Рабочий температурный диапазон — от - 40 °С до + 50 °С; Мембранный кабельный ввод, замки на дверце; Расширенная гарантия — 6 лет | Склад | 73 590 |
| <a href="#">2155</a> |    | SKAT-VM.16 RACK источник питания высота 1U+1U, 16 выходов по 0,5 А или 8 по 1А                       | 12 В; Суммарный ток нагрузки: 6 А; Количество независимых выходов: 16; Корпус для установки в 19" шкаф, высота — 2U; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Склад | 44 420 |
| <a href="#">835</a>  |    | SKAT-VM.16 источник питания, 16 выходов 12-15В, 0,5А канал, корпус 2 АКБ 26Ач                        | 16 выходов по 0,5 А или 8 выходов по 1 А; Корпус под 2 АКБ 26 Ач; Максимальный ток по всем выходам — 6 А; Независимая регулировка выходного напряжения по каналам; Фильтрация помех по каждому каналу; Защита от КЗ и перегрузки по каждому каналу; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                                                                                                                                                                              | Склад | 29 660 |
| <a href="#">840</a>  |    | SKAT-VM.32 (SKAT-VM ИБП-12P/8-32(0,5)/16(1)-2x40) источник питания, 32 выхода 12-15В, 0,5А, корпус 2 | 12 В; 32 выхода по 0,5 А или 16 выходов по 1 А; Корпус под 2 АКБ 40 Ач; Регулировка выходного напряжения; Регулируемый ток заряда АКБ; Максимальный ток по всем выходам — 14 А; 5 информационных выходов о состоянии источника; Независимая регулировка выходного напряжения по каналам; Фильтрация помех по каждому каналу, защита от КЗ и перегрузки; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                                                                          | Склад | 60 210 |
| <a href="#">2150</a> |  | SKAT-VM.32 RACK (SKAT-VM ИБП-12P/8-16(0,5)/8(1)-RACK) источник питания высота 2U, 32 выхода по 0,5   | 12 В; 19", 2U; 32 выхода по 0,5 А или 16 выходов по 1 А; Плавная регулировка выходного напряжения; Максимальный ток по всем выходам — 14 А; 2 внешние АКБ 40 Ач; 5 информационных выходов о состоянии источника; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                                                                                                                                                                                                                 | Склад | 69 000 |
| <a href="#">147</a>  |  | SKAT-VM.8 (SKAT-VM ИБП12P/4-8(0,5)/4(1)) источник питания, 8 выходов 12-15В, 0,5А канал, корпус 2 АК | 12 В; 8 выходов по 0,5 А или 4 выхода по 1 А, корпус под 2 АКБ 12 Ач; Суммарный ток по выходам — 3 А; Независимая регулировка выходного напряжения по каналам; Фильтрация помех по каждому каналу, защита от КЗ и перегрузки по каждому каналу; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                                                                                                                                                                                  | Склад | 15 330 |
| <a href="#">150</a>  |  | SKAT-VN.24/27AC (SKAT-VN AC-24P/5) источник питания, сетевой, выходы 24VAC, макс. ток 5А             | 24/27 В, 5 А; Выход 27 В предназначен для компенсации падения напряжения на длинной линии; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Склад | 7 560  |
| <a href="#">572</a>  |  | SKAT-VN.24/27AC исп.5 (SKAT-VN AC24P/5-5(1)-IP56) источник питания, сетевой, выходы 24VAC, ток 5А    | Сетевой (не бесперебойный) источник питания; Выходное переменное напряжение — 24 В или 27 В, 50 Гц; 5 выходов, ток каждого выхода — 1 А; Выход 27 В используется для компенсации падения напряжения на длинной линии; Защита выходов от КЗ PolySwitch; Световая индикация по каждому каналу; Возможность объединения каналов до 5 А; Уличное исполнение, класс защиты IP56; Рабочий температурный диапазон от -40 °С до +50 °С; Расширенная гарантия — 6 лет                           | Склад | 13 910 |

|                      |                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <a href="#">574</a>  |    | SKAT-VN.24AC/2A исп.5 (SKAT-VN AC-24/2-IP56) Источник питания не бесперебойный, вых.24VAC, ток 2А | Трансформаторный (не бесперебойный) источник питания; 24 В, 2 А; Защита выходов от КЗ посредством самовосстанавливающегося предохранителя; Световая индикация короткого замыкания и наличия напряжения сети; Защита выхода от импульсов перенапряжения амплитудой до 10 кВ; Уличное исполнение, класс защиты IP56; Рабочий температурный диапазон — от - 40 °С до + 50 °С; Класс защиты корпуса: IP56; Расширенная гарантия — 6 лет | Склад | 8 790  |
| <a href="#">361</a>  |    | ББП РАПАН-100 источник питания 12В, 10А, под АКБ 26Ач, защита АКБ и выхода                        | 12 В, 10 А; Металлический корпус под АКБ 26 Ач; Защита АКБ, защита выхода от КЗ и перегрузки; Расширенная гарантия — 2 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Склад | 9 210  |
| <a href="#">352</a>  |    | ББП РАПАН-10П исп. 1.2 источник питания 12В 1А под АКБ 1,2Ач защита АКБ ток заряда 0,3А           | 12 В, 1 А; Пластиковый корпус под АКБ 1,2 Ач; Защита АКБ, защита выхода от КЗ и перегрузки; Расширенная гарантия — 2 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Склад | 1 390  |
| <a href="#">212</a>  |    | ББП РАПАН-150 источник питания 12В, 15А, под АКБ 40Ач, защита АКБ и выхода                        | 12 В, 15 А; Корпус под АКБ 40 Ач; Защита АКБ; Защита выхода от КЗ и перегрузки; Расширенная гарантия — 2 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Склад | 13 460 |
| <a href="#">8711</a> |  | ББП РАПАН-20 Li-ion                                                                               | 12 В, 2 А; Пластиковый корпус; 3 ячейки под Li-ion АКБ 3,7 В типа 26650 или 18650; Защита АКБ; Защита выхода от КЗ и перегрузки; Расширенная гарантия — 2 года                                                                                                                                                                                                                                                                      | Склад | 1 990  |
| <a href="#">8723</a> |  | ББП РАПАН-20 Li-ion+3x18650                                                                       | 12 В, 2 А; Пластиковый корпус; В комплекте 3 Li-ion АКБ 3,7 В типа 18650; Защита АКБ; Защита выхода от КЗ и перегрузки; Расширенная гарантия — 2 года                                                                                                                                                                                                                                                                               | Склад | 2 990  |
| <a href="#">8724</a> |  | ББП РАПАН-20 Li-ion+3x26650                                                                       | 12 В, 2 А; Пластиковый корпус; В комплекте 3 Li-ion АКБ 3,7 В типа 26650; Защита АКБ; Защита выхода от КЗ и перегрузки; Расширенная гарантия — 2 года                                                                                                                                                                                                                                                                               | Склад | 3 490  |
| <a href="#">354</a>  |  | ББП РАПАН-20 источник питания 12В, 2А, корпус под АКБ 1x4,5-7 Ач защита АКБ                       | 12 В, 2 А; Металлический корпус под АКБ 7 Ач; Защита АКБ, защита выхода от КЗ и перегрузки; Расширенная гарантия — 2 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Склад | 1 610  |
| <a href="#">368</a>  |  | ББП РАПАН-20П источник питания 12В, 2А, пластиковый корпус под АКБ 1x7 Ач защита АКБ              | 12 В, 2 А; Пластиковый корпус под АКБ 7 Ач; Защита АКБ; Защита выхода от КЗ и перегрузки; Расширенная гарантия — 2 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Склад | 1 470  |

|                     |                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                                                                      |       |        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <a href="#">364</a> |    | ББП РАПАН-24/1,5<br>источник питания 24В,<br>1,5А, под АКБ 4,5Ач,<br>защита АКБ и выхода              | 24 В, 1,5 А; Металлопластиковый корпус под 2<br>АКБ 4, 5 Ач; Защита АКБ; Защита выхода от КЗ<br>и перегрузки; Расширенная гарантия — 2 года          | Склад | 4 770  |
| <a href="#">365</a> |    | ББП РАПАН-24/3<br>источник питания 24В,<br>3А, под АКБ 7-12Ач,<br>защита АКБ и выхода                 | 24 В, 3 А; Пластиковый корпус под 2 АКБ 12 Ач;<br>Защита АКБ; Защита выхода от КЗ и<br>перегрузки; Расширенная гарантия — 2 года                     | Склад | 7 070  |
| <a href="#">366</a> |    | ББП РАПАН-24/5<br>источник питания 24В,<br>5А под АКБ 7-12Ач,<br>защита АКБ и выхода                  | 24 В, 5 А; Пластиковый корпус под 2 АКБ 12 Ач;<br>Защита АКБ; Защита выхода от КЗ и<br>перегрузки; Расширенная гарантия — 2 года                     | Склад | 10 100 |
| <a href="#">192</a> |    | ББП РАПАН-30 исп.2Х7<br>источник питания 12В<br>3А метал корпус под<br>АКБ 2х7 Ач защита АКБ          | 12 В, 3 А; Металлический корпус под 2 АКБ 7 Ач<br>или 1 АКБ 17 Ач; Защита АКБ; Защита выхода<br>от КЗ и перегрузки; Расширенная гарантия — 2<br>года | Склад | 3 530  |
| <a href="#">211</a> |   | ББП РАПАН-30<br>источник питания 12В<br>3А, метал корпус под<br>АКБ 7 Ач, защита АКБ                  | 12 В, 3 А; Металлический корпус под АКБ 7 Ач;<br>Защита АКБ, защита выхода от КЗ и<br>перегрузки; Расширенная гарантия — 2 года                      | Склад | 2 430  |
| <a href="#">203</a> |  | ББП РАПАН-30П<br>источник питания 12В,<br>3А, корпус под АКБ<br>1х7Ач, защита АКБ, ток<br>заряда 0,1А | 12 В, 3 А; Пластиковый корпус под АКБ 7 Ач;<br>Защита АКБ; Защита выхода от КЗ и<br>перегрузки; Расширенная гарантия — 2 года                        | Склад | 1 900  |
| <a href="#">193</a> |  | ББП РАПАН-40 исп.2х7<br>источник питания 12В<br>4А метал корпус под<br>АКБ 2х7 Ач защита АКБ          | 12 В, 4 А; Корпус под 2 АКБ 7 Ач или 1 АКБ 17<br>Ач; Защита АКБ; Защита выхода от КЗ и<br>перегрузки.; Расширенная гарантия — 2 года                 | Склад | 4 290  |
| <a href="#">356</a> |  | ББП РАПАН-40<br>источник питания 12В<br>4А под АКБ 7 Ач защита<br>АКБ ток заряда 0,5А                 | 12 В, 4 А; Корпус под АКБ 7 Ач; Защита АКБ;<br>Защита выхода от КЗ и перегрузки;<br>Расширенная гарантия — 2 года                                    | Склад | 2 620  |
| <a href="#">202</a> |  | ББП РАПАН-40П<br>источник питания 12В<br>4А пластиковый корпус<br>под АКБ 1х7 Ач защита<br>АКБ        | 12 В, 4 А; Пластиковый корпус под АКБ 7 Ач;<br>Защита АКБ; Защита выхода от КЗ и<br>перегрузки; Расширенная гарантия — 2 года                        | Склад | 2 500  |

|                     |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                                             |       |       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <a href="#">194</a> |    | БП РАПАН-50 исп.2х7 источник питания 12В 5А метал корпус под АКБ 2х7 Ач защита АКБ     | 12 В, 5 А; Металлический корпус под 2 АКБ 7 Ач или 1 АКБ 17 Ач; Защита АКБ; Защита выхода от КЗ и перегрузки; Расширенная гарантия — 2 года | Склад | 4 310 |
| <a href="#">372</a> |    | БП РАПАН-50 источник питания 12В 5А металлический корпус под АКБ 1х7 Ач защита АКБ     | 12 В, 5 А; Металлический корпус под АКБ 7 Ач; Защита АКБ, защита выхода от КЗ и перегрузки; Расширенная гарантия — 2 года                   | Склад | 3 330 |
| <a href="#">204</a> |    | БП РАПАН-50П источник питания 12В 5А пластиковый корпус под АКБ 1х7 Ач защита АКБ      | 12 В, 5 А; Пластиковый корпус под АКБ 7 Ач; Защита АКБ; Защита выхода от КЗ и перегрузки; Расширенная гарантия — 2 года                     | Склад | 2 990 |
| <a href="#">357</a> |    | БП РАПАН-60 исп.26 источник питания 12В, 6А, под АКБ 26Ач, защита АКБ и выхода         | 12 В, 6 А; Металлический корпус под АКБ 26 Ач; Защита АКБ; Защита выхода от КЗ и перегрузки; Расширенная гарантия — 2 года                  | Склад | 5 030 |
| <a href="#">359</a> |   | БП РАПАН-60 источник питания 12В, 6А, метал корпус под АКБ 2х7 Ач, защита АКБ и выхода | 12 В, 6 А; Металлический корпус под 2 АКБ 7 Ач или 1 АКБ 17 Ач; Защита АКБ; Защита выхода от КЗ и перегрузки; Расширенная гарантия — 2 года | Склад | 3 980 |
| <a href="#">205</a> |  | БП РАПАН-60П источн питания 12В 6А пластиковый корпус под АКБ 7 Ач защита АКБ          | 12 В, 6 А; Пластиковый корпус под АКБ 7 Ач; Защита АКБ; Защита выхода от КЗ и перегрузки; Расширенная гарантия — 2 года                     | Склад | 3 430 |
| <a href="#">198</a> |  | БП РАПАН-80 исп. 26 блок питания 12В, 8А, металл корпус под АКБ 26 Ач защита АКБ       | 12 В, 8 А; Металлический корпус под АКБ 26 Ач; Защита АКБ; Защита выхода от КЗ и перегрузки; Расширенная гарантия — 2 года                  | Склад | 8 170 |
| <a href="#">207</a> |  | БП РАПАН-80 исп.2х7 источник питания 12В 8А метал корпус под АКБ 2х7 Ач защита АКБ     | 12 В, 8 А; Металлический корпус под 2 АКБ 7 Ач или 1 АКБ 17 Ач; Защита АКБ; Защита выхода от КЗ и перегрузки; Расширенная гарантия — 2 года | Склад | 7 150 |
| <a href="#">235</a> |  | БКА-12 блок контроля аккумулятора, защита от глубокого разряда, макс. ток 4А           | Блок контроля АКБ 12 В; Защита от глубокого разряда; Максимальный ток — 4 А; Расширенная гарантия — 1,5 года                                | Склад | 910   |



|                     |                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <a href="#">255</a> |    | Волна ББП-3/20<br>источник питания 12В,<br>3А от сети и 12В, 20А от<br>АКБ 1х12-65 Ач                         | Выходное напряжение: 13,8 В; Ток нагрузки (от<br>сети 220 В): 3 А; Ток нагрузки (от АКБ): 20 А;<br>Корпус под АКБ 12 Ач; Возможность работы с<br>внешней АКБ до 65 Ач; Гарантия на весь срок<br>службы — 10 лет                                                                                                                                                                                                                               | Склад | 20 260 |
| <a href="#">258</a> |    | Волна ББП-5/30<br>источник питания 12В,<br>5А от сети и 12В, 30А от<br>АКБ 1 х 26Ач                           | Выходное напряжение: 13,8 В; Ток нагрузки (от<br>сети 220 В): 5 А; Ток нагрузки (от АКБ): 30 А;<br>Корпус под АКБ 26 Ач; Возможность работы с<br>внешней АКБ до 200 Ач; Гарантия на весь срок<br>службы — 10 лет                                                                                                                                                                                                                              | Склад | 22 660 |
| <a href="#">394</a> |    | ДНС-1 датчик наличия<br>сети, выдача<br>сообщения в формате<br><СУХИЕ КОНТАКТЫ<br>РЕЛЕ>                       | Датчик наличия сети 220 В; Расширенная<br>гарантия — 2 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Склад | 730    |
| <a href="#">386</a> |    | КРАБ-220 кронштейн<br>для установки уличных<br>ИБП на столбах<br>диаметром от 40 до<br>200мм                  | Монтажный кронштейн для установки на<br>столбах и опорах источников питания уличного<br>исполнения; Расширенная гарантия — 3 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Склад | 3 990  |
| <a href="#">230</a> |    | СКАТ ЗКУ-8 DIN<br>защитно-коммутационное<br>устройство 8 каналов<br>по 1А, вх. напряжен.<br>9-28В             | Защитно-коммутационное устройство для<br>коммутации и защиты от КЗ линии питания<br>9...28 В, 8 каналов по 1 А; Быстроразъёмные<br>клеммы для удобства монтажа;<br>Самовосстанавливающиеся предохранители в<br>каждом канале, индикация по каждому каналу.<br>Малогабаритный корпус на DIN-рейку;<br>Расширенная гарантия — 6 лет                                                                                                             | Склад | 2 900  |
| <a href="#">265</a> |  | СКАТ<br>ИБП-12/2-6,4/Li-DIN<br>источник питания 12В<br>2А, встроенная Li-ion<br>АКБ, корпус на DIN<br>рейку   | 12 В, 2 А; Пластиковый корпус с креплением на<br>DIN-рейку; Встроенная Li-ion АКБ 5,2 Ач (7,4 В);<br>Габариты: 139х89х65; Гарантия на весь срок<br>службы — 10 лет                                                                                                                                                                                                                                                                            | Склад | 12 810 |
| <a href="#">600</a> |  | СКАТ ИБП-24/1-3,2Li-DIN<br>источник питания 24В<br>1А, встроенная Li-ion<br>АКБ, корпус на DIN<br>рейку 35 мм | 24 В, 1 А; Пластиковый корпус с креплением на<br>DIN-рейку; Встроенная Li-ion АКБ 5,2 Ач (7,4 В);<br>Габариты: 139х89х65; Гарантия на весь срок<br>службы — 10 лет                                                                                                                                                                                                                                                                            | Склад | 12 850 |
| <a href="#">90</a>  |  | СКАТ-1200 (СКАТ<br>ИБП-12/5-2х7(1х17))<br>источник питания 12 В,<br>5А, корпус под АКБ<br>2х7Ач или 1х17Ач    | 12 В, 5 А; Работа с 2 независимыми АКБ; 2<br>канала зарядки; Корпус под 2 АКБ 7 Ач или 1<br>АКБ 17 Ач; Диапазон входного напряжения —<br>150...250 В; Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р<br>53325-2012; 3 индикатора и 3 информационных<br>выхода — Сеть, АКБ, Выход; Защита выхода от<br>перегрузки и КЗ; Защита АКБ от глубокого<br>разряда, КЗ и переплюсовки; Контроль<br>наличия АКБ; Холодный пуск; Гарантия на весь<br>срок службы — 10 лет | Склад | 12 700 |
| <a href="#">264</a> |  | СКАТ-1200 Li-ion (СКАТ<br>ИБП12/4-1В(4)/LiOn)<br>источник питания, 12 В<br>4 А, встроенная Li-ion             | 12 В, 4 А; Встроенная Li-ion АКБ 7 Ач, 12 В в<br>комплекте; Время работы от АКБ на<br>максимальной нагрузке — 1,2 часа;<br>Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012;<br>Стабильное время резерва и длительный срок<br>службы АКБ; Защита АКБ от разряда и КЗ в<br>нагрузке; Электронная защита выхода от КЗ;<br>Выключатель АКБ; Холодный пуск;<br>Собственное потребление — менее 40 мА;<br>Гарантия на весь срок службы — 10 лет            | Склад | 21 760 |

|                     |                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <a href="#">120</a> |    | СКАТ-1200 исп.5 (СКАТ ИБП12/4-7(12)-IP56) источник питания, 12В, 4А, термостат АКБ 12Ач, защита АКБ | 12 В, 4 А (без учёта тока на подогрев АКБ); Уличное исполнение, корпус класса защиты IP56; Рабочий температурный диапазон — от -40 °С до +50 °С; Диапазон входного напряжения — 170–250 В; Пластиковый корпус под термостат 7 или 12 Ач.; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                                                                                                      | Склад | 20 240 |
| <a href="#">121</a> |    | СКАТ-1200 исп.6 (СКАТ ИБП12/4-2х7(12)-IP56) источник питания, 12В, 4А, термостат 12Ач, защита       | 12 В, 4 А (без учета тока на подогрев АКБ); Уличное исполнение, класс защиты IP56; Рабочий температурный диапазон — от -40 °С до +50 °С; Диапазон входного напряжения — 170–250 В; Корпус под термостат 7 или 12 Ач; Класс защиты корпуса IP56; Размер монтажной пластины для установки дополнительного оборудования 160х160мм; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                | Склад | 27 390 |
| <a href="#">17</a>  |    | СКАТ-1200А (СКАТ ИБП-12/1-1,2) источник питания, 12В, 1А, корпус пластик под АКБ 1х1,2Ач С          | 12 В, 1 А; Пластиковый корпус под АКБ 1,2 Ач; Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012; 3 индикатора «Сеть», АКБ, выход и 1 информационный выход; Защита выхода от перегрузки и КЗ; Защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переплюсовки; Контроль наличия АКБ; Холодный пуск; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                                                                   | Склад | 2 530  |
| <a href="#">262</a> |   | СКАТ-1200А Li-ion (СКАТ ИБП-12/1-IB(3,2)/LiOn) источник питания, 12В 1А, встроенная Li-io           | 12 В, 1 А; Встроенная Li-Ion АКБ 5,2 Ач, 7,4 В в комплекте; Время работы от АКБ на максимальной нагрузке 2 часа; Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012; Стабильное время резерва и длительный срок службы АКБ; Защита АКБ от разряда и КЗ в нагрузке; Электронная защита выхода от КЗ; Выключатель АКБ; Холодный пуск; Собственное потребление менее 40 мА; Гарантия на весь срок службы — 10 лет | Склад | 8 950  |
| <a href="#">34</a>  |  | СКАТ-1200Б (СКАТ ИБП-12/2-7) источник питания 12В, 2А корпус пластик под АКБ 1х7Ач, СС ТР           | 12 В, 2 А; Пластиковый корпус под АКБ 7 Ач; Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012; 3 индикатора Сеть, АКБ, Выход и 1 информационный выход; Защита выхода от перегрузки и КЗ; Защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переплюсовки; Контроль наличия АКБ; Холодный пуск; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                                                                       | Склад | 4 120  |
| <a href="#">261</a> |  | СКАТ-1200Б Li-ion (СКАТ ИБП-12/2-IB(2х3,2)/LiOn) источник питания, 12В 2А, встроенная Li-io         | Выходное напряжение: 12 В; Номинальный ток нагрузки: 2 А; Встроенные Li-Ion АКБ 2х5,2 Ач в комплекте; Стабильное время резерва и длительный срок службы АКБ; Выключатель АКБ; Собственное потребление менее 40 мА; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                                                                                                                             | Склад | 12 350 |
| <a href="#">54</a>  |  | СКАТ-1200Д (СКАТ ИБП-12/2-2Х7(1Х17)) источник питания 12В, 2 А корпус под АКБ 2х7Ач СС ТР ПБ        | 12 В, 2 А; Металлический корпус под 2 АКБ 7 Ач или 1 АКБ 17 Ач; Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012; 3 индикатора Сеть, АКБ, Выход и 1 информационный выход; Защита выхода от перегрузки и КЗ; Защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переплюсовки; Контроль наличия АКБ; Холодный пуск; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                                                   | Склад | 5 740  |

|                      |                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <a href="#">810</a>  |    | СКАТ-1200Д исп.1<br>(СКАТ ИБП-12/3-7)<br>источник питания 12В<br>3А корпус под АКБ<br>1х7Ач СС Т             | 12 В, 3 А; Пластиковый корпус под АКБ 7 Ач;<br>Диапазон входного напряжения — 170...250 В;<br>Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012; 3<br>индикатора и информационный выход<br>«Пропадание сети»; Защита выхода от<br>перегрузки и КЗ; Защита АКБ от глубокого<br>разряда, КЗ и переполюсовки; Контроль<br>наличия АКБ; Холодный пуск; Расширенная<br>гарантия — 6 лет                                                                                                                                                                        | Склад | 7 380  |
| <a href="#">57</a>   |    | СКАТ-1200Д исп.2<br>(СКАТ<br>ИБП-12/5-2х17(1х26))<br>источник питания 12В<br>5А корпус под АКБ 1х26<br>ил    | 12 В, 5 А; Работа с 2 независимыми АКБ; 2<br>канала зарядки; Корпус под 2 АКБ 17 Ач;<br>Диапазон входного напряжения — 150...250 В;<br>Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012; 3<br>индикатора и 3 информационных выхода —<br>Сеть, АКБ, Выход; Защита выхода от<br>перегрузки и КЗ; Защита АКБ от глубокого<br>разряда, КЗ и переполюсовки; Контроль<br>наличия АКБ; Холодный пуск; Гарантия на весь<br>срок службы — 10 лет                                                                                                                  | Склад | 14 500 |
| <a href="#">60</a>   |    | СКАТ-1200I7 (СКАТ<br>ИБП-12/5-2х12)<br>источник питания 12В<br>5А корпус под АКБ<br>2х12Ач холодный          | 12 В, 5 А; Корпус под 2 АКБ 12 Ач; Работа с 2<br>независимыми АКБ; 2 канала зарядки;<br>Диапазон входного напряжения — 150...250 В;<br>Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012; 3<br>индикатора и 3 информационных выхода —<br>Сеть, АКБ, Выход; Защита выхода от<br>перегрузки и КЗ; Защита АКБ от глубокого<br>разряда, КЗ и переполюсовки; Контроль<br>наличия АКБ; Холодный пуск; Гарантия на весь<br>срок службы — 10 лет                                                                                                                  | Склад | 12 110 |
| <a href="#">2142</a> |  | СКАТ-1200I7 RACK<br>(СКАТ<br>ИБП-12/5-2х17-RACK)<br>источник питания 12В,<br>5А, высота 2U под 2             | 12 В, 5 А; Корпус под 2 внутренние АКБ 7-17 Ач;<br>Возможность подключения 2-х внешних АКБ<br>до 40 Ач; Работа с 2-мя независимыми АКБ; 2<br>канала зарядки; Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ<br>Р 53325-2012; 3 индикатора «Сеть», «АКБ»,<br>«Выход»; 1 информационный выход в формате<br>«сухие контакты реле» — «Наличие сети»;<br>Защита выхода от перегрузки и КЗ; Защита<br>АКБ от глубокого разряда, КЗ и<br>переполюсовки; Контроль наличия АКБ;<br>Холодный пуск; Корпус под шкаф 19", высота —<br>2U; Гарантия на весь срок службы — 10 лет | Склад | 17 340 |
| <a href="#">63</a>   |  | СКАТ-1200I7 исп. 5000<br>(СКАТ ИБП-12/5-2х40)<br>источник питания 12В,<br>5А, корпус под                     | 12 В, 5 А; Работа с 2-мя независимыми АКБ;<br>Разборный корпус под АКБ 40 Ач; Время<br>монтажа — 30 сек; Диапазон входного<br>напряжения — 150...250 В; 2 канала зарядки;<br>Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012; 3<br>индикатора и 3 информационных выхода —<br>Сеть, АКБ, Выход; Защита выхода от<br>перегрузки и КЗ; Защита АКБ от глубокого<br>разряда, КЗ и переполюсовки; Контроль<br>наличия АКБ; Холодный пуск; Гарантия на весь<br>срок службы — 10 лет                                                                            | Склад | 16 430 |
| <a href="#">49</a>   |  | СКАТ-1200I7 исп.1<br>(СКАТ ИБП-12/4-2х7)<br>источник питания 12В<br>4А корпус АКБ 2х7 Ач<br>или 1х17 Ач      | 12 В, 4 А; Корпус под 2 АКБ 7 Ач или 1 АКБ 17<br>Ач; Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012;<br>3 индикатора и информационный выход;<br>Защита выхода от перегрузки и КЗ; Защита<br>АКБ от глубокого разряда, КЗ и<br>переполюсовки; Контроль наличия АКБ;<br>Холодный пуск; Гарантия на весь срок службы<br>— 10 лет                                                                                                                                                                                                                          | Склад | 7 890  |
| <a href="#">70</a>   |  | СКАТ-1200M (СКАТ<br>ИБП-12/3-2Х7(1Х17))<br>источник питания 12В<br>3А корпус под АКБ 2х7<br>Ач холодный пуск | 12 В, 3 А; Металлический корпус под 2 АКБ 7<br>Ач; Диапазон входного напряжения — 170...250<br>В; Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012; 3<br>индикатора и информационный выход<br>«Пропадание сети»; Защита выхода от<br>перегрузки и КЗ; Защита АКБ от глубокого<br>разряда, КЗ и переполюсовки; Контроль<br>наличия АКБ; Холодный пуск; Гарантия на весь<br>срок службы — 10 лет                                                                                                                                                           | Склад | 7 910  |

|                      |                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <a href="#">83</a>   |    | СКАТ-1200M DIN (СКАТ ИБП-12/3-DIN) источник питания 12В 2,5А внешняя АКБ 7-12Ач холодн               | 12 В, 3 А; Внешняя АКБ до 12 Ач; Малогабаритный корпус; Монтаж на DIN-рейку — 35 мм; Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012; 3 индикатора — Сеть, АКБ, Выход и один информационный выход «Наличие сети» в формате «открытый коллектор»; Защита выхода от перегрузки и КЗ; Защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки; Контроль наличия АКБ; Холодный пуск; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                                                                               | Склад | 4 870  |
| <a href="#">263</a>  |    | СКАТ-1200M Li-ion (СКАТ ИБП-12/3-6,4/LiOn) источник питания, 12В 3А, встроенная Li-ion               | 12 В, 3 А; Встроенные Li-Ion АКБ 2x5,2 Ач в комплекте; Время работы от АКБ на максимальной нагрузке — 2 часа; Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012; Стабильное время резерва и длительный срок службы АКБ; Защита АКБ от разряда и КЗ в нагрузке; Электронная защита выхода от КЗ; Выключатель АКБ; Холодный пуск; Собственное потребление менее 40 мА; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                                                                                         | Склад | 18 050 |
| <a href="#">45</a>   |    | СКАТ-1200P20 (СКАТ ИРП-12/5-17(26)) источник питания 12В 5А от сети, 12В 10А и 20А от АКБ 1x17-26Ач  | 12 В, 20 А*; Ток нагрузки и заряда АКБ при наличии сети — 5,5 А; Корпус под АКБ 26 Ач; Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012; 3 индикатора и 3 информационных выхода — Сеть, АКБ, Выход; Защита выхода от перегрузки и КЗ; Защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки; Контроль наличия АКБ; Холодный пуск; *При работе от АКБ; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                                                                                                         | Склад | 15 900 |
| <a href="#">24</a>   |   | СКАТ-1200C (СКАТ ИБП-12/1-7) источник питания, 12В, 1А, корпус пластик под АКБ 1x7Ач, СС Т           | 12 В, 1 А; Пластиковый корпус под АКБ 7 Ач; Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012; 3 индикатора Сеть, АКБ, Выход и 1 информационный выход; Защита выхода от перегрузки и КЗ; Защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки; Контроль наличия АКБ; Холодный пуск; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                                                                                                                                                                           | Склад | 3 060  |
| <a href="#">360</a>  |  | СКАТ-1200Т исп. 12/20 (СКАТ ИБП-12/12 ) источник питания 12В 12А до 20А при наличии АКБ 1x17-250Ач   | 12 В, 12 А и до 20 А при наличии АКБ; Автоматика подогрева; Регулируемые ток и напряжение заряда внешней АКБ ёмкостью 17...250 Ач; Световая индикация и информационные выходы контроля технического состояния блока; Возможность использования в режимах зарядного устройства АКБ и источника резервного питания; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                                                                                                                                   | Склад | 32 290 |
| <a href="#">95</a>   |  | СКАТ-1200Y (СКАТ ИБП-12/6,5-17) источник питания 12В 6А корпус под АКБ 1x17Ач холодный пуск СС ТР ПБ | 12 В, 6,5 А; Корпус под АКБ 17 Ач; Диапазон входного напряжения — 170...242 В; Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012; 3 индикатора и 3 информационных выхода — Сеть, АКБ, Выход; Защита выхода от перегрузки и КЗ; Защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки; Контроль наличия АКБ; Холодный пуск; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                                                                                                                                     | Склад | 16 020 |
| <a href="#">2141</a> |  | СКАТ-1200Y RACK (СКАТ ИБП-12/7-2x17-RACK) источник питания 12В, 6А, высота 2U под 2 АКБ 7-17 Ач. СС  | 12 В, 7 А; Корпус под 2 внутренние АКБ 7-17 Ач; Возможность подключения 2-х внешних АКБ до 40 Ач; Диапазон входного напряжения — 170...250 В; Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012; 3 индикатора «Сеть», «АКБ», «Выход»; 1 информационный выход в формате «сухие контакты реле» — «Наличие сети»; Защита выхода от перегрузки и КЗ; Защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки; Контроль наличия АКБ; Холодный пуск; Корпус под шкаф 19", высота — 2U; Гарантия на весь срок службы — 10 лет | Склад | 19 760 |

|                      |                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <a href="#">98</a>   |    | СКАТ-1200У исп. 5000 (СКАТ ИБП-12/6,5-2х40) источник питания 12В, 6А, корпус под АКБ 2х40 Ач СС ТР  | 12 В, 6,5 А; Разборный корпус под 2 шт. АКБ 40 Ач; Время монтажа — 30 сек; Плоская упаковка, объём в упаковке в 4 раза меньше; Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012; 3 индикатора и 3 информационных выхода — Сеть, АКБ, Выход; Защита выхода от перегрузки и КЗ; Защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки; Контроль наличия АКБ; Холодный пуск; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                                           | Склад | 18 730 |
| <a href="#">100</a>  |    | СКАТ-1200У2 (СКАТ ИБП-12/11-2х26) источник питания 12В 10А корпус под АКБ2х26Ач холодный пуск СС ТР | 12 В, 11 А; Корпус под 2 встроенных АКБ 26 Ач; Диапазон входного напряжения — 170...250 В; Сообщение «Переход на резерв» (осуществляется с регулируемой задержкой); Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012; 3 индикатора и 3 информационных выхода — Сеть, АКБ, Выход; Защита выхода от перегрузки и КЗ; Защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки; Контроль наличия АКБ; Холодный пуск; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                      | Склад | 32 280 |
| <a href="#">105</a>  |    | СКАТ-2400 (СКАТ ИБП-24/3-2х12) источник питания 24В 2,5А корпус под АКБ 2х12Ач холодный пуск СС ТР  | 24 В, 2,5 А, кратковременно и в режиме резерва до 3,5 А; Пластиковый корпус под 2 АКБ 12 Ач; Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012**; 3 индикатора — Сеть, АКБ, Выход; Информационный выход «Наличие сети»; Защита выхода от перегрузки и КЗ; Защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки; Контроль наличия АКБ; Холодный пуск; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                                                                | Склад | 13 160 |
| <a href="#">122</a>  |   | СКАТ-2400 исп.5 (СКАТ ИБП-24/4-2х7(2х12)-IP56) источник питания, 24В, 4А, термостат 2х12Ач, защита  | 24 В, 4 А (без учёта тока на подогрев АКБ); Уличное исполнение, класс защиты IP56; Рабочий температурный диапазон — от -40 °С до +50 °С; Корпус под термостат 7 или 12 Ач; Класс защиты корпуса IP56; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                                                                                                                                                                                                     | Склад | 29 670 |
| <a href="#">109</a>  |  | СКАТ-2400 исп.6/10 (СКАТ ИБП-24/6) источник питания 24В 6А и до 10А при наличии АКБ 2х17-250Ач      | 24 В, 6 А и до 10 А при наличии АКБ; Возможность подключения 2-х внешних АКБ емкостью 26–250 Ач; Регулируемый ток и напряжение заряда АКБ; Световая индикация; Информационные выходы контроля технического состояния блока; Возможность использования в режимах зарядного устройства АКБ и источника резервного питания; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                                                                                  | Склад | 32 280 |
| <a href="#">65</a>   |  | СКАТ-2400И7 (СКАТ ИБП-24/4,5-2х12) источник питания 24В 4,5А корпус под АКБ 2х12Ач                  | 24 В, 5 А; Кратковременно и в режиме резерва до 5 А; Пластиковый корпус под 2 АКБ 12 Ач; Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012; 3 индикатора и информационный выход; Защита выхода от перегрузки и КЗ; Защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки; Контроль наличия АКБ; Холодный пуск; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                                                                                                       | Склад | 17 260 |
| <a href="#">2143</a> |  | СКАТ-2400И7 RACK (СКАТ ИБП-24/4,5-2х17-RACK) источник питания 24В, 4А, высота 2U под 2 АКБ 7-17 Ач. | 24 В, 4,5 А; Корпус под 2 встроенные АКБ 7-17 Ач; Возможность подключения 2-х внешних АКБ до 40 Ач; Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012; 3 индикатора «Сеть», «АКБ», «Выход»; 1 информационный выход в формате «сухие контакты реле» — «Наличие сети»; Защита выхода от перегрузки и КЗ; Защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки; Контроль наличия АКБ; Холодный пуск; Корпус под шкаф 19", высота — 2U; Гарантия на весь срок службы — 10 лет | Склад | 21 860 |




|                     |                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <a href="#">67</a>  |    | СКАТ-2400I7 исп.5000 (СКАТ ИБП-24/4,5-2x40) источник питания 24В 4,5А корпус под АКБ 2x40 Ач СС ТР   | 24 В, 4,5 А; Разборный корпус под 2 АКБ 40 Ач; Время монтажа — 30 сек; Плоская упаковка, объём в упаковке в 4 раза меньше; Соответствует ФЭ 123 и ГОСТ Р 53325-2012; 3 индикатора — Сеть, АКБ, Выход и информационный выход «Наличие сети»; Защита выхода от перегрузки и КЗ; защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки; Контроль наличия АКБ; Холодный пуск; Гарантия на весь срок службы — 10 лет            | Склад | 18 690 |
| <a href="#">75</a>  |    | СКАТ-2400M (СКАТ ИБП-24/1,5-2x7) источник питания 24В 1,5А корпус под АКБ 2x7Ач                      | 24 В, 1,5 А; Корпус под 2 АКБ 7 Ач или 1 АКБ 17 Ач; Соответствует ФЭ 123 и ГОСТ Р 53325-2012; 3 индикатора и информационный выход «Переход на резерв»; Защита выхода от перегрузки и КЗ; Защита нагрузки от аварии источника; Защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки; Холодный пуск; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                                                                  | Склад | 7 690  |
| <a href="#">84</a>  |    | СКАТ-2400M DIN (СКАТ ИБП-24/1,5-DIN) источник питания 24В 1,3А 2 внешн. АКБ 4,5-7Ач хол. пуск СС ТР  | 24 В, 1,5 А; Внешняя АКБ 4,5-7 Ач; Малогабаритный корпус 139x89x65 мм; Монтаж на DIN-рейку 35 мм; Соответствует ФЭ 123 и ГОСТ Р 53325-2012; 3 индикатора — Сеть, АКБ, Выход и один информационный выход «Наличие сети» в формате «открытый коллектор»; Защита выхода от перегрузки и КЗ; Защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки; Контроль наличия АКБ; Холодный пуск; Гарантия на весь срок службы — 10 лет | Склад | 7 160  |
| <a href="#">50</a>  |   | СКАТ-2400P20 (СКАТ ИРП-24/3-2x26(2x17)) источник питания 24В 3,5А от сети, 24В 10А и 20А от АКБ 2x17 | 24 В, 20 А*; Ток нагрузки и заряда АКБ при наличии сети — 3,5 А; Корпус под 2 АКБ 26 Ач; Соответствует ФЭ 123 и ГОСТ Р 53325-2012; 3 индикатора и 3 информационных выхода — Сеть, АКБ, Выход; Защита выхода от перегрузки и КЗ; Защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки; Контроль наличия АКБ; Холодный пуск; *При работе от АКБ; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                      | Склад | 20 250 |
| <a href="#">110</a> |  | СКАТ-2412 (СКАТ ИБП-24(12)/3(0,5)-2x12) источник питания 24В 3А/12В 0,5А корпус под АКБ 2x12Ач холод | 24 В, 2,5 А / 12 В, 0,5 А; Корпус под 2 АКБ 12 Ач; Соответствует ФЭ 123 и ГОСТ Р 53325-2012; 3 индикатора — Сеть, АКБ, Выход; Информационный выход «Наличие сети»; Защита выхода от перегрузки и КЗ; Защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки; Контроль наличия АКБ; Холодный пуск; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                                                                     | Склад | 14 960 |

Стабилизаторы сетевого напряжения компании «Бастيون» созданы для решения сложной проблемы нестабильного электроснабжения в электросетях, задач стабилизации повышенного или пониженного напряжения в сети, проблем наличия резких перепадов и скачков в электрической сети. Стабилизаторы оснащены защитой от перегрузок, фильтрацией помех и работают в широком диапазоне входного напряжения. Подходят для бытовой, офисной и промышленной техники. Современный и надёжный стабилизатор напряжения существенно снижает вероятность сбоев в работе оборудования и реально увеличивает срок их службы.

| Артикул                  | Изображение                                                                         | Наименование                                                                 | Описание                                                                                                                                                                                        | Доступность | МРЦР (руб.) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ |                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |             |             |
| <a href="#">8900</a>     |    | RAPAN ST-1000<br>стабилизатор сетевого напряжения, 1000ВА, Увх. 100-260 В    | Мощность нагрузки: до 1 кВА; Диапазон входного напряжения: 100-260 В; Точность стабилизации: 8%; Ступени регулирования: 6; Релейная технология                                                  | Склад       | 4 500       |
| <a href="#">8904</a>     |   | RAPAN ST-10000<br>стабилизатор сетевого напряжения, 10000 ВА, Увх. 100-260 В | Мощность нагрузки: до 10 кВА; Диапазон входного напряжения: 100-260 В; Точность стабилизации: 8%; Ступени регулирования: 6; Релейная технология                                                 | Склад       | 18 500      |
| <a href="#">8901</a>     |  | RAPAN ST-2000<br>стабилизатор сетевого напряжения, 2000ВА, Увх. 100-260 В    | Мощность нагрузки: до 2 кВА; Диапазон входного напряжения: 100-260 В; Точность стабилизации: 8%; Ступени регулирования: 6; Релейная технология                                                  | Склад       | 5 600       |
| <a href="#">8902</a>     |  | RAPAN ST-3000<br>стабилизатор сетевого напряжения, 3000ВА, Увх. 100-260 В    | Мощность нагрузки: до 3 кВА; Диапазон входного напряжения: 100-260 В; Точность стабилизации: 8%; Ступени регулирования: 6; Релейная технология                                                  | Склад       | 9 500       |
| <a href="#">8903</a>     |  | RAPAN ST-5000<br>стабилизатор сетевого напряжения, 5000ВА, Увх. 100-260 В    | Мощность нагрузки: до 5 кВА; Диапазон входного напряжения: 100-260 В; Точность стабилизации: 8%; Ступени регулирования: 6; Релейная технология                                                  | Склад       | 10 600      |
| <a href="#">8898</a>     |  | SKAT ST S-20000-LV<br>стабилизатор сетевого напряжения автоматический        | Максимальная мощность нагрузки: 20 кВА; Диапазон входного напряжения: 45-253 В; Точность стабилизации: 7%; 16 ступеней регулирования; Наличие LED-экрана; Гарантия на весь срок службы – 10 лет | Склад       | 78 000      |

|                      |                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| <a href="#">8298</a> |    | SKAT ST-10000 IP54 стабилизатор напряжения уличный                                                 | Максимальная мощность нагрузки: 10 кВА; Диапазон входного напряжения: 80-283 В; Точность стабилизации: 7%; Ступени регулирования: 5; Степень защиты: IP54; Гарантия на весь срок службы – 10 лет                                                              | Склад | 75 000  |
| <a href="#">9100</a> |    | SKAT ST-10000 LED стабилизатор сетевого напряжения                                                 | Максимальная мощность нагрузки: до 10 кВА; Рабочий диапазон входного напряжения: 146-264 В; Предельный диапазон входного напряжения: 80-285 В; Точность стабилизации: 7%; Ступени регулирования: 5; Наличие LED-экрана; Гарантия на весь срок службы – 10 лет | Склад | 52 000  |
| <a href="#">9101</a> |    | SKAT ST-15000 LED стабилизатор сетевого напряжения                                                 | Максимальная мощность нагрузки: до 15 кВА; Рабочий диапазон входного напряжения: 146-264 В; Предельный диапазон входного напряжения: 80-285 В; Точность стабилизации: 7%; Ступени регулирования: 5; Наличие LED-экрана; Гарантия на весь срок службы – 10 лет | Склад | 56 500  |
| <a href="#">8299</a> |    | SKAT ST-20000 IP54 стабилизатор напряжения уличный                                                 | Максимальная мощность нагрузки: 20 кВА; Предельный диапазон входного напряжения: 80-283 В; Точность стабилизации: 7%; Ступени регулирования: 5; Степень защиты: IP54; Гарантия на весь срок службы – 10 лет                                                   | Склад | 110 000 |
| <a href="#">9102</a> |   | SKAT ST-20000 LED стабилизатор сетевого напряжения                                                 | Максимальная мощность нагрузки: до 20 кВА; Рабочий диапазон входного напряжения: 146-264 В; Предельный диапазон входного напряжения: 80-285 В; Точность стабилизации: 7%; Ступени регулирования: 5; Наличие LED-экрана; Гарантия на весь срок службы – 10 лет | Склад | 67 500  |
| <a href="#">9103</a> |  | SKAT ST-30000 LED стабилизатор сетевого напряжения                                                 | Максимальная мощность нагрузки: до 30 кВА; Рабочий диапазон входного напряжения: 146-264 В; Предельный диапазон входного напряжения: 80-285 В; Точность стабилизации: 7%; Ступени регулирования: 5; Наличие LED-экрана; Гарантия на весь срок службы – 10 лет | Склад | 78 000  |
| <a href="#">575</a>  |  | SKAT ST-555 SMART система безопасности газового котла                                              | 5 устройств защиты в одном; Стабилизатор напряжения (110-280 В); Грозозащита; Модуль СМС-информирования; Датчик температуры; Датчик протечки; Расширенная гарантия – 5 лет                                                                                    | Склад | 17 500  |
| <a href="#">712</a>  |  | SKAT STP-10000 стабилизатор сетевого напряжения 16 ступеней                                        | Максимальная мощность нагрузки: 10 кВА; Рабочий диапазон входного напряжения: 120-280 В; Расширенный диапазон входного напряжения: 80-295 В; Точность стабилизации: 3,5%; Ступени регулирования: 16; Гарантия на весь срок службы – 10 лет                    | Склад | 70 000  |
| <a href="#">779</a>  |  | Skat STL-10000 исп. Н, стабилизатор сетевого напряжения, настенный, 220 В 10000 ВА, Увх. 120-280 В | Максимальная мощность нагрузки: 10 кВА; Рабочий диапазон входного напряжения: 120-280 В; Расширенный диапазон входного напряжения: 80-295 В; Точность стабилизации: 7%; Ступени регулирования: 9; Настенное исполнение; Гарантия на весь срок службы – 10 лет | Склад | 65 500  |

|                     |                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <a href="#">707</a> |    | Skat STL-10000 стабилизатор сетевого напряжения 9 ступеней                                         | Максимальная мощность нагрузки: 10 кВА; Рабочий диапазон входного напряжения: 120-280 В; Расширенный диапазон входного напряжения: 80-295 В; Точность стабилизации: 7%; Ступени регулирования: 9; Гарантия на весь срок службы - 10 лет                          | Склад | 64 400 |
| <a href="#">708</a> |    | Skat STL-15000 стабилизатор сетевого напряжения 9 ступеней                                         | Максимальная мощность нагрузки: 15 кВА; Рабочий диапазон входного напряжения: 120-280 В; Расширенный диапазон входного напряжения: 80-295 В; Точность стабилизации: 7%; Ступени регулирования: 9; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                          | Склад | 71 200 |
| <a href="#">784</a> |    | Skat STL-20000 исп. Н, стабилизатор сетевого напряжения, настенный, 220 В, 20000 ВА, Увх.120-280В  | Максимальная мощность нагрузки: 20 кВА; Рабочий диапазон входного напряжения: 120-280 В; Расширенный диапазон входного напряжения: 80-295 В; Точность стабилизации: 7%; Ступени регулирования: 9; Настенное исполнение; Гарантия на весь срок службы – 10 лет    | Склад | 83 600 |
| <a href="#">709</a> |    | Skat STL-20000 стабилизатор сетевого напряжения 9 ступеней                                         | Максимальная мощность нагрузки: 20 кВА; Рабочий диапазон входного напряжения: 120-280 В; Расширенный диапазон входного напряжения: 80-295 В; Точность стабилизации: 7%; Ступени регулирования: 9; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                          | Склад | 82 500 |
| <a href="#">781</a> |   | Skat STP-10000 исп. Н, стабилизатор сетевого напряжения, настенный, 220 В 10000 ВА, Увх. 120-280 В | Максимальная мощность нагрузки: 10 кВА; Рабочий диапазон входного напряжения: 120-280 В; Расширенный диапазон входного напряжения: 80-295 В; Точность стабилизации: 3,5%; Ступени регулирования: 16; Настенное исполнение; Гарантия на весь срок службы – 10 лет | Склад | 71 200 |
| <a href="#">789</a> |  | Skat STP-20000 исп. Н, стабилизатор сетевого напряжения, настенный, 220 В, 20000 ВА, Увх. 120-280В | Максимальная мощность нагрузки: 20 кВА; Рабочий диапазон входного напряжения: 120-280 В; Расширенный диапазон входного напряжения: 80-295 В; Точность стабилизации: 3,5%; Ступени регулирования: 16; Настенное исполнение; Гарантия на весь срок службы – 10 лет | Склад | 89 300 |
| <a href="#">714</a> |  | Skat STP-20000 стабилизатор сетевого напряжения 16 ступеней                                        | Максимальная мощность нагрузки: 20 кВА; Рабочий диапазон входного напряжения: 120-280 В; Расширенный диапазон входного напряжения: 80-295 В; Точность стабилизации: 3,5%; Ступени регулирования: 16; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                       | Склад | 88 200 |
| <a href="#">321</a> |  | Теплоcom GF устройство сопряжения 220В 200ВА выполняет гальваническую развязку                     | Устройство сопряжения для подключения газового котла без заземления; Адаптация котла для работы с автономными генераторами; Устраняет проблемы с некачественным заземлением; Мощность нагрузки: 200 ВА; Расширенная гарантия — 3 года                            | Склад | 8 550  |
| <a href="#">332</a> |  | Теплоcom ST-1300 исп.5 стабилизатор сетевого напряжения уличный 220В, 1300ВА                       | Максимальная мощность нагрузки: 1300 ВА; Диапазон входного напряжения: 165-260 В; Точность стабилизации: 8%; Ступени регулирования: 4; Релейная технология; Класс защиты: IP56; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                            | Склад | 11 450 |

|                     |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <a href="#">693</a> |    | Теплосом ST-1515 стабилизатор сетевого напряжения 220В, 1515ВА, Увх. 145 - 260 В            | Максимальная мощность нагрузки: 1515 ВА; Диапазон входного напряжения: 145-260 В; Точность стабилизации: 8%; Ступени регулирования: 4; Релейная технология; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                                                                                                                                | Склад | 9 100 |
| <a href="#">554</a> |    | Теплосом ST-222/500 стабилизатор сетевого напряжения 220 В, 222 ВА, Увх. 145-260 В          | Максимальная мощность нагрузки: 222 ВА; Диапазон входного напряжения: 145-260 В; Точность стабилизации: 8%; Ступени регулирования: 4; Релейная технология; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                                                                                                                                 | Склад | 4 900 |
| <a href="#">557</a> |    | Теплосом ST-222/500-И стабилизатор сетевого напряжения 220В, 222ВА, Увх.110-280В, индикация | Максимальная мощность нагрузки: 222 ВА; Кратковр. перегрузка (до 180 сек): до 500 ВА; Диапазон входного напряжения: 110-280 В; Точность стабилизации: 8%; Ступени регулирования: 6; Релейная технология; Наличие УЗИП; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                                                                     | Склад | 7 100 |
| <a href="#">555</a> |    | Теплосом ST-555 стабилизатор сетевого напряжения 220В, 555ВА, Увх. 145-260 В                | Максимальная мощность нагрузки: 555 ВА; Диапазон входного напряжения: 145-260 В; Точность стабилизации: 8%; Ступени регулирования: 4; Релейная технология; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                                                                                                                                 | Склад | 6 700 |
| <a href="#">558</a> |   | Теплосом ST-555-И стабилизатор сетевого напряжения 220 В, 555 ВА, Увх.110-280В, индикация   | Максимальная мощность нагрузки: 555 ВА; Диапазон входного напряжения: 110-280 В; Точность стабилизации: 8%; Ступени регулирования: 6; Релейная технология; Наличие УЗИП; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                                                                                                                   | Склад | 8 500 |
| <a href="#">329</a> |  | Теплосом ST-888 стабилизатор сетевого напряжения 220В, 888ВА, Увх. 145-260 В                | Максимальная мощность нагрузки: 888 ВА; Диапазон входного напряжения: 145-260 В; Точность стабилизации: 8%; Ступени регулирования: 4; Релейная технология; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                                                                                                                                 | Склад | 7 200 |
| <a href="#">559</a> |  | Теплосом ST-888-И стабилизатор сетевого напряжения 220 В, 888 ВА, Увх.110-280В, индикация   | Максимальная мощность нагрузки: 888 ВА; Диапазон входного напряжения: 110-280 В; Точность стабилизации: 8%; Ступени регулирования: 6; Релейная технология; Наличие УЗИП; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                                                                                                                   | Склад | 9 200 |
| <a href="#">791</a> |  | Байпас SKAT ST BYPASS 220/63A RV                                                            | 220 В, 63 А; Цифровая индикация текущего напряжения и тока, индикация аварийных ситуаций; Защита от повышенного и пониженного напряжения сети: верхний порог напряжения 230-300 В, нижний порог 145-210 В; Защита от КЗ и превышения тока: 1-63 А; Монтажный бокс 4U с возможностью крепления на любую поверхность; Расширенная гарантия — 5 лет | Склад | 4 200 |
| <a href="#">423</a> |  | Кронштейны для установки стабилизаторов серии SKAT-ST на стене, комплект 2 шт., 450х400 мм  | Грузоподъёмность: 80 кг; Габариты: 450х400 мм; В комплекте 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Склад | 1 800 |



Устройства контроля и защиты сети предназначены для предотвращения повреждений электронных устройств из-за импульсных перепадов напряжения. Подходят для холодильников, телевизоров, компьютеров и другой чувствительной техники. Обеспечивают надежную и эффективную защиту от перенапряжений, продлевая срок службы подключенного оборудования. Доступны варианты подключения как к стандартной розетке, так и на DIN-рейку для интеграции в электрощиты жилых помещений или промышленных объектов.

| Артикул                           | Изображение                                                                         | Наименование                                                                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Доступность | МРЦР (руб.) |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТЫ СЕТИ |                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |
| <a href="#">602</a>               |    | Альбатрос РНТ-63А многофункциональное реле. Защитное устройство 5 в 1 (U <sub>max</sub> , U <sub>min</sub> , I <sub>max</sub> , КЗ, УЗИП) | Номинальное напряжение: 220 В; Максимальный ток: 63 А; Количество срабатываний: не менее 100 000 раз; Верхний порог напряжения (заводская настройка): 230-300 (270) В; Нижний порог напряжения (заводская настройка): 145-210 (170) В; Расширенная гарантия — 3 года                                                          | Склад       | 3 200       |
| <a href="#">227</a>               |   | Альбатрос УЗИП 220/2000 AC DIN блок защиты эл.сети, УЗИП, 220В, 2000ВА, защита L-0-PE                                                     | Номинальное напряжение: 80-265 В; Максимальная мощность: 2000 ВА; Время срабатывания: 25 нс; Расширенная гарантия — 3 года                                                                                                                                                                                                    | Склад       | 3 260       |
| <a href="#">223</a>               |  | Альбатрос УЗИП 220/3500 AC устройство защиты от импульсных перенапряжений, УЗИП Класс III, 220В, 16А                                      | 220 В, 16 А. УЗИП Класс III; Время срабатывания: менее 25 нс; Корпус: проходная розетка; Расширенная гарантия — 3 года                                                                                                                                                                                                        | Склад       | 1 170       |
| <a href="#">222</a>               |  | Альбатрос УЗИП 220/500 AC блок защиты электросети, УЗИП, 220В, 500ВА защита L-0-PE                                                        | Номинальное напряжение: 220 В; Номинальная мощность питания: 500 Вт; Время срабатывания: 25 нс; Расширенная гарантия — 3 года                                                                                                                                                                                                 | Склад       | 1 360       |
| <a href="#">218</a>               |  | Альбатрос-1500 DIN блок защиты электросети, 220В, 1500ВА, микропроцессор                                                                  | Номинальное напряжение: 220 В; Нижняя граница напряжения, при котором блок отключает потребителя от сети: 165±5% В; Верхняя граница напряжения, при котором блок отключает потребителя от сети: 250±5% В; Максимальная мощность нагрузки: 1500 Вт (не более 10 мин); Время срабатывания: 10 мс; Расширенная гарантия — 3 года | Склад       | 4 030       |

Ассортимент специализированных АКБ для решения ваших задач: SKAT SB S – UPS серия с повышенной токоотдачей; SKAT SB FT – UPS серия в корпусе для установки в 19" и 23" стойки и шкафы; SKAT SB – универсальная серия с увеличенным сроком службы для слаботочных систем питания; RAPAN SB – бюджетная серия для слаботочных систем питания; Термостаты АКБ – для работы при низких температурах от -40 °C; SKAT i-Battery - LiFePO4 АКБ с увеличенным количеством циклов и высокой удельной энергией. А также оборудование, способное провести оценку состояния аккумулятора за секунды и продлить его работу в 2 раза.

| Артикул                                    | Изображение                                                                                            | Наименование                                                                       | Описание                                                                                                                                                                                      | Доступность | МРЦР (руб.) |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ (АКБ) И ДИАГНОСТИКА |                                                                                                        |                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |             |             |
| <a href="#">9162</a>                       | <div>НОВИНКА</div>    | RAPAN SB 12045 АКБ свинцово-кислотная тип AGM 12V 4,5Ач Iзар.1,35А, ножевые клеммы | 12 В, 4,5 Ач; Тип клеммы – F1 нож; Вес – 1,33 кг; Срок службы – 4 года; Свинцово-кислотный аккумулятор для резервного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации                  | Склад       | 1 020       |
| <a href="#">9163</a>                       | <div>НОВИНКА</div>    | RAPAN SB 1207 АКБ свинцово-кислотная тип AGM 12V 7Ач Iзар.2,1А, ножевые клеммы     | 12 В, 7 Ач; Тип клеммы – F1 нож; Вес – 1,86 кг; Срок службы – 4 года; Свинцово-кислотный аккумулятор для резервного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации                    | Склад       | 1 100       |
| <a href="#">9165</a>                       | <div>НОВИНКА</div>  | RAPAN SB 1212 АКБ свинцово-кислотная тип AGM 12V 12Ач, ножевые клеммы              | 12 В, 12 Ач; Тип клеммы – F1 нож; Вес – 3,1 кг; Срок службы – 4 года; Свинцово-кислотный аккумулятор для резервного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации                    | Склад       | 2 180       |
| <a href="#">9166</a>                       | <div>НОВИНКА</div>  | RAPAN SB 1217 АКБ свинцово-кислотная тип AGM 12V 17Ач, клеммы под болт М5          | 12 В, 17 Ач; Тип клеммы – В1 (под болт М5 с гайкой); Вес – 5,0 кг; Срок службы – 4 года; Свинцово-кислотный аккумулятор для резервного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации | Склад       | 3 400       |
| <a href="#">370</a>                        |                     | SKAT BC 24/9 DIN блок батарейный, 24В, емкость 9Ач, 2 АКБх9Ач                      | Напряжение: 24 В; Номинальная ёмкость: 9 Ач; Защита от короткого замыкания; Размещение на DIN-рейку; Расширенная гарантия                                                                     | Склад       | 8 460       |
| <a href="#">2530</a>                       |                     | SKAT SB 12012 АКБ свинцово-кислотная тип AGM 12V 1,2Ач Iзар.0,36А, ножевые клеммы  | 12 В, 1,2 Ач; Тип клеммы – F1 нож; Вес – 0,5 кг; Срок службы – 6 лет; Свинцово-кислотный аккумулятор для резервного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации                    | Склад       | 780         |
| <a href="#">2539</a>                       |                     | SKAT SB 12022 АКБ свинцово-кислотная тип AGM 12V 2,2Ач Iзар.0,66 А, ножевые клеммы | 12 В, 2,2 Ач; Тип клеммы – F1 нож; Вес – 0,89 кг; Срок службы – 6 лет; Свинцово-кислотный аккумулятор для резервного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации                   | Склад       | 1 180       |

|                      |                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |       |        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <a href="#">2531</a> |                     | SKAT SB 12045 АКБ<br>свинцово-кислотная<br>тип AGM 12V 4,5Ач<br>Iзар.1,35А, ножевые<br>клеммы    | 12 В, 4,5 Ач; Тип клеммы — F1 нож; Вес — 1,4 кг;<br>Срок службы — 6 лет; Свинцово-кислотный<br>аккумулятор для резервного электропитания<br>систем охранной и пожарной сигнализации             | Склад | 1 450  |
| <a href="#">2533</a> |                     | SKAT SB 1207 АКБ<br>свинцово-кислотная<br>тип AGM 12V 7Ач<br>Iзар.2,1 А, ножевые<br>клеммы       | 12 В, 7 Ач; Тип клеммы — F1 нож; Вес — 2,1 кг;<br>Срок службы — 6 лет; Свинцово-кислотный<br>аккумулятор для резервного электропитания<br>систем охранной и пожарной сигнализации               | Склад | 1 580  |
| <a href="#">9167</a> | <div>НОВИНКА</div>  | SKAT SB 1207S АКБ<br>свинцово-кислотная<br>тип AGM 12V 7Ач Iзар.<br>2,1 А, ножевые клеммы        | 12 В, 7 Ач; Тип клеммы — F2 нож; Вес — 2,12 кг;<br>Срок службы — 12 лет; Для источников<br>бесперебойного питания и резервного<br>электропитания систем охранной и пожарной<br>сигнализации     | Склад | 2 190  |
| <a href="#">2540</a> |                     | SKAT SB 1209 АКБ<br>свинцово-кислотная<br>тип AGM 12V 9Ач Iзар.<br>2,7 А, ножевые клеммы         | 12 В, 9 Ач; Тип клеммы — F1 нож; Вес — 2,4 кг;<br>Срок службы — 6 лет; Свинцово-кислотный<br>аккумулятор для резервного электропитания<br>систем охранной и пожарной сигнализации               | Склад | 2 350  |
| <a href="#">8970</a> |                     | SKAT SB 1209S АКБ<br>свинцово-кислотная<br>тип AGM 12V 9Ач Iзар.<br>2,6 А, ножевые клеммы        | 12 В, 9 Ач; Тип клеммы — F2 нож; Вес — 2,51 кг;<br>Срок службы — 12 лет; Для источников<br>бесперебойного питания и резервного<br>электропитания систем охранной и пожарной<br>сигнализации     | Склад | 2 550  |
| <a href="#">2542</a> |                   | SKAT SB 12100 АКБ<br>свинцово-кислотная<br>тип AGM 12V 100Ач<br>Iзар.30А, клеммы под<br>болт М6  | 12 В, 100 Ач; Тип клеммы — Т7 (под болт М6);<br>Вес — 30 кг; Срок службы — 6 лет;<br>Свинцово-кислотный аккумулятор для<br>резервного электропитания систем охранной и<br>пожарной сигнализации | Склад | 20 760 |
| <a href="#">8979</a> |                   | SKAT SB 12100FT АКБ<br>фронт-терминальная,<br>тип AGM 12В 100Ач                                  | 12 В, 100 Ач; Тип клеммы — Т23 (под болт М8);<br>Вес — 29 кг; Высота — 7U; Срок службы — 12<br>лет; Свинцово-кислотный аккумулятор для<br>ИБП 220/380В                                          | Склад | 28 990 |
| <a href="#">8973</a> |                   | SKAT SB 12100S АКБ<br>свинцово-кислотная<br>тип AGM 12V 100Ач<br>Iзар.30А, клеммы под<br>болт М6 | 12 В, 100 Ач; Тип клеммы — Т11 (под болт М8);<br>Вес — 30 кг; Срок службы — 12 лет;<br>Свинцово-кислотный аккумулятор для ИБП<br>220/380В                                                       | Склад | 27 900 |
| <a href="#">2535</a> |                   | SKAT SB 1212 АКБ<br>свинцово-кислотная<br>тип AGM 12V 12Ач<br>Iзар.3,6 А, ножевые<br>клеммы      | 12 В, 12 Ач; Тип клеммы — F1 нож; Вес — 3,2 кг;<br>Срок службы — 6 лет; Свинцово-кислотный<br>аккумулятор для резервного электропитания<br>систем охранной и пожарной сигнализации              | Склад | 3 050  |
| <a href="#">8974</a> |                   | SKAT SB 12120S АКБ<br>свинцово-кислотная<br>тип AGM 12V 120Ач<br>Iзар.36А, клеммы под<br>болт М6 | 12 В, 120 Ач; Тип клеммы — Т7 (под болт М6);<br>Вес — 35 кг; Срок службы — 12 лет;<br>Свинцово-кислотный аккумулятор для ИБП<br>220/380В                                                        | Склад | 33 500 |

|                      |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |       |        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <a href="#">8996</a> |    | SKAT SB 12125FT АКБ фронт-терминальная, тип AGM 12В 125Ач                            | 12 В, 125 Ач; Тип клеммы — Т23 (под болт М8); Вес — 39,5 кг; Высота — 7U; Срок службы — 12 лет; Свинцово-кислотный аккумулятор для ИБП 220/380В                                              | Склад | 34 040 |
| <a href="#">8997</a> |    | SKAT SB 12150FT АКБ фронт-терминальная, тип AGM 12В 150Ач                            | 12 В, 150 Ач; Тип клеммы — Т23 (под болт М8); Вес — 44 кг; Высота — 7U; Срок службы — 12 лет; Свинцово-кислотный аккумулятор для ИБП 220/380В                                                | Склад | 44 200 |
| <a href="#">8975</a> |    | SKAT SB 12150S АКБ свинцово-кислотная тип AGM 12V 150Ач Iзар.45А, клеммы под болт М6 | 12 В, 150 Ач; Тип клеммы — Т7 (под болт М6); Вес — 43 кг; Срок службы — 12 лет; Свинцово-кислотный аккумулятор для ИБП 220/380В                                                              | Склад | 37 560 |
| <a href="#">2536</a> |    | SKAT SB 1217 АКБ свинцово-кислотная тип AGM 12V 17Ач Iзар.5,1А, клеммы под болт М5   | 12 В; 17 Ач; Тип клеммы — В1 (под болт М5 с гайкой); Вес — 4,9 кг; Срок службы — 6 лет; Свинцово-кислотный аккумулятор для резервного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации | Склад | 4 350  |
| <a href="#">8976</a> |    | SKAT SB 12200S АКБ свинцово-кислотная тип AGM 12V 200Ач Iзар.66А, клеммы под болт М8 | 12 В, 200 Ач; Тип клеммы — Т11 (под болт М8); Вес — 60,5 кг; Срок службы — 12 лет; Свинцово-кислотный аккумулятор для ИБП 220/380В                                                           | Склад | 47 080 |
| <a href="#">2537</a> |  | SKAT SB 1226 АКБ свинцово-кислотная тип AGM 12V 26Ач Iзар.7,8А, клеммы под болт М5   | 12 В, 26 Ач; Тип клеммы — В1 (под болт М5 с гайкой); Вес — 7,5 кг; Срок службы — 6 лет; Свинцово-кислотный аккумулятор для резервного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации | Склад | 7 480  |
| <a href="#">2538</a> |  | SKAT SB 1240 АКБ свинцово-кислотная тип AGM 12V 40Ач Iзар.12А, клеммы под болт М6    | 12 В, 40 Ач; Тип клеммы — Т7 (под болт М6); Вес — 12,3 кг; Срок службы — 6 лет; Свинцово-кислотный аккумулятор для резервного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации         | Склад | 11 650 |
| <a href="#">8971</a> |  | SKAT SB 1240S АКБ свинцово-кислотная тип AGM 12V 40Ач Iзар.12.6А, клеммы под болт М6 | 12 В, 40 Ач; Тип клеммы — Т7 (под болт М6); Вес — 14,6 кг; Срок службы — 12 лет; Свинцово-кислотный аккумулятор для ИБП 220/380В                                                             | Склад | 14 580 |
| <a href="#">8977</a> |  | SKAT SB 1250FT АКБ фронт-терминальная, тип AGM 12В 50Ач                              | 12 В, 50 Ач; Тип клеммы — Т7 (под болт М6); Вес — 15,5 кг; Высота — 5,5U; Срок службы — 12 лет; Свинцово-кислотный аккумулятор для ИБП 220/380В                                              | Склад | 17 810 |
| <a href="#">2541</a> |  | SKAT SB 1265 АКБ свинцово-кислотная тип AGM 12V 65Ач Iзар.19,5А, клеммы под болт М6  | 12 В, 65 Ач; Тип клеммы — Т7 (под болт М6); Вес — 21 кг; Срок службы — 6 лет; Свинцово-кислотный аккумулятор для резервного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации           | Склад | 15 840 |

|                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <a href="#">8972</a> |    | SKAT SB 1265S АКБ свинцово-кислотная тип AGM 12V 65Ач Iзар.26А, клеммы под болт М6  | 12 В, 65 Ач; Тип клеммы — Т7 (под болт М6); Вес — 21 кг; Срок службы — 12 лет; Свинцово-кислотный аккумулятор для ИБП 220/380В                                                                                                                                                                                                                                                  | Склад | 22 500 |
| <a href="#">8978</a> |    | SKAT SB 1280FT АКБ фронт-терминальная, тип AGM 12В 80Ач                             | 12 В, 80 Ач; Тип клеммы — Т23 (под болт М8); Вес — 24,5 кг; Высота — 4,5U; Срок службы — 12 лет; Свинцово-кислотный аккумулятор для ИБП 220/380В                                                                                                                                                                                                                                | Склад | 25 800 |
| <a href="#">780</a>  |    | SKAT UTTV Устройство тестирования, тренировки, восстановления и заряда АКБ до 120Ач | Диапазон емкости обслуживаемой АКБ: 1,2–200 Ач; Максимальный ток заряда АКБ: 20 А; Длительность процесса оценки технического состояния: не более 3 сек; Минимальное напряжение заряжаемой АКБ: 4 В; Тип АКБ: свинцово-кислотные с номинальным напряжением 12 В; Расширенная гарантия — 6 лет                                                                                    | Склад | 28 710 |
| <a href="#">254</a>  |    | SKAT-T-AUTO тестер контроля емкости АКБ, 12В, емкость АКБ 1,2-200Ач, экран          | Диапазон напряжений АКБ, обеспечивающий возможность оценки его технического состояния: 11,0 – 13,9 В;; Диапазон остаточной емкости АКБ, обеспечивающий возможность оценки его технического состояния: 1,2–200 Ач; Длительность процесса оценки технического состояния: не более 3 сек; Тип АКБ: свинцово-кислотные с номинальным напряжением 12 В; Расширенная гарантия — 6 лет | Склад | 14 040 |
| <a href="#">241</a>  |  | SKAT-T-LITE тестер контроля емкости АКБ 12В, 1,2-40Ач                               | Номинальное напряжение: 12 В; Номинальная ёмкость АКБ: 1,2-40 Ач; Длительность процесса оценки технического состояния: не более 3 с; Тип аккумуляторов: свинцово-кислотные; Стандарт: CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1); Расширенная гарантия                                                                                                                                         | Склад | 6 910  |
| <a href="#">646</a>  |  | Skat i-Battery 12-12 LiFePo4 аккумуляторная батарея                                 | 12 В, 12 Ач; Тип клеммы — F2 нож; Вес — 1,5 кг; Температурный диапазон от -20°С до +60°С; Элемент IFR 26650; Структура 4S4P; Срок службы — 10 лет                                                                                                                                                                                                                               | Склад | 28 740 |
| <a href="#">647</a>  |  | Skat i-Battery 12-17 LiFePo4 аккумуляторная батарея                                 | 12 В, 17 Ач; Тип клеммы — Т7 под болт М6; Вес — 2,2 кг; Температурный диапазон от -20°С до +60°С; Элемент IFR 32700; Структура 4S3P; Срок службы — 10 лет                                                                                                                                                                                                                       | Склад | 35 910 |
| <a href="#">648</a>  |  | Skat i-Battery 12-26 LiFePo4 аккумуляторная батарея                                 | 12 В, 26 Ач; Тип клеммы — Т7 под болт М6; Вес — 2,9 кг; Температурный диапазон от -20°С до +60°С; Элемент IFR 32700; Структура 4S4P; Срок службы — 10 лет                                                                                                                                                                                                                       | Склад | 58 890 |
| <a href="#">649</a>  |  | Skat i-Battery 12-40 LiFePo4 аккумуляторная батарея                                 | 12 В, 40 Ач; Тип клеммы — Т7 под болт М6; Вес — 4,8 кг; Температурный диапазон от -20°С до +60°С; Элемент IFR 32700; Структура 4S7P; Срок службы — 10 лет                                                                                                                                                                                                                       | Склад | 91 100 |



|                     |                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |       |        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <a href="#">645</a> |    | Skat i-Battery 12-7<br>LiFePo4<br>аккумуляторная<br>батарея                                     | 12 В, 7 Ач; Тип клеммы — F1 нож; Вес — 1 кг;<br>Температурный диапазон от -20°С до +60°С;<br>Элемент IFR 26650; Структура 4S2P; Срок<br>службы — 10 лет                                 | Склад | 17 100 |
| <a href="#">437</a> |    | АКБ TERLOCOM 100Ач<br>Герметичный<br>свинцово-кислотный<br>необслуживаемый AGM<br>АКБ 12В 100Ач | 12 В, 100 Ач; Тип клеммы — Т7 (под болт М6);<br>Вес — 27,3 кг; Срок службы — 12 лет;<br>Свинцово-кислотный аккумулятор для<br>источников бесперебойного питания                         | Склад | 31 190 |
| <a href="#">441</a> |    | АКБ TERLOCOM 120Ач<br>Герметичный<br>свинцово-кислотный<br>необслуживаемый AGM<br>АКБ 12В 120Ач | 12 В, 120 Ач; Тип клеммы — Т11 (под болт М8);<br>Вес — 36,5 кг; Срок службы — 12 лет;<br>Свинцово-кислотный аккумулятор для<br>источников бесперебойного питания                        | Склад | 34 620 |
| <a href="#">442</a> |    | АКБ TERLOCOM 150Ач<br>Герметичный<br>свинцово-кислотный<br>необслуживаемый AGM<br>АКБ 12В 150Ач | 12 В, 150 Ач; Тип клеммы — Т11 (под болт М8);<br>Вес — 41 кг; Срок службы — 12 лет;<br>Свинцово-кислотный аккумулятор для<br>источников бесперебойного питания                          | Склад | 46 160 |
| <a href="#">443</a> |    | АКБ TERLOCOM 200Ач<br>Герметичный<br>свинцово-кислотный<br>необслуживаемый AGM<br>АКБ 12В 200Ач | 12 В, 200 Ач; Тип клеммы — Т11 (под болт М8);<br>Вес — 59 кг; Срок службы — 12 лет;<br>Свинцово-кислотный аккумулятор для<br>источников бесперебойного питания                          | Склад | 61 750 |
| <a href="#">436</a> |  | АКБ TERLOCOM 40Ач<br>Герметичный<br>свинцово-кислотный<br>необслуживаемый AGM<br>АКБ 12В 40Ач   | 12 В, 40 Ач; Тип клеммы — Т7 (под болт М6);<br>Вес — 12,9 кг; Срок службы — 12 лет;<br>Свинцово-кислотный аккумулятор для<br>источников бесперебойного питания                          | Склад | 14 720 |
| <a href="#">435</a> |  | АКБ TERLOCOM 65Ач<br>Герметичный<br>свинцово-кислотный<br>необслуживаемый AGM<br>АКБ 12В 65Ач   | 12 В, 65 Ач; Тип клеммы — Т7 (под болт М6);<br>Вес — 19 кг; Срок службы — 12 лет;<br>Свинцово-кислотный аккумулятор для<br>источников бесперебойного питания                            | Склад | 22 090 |
| <a href="#">301</a> |  | АО 2/26<br>аккумуляторный отсек<br>для установки двух АКБ<br>12В, 26Ач, 399x244x154             | Размещение настенное; Рекомендуемая<br>емкость АКБ 17-26 Ач; Вес 3,2 кг; Расширенная<br>гарантия.                                                                                       | Склад | 7 080  |
| <a href="#">302</a> |  | АО 2/40<br>аккумуляторный отсек<br>для установки двух АКБ<br>12В, 40Ач, 458x256x194             | Размещение настенное; Рекомендуемая<br>емкость АКБ 26-40 Ач; Вес 4,2 кг; Расширенная<br>гарантия.                                                                                       | Склад | 8 840  |
| <a href="#">316</a> |  | АО-1/12 DIN<br>Аккумуляторный отсек<br>для размещения АКБ<br>емкостью 12 Ач 1 шт                | Размещение на DIN-рейку 35 мм;<br>Рекомендуемая емкость АКБ: 12 Ач; Вес: 0,3 кг;<br>Расширенная гарантия                                                                                | Склад | 1 140  |
| <a href="#">417</a> |  | АО-1/65<br>аккумуляторный отсек<br>для установки одной<br>АКБ 12В, 65Ач,<br>380x213x214         | Размещение напольное; Емкость АКБ 65 Ач;<br>Вес 3,7 кг; Установка и эксплуатация<br>совместно с источниками бесперебойного<br>питания производства ПО БАСТИОН;<br>Расширенная гарантия. | Склад | 5 830  |

|                     |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <a href="#">409</a> |    | АО-1/7 DIN<br>Аккумуляторный отсек<br>для размещения АКБ<br>емкостью 7 Ач 1 шт.             | Размещение на DIN-рейку 35 мм;<br>Рекомендуемая емкость АКБ: 7-9 Ач; Вес: 0,2 кг;<br>Расширенная гарантия.                                                                                                                                             | Склад | 1 220  |
| <a href="#">296</a> |    | АО-2/100 исп.5М<br>Аккумуляторный отсек,<br>IP65, замок с ключем,<br>для АКБ до 120 Ач      | Отсек под АКБ 100 Ач — 2 шт; Металлический<br>корпус; Класс защиты IP56; Ударопрочный;<br>Расширенная гарантия.                                                                                                                                        | Склад | 43 540 |
| <a href="#">418</a> |    | АО-2/120<br>аккумуляторный отсек<br>для установки 2-х АКБ<br>12В, 120Ач, 430х385х280        | Размещение напольное; Рекомендуемая<br>емкость АКБ 17-120 Ач; Вес 7,2 кг;<br>Расширенная гарантия.                                                                                                                                                     | Склад | 9 140  |
| <a href="#">411</a> |    | АО-2/17 RACK<br>аккумуляторный отсек,<br>высота 2U, для<br>размещения АКБ 17 Ач<br>1 - 2 шт | Размещение в стойку 19"; Рекомендуемая<br>емкость АКБ 2 x 17 Ач; Вес 4,3 кг; Высота — 2U;<br>Гарантия на весь срок службы                                                                                                                              | Склад | 9 720  |
| <a href="#">298</a> |   | АО-2/40 исп.5М<br>аккумуляторный отсек<br>для двух термостатов<br>12В 40Ач 400х500х225      | Отсек под термостат АКБ 40 Ач — 2 шт;<br>Металлический корпус; Класс защиты IP54;<br>Ударопрочный; Расширенная гарантия.                                                                                                                               | Склад | 31 250 |
| <a href="#">412</a> |  | АО-4/17 RACK<br>аккумуляторный отсек,<br>высота 2U, для<br>размещения АКБ 17 Ач<br>2 - 4 шт | Размещение в стойку 19"; Рекомендуемая<br>емкость АКБ 4 x 17 Ач; Вес 6,3 кг; Высота — 2U;<br>Гарантия на весь срок службы                                                                                                                              | Склад | 12 720 |
| <a href="#">421</a> |  | Стеллаж для АКБ<br>0,5х0,7х0,4-2П масса 7<br>кг, две полки для<br>размещения АКБ и ИБП      | Грузоподъемность 200 кг; Масса 7 кг                                                                                                                                                                                                                    | Склад | 11 210 |
| <a href="#">422</a> |  | Стеллаж для АКБ<br>1,0х0,7х0,4-4П масса 13<br>кг четыре полки для<br>размещения АКБ и ИБП   | Грузоподъемность 400 кг; Масса 13 кг                                                                                                                                                                                                                   | Склад | 18 290 |
| <a href="#">132</a> |  | Термостат АКБ-12/12Ач<br>Обеспечивает работу<br>АКБ до -40°С. Ток<br>потребления 1 А        | 12 В, 12 Ач; Устанавливается в корпус ИБП<br>СКАТ-1200 исп.5 и СКАТ-2400 исп. 5;<br>Температурный диапазон от -40°С до +50°С;<br>Ток, потребляемый термостатом в режиме<br>подогрева АКБ — 0,8...1,0 А; Срок службы — 10<br>лет; Расширенная гарантия. | Склад | 17 350 |
| <a href="#">133</a> |  | Термостат АКБ-12/26Ач<br>Обеспечивает работу<br>АКБ до -40°С. Ток<br>потребления 2 А        | 12 В, 26 Ач; Ток, потребляемый термостатом в<br>режиме подогрева — 2 А; Температурный<br>диапазон от -40°С до +50°С; Встроенный<br>обогреватель, датчик температуры,<br>автоматика подогрева; Срок службы — 10 лет                                     | Склад | 31 800 |

|                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <a href="#">129</a> |  | Термостат АКБ-12/40Ач<br>Обеспечивает работу АКБ до -40°С. Ток потребления 2 А      | 12 В, 40 Ач; Ток, потребляемый термостатом в режиме подогрева — 2 А; Температурный диапазон от -40°С до +50°С; Встроенный обогреватель, датчик температуры, автоматика подогрева; Срок службы — 10 лет; Расширенная гарантия.          | Склад | 44 360 |
| <a href="#">130</a> |  | Термостат АКБ-12/7Ач<br>Обеспечивает работу АКБ до -40°С. Ток потребления 1 А       | 12 В, 7 Ач; Устанавливается в корпус ИБП SKAT-1200 исп.5 и SKAT-2400 исп. 5; Температурный диапазон от -40°С до +50°С; Ток, потребляемый термостатом в режиме подогрева АКБ — 0,8...1,0 А; Срок службы — 10 лет; Расширенная гарантия. | Склад | 9 450  |
| <a href="#">777</a> |  | Тренировщик АКБ ТЕРЛОСOM TBS<br>тренировка, напряжение АКБ, примерное время резерва | Количество АКБ: от 1 до 3 шт.; Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В; Режим тренировки АКБ; Расширенная гарантия                                                                       | Склад | 4 720  |
| <a href="#">415</a> |  | УМБ-3/120<br>универсальный монтажный бокс для трех АКБ 12В 120Ач, 571х424х281 мм    | Размещение герметичных необслуживаемых свинцово-кислотных аккумуляторов, соответствующих стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1); Рекомендуемая емкость АКБ 17-120 Ач; Вес 9,5 кг; Расширенная гарантия.                                 | Склад | 12 770 |
| <a href="#">778</a> |  | Уравниватель АКБ SKAT ВВ(26-200)Ан 24В для свинцово-кислотных 2АКБ 12В 26-200 Ач    | Рекомендуемая ёмкость АКБ: 26-200 Ач; Количество АКБ: 2 шт.; Функция работы с цепочками аккумуляторов (более 2х АКБ) с дополнительным подключением балансиров; Расширенная гарантия                                                    | Склад | 4 720  |

Испытанные годами источники бесперебойного питания, которые выпускаются с 2004 года и подходят для проектов с ограниченным бюджетом. Предназначены для электропитания аппаратуры номинальным напряжением 12 В: систем охранно-пожарной сигнализации, приборов охранного телевидения, систем наблюдения, приборов систем контроля доступа, электромеханических замков и других потребителей.

| Артикул              | Изображение                                                                         | Наименование                                                                        | Описание                                                                         | Доступность | МРЦР (руб.) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| БЛОКИ ПИТАНИЯ        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                  |             |             |
| <a href="#">8833</a> |    | Mollusk-VR 12/1 источник питания 12В, 1А. Сетевой диапазон 110-245В провод с вилкой | 12 В, 1 А; Габариты: 50x25x70 мм; Корпус: IP20; Стандартная гарантия — 1,5 года  | Склад       | 290         |
| <a href="#">8834</a> |    | Mollusk-VR 12/2 источник питания 12В, 2А. Сетевой диапазон 110-245В провод с вилкой | 12 В, 2 А; Габариты: 50x25x70 мм; Корпус: IP20; Стандартная гарантия — 1,5 года  | Склад       | 360         |
| <a href="#">8835</a> |  | Mollusk-VR 12/3 источник питания 12В, 3А. Сетевой диапазон 110-245В провод с вилкой | 12 В, 3 А; Габариты: 50x30x110 мм; Корпус: IP20; Стандартная гарантия — 1,5 года | Склад       | 490         |
| <a href="#">8836</a> |  | Mollusk-VR 12/4 источник питания 12В, 4А. Сетевой диапазон 110-245В провод с вилкой | 12 В, 4 А; Габариты: 50x30x110 мм; Корпус: IP20; Стандартная гарантия — 1,5 года | Склад       | 650         |
| <a href="#">8837</a> |  | Mollusk-VR 12/5 источник питания 12В, 5А. Сетевой диапазон 110-245В провод с вилкой | 12 В, 5 А; Габариты: 50x30x110 мм; Корпус: IP20; Стандартная гарантия — 1,5 года | Склад       | 830         |
| <a href="#">8838</a> |  | Mollusk-VR 12/6 источник питания 12В, 6А. Сетевой диапазон 110-245В провод с вилкой | 12 В, 6 А; Габариты: 50x30x110 мм; Корпус: IP20; Стандартная гарантия — 1,5 года | Склад       | 1 050       |
| <a href="#">8830</a> |  | Mollusk-VRK 12/1 источник питания 12В, 1А. Сетевой диапазон 110-245В встр. вилка    | 12 В, 1 А; Габариты: 25x75x75 мм; Корпус: IP20; Стандартная гарантия — 1,5 года  | Склад       | 280         |
| <a href="#">8831</a> |  | Mollusk-VRK 12/2 источник питания 12В, 2А. Сетевой диапазон 110-245В встр. вилка    | 12 В, 2 А; Габариты: 25x75x75 мм; Корпус: IP20; Стандартная гарантия — 1,5 года  | Склад       | 330         |


|                      |                                                                                     |                                                                                  |                                                                                               |       |       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <a href="#">8832</a> |    | Моллюск-VRK 12/3 источник питания 12В, 3А. Сетевой диапазон 110-245В встр. вилка | 12 В, 3 А; Габариты: 45х65х80 мм; Корпус: IP20; Стандартная гарантия – 1,5 года               | Склад | 460   |
| <a href="#">858</a>  |    | Моллюск 12-14/1,5 источник питания, 12/14В, 1,5А. Сетевой диапазон 90-250В       | 12/14 В, 1,5 А; Класс защиты корпуса: IP67; Габариты: 50х50х25; Расширенная гарантия – 2 года | Склад | 1 590 |
| <a href="#">868</a>  |    | Моллюск 12/1,5 источник питания 12В, 1,5А. Сетевой диапазон 90-250В корпус IP67  | 12 В, 1,5 А; Класс защиты корпуса: IP67; Габариты: 50х50х25; Расширенная гарантия – 2 года    | Склад | 1 360 |
| <a href="#">844</a>  |    | Моллюск 12/10 IP20 DIN источник питания 12В, 10А. Сетевое U=170-240В. DIN-рейка  | 12 В, 10 А; Класс защиты корпуса: IP20; Габариты: 160х99х37; Расширенная гарантия – 2 года    | Склад | 3 500 |
| <a href="#">873</a>  |    | Моллюск 12/10 источник питания 12В, 10А. Сетевой диапазон 170-250В, корпус IP 67 | 12 В, 10 А; Класс защиты корпуса: IP67; Габариты: 70х205х40; Расширенная гарантия – 2 года    | Склад | 4 530 |
| <a href="#">842</a>  |  | Моллюск 12/3 IP20 DIN источник питания 12В, 3А. Сетевое U=100-240В. DIN-рейка    | 12 В, 3 А; Класс защиты корпуса: IP20; Габариты: 110х78х36; Расширенная гарантия – 2 года     | Склад | 2 430 |
| <a href="#">866</a>  |  | Моллюск 12/3 источник питания 12В, 3А. Сетевой диапазон 90-250В, корпус IP 67    | 12 В, 3 А; Класс защиты корпуса: IP67; Габариты: 49х133х33; Расширенная гарантия – 2 года     | Склад | 2 720 |
| <a href="#">843</a>  |  | Моллюск 12/5 IP20 DIN источник питания 12В, 5А. Сетевое U=100-240В. DIN-рейка    | 12 В, 5 А; Класс защиты корпуса: IP20; Габариты: 160х99х37; Расширенная гарантия – 2 года     | Склад | 3 000 |
| <a href="#">871</a>  |  | Моллюск 12/5 источник питания 12В, 5А. Сетевой диапазон 170-250В, корпус IP 67   | 12 В, 5 А; Класс защиты корпуса: IP67; Габариты: 56х150х35; Расширенная гарантия – 2 года     | Склад | 3 880 |
| <a href="#">872</a>  |  | Моллюск 12/7 источник питания 12В, 7А. Сетевой диапазон 170-250В, корпус IP 67   | 12 В, 7 А; Класс защиты корпуса: IP67; Габариты: 70х205х40; Расширенная гарантия – 2 года     | Склад | 3 950 |



Электрические котлы отопления производства компании Бастион – это компактные и энергоэффективные симисторные котлы револьверного типа с плавной модуляцией мощности. Модели отличаются простотой монтажа и длительным сроком службы, благодаря надежной конструкции и качественным комплектующим. Широкий функционал. Подключение к «умному дому». Соответствие современным стандартам качества. Расширенная гарантия. Газовые котлы SKAT с закрытой камерой сгорания в двухконтурном исполнении для отопления и горячего водоснабжения. Компактные, стильные легкие в монтаже газовые котлы SKAT оснащены многоуровневой системой защиты, а также умной автоматикой.

| Артикул              | Изображение                                                                         | Наименование                                              | Описание                                                                                                                                                                                             | Доступность | МРЦР (руб.) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ      |                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                      |             |             |
| <a href="#">4129</a> |    | SKAT BG GOLD 12 газовый настенный котёл (двухконтурный)   | Двухконтурный; Тепловая мощность: 5,6-14 кВт; Тип камеры сгорания: закрытый; Производительность ГВС: 7 л/м; Поддержка протокола OpenTherm; Многоуровневая система безопасности; Гарантия 5 лет       | Склад       | 54 000      |
| <a href="#">4131</a> |   | SKAT BG GOLD 18 газовый настенный котёл (двухконтурный)   | Двухконтурный; Тепловая мощность: 8–20 кВт; Тип камеры сгорания: закрытый; Производительность ГВС: 10 л/м; Поддержка протокола OpenTherm; Многоуровневая система безопасности; Гарантия 5 лет        | Склад       | 55 000      |
| <a href="#">4134</a> |  | SKAT BG GOLD 24 S газовый настенный котёл (одноконтурный) | Одноконтурный; Тепловая мощность: 10,5–26,3 кВт; Тип камеры сгорания: закрытый; Поддержка протокола OpenTherm; Многоуровневая система безопасности; Гарантия 5 лет                                   | Склад       | 63 000      |
| <a href="#">4132</a> |  | SKAT BG GOLD 24 газовый настенный котёл (двухконтурный)   | Двухконтурный; Тепловая мощность: 10,5–26,3 кВт; Тип камеры сгорания: закрытый; Производительность ГВС: 13,6 л/м; Поддержка протокола OpenTherm; Многоуровневая система безопасности; Гарантия 5 лет | Склад       | 59 000      |
| <a href="#">4135</a> |  | SKAT BG GOLD 32 S газовый настенный котёл (одноконтурный) | Одноконтурный; Тепловая мощность: 14,5–36 кВт; Тип камеры сгорания: закрытый; Поддержка протокола OpenTherm; Многоуровневая система безопасности; Гарантия 5 лет                                     | Склад       | 70 000      |
| <a href="#">4133</a> |  | SKAT BG GOLD 32 газовый настенный котёл (двухконтурный)   | Двухконтурный; Тепловая мощность: 14,5–36 кВт; Тип камеры сгорания: закрытый; Производительность ГВС: 18 л/м; Поддержка протокола OpenTherm; Многоуровневая система безопасности; Гарантия 5 лет     | Склад       | 78 000      |

|                      |                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <a href="#">4125</a> |    | SKAT BG SILVER 12 газовый настенный котёл (двухконтурный) | Двухконтурный; Тепловая мощность: 5,6–14 кВт; Тип камеры сгорания: закрытый; Производительность ГВС: 7 л/м; Поддержка протокола OpenTherm; Многоуровневая система безопасности; Гарантия 5 лет                                                                                                                                                         | Склад | 50 000 |
| <a href="#">4126</a> |    | SKAT BG SILVER 18 газовый настенный котёл (двухконтурный) | Двухконтурный; Тепловая мощность: 8–20 кВт; Тип камеры сгорания: закрытый; Производительность ГВС: 10 л/м; Поддержка протокола OpenTherm; Многоуровневая система безопасности; Гарантия 5 лет                                                                                                                                                          | Склад | 50 500 |
| <a href="#">4127</a> |    | SKAT BG SILVER 24 газовый настенный котёл (двухконтурный) | Двухконтурный; Тепловая мощность: 10,5–26,3 кВт; Тип камеры сгорания: закрытый; Производительность ГВС: 13,6 л/м; Поддержка протокола OpenTherm; Многоуровневая система безопасности; Гарантия 5 лет                                                                                                                                                   | Склад | 51 500 |
| <a href="#">4128</a> |    | SKAT BG SILVER 32 газовый настенный котёл (двухконтурный) | Двухконтурный; Тепловая мощность: 14,5–36 кВт; Тип камеры сгорания: закрытый; Производительность ГВС: 18 л/м; Поддержка протокола OpenTherm; Многоуровневая система безопасности; Гарантия 5 лет                                                                                                                                                       | Склад | 68 000 |
| <a href="#">402</a>  |   | SKAT E UPN 220/63A Устройство приоритета нагрузки         | Перераспределение потребления электроэнергии в электрических системах с лимитированной максимальной мощностью; Питание: 12 В; Регулируемое напряжение: 220 В; Информационный сигнал: 0–12 В; Номинальный ток: 32, 40, 50, 63 А; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                                                                  | Склад | 2 890  |
| <a href="#">293</a>  |  | SKAT E UPN 380/63A Устройство приоритета нагрузки         | Перераспределение потребления электроэнергии в электрических системах с лимитированной максимальной мощностью; Питание: 12 В; Регулируемое напряжение: 380 В; Информационный сигнал: 0–12 В; Номинальный ток: 32, 40, 50, 63 А; Гарантия на весь срок службы — 10 лет                                                                                  | Склад | 5 490  |
| <a href="#">4119</a> |  | SKAT GB 24 газовый настенный котел                        | Двухконтурный; Тепловая мощность: 8,5–24,5 кВт; Тип камеры сгорания: закрытый; Производительность ГВС: 11,4 л/м; Компактный корпус: 40x25x70 см; Режимы ЭКО и Комфорт; Многоуровневая система безопасности; Функциональная и понятная панель управления; Возможность подключения датчика наружной температуры и комнатного термостата; Гарантия 2 года | Склад | 64 000 |
| <a href="#">4123</a> |  | SKAT GB 28 газовый настенный котел                        | Двухконтурный; Тепловая мощность: 8,5–29,5 кВт; Тип камеры сгорания: закрытый; Производительность ГВС: 12,2 л/м; Компактный корпус: 40x25x70 см; Режимы ЭКО и Комфорт; Многоуровневая система безопасности; Функциональная и понятная панель управления; Возможность подключения датчика наружной температуры и комнатного термостата; Гарантия 2 года | Склад | 66 900 |
| <a href="#">4057</a> |  | SKAT Gold Alum -12 Электрический прибор отопительный      | Мощность: 12 кВт; Напряжение питания: 3x220 В (3 фазы); Отапливаемая площадь помещения: до 120 м²; Симисторное управление ТЭНами; Работает с приложением SKAT Boiler; Гарантия — 3 года                                                                                                                                                                | Склад | 62 000 |

|                      |                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |       |        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <a href="#">4065</a> |    | SKAT Gold Alum -15<br>Электрический прибор<br>отопительный                                                 | Мощность: 15 кВт; Напряжение питания: 3x220 В (3 фазы); Отапливаемая площадь помещения: до 150 м²; Симисторное управление ТЭНами; Работает с приложением SKAT Boiler; Гарантия — 3 года    | Склад | 67 000 |
| <a href="#">4058</a> |    | SKAT Gold Alum -18<br>Электрический прибор<br>отопительный                                                 | Мощность: 18 кВт; Напряжение питания: 3x220 В (3 фазы); Отапливаемая площадь помещения: до 180 м²; Симисторное управление ТЭНами; Работает с приложением SKAT Boiler; Гарантия — 3 года    | Склад | 68 500 |
| <a href="#">4064</a> |    | SKAT Gold Alum -9<br>Электрический прибор<br>отопительный                                                  | Мощность: 9 кВт; Напряжение питания: 220(380) В; Отапливаемая площадь помещения: до 90 м²; Симисторное управление ТЭНами; Работает с приложением SKAT Boiler; Гарантия — 3 года            | Склад | 60 500 |
| <a href="#">286</a>  |    | SKAT SILVER StS-12<br>Электрический прибор<br>отопительный 220/380В<br>P=12кВт Sотпл=120<br>кв.м нерж. ТЭН | Мощность: 12 кВт; Напряжение питания: 220/380 В; Отапливаемая площадь помещения: до 120 м²; Переключение с 8 кВт на 12 кВт; Симисторное управление ТЭНами; Расширенная гарантия — 3,5 года | Склад | 18 900 |
| <a href="#">285</a>  |   | SKAT SILVER StS-6<br>Электрический прибор<br>отопительный 220/380В<br>P=6кВт Sотпл=60 кв.м<br>нерж. ТЭН    | Мощность: 6 кВт; Напряжение питания: 220 В; Отапливаемая площадь помещения: до 60 м²; Переключение с 3 кВт на 6 кВт; Симисторное управление ТЭНами; Расширенная гарантия — 3,5 года        | Склад | 16 900 |
| <a href="#">4066</a> |  | SKAT Silver Alum -12<br>Электрический прибор<br>отопительный                                               | Мощность: 12 кВт; Напряжение питания: 3x220 В; Отапливаемая площадь помещения: до 120 м²; Симисторное управление ТЭНами; Гарантия — 3 года                                                 | Склад | 46 500 |
| <a href="#">4062</a> |  | SKAT Silver Alum -15<br>Электрический прибор<br>отопительный                                               | Мощность: 15 кВт; Напряжение питания: 3x220 В; Отапливаемая площадь помещения: до 150 м²; Симисторное управление ТЭНами; Гарантия — 3 года                                                 | Склад | 48 500 |
| <a href="#">4063</a> |  | SKAT Silver Alum -18<br>Электрический прибор<br>отопительный                                               | Мощность: 18 кВт; Напряжение питания: 3x220 В; Отапливаемая площадь помещения: до 180 м²; Симисторное управление ТЭНами; Гарантия — 3 года                                                 | Склад | 49 700 |
| <a href="#">4060</a> |  | SKAT Silver Alum -9<br>Электрический прибор<br>отопительный                                                | Мощность: 9 кВт; Напряжение питания: 220/380 В; Отапливаемая площадь помещения: до 90 м²; Симисторное управление ТЭНами; Гарантия — 3 года                                                 | Склад | 45 500 |
| <a href="#">269</a>  |  | Teplodom i-TRM SILVER -<br>12 Котел электрический<br>P=12кВт Uвх=380В<br>Sотпл=120 кв.м                    | Мощность: 12 кВт; Напряжение питания: 220/380 В; Отапливаемая площадь помещения: до 120 м²; Симисторное управление; Модуляция мощности ТЭНов; Расширенная гарантия — 3 года                | Склад | 29 960 |

|                      |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <a href="#">267</a>  |    | Tepلودom i-TRM SILVER - 6 Котел электрический<br>P=6кВт Uвх=220В<br>Sотпл=60 кв.м                | Мощность: 6 кВт; Напряжение питания: 220/380 В; Отапливаемая площадь помещения: до 60 м²; Симистронное управление; Модуляция мощности ТЭНов; Расширенная гарантия — 3 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Склад | 24 860 |
| <a href="#">268</a>  |    | Tepلودom i-TRM SILVER - 9 Котел электрический<br>P=9кВт Uвх=220/380В<br>Sотпл=90 кв.м            | Мощность: 9 кВт; Напряжение питания: 220/380 В; Отапливаемая площадь помещения: до 90 м²; Симистронное управление; Модуляция мощности ТЭНов; Расширенная гарантия — 3 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Склад | 27 860 |
| <a href="#">4297</a> |    | Газовый котёл SKAT GB 24 + Комплект дымохода                                                     | Настенный газовый котёл SKAT GB 24;; Двухконтурный;; Тепловая мощность 8,5 – 24,5 кВт;; Тип камеры сгорания – закрытый;; Производительность ГВС – 12,2 л/м;; Режимы ЭКО и Комфорт;; Многоуровневая система безопасности;; Гарантия 2 года;; ; Комплект дымохода 60/100;; Металлическое исполнение;; Антикоррозийное покрытие внешней трубы;; Обеспечивает безопасность эксплуатации газового котла;; ; Гарантия 1 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Склад | 57 500 |
| <a href="#">4298</a> |    | Газовый котёл SKAT GB 24 + Стабилизатор Teplocom ST-555                                          | НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ SKAT GB 24;; Двухконтурный; Тепловая мощность: 8,5-24,5 кВт; Тип камеры сгорания: закрытый; Производительность ГВС: 11,4 л/м; Режимы ЭКО и Комфорт; Многоуровневая система безопасности; Гарантия 2 года; СТАБИЛИЗАТОР НАПЯЖЕНИЯ ДЛЯ КОТЛА TEPLOCOM ST-555;; Мощность нагрузки: 555 ВА; Диапазон входного напряжения: 145-260 В; Ступени регулирования: 4; Точность стабилизации: 8%; Гарантия на весь срок службы – 10 лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Склад | 67 000 |
| <a href="#">4299</a> |  | Газовый котёл SKAT GB 24 + Стабилизатор Teplocom ST-555 + Комнатный термостат Teplocom TS-2AA/8A | НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ SKAT GB 24;; Двухконтурный; Тепловая мощность: 8,5-24,5 кВт; Тип камеры сгорания: закрытый; Производительность ГВС: 11,4 л/м; Режимы ЭКО и Комфорт; Многоуровневая система безопасности; Гарантия 2 года; СТАБИЛИЗАТОР НАПЯЖЕНИЯ ДЛЯ КОТЛА TEPLOCOM ST-555;; Мощность нагрузки: 555 ВА; Диапазон входного напряжения: 145-260 В; Ступени регулирования: 4; Точность стабилизации: 8%; Гарантия на весь срок службы – 10 лет; ПРОВОДНОЙ КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ TEPLOCOM TS-2AA/8A;; 250 В, 8 А; Простое использование и простой монтаж; Экономия энергоресурсов; Отображение устанавливаемой и текущей температуры для точной настройки; Не требуется подключение электросети 220В к термостату; Безопасное отключение термостата с переходом на режим защиты от замерзания | Склад | 70 000 |
| <a href="#">4296</a> |  | Газовый котёл SKAT GB 28 + Комплект дымохода                                                     | Настенный газовый котёл SKAT GB 28;; Двухконтурный;; Тепловая мощность 8,5 – 24,5 кВт;; Тип камеры сгорания – закрытый;; Производительность ГВС – 12,2 л/м;; Режимы ЭКО и Комфорт;; Многоуровневая система безопасности;; Гарантия 2 года;; ; Комплект дымохода 60/100;; ; Металлическое исполнение;; Антикоррозийное покрытие внешней трубы;; Обеспечивает безопасность эксплуатации газового котла;; ; Гарантия 1 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Склад | 58 000 |

|                       |                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <a href="#">12391</a> |  | Комплект SKAT Silver StS-12 + SKAT E UPN 3800/63A | Мощность: 12 кВт; Напряжение питания: 220/380 В; Отапливаемая площадь помещения: до 120 м²; Устройство приоритета нагрузки SKAT E UPN 380/63A; Эффективное перераспределение потребления электроэнергии в электрических системах с лимитированной максимальной мощностью | Склад | 19 900 |
| <a href="#">12390</a> |  | Комплект SKAT Silver StS-6 + SKAT E UPN 220/63A   | Мощность: 6 кВт; Напряжение питания: 220 В; Отапливаемая площадь помещения: до 60 м²; Устройство приоритета нагрузки SKAT E UPN 220/63A; Эффективное перераспределение потребления электроэнергии в электрических системах с лимитированной максимальной мощностью       | Склад | 17 900 |
| <a href="#">4130</a>  |  | Комплект дымохода 60/100                          | Металлическое исполнение; Антикоррозийное покрытие внешней трубы; Обеспечивает безопасность эксплуатации газового котла                                                                                                                                                  | Склад | 2 490  |



Комплексные системы контроля и управления доступом. Аппаратная составляющая комплекса включает современные устройства контроля доступа: сетевые и автономные контроллеры, считыватели, кнопки выхода, замки, а также турникеты и электронные проходные. Программная часть – собственное web-приложение, позволяющее гибко настраивать систему и управлять ей в реальном времени.


| Артикул                                       | Изображение                                                                         | Наименование                                                        | Описание                                                                                                                                    | Доступность | МРЦР (руб.) |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ (СКУД) |                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                             |             |             |
| <a href="#">398</a>                           |    | CAN-USB преобразователь                                             | Ток потребления: 80 мА;; Габаритные размеры: 90х50х25 мм;; Диапазон рабочих температур: от -10°C до +40°C;; Расширенная гарантия            | Склад       | 2 470       |
| <a href="#">8440</a>                          |    | SKAT AC 181MA Lock Электромагнитный замок                           | Усилие удержания: 180 кг; Напряжение питания: 12 В; Потребляемый ток: 0,34 А                                                                | Склад       | 1 990       |
| <a href="#">8441</a>                          |  | SKAT AC 181MAS-L Lock Электромагнитный замок                        | Датчик Холла; Индикация состояния; Усилие удержания: 180 кг; Напряжение питания: 12/24 В; Потребляемый ток: 0,33/0,17 А; Планка в комплекте | Склад       | 2 580       |
| <a href="#">8445</a>                          |  | SKAT AC 351MA Lock Электромагнитный замок                           | Индикация состояния; Усилие удержания: 350 кг; Напряжение питания: 12/24 В; Потребляемый ток: 0,54/0,27 А                                   | Склад       | 3 570       |
| <a href="#">8446</a>                          |  | SKAT AC 351MAS-L Lock Электромагнитный замок                        | Датчик Холла; Индикация состояния; Усилие удержания: 350 кг; Напряжение питания: 12/24 В; Потребляемый ток: 0,54/0,27 А; Планка в комплекте | Склад       | 3 970       |
| <a href="#">8812</a>                          |  | SPRUT Bracket-181L L-образное крепление для электромагнитного замка | L-образное крепление для электромагнитного замка Lock-181MA.                                                                                | Склад       | 780         |
| <a href="#">8813</a>                          |  | SPRUT Bracket-181U U-образное крепление для электромагнитного замка | U-образное крепление для электромагнитного замка Lock-181MA.                                                                                | Склад       | 580         |

|                      |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |       |       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <a href="#">8814</a> |    | SPRUT Bracket-181ZL<br>ZL-образное крепление для электромагнитного замка          | ZL-образное крепление для электромагнитного замка Lock-181MA.                                                                                                                               | Склад | 1 240 |
| <a href="#">8816</a> |    | SPRUT Bracket-296L<br>L-образное крепление для электромагнитного замка            | L-образное крепление для электромагнитного замка Lock-296MA.                                                                                                                                | Склад | 960   |
| <a href="#">8817</a> |    | SPRUT Bracket-296U<br>U-образное крепление для электромагнитного замка            | U-образное крепление для электромагнитного замка Lock-296MA.                                                                                                                                | Склад | 960   |
| <a href="#">8818</a> |    | SPRUT Bracket-296ZL<br>ZL-образное крепление для электромагнитного замка          | ZL-образное крепление для электромагнитного замка Lock-296MA.                                                                                                                               | Склад | 1 390 |
| <a href="#">8820</a> |    | SPRUT Bracket-351L<br>L-образное крепление для электромагнитного замка            | L-образное крепление для электромагнитного замка Lock-351MA.                                                                                                                                | Склад | 1 390 |
| <a href="#">8821</a> |    | SPRUT Bracket-351U<br>U-образное крепление для электромагнитного замка            | U-образное крепление для электромагнитного замка Lock-351MA.                                                                                                                                | Склад | 1 190 |
| <a href="#">8822</a> |  | SPRUT Bracket-351ZL<br>ZL-образное крепление для электромагнитного замка          | ZL-образное крепление для электромагнитного замка Lock-351MA.                                                                                                                               | Склад | 1 860 |
| <a href="#">8824</a> |  | SPRUT Bracket-501L<br>L-образное крепление для электромагнитного замка            | L-образное крепление для электромагнитного замка Lock-501MA                                                                                                                                 | Склад | 1 470 |
| <a href="#">8826</a> |  | SPRUT Bracket-501ZL<br>ZL-образное крепление для электромагнитного замка          | ZL-образное крепление для электромагнитного замка Lock-501MA.                                                                                                                               | Склад | 1 890 |
| <a href="#">970</a>  |  | SPRUT Door Closer-050GR дверной доводчик                                          | Вес дверного полотна: до 50 кг; Ширина дверного полотна: 780–850 мм; Усилие пружины доводчика по Европейским Нормам: EN2; Диапазон рабочих температур: от -35 до +50°C; Две скорости работы | Склад | 700   |
| <a href="#">8855</a> |  | SPRUT Door Closer-051GR до 50 кг, усилие EN2, две скорости работы, от -10...+50°C | Вес дверного полотна: до 50 кг; Усилие пружины доводчика по Европейским Нормам: EN2; Ширина дверного полотна: 780-850 мм; Диапазон рабочих температур: -10...+50°C; Степень защиты: IP54    | Склад | 1 570 |
| <a href="#">971</a>  |  | SPRUT Door Closer-070GR дверной доводчик                                          | Вес дверного полотна: до 70 кг; Ширина дверного полотна: 830–950 мм; Усилие пружины доводчика по Европейским Нормам: EN3; Диапазон рабочих температур: от -35 до +50°C; Две скорости работы | Склад | 800   |

|                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <a href="#">8856</a> |    | SPRUT Door Closer-071GR до 70 кг, усилие EN3, две скорости работы, от -10...+50°C   | Вес дверного полотна: до 70 кг; Усилие пружины доводчика по Европейским Нормам: EN3; Ширина дверного полотна: 830-950 мм; Диапазон рабочих температур: -10...+50°C; Степень защиты: IP54                                                      | Склад | 1 830 |
| <a href="#">972</a>  |    | SPRUT Door Closer-090GR дверной доводчик                                            | Вес дверного полотна: до 90 кг; Ширина дверного полотна: 930–1100 мм; Усилие пружины доводчика по Европейским Нормам: EN4; Диапазон рабочих температур: от -35 до +50°C; Две скорости работы                                                  | Склад | 850   |
| <a href="#">8857</a> |    | SPRUT Door Closer-091GR до 90 кг, усилие EN4, две скорости работы, от -10...+50°C   | Вес дверного полотна: до 90 кг; Усилие пружины доводчика по Европейским Нормам: EN4; Ширина дверного полотна: 930-1100 мм; Диапазон рабочих температур: -10...+50°C; Степень защиты: IP54                                                     | Склад | 2 170 |
| <a href="#">973</a>  |    | SPRUT Door Closer-120GR дверной доводчик                                            | Вес дверного полотна: до 120 кг; Ширина дверного полотна: 930–1250 мм; Усилие пружины доводчика по Европейским Нормам: EN4-5; Диапазон рабочих температур: от -35 до +50°C; Две скорости работы                                               | Склад | 1 300 |
| <a href="#">8858</a> |    | SPRUT Door Closer-121GR до 120 кг усилие EN4-EN5 две скорости работы от -10...+50°C | Вес дверного полотна: до 120 кг; Усилие пружины доводчика по Европейским Нормам: EN4-5; Ширина дверного полотна: 930-1250 мм; Диапазон рабочих температур: -10...+50°C; Степень защиты: IP54                                                  | Склад | 3 570 |
| <a href="#">8878</a> |  | SPRUT EXIT BUTTON-94M Кнопка выхода                                                 | Установка: накладная; Напряжение питания: DC 12 В; Тип контактов: нормально разомкнутые; Индикация: светодиодная; Материал корпуса: металл; Диапазон рабочих температур: от -10 до +50; Габаритные размеры: 80x30x24 мм                       | Склад | 720   |
| <a href="#">977</a>  |  | SPRUT Exit Button 93M-NT Кнопка выход                                               | Установка: накладная; Индикация работы; Материал корпуса: металл; Диапазон рабочих температур: от -20 до +55 °C; Габаритные размеры: 81x31x24 мм                                                                                              | Склад | 760   |
| <a href="#">975</a>  |  | SPRUT Exit Button-81M кнопка выхода врезная                                         | Установка: врезная; Напряжение питания: DC 12 В; Тип контактов: нормально разомкнутые; Индикация: отсутствует; Материал корпуса: металл; Диапазон рабочих температур: от -10 до +50; Габаритные размеры: 93x29x25 мм                          | Склад | 195   |
| <a href="#">976</a>  |  | SPRUT Exit Button-82P кнопка выхода накладная                                       | Установка: накладная; Напряжение питания: DC 12 В; Тип контактов: нормально разомкнутые / нормально замкнутые; Индикация: отсутствует; Материал корпуса: пластик; Диапазон рабочих температур: от -10 до +50; Габаритные размеры: 86x86x23 мм | Склад | 230   |
| <a href="#">8806</a> |  | SPRUT Exit Button-83P Кнопка выхода накладная                                       | Установка: накладная; Напряжение питания: DC 12 В; Тип контактов: нормально разомкнутые / нормально замкнутые; Индикация: отсутствует; Материал корпуса: пластик; Диапазон рабочих температур: от -10 до +50; Габаритные размеры: 76x23x14 мм | Склад | 64    |
| <a href="#">8808</a> |  | SPRUT Exit Button-85M Кнопка выхода накладная                                       | Установка: накладная; Напряжение питания: DC 12 В; Тип контактов: нормально разомкнутые; Индикация: отсутствует; Материал корпуса: металл; Диапазон рабочих температур: от -40 до +50; Габаритные размеры: 80x30x24 мм                        | Склад | 670   |

|                      |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <a href="#">8809</a> |    | SPRUT Exit<br>Button-86M-NT Кнопка<br>выхода врезная<br>бесконтактная              | Установка: врезная; Тип исполнения:<br>бесконтактная; Напряжение питания: DC 12 В;<br>Тип контактов: нормально разомкнутые /<br>нормально замкнутые; Индикация:<br>отсутствует; Материал корпуса: металл;<br>Диапазон рабочих температур: от -10 до +50;<br>Габаритные размеры: 115x70x29 мм   | Склад | 400   |
| <a href="#">8810</a> |    | SPRUT Exit<br>Button-87P-NT Кнопка<br>выхода накладная<br>бесконтактная            | Установка: накладная; Тип исполнения:<br>бесконтактная; Напряжение питания: DC 12-24<br>В; Тип контактов: нормально разомкнутые /<br>нормально замкнутые; Индикация: есть;<br>Материал корпуса: пластик; Диапазон рабочих<br>температур: от -10 до +50; Габаритные<br>размеры: 86x56x25 мм     | Склад | 840   |
| <a href="#">8872</a> |    | SPRUT Exit Button-88P<br>Кнопка выход                                              | Установка: накладная; Напряжение питания:<br>DC 12 В; Тип контактов: нормально<br>разомкнутые / нормально замкнутые;<br>Индикация: отсутствует; Материал корпуса:<br>пластик; Диапазон рабочих температур: от -10<br>до +50; Габаритные размеры: 86x37x26 мм                                   | Склад | 100   |
| <a href="#">8873</a> |    | SPRUT Exit Button-89M<br>Кнопка выхода                                             | Установка: накладная; Напряжение питания:<br>DC 12 В; Тип контактов: нормально<br>разомкнутые; Индикация: отсутствует;<br>Материал корпуса: металл; Диапазон рабочих<br>температур: от -40 до +50; Габаритные<br>размеры: 53x53x38 мм                                                          | Склад | 436   |
| <a href="#">8874</a> |   | SPRUT Exit<br>Button-90P-NT Кнопка<br>выхода                                       | Установка: накладная; Тип исполнения:<br>бесконтактная; Напряжение питания: DC 12 В;<br>Тип контактов: нормально разомкнутые /<br>нормально замкнутые; Индикация:<br>светодиодная; Материал корпуса: пластик;<br>Диапазон рабочих температур: от -10 до +55;<br>Габаритные размеры 85x85x14 мм | Склад | 1 490 |
| <a href="#">8875</a> |  | SPRUT Exit<br>Button-91P-NT Кнопка<br>выхода                                       | Установка: накладная; Тип исполнения:<br>бесконтактная; Напряжение питания: DC 12 В;<br>Тип контактов: нормально разомкнутые /<br>нормально замкнутые; Индикация:<br>светодиодная; Материал корпуса: пластик;<br>Диапазон рабочих температур: от -10 до +55;<br>Габаритные размеры 85x85x14 мм | Склад | 1 490 |
| <a href="#">8876</a> |  | SPRUT Exit Button-92P<br>Кнопка выхода                                             | Установка: накладная; Напряжение питания:<br>DC 12 В; Тип контактов: 2 пары, нормально<br>разомкнутые / нормально замкнутые;<br>Индикация: отсутствует; Материал корпуса:<br>пластик; Диапазон рабочих температур: от -30<br>до +70; Габаритные размеры 88x88x55 мм                            | Склад | 1 070 |
| <a href="#">8852</a> |  | SPRUT Lock-03ER, замок<br>электромехан., 12В 3А,<br>нержавеющая сталь,<br>лев-прав | Вид замка: накладной, однодверный;<br>Напряжение питания: 12 В; Потребляемый ток:<br>3 А; Материал корпуса замка: нержавеющая<br>сталь; Диапазон рабочих температур: от -30 до<br>+50°C; Габаритные размеры: 150x105x40 мм;<br>Масса: 1,5 кг                                                   | Склад | 2 850 |
| <a href="#">8811</a> |  | SPRUT Lock-181MA<br>Электромагнитный<br>замок                                      | Вид замка: накладной (удерживающий),<br>однодверный; Усилие удержания: 180 кг;<br>Напряжение питания: 12 В; Потребляемый ток:<br>0,4 А; Диапазон рабочих температур: от -35 до<br>+50°C; Габаритные размеры: 170x40x21 мм;<br>Масса: 1,2 кг; Планка в комплекте                                | Склад | 1 990 |

|                      |                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <a href="#">996</a>  |    | SPRUT Lock-181MA-L<br>Электромагнитный<br>замок 180 кг, 12DC, 400<br>mA, без индикации          | Вид замка: накладной (удерживающий),<br>однодверный; Усилие удержания: 180 кг;<br>Напряжение питания: 12 В; Потребляемый ток:<br>0,4 А; Диапазон рабочих температур: от -35 до<br>+50°C; Габаритные размеры: 170x40x21 мм;<br>Масса: 1,2 кг; L-образное крепление в<br>комплекте                                                                  | Склад | 2 580 |
| <a href="#">8815</a> |    | SPRUT Lock-296MA<br>Электромагнитный<br>замок                                                   | Вид замка: накладной (удерживающий),<br>однодверный; Усилие удержания: 280 кг;<br>Напряжение питания: 12 В; Потребляемый ток:<br>0,4 А; Диапазон рабочих температур: от -35 до<br>+50°C; Габаритные размеры: 250x49,5x26,5 мм;<br>Масса: 2 кг; Планка в комплекте                                                                                 | Склад | 2 450 |
| <a href="#">997</a>  |    | SPRUT Lock-296MA-L<br>Электромагнитный<br>замок 280 кг, 12DC, 400<br>mA, индикация<br>состояния | Вид замка: накладной (удерживающий),<br>однодверный; Усилие удержания: 280 кг;<br>Напряжение питания: 12 В; Потребляемый ток:<br>0,4 А; Диапазон рабочих температур: от -35 до<br>+50°C; Габаритные размеры: 250x49,5x26,5 мм;<br>Масса: 2 кг; L-образное крепление в комплекте                                                                   | Склад | 3 090 |
| <a href="#">967</a>  |    | SPRUT Lock-350MA<br>электромагнитный<br>замок                                                   | Электромагнитный замок, усилие удержания —<br>350 кг. Напряжение питания — 12 В,<br>потребляемый ток — 0,4 А. Диапазон рабочих<br>температур — от -35 до +50°C. Габаритные<br>размеры — 250x58x29 мм, масса — 1,85 кг.<br>Планка в комплекте.                                                                                                     | Склад | 1 147 |
| <a href="#">8819</a> |   | SPRUT Lock-351MA<br>Электромагнитный<br>замок                                                   | Вид замка: накладной (удерживающий),<br>однодверный; Усилие удержания: 350 кг;<br>Напряжение питания: 12 В; Потребляемый ток:<br>0,4 А; Диапазон рабочих температур: от -35 до<br>+50°C; Габаритные размеры: 248x56,5x29 мм;<br>Масса: 2,1 кг; Планка в комплекте                                                                                 | Склад | 3 570 |
| <a href="#">998</a>  |  | SPRUT Lock-351MA-L<br>Электромагнитный<br>замок 350 кг, 12DC, 400<br>mA, индикация<br>состояния | Вид замка: накладной (удерживающий),<br>однодверный; Усилие удержания: 350 кг;<br>Напряжение питания: 12 В; Потребляемый ток:<br>0,4 А; Диапазон рабочих температур: от -35 до<br>+50°C; Габаритные размеры: 248x56,5x29 мм;<br>Масса: 2,1 кг; L-образное крепление в<br>комплекте                                                                | Склад | 3 970 |
| <a href="#">8823</a> |  | SPRUT Lock-501MA<br>Электромагнитный<br>замок                                                   | Вид замка: накладной (удерживающий),<br>однодверный; Усилие удержания: 420 кг;<br>Напряжение питания: 12 В; Потребляемый ток:<br>0,4 А; Диапазон рабочих температур: от -35 до<br>+50°C; Габаритные размеры: 250x62x35,8 мм;<br>Масса: 2,9 кг; Планка в комплекте                                                                                 | Склад | 5 350 |
| <a href="#">999</a>  |  | SPRUT Lock-501MA-L<br>Электромагнитный<br>замок с L-образным<br>креплением                      | Вид замка: накладной (удерживающий),<br>однодверный; Усилие удержания: 500 кг;<br>Напряжение питания: 12 В; Потребляемый ток:<br>0,4 А; Диапазон рабочих температур: от -35 до<br>+50°C; Габаритные размеры: 265x67x39 мм;<br>Масса: 4,45 кг; L-образное крепление в<br>комплекте                                                                 | Склад | 6 370 |
| <a href="#">541</a>  |  | SPRUT PACS-01SA<br>автономный<br>контроллер СКУД на<br>одну дверь                               | Номинальное напряжение питания, В: 12DC;<br>Поддерживаемый протокол: Wiegand (-4, -6, -8,<br>-26, -34), Touch Memory; Количество<br>пользовательских ключей: не более 1000 шт.;<br>Количество контролируемых точек доступа: 1;<br>Тип открываемого замка (задаётся<br>перемычкой): электромагнитный,<br>электромеханический; Расширенная гарантия | Склад | 1 370 |

|                      |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <a href="#">551</a>  |    | SPRUT PACS-01SA без корпуса автономный контроллер СКУД на одну дверь              | Номинальное напряжение питания, В: 12DC; Поддерживаемый протокол: Wiegand (-4, -6, -8, -26, -34), Touch Memory; Количество пользовательских ключей, шт.: не более 1000; Количество контролируемых точек доступа: 1; Тип открываемого замка (задаётся переключкой): электромагнитный, электромеханический; Расширенная гарантия                                                                                                              | Склад | 890   |
| <a href="#">552</a>  |    | SPRUT PACS-01SA-12DC-1.0 Li-ion, автономный контроллер с резервированным питанием | Бесперебойный универсальный контроллер СКУД. Интерфейс — Touch Memory, Wiegand (4,6,26,34). Ёмкость памяти — 1000 ключей. Напряжение питания — 170...265 В. Бесперебойное питание периферийных устройств 12 В, ток выхода — 1 А. Встроенная Li-Ion АКБ 6,4 В, ёмкость 3,3 Ач. Защита выхода от короткого замыкания и перегрузки. Диапазон рабочих температур — от -10°C до +40°C. Габаритные размеры — 139x89x66 мм.; Расширенная гарантия. | Склад | 1 301 |
| <a href="#">553</a>  |    | SPRUT PACS-02NET Сетевой контроллер                                               | Номинальное напряжение питания: 12 В (DC); Выходной интерфейс: Wiegand (-4, -6, -8, -26, -34), Touch Memory; Количество пользовательских ключей: 1000 шт.; Количество контролируемых точек доступа: 1 ед.; Тип открываемого замка: электромагнитный, электромеханический; Расширенная гарантия                                                                                                                                              | Склад | 3 970 |
| <a href="#">963</a>  |    | SPRUT Proximity card EM-101 Proximity-карта формата EM-Marin                      | Рабочая частота: 125 кГц; Расстояние считывания: до 10 см; Материал: пластик; Диапазон рабочих температур: от -10 до +50°C; Габаритные размеры: 86x54x0,8 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                | Склад | 20    |
| <a href="#">538</a>  |  | SPRUT RC 4R Комплект радиоуправления тревожной сигнализацией до 150 метров 4 реле | Номинальное напряжение питания, В: 12DC/24AC; Поддерживаемый протокол: Wiegand 26, 34; Количество каналов управления (выходов реле): 4 шт.; Количество подключаемых брелоков: до 100 шт.; Дальность действия на открытой местности: 150 м; Контакты реле: NO/NC; Габаритные размеры: 110x110x40 мм; Расширенная гарантия                                                                                                                    | Склад | 4 790 |
| <a href="#">8801</a> |  | SPRUT RFID Reader-11BL Считыватель proximity-карт формата EM-Marin 12DC 100 mA    | Напряжение питания: 9-12 В; Выходной интерфейс: Wiegand-26/34; Расстояние считывания: до 15 см; Материал корпуса: пластик; Диапазон рабочих температур: от -30 до +50°C; Габаритные размеры: 115x75x15 мм; Класс защиты корпуса: IP65                                                                                                                                                                                                       | Склад | 890   |
| <a href="#">962</a>  |  | SPRUT RFID Reader-11WH считыватель proximity-карт формата EM-Marin                | Напряжение питания: 9-12 В; Выходной интерфейс: Wiegand-26/34; Расстояние считывания: до 15 см; Материал корпуса: пластик; Диапазон рабочих температур: от -30 до +50°C; Габаритные размеры: 115x75x15 мм; Класс защиты корпуса: IP65                                                                                                                                                                                                       | Склад | 930   |
| <a href="#">964</a>  |  | SPRUT RFID Reader-12GR Считыватель proximity-карт формата EM-Marin 125 кГц        | Напряжение питания: 9-12 В; Выходной интерфейс: Wiegand-26/34; Расстояние считывания: до 15 см; Материал корпуса: пластик; Диапазон рабочих температур: от -30 до +50°C; Габаритные размеры: 78x118x22 мм; Класс защиты корпуса: IP65                                                                                                                                                                                                       | Склад | 1 190 |



|                      |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <a href="#">8802</a> |    | SPRUT RFID Reader-12WH<br>Считыватель proximity-карт формата EM-Marlin 12DC 100 mA     | Напряжение питания: 9-12 В; Выходной интерфейс: Wiegand-26/34; Расстояние считывания: до 15 см; Материал корпуса: пластик; Диапазон рабочих температур: от -30 до +50; Габаритные размеры: 78x118x22 мм; Класс защиты корпуса: IP65                           | Склад | 1 290  |
| <a href="#">8803</a> |    | SPRUT RFID Reader-13BL<br>Считыватель proximity-карт формата EM-Marlin 12DC 100 mA     | Напряжение питания: 9-12 В; Выходной интерфейс: Wiegand-26/34; Расстояние считывания: до 15 см; Материал корпуса: пластик; Диапазон рабочих температур: от -30 до +50; Габаритные размеры: 124x84x21 мм; Класс защиты корпуса: IP65                           | Склад | 1 970  |
| <a href="#">8804</a> |    | SPRUT RFID Reader-14BL<br>Считыватель proximity-карт формата EM-Marlin 12DC 100 mA     | Напряжение питания: 9-12 В; Выходной интерфейс: Wiegand-26/34; Расстояние считывания: до 15 см; Материал корпуса: пластик; Диапазон рабочих температур: от -30 до +50°C; Габаритные размеры: 100x48x20 мм; Класс защиты корпуса: IP65                         | Склад | 1 690  |
| <a href="#">8805</a> |    | SPRUT RFID Reader-15GR-K<br>Считыватель proximity-карт формата EM-Marlin 12DC 100 mA   | Считыватель с клавиатурой; Напряжение питания: 9-12 В; Выходной интерфейс: Wiegand-26/34; Расстояние считывания: до 15 см; Материал корпуса: пластик; Диапазон рабочих температур: от -30 до +50; Габаритные размеры: 90x89x22 мм; Класс защиты корпуса: IP65 | Склад | 2 270  |
| <a href="#">8853</a> |   | SPRUT RFID Reader-16BL,<br>считыватель, черный пластик, EM-Marlin, Wiegand-26/34, IP65 | Напряжение питания: 9-12 В; Выходной интерфейс: Wiegand-26/34; Расстояние считывания: до 15 см; Материал корпуса: пластик; Диапазон рабочих температур: от -30 до +50; Габаритные размеры: 155x140x45 мм; Класс защиты корпуса: IP65                          | Склад | 990    |
| <a href="#">8854</a> |  | SPRUT RFID Reader-16WH,<br>считыватель, белый пластик, EM-Marlin, Wiegand-26/34, IP65  | Считыватель с клавиатурой; Выходной интерфейс: Wiegand-26/34; Расстояние считывания: до 15 см; Материал корпуса: пластик; Диапазон рабочих температур: от -30 до +50; Габаритные размеры: 155x140x45 мм; Класс защиты корпуса: IP65                           | Склад | 990    |
| <a href="#">8865</a> |  | SPRUT RFID Reader-17BL<br>Считыватель proximity-карт формата EM-Marlin                 | Напряжение питания: 5 В; Материал корпуса: пластик; Диапазон рабочих температур: от 0 до +60°C; Габаритные размеры: 105x70x13 мм; HID-совместимое устройство; Исполнение: настольное                                                                          | Склад | 1 560  |
| <a href="#">537</a>  |  | SPRUT TM/4 Брелок радиоканальный дополнительный до 150 метров к SPRUT RC 4R            | Количество кнопок (каналов управления): 4 шт.; Дальность действия на открытой местности: 150 м; Тип батареи питания брелока: CR2016 3V 2 шт.; Алгоритм шифрования: KeeLoq                                                                                     | Склад | 750    |
| <a href="#">8860</a> |  | SPRUT Tripod-1001,<br>турникет, автопаника, проход 0.5 м, 30 чел./мин, вес 30 кг       | Напряжение питания: 220 В; Потребляемый ток максимальный, не более: 0,2 А; Пропускная способность: 30 человек/в минуту; Диапазон рабочих температур: +5...+40 °C; Функция «Антипаника»: автоматическая; Препграждающие планки в комплекте                     | Склад | 45 770 |

|                      |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <a href="#">8861</a> |  | SPRUT Tripod-1001-EC, элект. проходная, автопаника, проход 0.5 м, 30 чел/мин, 30 кг | Напряжение питания: 220 В; Потребляемый ток максимальный, не более: 0,2 А; Количество пользовательских ключей до 1000 шт; Пропускная способность: 30 человек/в минуту; Диапазон рабочих температур: +5...+40 °С; Функция «Антипаника»: автоматическая; Препраждающие планки в комплекте | Склад | 57 970 |
| <a href="#">8842</a> |  | Комплект СКУД "Железная дверь"                                                      | Напряжение питания: 12 В; Тип замка: электромагнитный; Усилие удержания замка: 350 кг; Вес двери для функционирования доводчика: 120 кг; Количество ключей в комплекте: 10 шт; Количество АКБ: 1 шт; Ёмкость АКБ: 7 Ач                                                                  | Склад | 17 830 |
| <a href="#">8840</a> |  | Комплект СКУД "Офис бюджет"                                                         | Напряжение питания: 12 В; Тип замка: электромагнитный; Усилие удержания замка: 180 кг; Вес двери для функционирования доводчика: 50 кг; Количество ключей в комплекте: 10 шт; Количество АКБ: 1 шт; Ёмкость АКБ: 1,2 Ач                                                                 | Склад | 12 900 |
| <a href="#">8841</a> |  | Комплект СКУД "Офис стандарт"                                                       | Напряжение питания: 12 В; Тип замка: электромагнитный; Усилие удержания замка: 180 кг; Вес двери для функционирования доводчика: 70 кг; Количество ключей в комплекте: 10 шт; Количество АКБ: 1 шт; Ёмкость АКБ: 7 Ач                                                                   | Склад | 13 800 |

Нагревательные маты для теплого пола, нагревательный кабель различных размеров и модификаций от компании "Бастион" – отличное решение для тепла и комфорта в доме. Нагревательный двухжильный кабель, используемый в нагревательных матах от компании "Бастион" изготовлен и испытан по технологии, обеспечивающей повышенную надёжность и безопасность. Экран нагревательного кабеля обеспечивает механическую и электрическую защиту, а также предотвращает распространение электромагнитных полей Широкий ассортимент. Возможность укладки во влажных помещениях. Быстрый и лёгкий монтаж на любых поверхностях. Гарантия 25 лет

| Артикул              | Изображение                                                                         | Наименование                                                                         | Описание                                                                                                                                                                       | Доступность | МРЦР (руб.) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| ТЕПЛЫЙ ПОЛ           |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                |             |             |
| <a href="#">2501</a> |    | Комплект нагревательного саморегулирующегося кабеля ТЕПЛОСOM GERDA HP-1,0 1м, 17Вт   | Готовый комплект с вилкой, длина: 1 м; Область применения: трубопровод; Мощность кабеля: 17 Вт/м; Российское производство; Степень защиты: IP68; Гарантия на весь срок службы  | Склад       | 2 400       |
| <a href="#">2508</a> |    | Комплект нагревательного саморегулирующегося кабеля ТЕПЛОСOM GERDA HP-10,0 10м 170Вт | Готовый комплект с вилкой, длина: 10 м; Область применения: трубопровод; Мощность кабеля: 17 Вт/м; Российское производство; Степень защиты: IP68; Гарантия на весь срок службы | Склад       | 8 070       |
| <a href="#">2526</a> |  | Комплект нагревательного саморегулирующегося кабеля ТЕПЛОСOM GERDA HP-2,0 2м, 34Вт   | Готовый комплект с вилкой, длина: 2 м; Область применения: трубопровод; Мощность кабеля: 17 Вт/м; Российское производство; Степень защиты: IP68; Гарантия на весь срок службы  | Склад       | 3 400       |
| <a href="#">2503</a> |  | Комплект нагревательного саморегулирующегося кабеля ТЕПЛОСOM GERDA HP-3,0 3м, 51Вт   | Готовый комплект с вилкой, длина: 3 м; Область применения: трубопровод; Мощность кабеля: 17 Вт/м; Российское производство; Степень защиты: IP68; Гарантия на весь срок службы  | Склад       | 3 890       |
| <a href="#">2504</a> |  | Комплект нагревательного саморегулирующегося кабеля ТЕПЛОСOM GERDA HP-4,0 4м, 68Вт   | Готовый комплект с вилкой, длина: 4 м; Область применения: трубопровод; Мощность кабеля: 17 Вт/м; Российское производство; Степень защиты: IP68; Гарантия на весь срок службы  | Склад       | 3 960       |
| <a href="#">2505</a> |  | Комплект нагревательного саморегулирующегося кабеля ТЕПЛОСOM GERDA HP-5,0 5м, 85Вт   | Готовый комплект с вилкой, длина: 5 м; Область применения: трубопровод; Мощность кабеля: 17 Вт/м; Российское производство; Степень защиты: IP68; Гарантия на весь срок службы  | Склад       | 4 380       |
| <a href="#">2506</a> |  | Комплект нагревательного саморегулирующегося кабеля ТЕПЛОСOM GERDA HP-6,0 6м 102Вт   | Готовый комплект с вилкой, длина: 7 м; Область применения: трубопровод; Мощность кабеля: 17 Вт/м; Российское производство; Степень защиты: IP68; Гарантия на весь срок службы  | Склад       | 5 150       |
| <a href="#">2507</a> |  | Комплект нагревательного саморегулирующегося кабеля ТЕПЛОСOM GERDA HP-8,0 8м 136Вт   | Готовый комплект с вилкой, длина: 8 м; Область применения: трубопровод; Мощность кабеля: 17 Вт/м; Российское производство; Степень защиты: IP68; Гарантия на весь срок службы  | Склад       | 6 180       |

|                      |                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                           |       |        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <a href="#">4241</a> |    | Нагревательный кабель SKAT HT-105-2100 | 2100 Вт; Площадь обогрева: 14,0–20,0 м²; Удельная мощность: 20 Вт/м; Длина секции: 105 м; Диаметр кабеля: не более 4 мм; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Гарантия на весь срок службы                            | Склад | 11 184 |
| <a href="#">4233</a> |    | Нагревательный кабель SKAT HT-11-200   | 200 Вт; Площадь обогрева: 1,1–1,7 м²; Удельная мощность: 20 Вт/м; Длина секции: 11 м; Диаметр кабеля: не более 4 мм; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Гарантия на весь срок службы                                | Склад | 3 016  |
| <a href="#">4234</a> |    | Нагревательный кабель SKAT HT-15-300   | 300 Вт; Площадь обогрева: 1,7–2,4 м²; Удельная мощность: 20 Вт/м; Длина секции: 15 м; Диаметр кабеля: не более 4 мм; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Гарантия на весь срок службы                                | Склад | 3 408  |
| <a href="#">4235</a> |    | Нагревательный кабель SKAT HT-21-400   | 400 Вт; Площадь обогрева: 2,4–3,3 м²; Удельная мощность: 20 Вт/м; Длина секции: 21 м; Диаметр кабеля: не более 4 мм; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Гарантия на весь срок службы                                | Склад | 3 720  |
| <a href="#">4236</a> |    | Нагревательный кабель SKAT HT-28-550   | 550 Вт; Площадь обогрева: 3,2–4,6 м²; Удельная мощность: 20 Вт/м; Длина секции: 28 м; Диаметр кабеля: не более 4 мм; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Гарантия на весь срок службы                                | Склад | 4 176  |
| <a href="#">4237</a> |   | Нагревательный кабель SKAT HT-41-800   | 800 Вт; Площадь обогрева: 4,7–6,7 м²; Удельная мощность: 20 Вт/м; Длина секции: 41 м; Диаметр кабеля: не более 4 мм; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Гарантия на весь срок службы                                | Склад | 5 032  |
| <a href="#">4232</a> |  | Нагревательный кабель SKAT HT-5-110    | 110 Вт; Площадь обогрева: 0,65–1,1 м²; Удельная мощность: 20 Вт/м; Длина секции: 5 м; Диаметр кабеля: не более 4 мм; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Гарантия на весь срок службы                                | Склад | 2 360  |
| <a href="#">4238</a> |  | Нагревательный кабель SKAT HT-51-1000  | 1000 Вт; Площадь обогрева: 5,9–8,3 м²; Удельная мощность: 20 Вт/м; Длина секции: 51 м; Диаметр кабеля: не более 4 мм; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Гарантия на весь срок службы                               | Склад | 5 848  |
| <a href="#">4239</a> |  | Нагревательный кабель SKAT HT-63-1300  | 1300 Вт; Площадь обогрева: 7,6–10,8 м²; Удельная мощность: 20 Вт/м; Длина секции: 63 м; Диаметр кабеля: не более 4 мм; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Гарантия на весь срок службы                              | Склад | 7 656  |
| <a href="#">4240</a> |  | Нагревательный кабель SKAT HT-79-1600  | 1600 Вт; Площадь обогрева: 9,4–13,3 м²; Удельная мощность: 20 Вт/м; Длина секции: 79 м; Диаметр кабеля: не более 4 мм; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Гарантия на весь срок службы                              | Склад | 8 224  |
| <a href="#">4216</a> |  | Нагревательный мат SKAT HT MAT-0,5-80  | 80 Вт, 220 В; Удельная мощность: 160 Вт/м²; Площадь обогрева: 0,5 м²; Диаметр кабеля: не более 4 мм; Тип кабеля: двухжильный; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Степень защиты: IP67; Гарантия на весь срок службы | Склад | 1 750  |

|                      |                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                              |       |        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <a href="#">4200</a> |    | Нагревательный мат SKAT HT MAT-0,5-90 PRO    | 90 Вт, 220 В; Удельная мощность: 180 Вт/м²; Площадь обогрева: 0,5 м²; Диаметр кабеля: не более 4 мм; Тип кабеля: двухжильный; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Степень защиты: IP67; Гарантия на весь срок службы    | Склад | 2 790  |
| <a href="#">4217</a> |    | Нагревательный мат SKAT HT MAT-1,0-160       | 160 Вт, 220 В; Удельная мощность: 160 Вт/м²; Площадь обогрева: 1 м²; Диаметр кабеля не более 4 мм; Тип кабеля: двухжильный; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Степень защиты: IP67; Гарантия на весь срок службы      | Склад | 1 990  |
| <a href="#">4201</a> |    | Нагревательный мат SKAT HT MAT-1,0-180 PRO   | 180 Вт, 220 В; Удельная мощность: 180 Вт/м²; Площадь обогрева: 1,0 м²; Диаметр кабеля: не более 4 мм; Тип кабеля: двухжильный; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Степень защиты: IP67; Гарантия на весь срок службы   | Склад | 3 390  |
| <a href="#">4218</a> |    | Нагревательный мат SKAT HT MAT-1,5-240       | 240 Вт, 220 В; Удельная мощность: 160 Вт/м²; Площадь обогрева: 1,5 м²; Диаметр кабеля не более 4 мм; Тип кабеля: двухжильный; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Степень защиты: IP67; Гарантия на весь срок службы    | Склад | 2 646  |
| <a href="#">4202</a> |    | Нагревательный мат SKAT HT MAT-1,5-270 PRO   | 270 Вт, 220 В; Удельная мощность: 180 Вт/м²; Площадь обогрева: 1,5 м²; Диаметр кабеля: не более 4 мм; Тип кабеля: двухжильный; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Степень защиты: IP67; Гарантия на весь срок службы   | Склад | 4 990  |
| <a href="#">4229</a> |  | Нагревательный мат SKAT HT MAT-10,0-1600     | 1600 Вт, 220 В; Удельная мощность: 160 Вт/м²; Площадь обогрева: 10 м²; Диаметр кабеля не более 4 мм; Тип кабеля: двухжильный; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Степень защиты: IP67; Гарантия на весь срок службы    | Склад | 10 128 |
| <a href="#">4213</a> |  | Нагревательный мат SKAT HT MAT-10,0-1800 PRO | 1800 Вт, 220 В; Удельная мощность: 180 Вт/м²; Площадь обогрева: 10,0 м²; Диаметр кабеля: не более 4 мм; Тип кабеля: двухжильный; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Степень защиты: IP67; Гарантия на весь срок службы | Склад | 15 590 |
| <a href="#">4219</a> |  | Нагревательный мат SKAT HT MAT-2,0-320       | 320 Вт, 220 В; Удельная мощность: 160 Вт/м²; Площадь обогрева: 2 м²; Диаметр кабеля не более 4 мм; Тип кабеля: двухжильный; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Степень защиты: IP67; Гарантия на весь срок службы      | Склад | 3 227  |
| <a href="#">4203</a> |  | Нагревательный мат SKAT HT MAT-2,0-360 PRO   | 360 Вт, 220 В; Удельная мощность: 180 Вт/м²; Площадь обогрева: 2,0 м²; Диаметр кабеля: не более 4 мм; Тип кабеля: двухжильный; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Степень защиты: IP67; Гарантия на весь срок службы   | Склад | 5 790  |
| <a href="#">4220</a> |  | Нагревательный мат SKAT HT MAT-2,5-400       | 400 Вт, 220 В; Удельная мощность: 160 Вт/м²; Площадь обогрева: 2,5 м²; Диаметр кабеля не более 4 мм; Тип кабеля: двухжильный; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Степень защиты: IP67; Гарантия на весь срок службы    | Склад | 3 665  |
| <a href="#">4204</a> |  | Нагревательный мат SKAT HT MAT-2,5-450 PRO   | 450 Вт, 220 В; Удельная мощность: 180 Вт/м²; Площадь обогрева: 2,5 м²; Диаметр кабеля: не более 4 мм; Тип кабеля: двухжильный; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Степень защиты: IP67; Гарантия на весь срок службы   | Склад | 6 490  |



|                      |                                                                                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                             |       |        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <a href="#">4221</a> |    | Нагревательный мат SKAT HT MAT-3,0-480      | 480 Вт, 220 В; Удельная мощность: 160 Вт/м²; Площадь обогрева: 3 м²; Диаметр кабеля не более 4 мм; Тип кабеля: двухжильный; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Степень защиты: IP67; Гарантия на весь срок службы     | Склад | 4 172  |
| <a href="#">4245</a> |    | Нагревательный мат SKAT HT MAT-3,0-540 PRO  | 540 Вт, 220 В; Удельная мощность: 180 Вт/м²; Площадь обогрева: 3,0 м²; Диаметр кабеля: не более 4 мм; Тип кабеля: двухжильный; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Степень защиты: IP67; Гарантия на весь срок службы  | Склад | 7 190  |
| <a href="#">4223</a> |    | Нагревательный мат SKAT HT MAT-4,0-640      | 640 Вт, 220 В; Удельная мощность: 160 Вт/м²; Площадь обогрева: 4 м²; Диаметр кабеля не более 4 мм; Тип кабеля: двухжильный; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Степень защиты: IP67; Гарантия на весь срок службы     | Склад | 5 117  |
| <a href="#">4247</a> |    | Нагревательный мат SKAT HT MAT-4,0-720 PRO  | 720 Вт, 220 В; Удельная мощность: 180 Вт/м²; Площадь обогрева: 4,0 м²; Диаметр кабеля: не более 4 мм; Тип кабеля: двухжильный; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Степень защиты: IP67; Гарантия на весь срок службы  | Склад | 8 890  |
| <a href="#">4224</a> |    | Нагревательный мат SKAT HT MAT-5,0-800      | 800 Вт, 220 В; Удельная мощность: 160 Вт/м²; Площадь обогрева: 5 м²; Диаметр кабеля не более 4 мм; Тип кабеля: двухжильный; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Степень защиты: IP67; Гарантия на весь срок службы     | Склад | 6 106  |
| <a href="#">4208</a> |   | Нагревательный мат SKAT HT MAT-5,0-900 PRO  | 900 Вт, 220 В; Удельная мощность: 180 Вт/м²; Площадь обогрева: 5,0 м²; Диаметр кабеля: не более 4 мм; Тип кабеля: двухжильный; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Степень защиты: IP67; Гарантия: пожизненная         | Склад | 10 390 |
| <a href="#">4209</a> |  | Нагревательный мат SKAT HT MAT-6,0-1080 PRO | 1080 Вт, 220 В; Удельная мощность: 180 Вт/м²; Площадь обогрева: 6,0 м²; Диаметр кабеля: не более 4 мм; Тип кабеля: двухжильный; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Степень защиты: IP67; Гарантия на весь срок службы | Склад | 11 290 |
| <a href="#">4225</a> |  | Нагревательный мат SKAT HT MAT-6,0-960      | 960 Вт, 220 В; Удельная мощность: 160 Вт/м²; Площадь обогрева: 6 м²; Диаметр кабеля не более 4 мм; Тип кабеля: двухжильный; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Степень защиты: IP67; Гарантия на весь срок службы     | Склад | 6 802  |
| <a href="#">4226</a> |  | Нагревательный мат SKAT HT MAT-7,0-1120     | 1120 Вт, 220 В; Удельная мощность: 160 Вт/м²; Площадь обогрева: 7 м²; Диаметр кабеля не более 4 мм; Тип кабеля: двухжильный; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Степень защиты: IP67; Гарантия на весь срок службы    | Склад | 7 230  |
| <a href="#">4210</a> |  | Нагревательный мат SKAT HT MAT-7,0-1260 PRO | 1260 Вт, 220 В; Удельная мощность: 180 Вт/м²; Площадь обогрева: 7,0 м²; Диаметр кабеля: не более 4 мм; Тип кабеля: двухжильный; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Степень защиты: IP67; Гарантия на весь срок службы | Склад | 12 490 |
| <a href="#">4227</a> |  | Нагревательный мат SKAT HT MAT-8,0-1280     | 1180 Вт, 220 В; Удельная мощность: 160 Вт/м²; Площадь обогрева: 8 м²; Диаметр кабеля не более 4 мм; Тип кабеля: двухжильный; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Степень защиты: IP67; Гарантия на весь срок службы    | Склад | 8 018  |



|                      |                                                                                     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |       |        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <a href="#">4211</a> |    | Нагревательный мат<br>SKAT HT MAT-8,0-1440<br>PRO    | 1440 Вт, 220 В; Удельная мощность: 180 Вт/м²; Площадь обогрева: 8,0 м²; Диаметр кабеля: не более 4 мм; Тип кабеля: двухжильный; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Степень защиты: IP67; Гарантия на весь срок службы | Склад | 13 490 |
| <a href="#">4228</a> |    | Нагревательный мат<br>SKAT HT MAT-9,0-1440           | 1440 Вт, 220 В; Удельная мощность: 160 Вт/м²; Площадь обогрева: 9 м²; Диаметр кабеля не более 4 мм; Тип кабеля: двухжильный; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Степень защиты: IP67; Гарантия на весь срок службы    | Склад | 8 619  |
| <a href="#">4212</a> |    | Нагревательный мат<br>SKAT HT MAT-9,0-1620<br>PRO    | 1620 Вт, 220 В; Удельная мощность: 180 Вт/м²; Площадь обогрева: 9,0 м²; Диаметр кабеля: не более 4 мм; Тип кабеля: двухжильный; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Степень защиты: IP67; Гарантия на весь срок службы | Склад | 14 990 |
| <a href="#">811</a>  |    | Нагревательный мат<br>TERLOCOM MND-0,5-80<br>Вт      | 80 Вт, 220 В; Удельная мощность: 160 Вт/м²; Площадь обогрева: 0,5 м²; Диаметр кабеля: не более 4 мм; Тип кабеля: двухжильный; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Степень защиты: IP67; Гарантия на весь срок службы   | Склад | 1 750  |
| <a href="#">809</a>  |    | Нагревательный мат<br>TERLOCOM MND-1,0 -<br>160 Вт   | 160 Вт, 220 В; Удельная мощность: 160 Вт/м²; Площадь обогрева: 1 м²; Диаметр кабеля не более 4 мм; Тип кабеля: двухжильный; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Степень защиты: IP67; Гарантия на весь срок службы     | Склад | 1 990  |
| <a href="#">808</a>  |   | Нагревательный мат<br>TERLOCOM MND-1,5 -<br>240 Вт   | 240 Вт, 220 В; Удельная мощность: 160 Вт/м²; Площадь обогрева: 1,5 м²; Диаметр кабеля не более 4 мм; Тип кабеля: двухжильный; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Степень защиты: IP67; Гарантия на весь срок службы   | Склад | 2 646  |
| <a href="#">796</a>  |  | Нагревательный мат<br>TERLOCOM MND-10,0 -<br>1600 Вт | 1600 Вт, 220 В; Удельная мощность: 160 Вт/м²; Площадь обогрева: 10 м²; Диаметр кабеля не более 4 мм; Тип кабеля: двухжильный; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Степень защиты: IP67; Гарантия на весь срок службы   | Склад | 10 128 |
| <a href="#">830</a>  |  | Нагревательный мат<br>TERLOCOM MND-12,0 -<br>1920 Вт | 1920 Вт, 220 В; Удельная мощность: 160 Вт/м²; Площадь обогрева: 12 м²; Диаметр кабеля не более 4 мм; Тип кабеля: двухжильный; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Степень защиты: IP67; Гарантия на весь срок службы   | Склад | 12 292 |
| <a href="#">831</a>  |  | Нагревательный мат<br>TERLOCOM MND-15,0 -<br>2400 Вт | 2400 Вт, 220 В; Удельная мощность: 160 Вт/м²; Площадь обогрева: 15 м²; Диаметр кабеля не более 4 мм; Тип кабеля: двухжильный; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Степень защиты: IP67; Гарантия на весь срок службы   | Склад | 15 485 |
| <a href="#">807</a>  |  | Нагревательный мат<br>TERLOCOM MND-2,0 -<br>320 Вт   | 320 Вт, 220 В; Удельная мощность: 160 Вт/м²; Площадь обогрева: 2 м²; Диаметр кабеля не более 4 мм; Тип кабеля: двухжильный; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Степень защиты: IP67; Гарантия на весь срок службы     | Склад | 3 227  |
| <a href="#">806</a>  |  | Нагревательный мат<br>TERLOCOM MND-2,5 -<br>400 Вт   | 400 Вт, 220 В; Удельная мощность: 160 Вт/м²; Площадь обогрева: 2,5 м²; Диаметр кабеля не более 4 мм; Тип кабеля: двухжильный; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Степень защиты: IP67; Гарантия на весь срок службы   | Склад | 3 665  |

|                      |                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <a href="#">804</a>  |    | Нагревательный мат<br>THERLOCOM МНД-3,0 -<br>480 Вт                        | 480 Вт, 220 В; Удельная мощность: 160 Вт/м²;<br>Площадь обогрева: 3 м²; Диаметр кабеля не<br>более 4 мм; Тип кабеля: двухжильный; Тип<br>монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Степень<br>защиты: IP67; Гарантия на весь срок службы                                                                      | Склад | 4 172 |
| <a href="#">829</a>  |    | Нагревательный мат<br>THERLOCOM МНД-3,5 -<br>560 Вт                        | 560 Вт, 220 В; Удельная мощность: 160 Вт/м²;<br>Площадь обогрева: 3,5 м²; Диаметр кабеля не<br>более 4 мм; Тип кабеля: двухжильный; Тип<br>монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Степень<br>защиты: IP67; Гарантия на весь срок службы                                                                    | Склад | 4 440 |
| <a href="#">803</a>  |    | Нагревательный мат<br>THERLOCOM МНД-4,0 -<br>640 Вт                        | 640 Вт, 220 В; Удельная мощность: 160 Вт/м²;<br>Площадь обогрева: 4 м²; Диаметр кабеля не<br>более 4 мм; Тип кабеля: двухжильный; Тип<br>монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Степень<br>защиты: IP67; Гарантия на весь срок службы                                                                      | Склад | 5 117 |
| <a href="#">802</a>  |    | Нагревательный мат<br>THERLOCOM МНД-5,0 -<br>800 Вт                        | 800 Вт, 220 В; Удельная мощность: 160 Вт/м²;<br>Площадь обогрева: 5 м²; Диаметр кабеля не<br>более 4 мм; Тип кабеля: двухжильный; Тип<br>монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Степень<br>защиты: IP67; Гарантия на весь срок службы                                                                      | Склад | 6 106 |
| <a href="#">801</a>  |    | Нагревательный мат<br>THERLOCOM МНД-6,0 -<br>960 Вт                        | 960 Вт, 220 В; Удельная мощность: 160 Вт/м²;<br>Площадь обогрева: 6 м²; Диаметр кабеля не<br>более 4 мм; Тип кабеля: двухжильный; Тип<br>монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Степень<br>защиты: IP67; Гарантия на весь срок службы                                                                      | Склад | 6 802 |
| <a href="#">799</a>  |   | Нагревательный мат<br>THERLOCOM МНД-7,0 -<br>1120 Вт                       | 1120 Вт, 220 В; Удельная мощность: 160 Вт/м²;<br>Площадь обогрева: 7 м²; Диаметр кабеля не<br>более 4 мм; Тип кабеля: двухжильный; Тип<br>монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Степень<br>защиты: IP67; Гарантия на весь срок службы                                                                     | Склад | 7 230 |
| <a href="#">798</a>  |  | Нагревательный мат<br>THERLOCOM МНД-8,0 -<br>1280 Вт                       | 1280 Вт, 220 В; Удельная мощность: 160 Вт/м²;<br>Площадь обогрева: 8 м²; Диаметр кабеля не<br>более 4 мм; Тип кабеля: двухжильный; Тип<br>монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Степень<br>защиты: IP67; Гарантия на весь срок службы                                                                     | Склад | 8 018 |
| <a href="#">797</a>  |  | Нагревательный мат<br>THERLOCOM МНД-9,0 -<br>1440 Вт                       | 1440 Вт, 220 В; Удельная мощность: 160 Вт/м²;<br>Площадь обогрева: 9 м²; Диаметр кабеля не<br>более 4 мм; Тип кабеля: двухжильный; Тип<br>монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Степень<br>защиты: IP67; Гарантия на весь срок службы                                                                     | Склад | 8 619 |
| <a href="#">4249</a> |  | Программируемый<br>термостат для теплого<br>пола SKAT HT TS 16A<br>Lux     | Питание от сети: 220 В; Контакты реле: до 16 А;<br>Температура регулировки: 5-70°C; Точность<br>измерения: 0,1°C; Сенсорное управление;<br>Корпус: встраиваемый в подрозетник;<br>Гарантия на весь срок службы                                                                                           | Склад | 5 900 |
| <a href="#">928</a>  |  | Программируемый<br>термостат для теплого<br>пола THERLOCOM<br>TSF-Prog/LUX | Встраиваемый программируемый термостат<br>для электрического тёплого пола.; Питание от<br>сети: 220 В. ; Контакты реле: до 16 А. ;<br>Температура регулировки: 5-70°C. ; Точность<br>измерения: 0,1°C. ; Сенсорное управление. ;<br>Корпус: встраиваемый в подрозетник ;<br>Гарантия на весь срок службы | Склад | 5 900 |
| <a href="#">4018</a> |  | Терморегулятор<br>электронный для<br>теплого пола RTC 70.26<br>220В/16А    | Питание терморегулятора: 220 В; Температура<br>регулировки: от 5 °С до 40°C; Выносной<br>температурный датчик пола (NTC, 10 кОм);<br>Корпус: встраиваемый в подрозетник                                                                                                                                  | Склад | 1 530 |

|                      |                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |       |        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <a href="#">4251</a> |    | Термостат для электрического теплого пола SKAT HT TS 16A Base                 | Питание от сети: 220 В; Контакты реле: до 16 А; Температура регулировки: 10-50 °С; Точность регулировки: 0,5 °С; Корпус: встраиваемый в подрозетник; Расширенная гарантия                                             | Склад | 2 000  |
| <a href="#">4252</a> |    | Термостат для электрического теплого пола SKAT HT TS 16A Prog                 | Питание от сети: 220 В; Контакты реле: до 16 А; Температура регулировки пола: 5-70 °С; Температура регулировки воздуха: 5-35 °С; Точность измерения: 0,1 °С; Корпус: встраиваемый в подрозетник; Расширенная гарантия | Склад | 4 600  |
| <a href="#">919</a>  |    | Термостат для электрического теплого пола Teplocom TSF-220/16A                | Питание от сети: 220 В; Контакты реле: до 16 А; Температура регулировки: 10-50 °С; Точность регулировки: 0,5 °С; Корпус: встраиваемый в подрозетник; Расширенная гарантия                                             | Склад | 2 000  |
| <a href="#">921</a>  |    | Термостат для электрического теплого пола Teplocom TSF-Prog-220/16A           | Питание от сети: 220 В; Контакты реле: до 16 А; Температура регулировки пола: 5-70 °С; Температура регулировки воздуха: 5-35 °С; Точность измерения: 0,1 °С; Корпус: встраиваемый в подрозетник; Расширенная гарантия | Склад | 4 600  |
| <a href="#">828</a>  |   | Универсальная нагревательная секция TEPLOCOM HK-105-2100 Вт, площадь 14-20 м2 | 2100 Вт; Площадь обогрева: 14,0–20,0 м²; Удельная мощность: 20 Вт/м; Длина секции: 105 м; Диаметр кабеля: не более 4 мм; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Гарантия на весь срок службы                        | Склад | 11 184 |
| <a href="#">817</a>  |  | Универсальная нагревательная секция TEPLOCOM HK-11-200 Вт, площадь 1,1-1,7 м2 | 200 Вт; Площадь обогрева: 1,1–1,7 м²; Удельная мощность: 20 Вт/м; Длина секции: 11 м; Диаметр кабеля: не более 4 мм; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Гарантия на весь срок службы                            | Склад | 3 016  |
| <a href="#">818</a>  |  | Универсальная нагревательная секция TEPLOCOM HK-15-300 Вт, площадь 1,7-2,4 м2 | 300 Вт; Площадь обогрева: 1,7–2,4 м²; Удельная мощность: 20 Вт/м; Длина секции: 15 м; Диаметр кабеля: не более 4 мм; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Гарантия на весь срок службы                            | Склад | 3 408  |
| <a href="#">819</a>  |  | Универсальная нагревательная секция TEPLOCOM HK-21-400 Вт, площадь 2,4-3,3 м2 | 400 Вт; Площадь обогрева: 2,4–3,3 м²; Удельная мощность: 20 Вт/м; Длина секции: 21 м; Диаметр кабеля: не более 4 мм; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Гарантия на весь срок службы                            | Склад | 3 720  |
| <a href="#">821</a>  |  | Универсальная нагревательная секция TEPLOCOM HK-28-550 Вт, площадь 3,2-4,6 м2 | 550 Вт; Площадь обогрева: 3,2–4,6 м²; Удельная мощность: 20 Вт/м; Длина секции: 28 м; Диаметр кабеля: не более 4 мм; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Гарантия на весь срок службы                            | Склад | 4 176  |
| <a href="#">823</a>  |  | Универсальная нагревательная секция TEPLOCOM HK-41-800 Вт, площадь 4,7-6,7 м2 | 800 Вт; Площадь обогрева: 4,7–6,7 м²; Удельная мощность: 20 Вт/м; Длина секции: 41 м; Диаметр кабеля: не более 4 мм; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Пожизненная гарантия                                    | Склад | 5 032  |

|                     |                                                                                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |       |       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <a href="#">816</a> |  | Универсальная нагревательная секция ТЕРЛОКОМ НК-5-110 Вт, площадь 0,65-1,1 м2   | 110 Вт; Площадь обогрева: 0,65–1,1 м²; Удельная мощность: 20 Вт/м; Длина секции: 5 м; Диаметр кабеля: не более 4 мм; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Гарантия на весь срок службы   | Склад | 2 360 |
| <a href="#">824</a> |  | Универсальная нагревательная секция ТЕРЛОКОМ НК-51-1000 Вт, площадь 5,9-8,3 м2  | 1000 Вт; Площадь обогрева: 5,9–8,3 м²; Удельная мощность: 20 Вт/м; Длина секции: 51 м; Диаметр кабеля: не более 4 мм; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Гарантия на весь срок службы  | Склад | 5 848 |
| <a href="#">826</a> |  | Универсальная нагревательная секция ТЕРЛОКОМ НК-63-1300 Вт, площадь 7,6-10,8 м2 | 1300 Вт; Площадь обогрева: 7,6–10,8 м²; Удельная мощность: 20 Вт/м; Длина секции: 63 м; Диаметр кабеля: не более 4 мм; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Гарантия на весь срок службы | Склад | 7 656 |
| <a href="#">827</a> |  | Универсальная нагревательная секция ТЕРЛОКОМ НК-79-1600 Вт, площадь 9,4-13,3 м2 | 1600 Вт; Площадь обогрева: 9,4–13,3 м²; Удельная мощность: 20 Вт/м; Длина секции: 79 м; Диаметр кабеля: не более 4 мм; Тип монтажа: в плиточный клей, в стяжку; Гарантия на весь срок службы | Склад | 8 224 |

Комнатные термостаты от компании "Бастион" обеспечивают точное поддержание заданной температуры в помещении, повышая комфорт и экономя до 30% энергоресурсов. Решение для современных систем «умного дома» - теплоинформаторы от компании "Бастион". Они созданы для дистанционного управления котельной через телефон: оповещают о текущем и аварийном состоянии системы, контролируют датчики давления, протечки, утечки газа и другие параметры. Удобное управление и расширенный мониторинг. Расширенная гарантия.

| Артикул                               | Изображение                                                                         | Наименование                                                                      | Описание                                                                                                                                                                                                           | Доступность | МРЦР (руб.) |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| ТЕРМОСТАТЫ И ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |             |             |
| <a href="#">916</a>                   |    | Сервопривод термоэлектрический TSP 220/NC, 220В, 50Гц, нормально закрытый         | 220 В, 50 Гц; Тип: нормально закрытый; Размеры для установки: 30x1,5; Средний ход штока: 3 мм; Расширенная гарантия.                                                                                               | Склад       | 1 990       |
| <a href="#">333</a>                   |   | Теплоинформатор Teplocot GSM, контроль сети 220В, температуры, встроенная АКБ     | Контроль комнатной температуры, контроль температуры теплоносителя; Канал связи: GSM; Емкость встроенного АКБ: 2200 мА*ч; Время автономной работы: 2 суток ; Длина проводов: до 10 м; Гарантия на весь срок службы | Склад       | 6 000       |
| <a href="#">909</a>                   |  | Теплоконтроллер TEPLOCOM Бойлер TC-1B для сист отопл и ГВС, упр котлом и насосами | Количество подключаемых котлов: 1; Количество подключаемых насосов: 2; Максимальный коммутируемый ток реле котла: 3 А; Максимальный ток выходов насосов: 3А; Расширенная гарантия                                  | Склад       | 11 000      |
| <a href="#">932</a>                   |  | Теплоконтроллер TEPLOCOM Каскад TC-2B для сист отопления упр каскадом из 2 котлов | Регулировка температуры теплоносителя в диапазоне 40-80 °С.; Количество подключаемых котлов: 2; Количество подключаемых насосов: 2; Ток реле котла: 1 А; Ток реле насоса: 1 А; Расширенная гарантия                | Склад       | 11 500      |
| <a href="#">931</a>                   |  | Теплоконтроллер TEPLOCOM Луч TC-8Z для сист отопления 8 зон, упр котлом и насосом | Количество зон отопления: 8; Ток реле котла: 5 А; Ток выхода на насос: 5 А; Расширенная гарантия                                                                                                                   | Склад       | 10 000      |
| <a href="#">936</a>                   |  | Термостат комнатный TEPLOCOM TSFR-Prog-220/3A 2-х канальный прогр., реле 250В, 3А | 250 В, 3 А; Температура регулировки: от 5°С до 60°С; Точность регулировки: 1 °С; Корпус: встраиваемый в подрозетник; Прямое управление термоприводом; Расширенная гарантия                                         | Склад       | 4 000       |

|                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <a href="#">929</a> |    | Термостат комнатный Teplocom TS-2AA/3A RF2, беспроводной, реле 250В, 3А             | 250 В, 3 А; Питание приёмника: 100-240 В, 50 Гц; Температура регулировки: от 5 °С до 30 °С; Точность регулировки: 1 °С; Корпус: встраиваемый в подрозетник; Работа с нормально открытыми и нормально закрытыми термоприводами; Расширенная гарантия | Склад | 7 500 |
| <a href="#">914</a> |    | Термостат комнатный Teplocom TS-2AA/3A-RF, беспроводной, реле 250В, 3А              | 250 В, 3 А; Радиус беспроводного соединения на открытой местности: до 100 м; Температура регулировки: от 5 °С до 35 °С; Гистерезис: ±0,1 °С; Расширенная гарантия.                                                                                  | Склад | 8 500 |
| <a href="#">911</a> |    | Термостат комнатный Teplocom TS-2AA/8A, проводной, реле 250В, 8А                    | 250 В, 8 А; Питание батарей типа АА: 2 шт.; Контакты реле: до 250 В, 8 А; Температура регулировки: от 5 °С до 30 °С; Гистерезис: ±1 °С; Расширенная гарантия                                                                                        | Склад | 3 120 |
| <a href="#">913</a> |    | Термостат комнатный Teplocom TS-Prog-220/3A, проводной, прогр., реле 250В, 3А       | 250 В, 3 А; Температура регулировки: от 5 °С до 50 °С; Точность регулировки: 1 °С; Корпус: встраиваемый в подрозетник; Расширенная гарантия                                                                                                         | Склад | 4 500 |
| <a href="#">915</a> |   | Термостат комнатный Teplocom TS-Prog-2AA/3A-RF, беспроводной, прогр., реле 250В, 3А | 250 В, 3 А; Радиус беспроводного соединения на открытой местности: до 100 м; Температура регулировки: от 5 °С до 35 °С; Точность регулировки: 0,5 °С; Расширенная гарантия.                                                                         | Склад | 8 900 |
| <a href="#">912</a> |  | Термостат комнатный Teplocom TS-Prog-2AA/8A, проводной, прогр., реле 250В, 8А       | 250 В, 8 А; Питание батарей типа АА: 2 шт.; Контакты реле: до 250 В, 8 А; Температура регулировки: от 5 °С до 35 °С; Точность регулировки: 0,5 °С. ; Расширенная гарантия                                                                           | Склад | 4 500 |



PoE (Power over Ethernet) позволяет удалённому устройству вместе с данными передавать электрическую энергию через стандартную витую пару в сети Ethernet. Данная технология предназначена для IP-видеокамер, точек доступа, IP-телефонии, сетевых концентраторов и других устройств, к которым нежелательно или невозможно проводить отдельный электрический кабель.

| Артикул                  | Изображение                                                                         | Наименование                                                                                   | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Доступность | МРЦР (руб.) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ PoE |                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |
| <a href="#">4078</a>     |    | PSE-PoE.48DC/120VA v.2 источник питания для POE коммутаторов                                   | Выходное напряжение DC: 48-52 В; Мощность нагрузки: 120 Вт; Выходной разъём DC: 2.1x5.5x10; Кабель питания: IEC C13; Стандартная гарантия — 1 год                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Склад       | 2 390       |
| <a href="#">2022</a>     |    | PSE-SFP-1GR оптический трансивер 3,3В 1,25Гб до20км тип DFB Tx 1310 нм Rx 1550 нм              | SFP-модуль; Скорость передачи данных: 1,25 Гбит/с; Тип кабеля: одномодовый 9/125 мкм; Тип модуля: одноволоконный; Разъем: LC; Максимальная дальность работы: 20 км; Длина волны Tx: 1310 нм, длина волны Rx: 1550 нм; Мощность излучения: -9...-3 дБм, чувствительность: -25 дБм; Горячая замена; Цифровой контроль параметров DDM; Диапазон рабочих температур: 0...+70 °C; Расширенная гарантия — 4 года                        | Склад       | 1 400       |
| <a href="#">2023</a>     |  | PSE-SFP-1GT оптический трансивер 3,3В 1,25Гб до20км тип DFB Tx 1555 нм Rx 1310 нм              | Оптический трансивер, SFP-модуль; Скорость передачи данных: 1,25 Гбит/с; Тип кабеля: одномодовый 9/125 мкм; Тип модуля: одноволоконный; Разъем: LC; Максимальная дальность работы: 20 км; Длина волны Tx: 1550 нм, длина волны Rx: 1310 нм; Мощность излучения: -9...-3 дБм, чувствительность: -25 дБм; Горячая замена; Цифровой контроль параметров DDM; Диапазон рабочих температур - 0...+70 °C; Расширенная гарантия — 4 года | Склад       | 1 400       |
| <a href="#">4075</a>     |  | SKAT PoE-16E-2G-1S коммутатор PoE Plus, мощность 150Вт, порты:16-Ethernet, 1-Uplink, 1-COMBO   | 16 PoE портов (10/100 Мбит/с); Uplink: 1xRJ-45 порт (10/100/1000 Мбит/с) + 1xCOMBO; Стандарты POE: IEEE 802.3 af/at/bt PoE++ / Hi-PoE; Максимальная мощность на порт: 30 Вт (1-2 порт: 60 Вт), общая: 150 Вт; Дальность передачи PoE: до 250 метров; Грозозащита: 6 кВ; Рабочая температура: -10...+55 °C; Габариты: 295x195x45; Стандартная гарантия — 3 года                                                                    | Склад       | 15 140      |
| <a href="#">4076</a>     |  | SKAT PoE-16E-2G-2S v.2 коммутатор PoE Plus, мощность 300Вт, порты:16-Ethernet, 2-Uplink, 2-SFP | 16 PoE портов (10/100 Мбит/с); Uplink: 2xRJ-45 порт (10/100/1000 Мбит/с) + 2xSFP (10/100/1000 Мбит/с); Стандарты POE: IEEE 802.3 af/at/bt PoE++ / Hi-PoE; Максимальная мощность на порт: 30 Вт (1-2 порт: 60 Вт), общая: 300 Вт; Дальность передачи PoE: до 250 метров; Грозозащита: 6 кВ; Рабочая температура: -10...+55 °C; Габариты: 438x220x45; Стандартная гарантия — 3 года                                                 | Склад       | 24 790      |

|                      |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <a href="#">4077</a> |    | SKAT PoE-24E-2G v.2 коммутатор PoE Plus, мощность 300Вт, порты: 24-Ethernet, 2-Uplink       | 24 PoE порта (10/100 Мбит/с); Uplink: 2xRJ-45 порт (10/100/1000 Мбит/с); Стандарты POE: IEEE 802.3 af/at/bt PoE++ / Hi-PoE; Максимальная мощность на порт: 30 Вт (1-2 порт: 60 Вт), общая: 400 Вт; Дальность передачи PoE: до 250 метров; Грозозащита: 6 кВ; Рабочая температура: -10...+55 °C; Габариты: 440x290x45; Стандартная гарантия — 3 года                                                                                                                                     | Склад | 25 850 |
| <a href="#">4085</a> |    | SKAT PoE-24E-2G-2S коммутатор PoE Plus, мощность 400Вт, порты: 24-Ethernet, 2-Uplink, 2-SFP | 24 PoE порта (10/100 Мбит/с); Uplink: 2xRJ-45 порт (10/100/1000 Мбит/с) + 2xSFP порт (1000 Мбит/с); Стандарты POE: IEEE 802.3 af/at/bt PoE++ / Hi-PoE; Максимальная мощность на порт: 30 Вт (1-2 порт: 60 Вт), общая: 400 Вт; Дальность передачи PoE: до 250 метров; Грозозащита: 6 кВ; Рабочая температура: -10...+55 °C; Габариты: 440x290x45; Стандартная гарантия — 3 года                                                                                                          | Склад | 28 720 |
| <a href="#">4083</a> |    | SKAT PoE-2E-1S коммутатор PoE Plus, мощность 30Вт, порты: 2-Ethernet, 1-Uplink              | 2 PoE порта (10/100 Мбит/с); Uplink: 1xSFP порт (1000 Мбит/с); Стандарты POE: IEEE 802.3 af/at/bt PoE++ / Hi-PoE; Максимальная мощность на порт: 30 Вт (1 порт: 60 Вт), общая: 60 Вт; Дальность передачи PoE: до 250 метров; Грозозащита: 3 кВ; Рабочая температура: 10...+55 °C; Габариты: 85x90x28; Стандартная гарантия — 3 года                                                                                                                                                     | Склад | 5 990  |
| <a href="#">4070</a> |    | SKAT PoE-4E-1G коммутатор PoE Plus, мощность 80Вт, порты: 4-Ethernet, 1-Uplink              | 4 PoE порта (10/100 Мбит/с); Uplink: 1xRJ-45 порта (10/100/1000 Мбит/с); Стандарты POE: IEEE 802.3 af/at/bt PoE++ / Hi-PoE; Максимальная мощность на порт: 30 Вт (1 порт — 60 Вт), общая: 65 Вт; Дальность передачи PoE: до 250 метров; Грозозащита: 3 кВ; Рабочая температура: 10...+55 °C; Габариты: 190x130x35; Стандартная гарантия — 3 года                                                                                                                                        | Склад | 5 750  |
| <a href="#">4084</a> |  | SKAT PoE-4E-1G-1S коммутатор PoE Plus, мощность 80Вт, порты: 4-Ethernet, 1-Uplink, 1-SFP    | 4 PoE порта (10/100 Мбит/с); Uplink: 1xRJ-45 порт (10/100/1000 Мбит/с) + 1xSFP порт (1000 Мбит/с); Стандарты POE: IEEE 802.3 af/at/bt PoE++ / Hi-PoE; Максимальная мощность на порт: 30 Вт (1 порт: 60 Вт), общая: 80 Вт; Дальность передачи PoE: до 250 метров; Грозозащита: 3 кВ; Рабочая температура: 10...+55 °C; Габариты: 190x130x35; Стандартная гарантия — 3 года                                                                                                               | Склад | 6 520  |
| <a href="#">4071</a> |  | SKAT PoE-4E-2E v.2 коммутатор PoE Plus, мощность 80Вт, порты: 4-Ethernet, 2-Uplink          | 4 PoE порта (10/100 Мбит/с); Uplink: 2xRJ-45 порта (10/100 Мбит/с); Стандарты POE: IEEE 802.3 af/at/bt PoE++ / Hi-PoE; Максимальная мощность на порт: 30 Вт (1 порт: 60 Вт), общая: 80 Вт; Дальность передачи PoE: до 250 метров; Грозозащита: 6 кВ; Рабочая температура: -10...+55 °C; Габариты: 190x130x35; Стандартная гарантия — 3 года                                                                                                                                             | Склад | 4 180  |
| <a href="#">2035</a> |  | SKAT PoE-4E-2E исп.5 коммутатор уличный PoE Plus, мощность 80Вт, 4-Ethernet, 2-Uplink       | 4 PoE порта (10/100 Мбит/с); Uplink: 2xRJ-45 порта (10/100 Мбит/с); Стандарты POE: IEEE 802.3 af/at; Максимальная мощность на порт: 30 Вт, общая: 60 Вт; Дальность передачи PoE: до 250 метров; Встроенный УЗИП III класса; Климатическая установка с функцией термостатирования; Защита от холодного пуска оборудования; Грозозащита: 4 кВ; Металлический уличный корпус с классом защиты IP65; Рабочая температура: -45...+50 °C; Габариты: 425x160x300; Расширенная гарантия — 6 лет | Склад | 48 900 |

|                      |                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <a href="#">4072</a> |                       | SKAT PoE-8E-2E коммутатор PoE Plus, мощность 120Вт, порты: 8-Ethernet, 2-Uplink                      | 8 PoE портов (10/100 Мбит/с); Uplink: 2xRJ-45 порта (10/100 Мбит/с); Стандарты POE: IEEE 802.3 af/at/bt PoE++ / Hi-PoE; Максимальная мощность на порт: 30 Вт (1 порт: 60 Вт), общая: 120 Вт; Дальность передачи PoE: до 250 метров; Грозозащита: 6 кВ; Рабочая температура: -10...+55 °C; Габариты: 210x150x35; Стандартная гарантия — 3 года                                                                            | Склад | 6 520  |
| <a href="#">4073</a> |                       | SKAT PoE-8E-2G v.2 коммутатор PoE Plus, мощность 120Вт, порты: 8-Ethernet, 2-Uplink                  | 8 PoE портов (10/100 Мбит/с); Uplink: 2xRJ-45 порта (10/100/1000 Мбит/с); Стандарты POE: IEEE 802.3 af/at/bt PoE++ / Hi-PoE; Максимальная мощность на порт: 30 Вт (1 порт: 60 Вт), общая: 120 Вт; Дальность передачи PoE: до 250 метров; Грозозащита: 6 кВ; Рабочая температура: -10...+55 °C; Габариты: 210x150x35; Стандартная гарантия — 3 года                                                                       | Склад | 8 590  |
| <a href="#">4074</a> |                       | SKAT PoE-8G-1G-1S коммутатор; порты: 8GE PoE, 1GE, 1GE SFP; бюджет PoE 150Вт; IEEE802.3af/at/(bt)    | 8 PoE портов (10/100/1000 Мбит/с); Uplink: 1xRJ-45 порт (10/100/1000 Мбит/с) + 1xSFP (1000Мбит/с); Стандарты POE: IEEE 802.3 af/at/bt PoE++ / Hi-PoE; Максимальная мощность на порт: 30 Вт (1 порт: 60 Вт), общая: 150 Вт; Дальность передачи PoE: до 250 метров; Грозозащита: 6 кВ; Рабочая температура: -10...+55 °C; Габариты: 206x140x45; Стандартная гарантия: 3 года                                               | Склад | 11 990 |
| <a href="#">4091</a> | <div>НОВИНКА</div>   | SKAT PoE-M-16G-2G-2S управляемый L2+ коммутатор PoE Plus, 300Вт, порты: 16-Ethernet, 2-Uplink, 2-SFP | Уровень сетевого оборудования: L2+; 16 PoE портов (10/100/1000 Мбит/с); Uplink: 2xRJ-45 порт (10/100/1000 Мбит/с) + 2xSFP порт (1000 Мбит/с); Стандарты POE: IEEE 802.3 af/at/bt PoE++ / Hi-PoE; Максимальная мощность на порт: 30 Вт (1-2 порт: 90 Вт), общая: 300 Вт; Дальность передачи PoE: до 250 метров; Грозозащита: 6 кВ; Рабочая температура: -10...+55 °C; Габариты: 293x190x45; Стандартная гарантия — 3 года | Склад | 35 990 |
| <a href="#">4092</a> | <div>НОВИНКА</div>  | SKAT PoE-M-24G-4G-4S управляемый L2+ коммутатор PoE Plus, 400Вт, порты: 24-Ethernet, 4-Uplink, 4-SFP | Уровень сетевого оборудования: L2+; 24 PoE порта (10/100/1000 Мбит/с); Uplink: 4xCombo (RJ45/SFP 1000 Мбит/с); Стандарты POE: IEEE 802.3 af/at/bt PoE++ / Hi-PoE; Максимальная мощность на порт: 30 Вт (1-2 порт: 90 Вт), общая: 400 Вт; Дальность передачи PoE: до 250 метров; Грозозащита: 6 кВ; Рабочая температура: -10...+55 °C; Габариты: 440x290x45; Стандартная гарантия — 3 года                                | Склад | 41 500 |
| <a href="#">4093</a> | <div>НОВИНКА</div>  | SKAT PoE-M-48G-4S управляемый L2+ коммутатор PoE Plus, 800Вт, порты: 48-Ethernet, 4-SFP              | Уровень сетевого оборудования: L2+; 48 PoE портов (10/100/1000 Мбит/с); Uplink: 4xSFP порт (1000 Мбит/с); Стандарты POE: IEEE 802.3 af/at/bt PoE++ / Hi-PoE; Максимальная мощность на порт: 30 Вт (1-4 порт: 90 Вт), общая: 800 Вт; Дальность передачи PoE: до 250 метров; Грозозащита: 6 кВ; Рабочая температура: -10...+55 °C; Габариты: 440x360x45; Стандартная гарантия — 3 года                                     | Склад | 74 900 |
| <a href="#">4090</a> | <div>НОВИНКА</div>  | SKAT PoE-M-8G-4G-4S управляемый L2+ коммутатор PoE Plus, 150Вт, порты: 8-Ethernet, 4-Uplink, 4-SFP   | Уровень сетевого оборудования: L2+; 8 PoE портов (10/100/1000 Мбит/с); Uplink: 4xCombo (RJ45/SFP 1000 Мбит/с); Стандарты POE: IEEE 802.3 af/at/bt PoE++ / Hi-PoE; Максимальная мощность на порт: 30 Вт (1 порт: 90 Вт), общая: 150 Вт; Дальность передачи PoE: до 250 метров; Грозозащита: 6 кВ; Рабочая температура: -10...+55 °C; Габариты: 293x190x45; Стандартная гарантия — 3 года                                  | Склад | 22 500 |

|                      |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <a href="#">4086</a> |    | SKAT PoE-UPS-5E-1S бесперебойный PoE коммутатор, мощность 75Вт, порты: 5-Ethernet, 1-SFP  | 5 PoE портов(10/100/1000 Мбит/с); Uplink: 1xSFP порт (1000 Мбит/с); Стандарты POE: IEEE 802.3 af/at/bt PoE++ / Hi-PoE; Максимальная мощность на порт: 30 Вт (1 порт: 60 Вт), общая: 65 Вт; Поддержка солнечных панелей; Дальность передачи PoE: до 250 метров; Грозозащита: 3 кВ; Рабочая температура: 10...+55 °C; Габариты: 158x142x35; Стандартная гарантия — 3 года                                                                                        | Склад | 19 990 |
| <a href="#">2026</a> |    | SKAT PoE-UPS-8E-1G-1S исп.5 коммутатор бесперебойный уличный PoE Plus, 150Вт,2 АКБ 7-12Ач | 8 PoE портов 10/100 Мбит/с; 1 порт Uplink 10/100/1000 Мбит/с + 1 порт SFP 1000BaseX; Стандарты POE: IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX, IEEE 802.3az/ab/af/at; Максимальная мощность на порт: 30 Вт (1 порт: 60 Вт), общая: 150 Вт; Поддержка функции VLAN: безопасность и увеличение дальности передачи данных до 250 м; Защита от холодного пуска оборудования; Металлический уличный корпус с классом защиты IP65; Расширенная гарантия — 6 лет | Склад | 89 750 |
| <a href="#">4081</a> |    | Инжектор PSE-PoE.220AC/15VA v.2 48 В 0,32 А, PoE IEEE 802.3 af/at, IEEE 802.3/802.3u      | Выходное напряжение DC: 48 В; Максимальный ток: 0,32 А; Мощность нагрузки: 15 ВА; Входное напряжение: AC 100-240 V; Совместимость с PoE IEEE 802.3af/at; Стандартная гарантия — 1,5 года                                                                                                                                                                                                                                                                       | Склад | 590    |
| <a href="#">4082</a> |    | Инжектор PSE-PoE.220AC/28VA v.2, 48В 0,5А, стандарты IEEE 802.3, IEEE 802.3u              | Выходное напряжение: DC 48 В; Максимальный ток: 0,5 А; Мощность нагрузки: 28 ВА; Входное напряжение: AC 100-240 V; Совместимость с PoE IEEE 802.3af/at; Стандартная гарантия — 1,5 года                                                                                                                                                                                                                                                                        | Склад | 990    |
| <a href="#">4087</a> |  | Репитер PSE-REP-E Lite, вых.мощность 12,2Вт, дальность передачи 100м., вх./вых. RJ-45 PoE | Входной порт PoE: IEEE802.3af DC 37-57 В; Максимальная принимаемая мощность: 30 Вт; Выходная мощность: не более 12,2 Вт; Входной/Выходной порт PoE: 10/100 Мбит/с; Стандартная гарантия — 1,5 года                                                                                                                                                                                                                                                             | Склад | 1 990  |
| <a href="#">4080</a> |  | Репитер PSE-REP-E v.2, мощность 30Вт, дальность передачи 100м., вх./вых. RJ-45 PoE        | Входной порт PoE: IEEE802.3af/at DC 37-57 В; Максимальная принимаемая мощность: 30 Вт; Выходная мощность: не более 30 Вт; Входной/Выходной порт PoE: 10/100 Мбит/с; Стандартная гарантия — 1,5 года                                                                                                                                                                                                                                                            | Склад | 2 730  |
| <a href="#">4079</a> |  | Сплиттер PSE-SP-1A-E v.2, мощность 13Вт, вх. RJ-45 PoE, вых. RJ-45 Ethernet и DC 12V      | Стандарты PoE: IEEE 802.3af/at; Порты: вход — RJ45, выход — кабель RJ45(10/100 Мбит/с)/штекер 2.1x5.5x10 мм; Входное напряжение DC: 40-55 В; Выходное напряжение DC: 12 В/1,2 А; Рабочая температура -10 ... +75 °C; Расширенная гарантия — 2 года                                                                                                                                                                                                             | Склад | 690    |
| <a href="#">2037</a> |  | Сплиттер PSE-SP-1A-E, мощность 13Вт, вх. RJ-45 PoE, вых. RJ-45 Ethernet и DC 12V          | Стандарты PoE: IEEE 802.3af; Порты: вход — RJ45, выход — кабель RJ45 (10/100 Мбит/с)/штекер 2.1x5.5x10 мм; Входное напряжение: DC37-57В; Выходное напряжение: DC12В/1,08А; Рабочая температура -10 ... +40 °C; Расширенная гарантия — 2 года                                                                                                                                                                                                                   | Склад | 990    |

Напольные и настенные шкафы высотой от 6 до 42 юнитов для эргономичной установки всего комплекса монтажного или серверного телекоммуникационного оборудования, в том числе системы бесперебойного питания. А также широкий выбор аксессуаров для оптимизации внутреннего пространства телекоммуникационных шкафов.

| Артикул                    | Изображение                                                                         | Наименование                                                                                           | Описание                                                                                          | Доступность | МРЦР (руб.) |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ШКАФЫ |                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                   |             |             |
| <a href="#">4478</a>       |    | SKAT TB Cable 30/4<br>Набор кабелей заземления (30см - 4 шт, набор: гайка, шайба - 8 шт)               | Кабель длиной 30 см — 4 шт.; Гайка — 8 шт.; Шайба — 8 шт.                                         | Склад       | 1 380       |
| <a href="#">4472</a>       |    | SKAT TB Entry-B<br>Щеточный ввод, черный                                                               | Щеточный ввод глубиной — 360 мм; Цвет — Ral 9005 - черный; Масса нетто — 0.2 кг                   | Склад       | 950         |
| <a href="#">4471</a>       |  | SKAT TB Entry-G<br>Щеточный ввод, серый                                                                | Щеточный ввод глубиной — 360 мм; Цвет — Ral 7035 - серый; Масса нетто — 0.2 кг                    | Склад       | 950         |
| <a href="#">4450</a>       |  | SKAT TB Fan 2-G-TOP<br>Вентиляторный модуль на 2 элемента потолочный, серый                            | Вентиляторный модуль глубиной — 130 мм; Цвет — Ral 7035 - серый; Масса нетто — 2.3 кг             | Склад       | 5 350       |
| <a href="#">4480</a>       |  | SKAT TB Fan 2/600-B-TOP<br>Вентиляторный модуль на 2 элемента потолочный для напольных шкафов с глубин | Вентиляторный модуль для шкафов глубиной — 347 мм; Цвет — Ral 9005 - черный; Масса нетто — 2.3 кг | Склад       | 5 210       |
| <a href="#">4481</a>       |  | SKAT TB Fan 4/800-B-TOP<br>Вентиляторный модуль на 4 элемента потолочный для напольных шкафов с глубин | Модуль глубиной — 547 мм; Цвет — Ral 9005 - черный; Масса нетто — 3.6 кг                          | Склад       | 8 680       |
| <a href="#">4479</a>       |  | SKAT TB Ground 19"<br>шина медная для заземления                                                       | Ширина — 485 мм; Масса нетто — 0.3 кг                                                             | Склад       | 3 210       |

|                      |                                                                                     |                                                                                              |                                                                                |       |       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <a href="#">4473</a> |    | SKAT TB Light 150-G<br>Панель освещения 19",<br>кабель 1,5м, серая                           | Панель глубиной — 55 мм; Цвет — Ral 7035 -<br>серый; Масса нетто — 0.4 кг      | Склад | 3 810 |
| <a href="#">4476</a> |    | SKAT TB Mounting kit 16<br>Комплект крепежа<br>винт+шайба+гайка<br>M6x16                     | Винт M6x16 — 1 шт.; Гайка-клипса M6 — 1 шт.;<br>Пластиковая шайба — 1 шт.      | Склад | 90    |
| <a href="#">4477</a> |    | SKAT TB Org DIN-B<br>Организер для<br>автоматических<br>выключателей с DIN<br>рейкой, черный | Организер глубиной — 58 мм; Цвет — Ral 9005<br>- черный; Масса нетто — 2 кг    | Склад | 3 060 |
| <a href="#">4464</a> |    | SKAT TB Org R-B<br>Кабельный организер<br>кольцо 90x60 мм,<br>черный                         | Организер глубиной — 60 мм; Цвет — Ral 9005<br>- черный; Масса нетто — 0.05 кг | Склад | 160   |
| <a href="#">4463</a> |   | SKAT TB Org R-G<br>Кабельный организер<br>кольцо 90x60 мм, серый                             | Организер глубиной — 60 мм; Цвет — Ral 7035<br>- серый; Масса нетто — 0.05 кг  | Склад | 160   |
| <a href="#">4466</a> |  | SKAT TB Org R5/45-B<br>Кабельный организер<br>19", 5 колец 45 мм,<br>черный                  | Организер глубиной — 55 мм; Цвет — Ral 9005<br>- черный; Масса нетто — 0.31 кг | Склад | 1 110 |
| <a href="#">4465</a> |  | SKAT TB Org R5/45-G<br>Кабельный организер<br>19", 5 колец 45 мм,<br>серый                   | Организер глубиной — 55 мм; Цвет — Ral 7035<br>- серый; Масса нетто — 0.31 кг  | Склад | 1 110 |
| <a href="#">4469</a> |  | SKAT TB Panel 1U-B<br>Панель заглушка 19" 1U,<br>черная                                      | Панель глубиной — 10 мм; Цвет — Ral 9005 -<br>черный; Масса нетто — 0.26 кг    | Склад | 380   |
| <a href="#">4467</a> |  | SKAT TB Panel 1U-G<br>Панель заглушка 19" 1U,<br>серая                                       | Панель глубиной — 10 мм; Цвет — Ral 7035 -<br>серый; Масса нетто — 0.26 кг     | Склад | 380   |



|                      |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                  |       |       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <a href="#">4470</a> |    | SKAT TB Panel 2U-B<br>Панель заглушка 19" 2U,<br>черная                            | Панель глубиной — 10 мм; Цвет — Ral 9005 -<br>черный; Масса нетто — 0.44 кг                                                      | Склад | 500   |
| <a href="#">4468</a> |    | SKAT TB Panel 2U-G<br>Панель заглушка 19" 2U,<br>серая                             | Панель глубиной — 10 мм; Цвет — Ral 7035 -<br>серый; Масса нетто — 0.44 кг                                                       | Склад | 500   |
| <a href="#">4461</a> |    | SKAT TB Rails H600-B<br>Усиленные<br>направляющие 19" для<br>шкафов 600 мм, черные | Для шкафов глубиной — 600 мм;<br>Максимальная нагрузка — 100 кг; Цвет — Ral<br>9005 - черный; Масса нетто — 1.12 кг              | Склад | 1 010 |
| <a href="#">4462</a> |    | SKAT TB Rails H800-B<br>Усиленные<br>направляющие 19" для<br>шкафов 800 мм, черные | Для шкафов глубиной — 800 мм;<br>Максимальная нагрузка — 100 кг; Цвет — Ral<br>9005 - черный; Масса нетто — 1.6 кг               | Склад | 1 510 |
| <a href="#">4452</a> |   | SKAT TB Shelf 600-B<br>Стационарная полка 19"<br>для шкафа 600мм,<br>черная        | Полка для шкафов глубиной — 600 мм;<br>Максимальная нагрузка на полку — 60 кг; Цвет<br>— Ral 9005 - черный; Масса нетто — 2.8 кг | Склад | 2 120 |
| <a href="#">4453</a> |  | SKAT TB Shelf 800-B<br>Стационарная полка 19"<br>для шкафа 800мм,<br>черная        | Полка для шкафов глубиной — 800 мм;<br>Максимальная нагрузка на полку — 60 кг; Цвет<br>— Ral 9005 - черный; Масса нетто — 2.8 кг | Склад | 3 140 |
| <a href="#">4482</a> |  | SKAT TB Shelf D450-G<br>Стационарная полка 19"<br>глубиной 450мм, серая            | Полка для шкафов глубиной — 450 мм;<br>Максимальная нагрузка на полку — 20 кг; Цвет<br>— Ral 7035 - серый; Масса нетто — 2 кг    | Склад | 1 500 |
| <a href="#">4483</a> |  | SKAT TB Shelf D600-G<br>Стационарная полка 19"<br>глубиной 600мм, серая            | Полка для шкафов глубиной — 600 мм;<br>Максимальная нагрузка на полку — 20 кг; Цвет<br>— Ral 7035 - серый; Масса нетто — 2 кг    | Склад | 2 250 |
| <a href="#">4457</a> |  | SKAT TB Shelf F350-B<br>Полка переднего<br>крепления 19" 350 мм,<br>черная         | Полка для шкафов глубиной — 350 мм;<br>Максимальная нагрузка на полку — 20 кг; Цвет<br>— Ral 9005 - черный; Масса нетто — 1.5 кг | Склад | 2 090 |

|                      |                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                                                                   |       |       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <a href="#">4456</a> |    | SKAT TB Shelf F350-G<br>Полка переднего<br>крепления 19" 350 мм,<br>серая                         | Полка для шкафов глубиной — 350 мм;<br>Максимальная нагрузка на полку — 20 кг; Цвет<br>— Ral 7035 - серый; Масса нетто — 1.5 кг   | Склад | 2 090 |
| <a href="#">4454</a> |    | SKAT TB Shelf H600-B<br>Усиленная<br>стационарная полка 19"<br>для шкафа 600мм,<br>черная         | Полка для шкафов глубиной — 600 мм;<br>Максимальная нагрузка на полку — 100 кг;<br>Цвет — Ral 9005 - черный; Масса нетто — 1.8 кг | Склад | 2 620 |
| <a href="#">4455</a> |    | SKAT TB Shelf H800-B<br>Усиленная<br>стационарная полка 19"<br>для шкафа 800мм,<br>черная         | Полка для шкафов глубиной — 800 мм;<br>Максимальная нагрузка на полку — 100 кг;<br>Цвет — Ral 9005 - черный; Масса нетто — 3.3 кг | Склад | 3 860 |
| <a href="#">4458</a> |    | SKAT TB Shelf P450-B<br>Выдвижная полка 19"<br>для шкафов 450 мм,<br>черная                       | Полка для шкафов глубиной — 450 мм;<br>Максимальная нагрузка на полку — 100 кг;<br>Цвет — Ral 9005 - черный; Масса нетто — 2.8 кг | Склад | 2 560 |
| <a href="#">4459</a> |    | SKAT TB Shelf P600-B<br>Выдвижная полка 19"<br>для шкафов 600 мм,<br>черная                       | Полка для шкафов глубиной — 600 мм;<br>Максимальная нагрузка на полку — 20 кг; Цвет<br>— Ral 9005 - черный; Масса нетто — 2.5 кг  | Склад | 2 870 |
| <a href="#">4460</a> |  | SKAT TB Shelf P800-B<br>Выдвижная полка 19"<br>для шкафов 800 мм,<br>черная                       | Полка для шкафов глубиной — 800 мм;<br>Максимальная нагрузка на полку — 20 кг; Цвет<br>— Ral 9005 - черный; Масса нетто — 3.6 кг  | Склад | 4 040 |
| <a href="#">4493</a> |  | SKAT TB Shelf S600-B<br>Усиленная (200кг)<br>стационарная полка 19"<br>для шкафа 600мм,<br>черная | Полка для шкафов глубиной — 600 мм;<br>Максимальная нагрузка на полку — 200 кг;<br>Цвет — Ral 9005 - черный                       | Склад | 5 580 |
| <a href="#">4484</a> |  | SKAT TB Shelf S800-B<br>Усиленная (200кг)<br>стационарная полка 19"<br>для шкафа 800мм,<br>черная | Полка для шкафов глубиной — 800 мм;<br>Максимальная нагрузка на полку — 200 кг;<br>Цвет — Ral 9005 - черный                       | Склад | 5 880 |
| <a href="#">4451</a> |  | SKAT TB TS Термостат<br>для<br>телекоммуникационных<br>шкафов                                     | Термостат глубиной — 43 мм; Цвет — Ral 7035 -<br>серый; Масса нетто — 0.07 кг                                                     | Склад | 2 440 |

|                      |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                                                        |       |        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <a href="#">4474</a> |    | SKAT TB Wheel<br>Роликовая опора                                                                 | Роликовая опора глубиной — 51 мм; Цвет — Ral 9005 - черный; Масса нетто — 0.26 кг                                                                      | Склад | 1 070  |
| <a href="#">4475</a> |    | SKAT TB Wheel L<br>Роликовая опора с тормозом                                                    | Роликовая опора глубиной — 51 мм; Цвет — Ral 9005 - черный; Масса нетто — 0.28 кг                                                                      | Склад | 1 220  |
| <a href="#">4415</a> |    | SKAT TB-12W645FF-G<br>Шкаф настенный телекоммуникационный 12U 600x450x635мм, дверь металлическая | Настенный, 12U, 570x450x370 мм; Передняя дверь – сплошная металлическая; Боковые стенки съемные; 2 профиля 19 дюймов; Цвет – серый RAL 7035; Под заказ | Склад | 18 800 |
| <a href="#">4414</a> |    | SKAT TB-12W645GF-G<br>Шкаф настенный телекоммуникационный 12U 600x450x635мм, дверь стеклянная    | Настенный, 12U, 570x450x370 мм; Передняя дверь – стекло; Боковые стенки съемные; 2 профиля 19 дюймов; Цвет – серый RAL 7035; Под заказ                 | Склад | 18 800 |
| <a href="#">4423</a> |   | SKAT TB-12W660FF-G<br>Шкаф настенный телекоммуникационный 12U 600x600x635мм, дверь металлическая | Настенный, 12U, 570x600x635 мм; Передняя дверь – сплошная металлическая; Боковые стенки съемные; 2 профиля 19 дюймов; Цвет – серый RAL 7035; Под заказ | Склад | 20 200 |
| <a href="#">4422</a> |  | SKAT TB-12W660GF-G<br>Шкаф настенный телекоммуникационный 12U 600x600x635мм, дверь стеклянная    | Настенный, 12U, 570x600x635 мм; Передняя дверь – стекло; Боковые стенки съемные; 2 профиля 19 дюймов; Цвет – серый RAL 7035; Под заказ                 | Склад | 20 200 |
| <a href="#">4417</a> |  | SKAT TB-15W645FF-G<br>Шкаф настенный телекоммуникационный 15U 600x450x770мм, дверь металлическая | Настенный, 15U, 570x450x370 мм; Передняя дверь – сплошная металлическая; Боковые стенки съемные; 2 профиля 19 дюймов; Цвет – серый RAL 7035; Под заказ | Склад | 20 700 |
| <a href="#">4416</a> |  | SKAT TB-15W645GF-G<br>Шкаф настенный телекоммуникационный 15U 600x450x770мм, дверь стеклянная    | Настенный, 15U, 570x450x370 мм; Передняя дверь – стекло; Боковые стенки съемные; 2 профиля 19 дюймов; Цвет – серый RAL 7035; Под заказ                 | Склад | 20 700 |
| <a href="#">4425</a> |  | SKAT TB-15W660FF-G<br>Шкаф настенный телекоммуникационный 15U 600x600x770мм, дверь металлическая | Настенный, 15U, 570x600x770 мм; Передняя дверь – сплошная металлическая; Боковые стенки съемные; 2 профиля 19 дюймов; Цвет – серый RAL 7035; Под заказ | Склад | 22 500 |

|                      |                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |       |        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <a href="#">4424</a> |    | SKAT TB-15W660GF-G<br>Шкаф настенный<br>телекоммуникационный<br>15U 600х600х770мм,<br>дверь стеклянная        | Настенный, 15U, 570х600х770 мм; Передняя<br>дверь – стекло; Боковые стенки съемные; 2<br>профиля 19 дюймов; Цвет – серый RAL 7035;<br>Под заказ                                                 | Склад | 22 500 |
| <a href="#">4400</a> |    | SKAT TB-22R660GF-B<br>Шкаф напольный<br>универсальный<br>серверный 22U<br>600х600мм, дверь<br>стеклянная      | Напольный, 22U, 600х600 мм; Передняя дверь<br>– стекло; Задняя дверь – сплошная<br>металлическая; Боковые стенки съемные; 4<br>профиля 19 дюймов; Цвет – черный RAL 9005;<br>Под заказ          | Склад | 47 700 |
| <a href="#">4401</a> |    | SKAT TB-22R660PF-B<br>Шкаф напольный<br>универсальный<br>серверный 22U<br>600х600мм, дверь<br>перфорированная | Напольный, 22U, 600х600 мм; Передняя дверь<br>– перфорированная; Задняя дверь – сплошная<br>металлическая; Боковые стенки съемные; 4<br>профиля 19 дюймов; Цвет – черный RAL 9005;<br>Под заказ | Склад | 47 700 |
| <a href="#">4402</a> |    | SKAT TB-22R680GF-B<br>Шкаф напольный<br>универсальный<br>серверный 22U<br>600х800мм, дверь<br>стеклянная      | Напольный, 22U, 600х800 мм; Передняя дверь<br>– стекло; Задняя дверь – сплошная<br>металлическая; Боковые стенки съемные; 4<br>профиля 19 дюймов; Цвет – черный RAL 9005;<br>Под заказ          | Склад | 55 600 |
| <a href="#">4403</a> |   | SKAT TB-22R680PF-B<br>Шкаф напольный<br>универсальный<br>серверный 22U<br>600х800мм, дверь<br>перфорированная | Напольный, 22U, 600х800 мм; Передняя дверь<br>– перфорированная; Задняя дверь – сплошная<br>металлическая; Боковые стенки съемные; 4<br>профиля 19 дюймов; Цвет – черный RAL 9005;<br>Под заказ | Склад | 55 600 |
| <a href="#">4404</a> |  | SKAT TB-32R660GF-B<br>Шкаф напольный<br>универсальный<br>серверный 32U<br>600х600мм, дверь<br>стеклянная      | Напольный 32U, 600х600 мм; Передняя дверь –<br>стекло; Задняя дверь – сплошная<br>металлическая; Боковые стенки съемные; 4<br>профиля 19 дюймов; Цвет – черный RAL 9005;<br>Под заказ           | Склад | 62 200 |
| <a href="#">4405</a> |  | SKAT TB-32R680GF-B<br>Шкаф напольный<br>универсальный<br>серверный 32U<br>600х800мм, дверь<br>стеклянная      | Напольный 32U, 600х800 мм; Передняя дверь –<br>стекло; Задняя дверь – сплошная<br>металлическая; Боковые стенки съемные; 4<br>профиля 19 дюймов; Цвет – черный RAL 9005;<br>Под заказ           | Склад | 68 400 |
| <a href="#">4406</a> |  | SKAT TB-42R660GF-B<br>Шкаф напольный<br>универсальный<br>серверный 42U<br>600х600мм, дверь<br>стеклянная      | Напольный 42U, 600х600 мм; Передняя дверь –<br>стекло; Задняя дверь – сплошная<br>металлическая; Боковые стенки съемные; 4<br>профиля 19 дюймов; Цвет – черный RAL 9005;<br>Под заказ           | Склад | 71 500 |
| <a href="#">4426</a> |  | SKAT TB-42R660PF-B<br>Шкаф напольный<br>универсальный<br>серверный 42U<br>600х600мм, дверь<br>перфорированная | Напольный 42U, 600х600 мм; Передняя дверь –<br>перфорированная; Задняя дверь – сплошная<br>металлическая; Боковые стенки съемные; 4<br>профиля 19 дюймов; Цвет – черный RAL 9005;<br>Под заказ  | Склад | 71 500 |

|                      |                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |       |        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <a href="#">4409</a> |    | SKAT TB-42R680GF-B<br>Шкаф напольный<br>универсальный<br>серверный 42U<br>600x800мм, дверь<br>стеклянная      | Напольный 42U, 600x800 мм; Передняя дверь –<br>стекло; Задняя дверь – сплошная<br>металлическая; Боковые стенки съемные; 4<br>профиля 19 дюймов; Цвет – черный RAL 9005;<br>Под заказ          | Склад | 80 000 |
| <a href="#">4408</a> |    | SKAT TB-42R680PF-B<br>Шкаф напольный<br>универсальный<br>серверный 42U<br>600x800мм, дверь<br>перфорированная | Напольный 42U, 600x800 мм; Передняя дверь –<br>перфорированная; Задняя дверь – сплошная<br>металлическая; Боковые стенки съемные; 4<br>профиля 19 дюймов; Цвет – черный RAL 9005;<br>Под заказ | Склад | 80 000 |
| <a href="#">4411</a> |    | SKAT TB-6W645FF-G<br>Шкаф настенный<br>телекоммуникационный<br>6U 600x450x370мм,<br>дверь металлическая       | Настенный, 6U, 570x450x370 мм; Передняя<br>дверь – сплошная металлическая; Боковые<br>стенки съемные; 2 профиля 19 дюймов; Цвет –<br>серый RAL 7035; Под заказ                                 | Склад | 13 600 |
| <a href="#">4410</a> |    | SKAT TB-6W645GF-G<br>Шкаф настенный<br>телекоммуникационный<br>6U 600x450x370мм,<br>дверь стеклянная          | Настенный, 6U, 570x450x370 мм; Передняя<br>дверь – стекло; Боковые стенки съемные; 2<br>профиля 19 дюймов; Цвет – серый RAL 7035;<br>Под заказ                                                 | Склад | 13 600 |
| <a href="#">4419</a> |   | SKAT TB-6W660FF-G<br>Шкаф настенный<br>телекоммуникационный<br>6U 600x600x370мм,<br>дверь металлическая       | Настенный, 6U, 570x600x370 мм; Передняя<br>дверь – сплошная металлическая; Боковые<br>стенки съемные; 2 профиля 19 дюймов; Цвет –<br>серый RAL 7035; Под заказ                                 | Склад | 15 400 |
| <a href="#">4418</a> |  | SKAT TB-6W660GF-G<br>Шкаф настенный<br>телекоммуникационный<br>6U 600x600x370мм,<br>дверь стеклянная          | Настенный, 6U, 570x600x370 мм; Передняя<br>дверь – стекло; Боковые стенки съемные; 2<br>профиля 19 дюймов; Цвет – серый RAL 7035;<br>Под заказ                                                 | Склад | 15 400 |
| <a href="#">4413</a> |  | SKAT TB-9W645FF-G<br>Шкаф настенный<br>телекоммуникационный<br>9U 600x450x500мм,<br>дверь металлическая       | Настенный, 9U, 570x450x370 мм; Передняя<br>дверь – сплошная металлическая; Боковые<br>стенки съемные; 2 профиля 19 дюймов; Цвет –<br>серый RAL 7035; Под заказ                                 | Склад | 15 600 |
| <a href="#">4412</a> |  | SKAT TB-9W645GF-G<br>Шкаф настенный<br>телекоммуникационный<br>9U 600x450x500мм,<br>дверь стеклянная          | Настенный, 9U, 570x450x370 мм; Передняя<br>дверь – стекло; Боковые стенки съемные; 2<br>профиля 19 дюймов; Цвет – серый RAL 7035;<br>Под заказ                                                 | Склад | 15 600 |
| <a href="#">4421</a> |  | SKAT TB-9W660FF-G<br>Шкаф настенный<br>телекоммуникационный<br>9U 600x600x500мм,<br>дверь металлическая       | Настенный, 9U, 570x600x500 мм; Передняя<br>дверь – сплошная металлическая; Боковые<br>стенки съемные; 2 профиля 19 дюймов; Цвет –<br>серый RAL 7035; Под заказ                                 | Склад | 17 600 |

|                      |                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                |       |        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <a href="#">4420</a> |  | SKAT TB-9W660GF-G<br>Шкаф настенный<br>телекоммуникационный<br>9U 600х600х500мм,<br>дверь стеклянная | Настенный, 9U, 570х600х500 мм; Передняя<br>дверь – стекло; Боковые стенки съемные; 2<br>профиля 19 дюймов; Цвет – серый RAL 7035;<br>Под заказ | Склад | 17 600 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|



Специализированные ударопрочные уличные термощафы с автоматикой управления климатом – для размещения охранно-пожарного, телевизионного, сетевого и другого электронного оборудования. Обеспечивают защиту установленного оборудования от негативных факторов внешней среды (повышенная влажность, пыль, низкая температура, гроза), а также от холодного пуска, перегрева и импульсного перенапряжения.

| Артикул             | Изображение                                                                         | Наименование                                                                                   | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                | Доступность | МРЦР (руб.) |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| ТЕРМОЩАФЫ           |                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |
| <a href="#">748</a> |    | Козырек дождезащитный 400x250 для СКАТ ШТ-5425 всех модификаций, сталь 1,5 мм.                 | Дождезащитный козырек предназначен для защиты термощафов СКАТ ШТ-5425 всех модификаций от попадания влаги. Материал - сталь толщиной 1,5 мм. Покрытие - порошковая окраска, цвет серый (RAL7035) Габариты козырька (ШхГ): 400x250 мм. Монтажные аксессуары в комплекте.                 | Склад       | 8 820       |
| <a href="#">749</a> |    | Козырек дождезащитный 600x250 для СКАТ ШТ-6625 всех модификаций, сталь 1,5 мм.                 | Дождезащитный козырек предназначен для защиты термощафов СКАТ ШТ-6625 всех модификаций от попадания влаги. Материал - сталь толщиной 1,5 мм. Покрытие - порошковая окраска, цвет серый (RAL7035) Габариты козырька (ШхГ): 600x250 мм. Монтажные аксессуары в комплекте.                 | Склад       | 6 390       |
| <a href="#">747</a> |  | Козырек дождезащитный 600x300 для СКАТ ШТ-8630 и 12630 всех модификаций ст 1,5 мм.             | Дождезащитный козырек предназначен для защиты термощафов СКАТ ШТ-8630 и СКАТ ШТ-12630 всех модификаций от попадания влаги. Материал - сталь толщиной 1,5 мм. Покрытие - порошковая окраска, цвет серый (RAL7035) Габариты козырька (ШхГ): 600x300 мм. Монтажные аксессуары в комплекте. | Склад       | 7 130       |
| <a href="#">750</a> |  | Личинка замка для шкафов СКАТ ШТ в комплекте с индивидуальным ключом, металл                   | Личинка замка в комплекте с индивидуальным ключом предназначена для замены применяемой в шкафах СКАТ ШТ личинки с двойной бородкой Материал личинка/ключ: пластик+металл/металл                                                                                                         | Склад       | 5 580       |
| <a href="#">860</a> |  | СКАТ ШТ 5424П Шкаф термостатированный, I <sub>max</sub> =5А, ВхШхГ 500x400x240мм, корпус IP56  | Габариты 500x400x240 мм; Класс защиты IP65; Температурный диапазон от -45 °С до +50 °С; Нагреватель мощностью 60 Вт; Расширенная гарантия — 7 лет                                                                                                                                       | Склад       | 49 670      |
| <a href="#">726</a> |  | СКАТ ШТ-12630 Шкаф термостатированный, I <sub>max</sub> =5А, ШхВхГ 600x1200x300мм, корпус IP66 | Габариты 1200x600x300 мм; Класс защиты IP66; Температурный диапазон от -45 °С до +50 °С; Два нагревателя мощностью 150 Вт; Встроенный цифровой контроллер ЦКТ-01; Расширенная гарантия — 7 лет                                                                                          | Склад       | 80 800      |

|                     |                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| <a href="#">732</a> |    | СКАТ ШТ-12630А Шкаф термостатированный<br>I <sub>max</sub> =5А<br>600х1200х300мм,<br>-65°С...+50°С IP66 | Габариты 1200х600х300 мм; Класс защиты IP66; Температурный диапазон от -65 °С до +50 °С; Климатическое исполнение — УХЛ 1; Встроенный цифровой контроллер ЦКТ-01; Расширенная гарантия — 7 лет     | Склад | 91 400  |
| <a href="#">733</a> |    | СКАТ ШТ-12630АВ Шкаф с вентиляцией<br>I <sub>max</sub> =5А<br>600х1200х300мм,<br>-65°С...+50°С IP54     | Габариты 1200х600х300 мм; Класс защиты IP54; Температурный диапазон от -65 °С до +50 °С; Встроенный обогреватель и вентиляция; Встроенный цифровой контроллер ЦКТ-01; Расширенная гарантия — 7 лет | Склад | 110 900 |
| <a href="#">727</a> |    | СКАТ ШТ-3415А Шкаф термостатированный<br>I <sub>max</sub> =5А<br>300х400х150мм,<br>-65°С...+50°С, IP66  | Габариты 300х400х150 мм; Класс защиты IP66; Температурный диапазон от -65 °С до +50 °С; Климатическое исполнение — УХЛ 1; Встроенный цифровой контроллер ЦКТ-01; Расширенная гарантия — 7 лет      | Склад | 28 300  |
| <a href="#">724</a> |    | СКАТ ШТ-5425 Шкаф термостатированный,<br>I <sub>max</sub> =5А, ВхШхГ<br>500х400х250мм, корпус IP66      | Габариты 500х400х250 мм; Класс защиты IP66; Температурный диапазон от -45 °С до +50 °С; Нагреватель мощностью 60 Вт; Встроенный цифровой контроллер ЦКТ-01; Расширенная гарантия — 7 лет           | Склад | 38 200  |
| <a href="#">728</a> |  | СКАТ ШТ-5425А Шкаф термостатированный<br>I <sub>max</sub> =5А<br>400х510х260мм,<br>-65°С...+50°С, IP66  | Габариты 500х400х250 мм; Класс защиты IP66; Температурный диапазон от -65 °С до +50 °С; Климатическое исполнение — УХЛ 1; Встроенный цифровой контроллер ЦКТ-01; Расширенная гарантия — 7 лет      | Склад | 44 800  |
| <a href="#">719</a> |  | СКАТ ШТ-5425АВ термостатированный<br>I <sub>max</sub> =5А вентиляция,<br>УХЛ 1, -65°С...+50°С,<br>IP54  | Габариты 500х400х250 мм; Класс защиты IP54; Температурный диапазон от -65 °С до +50 °С; Встроенный обогреватель и вентиляция; Встроенный цифровой контроллер ЦКТ-01; Расширенная гарантия — 7 лет  | Склад | 58 400  |
| <a href="#">723</a> |  | СКАТ ШТ-6625 Шкаф термостатированный,<br>I <sub>max</sub> =5А, ВхШхГ<br>600х600х250мм, корпус IP66      | Габариты 600х600х250 мм; Класс защиты IP66; Температурный диапазон от -45 °С до +50 °С; Нагреватель мощностью 100 Вт; Встроенный цифровой контроллер ЦКТ-01; Расширенная гарантия — 7 лет          | Склад | 49 800  |
| <a href="#">729</a> |  | СКАТ ШТ-6625А Шкаф термостатированный<br>I <sub>max</sub> =5А<br>600х600х250мм,<br>-65°С...+50°С, IP66  | Габариты 600х600х250 мм; Класс защиты IP66; Температурный диапазон от -65 °С до +50 °С; Климатическое исполнение — УХЛ 1; Встроенный цифровой контроллер ЦКТ-01; Расширенная гарантия — 7 лет      | Склад | 56 200  |
| <a href="#">720</a> |  | СКАТ ШТ-6625АВ термостатированный<br>I <sub>max</sub> =5А вентиляция,<br>УХЛ 1, -65°С...+50°С,<br>IP54  | Габариты 600х600х250 мм; Класс защиты IP54; Температурный диапазон от -65 °С до +50 °С; Встроенный обогреватель и вентиляция; Встроенный цифровой контроллер ЦКТ-01; Расширенная гарантия — 7 лет  | Склад | 73 300  |

|                     |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |       |        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <a href="#">861</a> |    | СКАТ ШТ-7525П Шкаф термостатированный, I <sub>max</sub> =5А, ВхШхГ 700х500х250мм, корпус IP56 | Габариты 500х700х250 мм; Класс защиты IP65; Температурный диапазон от -45 °С до +50 °С; Нагреватель мощностью 60 Вт; Расширенная гарантия — 7 лет                                                 | Склад | 62 270 |
| <a href="#">877</a> |    | СКАТ ШТ-8626П Шкаф термостатированный, I <sub>max</sub> =5А, ВхШхГ 800х600х260мм, корпус IP56 | Габариты 600х800х260 мм; Класс защиты IP65; Температурный диапазон от -45 °С до +50 °С; Нагреватель мощностью 60 Вт; Расширенная гарантия — 7 лет                                                 | Склад | 70 480 |
| <a href="#">725</a> |    | СКАТ ШТ-8630 Шкаф термостатированный, I <sub>max</sub> =5А, ВхШхГ 800х600х300мм, корпус IP66  | Габариты 800х600х300 мм; Класс защиты IP66; Температурный диапазон от -45 °С до +50 °С; Нагреватель мощностью 150 Вт; Встроенный цифровой контроллер ЦКТ-01; Расширенная гарантия — 7 лет         | Склад | 58 100 |
| <a href="#">731</a> |   | СКАТ ШТ-8630А Шкаф термостатированный I <sub>max</sub> =5А 600х800х300мм, -65°С...+50°С, IP66 | Габариты 800х600х300 мм; Класс защиты IP66; Температурный диапазон от -65 °С до +50 °С; Климатическое исполнение — УХЛ 1; Встроенный цифровой контроллер ЦКТ-01; Расширенная гарантия — 7 лет     | Склад | 68 600 |
| <a href="#">730</a> |  | СКАТ ШТ-8630АВ термостатированный I <sub>max</sub> =5А вентиляция, УХЛ 1, -65°С...+50°С, IP54 | Габариты 800х600х300 мм; Класс защиты IP54; Температурный диапазон от -65 °С до +50 °С; Встроенный обогреватель и вентиляция; Встроенный цифровой контроллер ЦКТ-01; Расширенная гарантия — 7 лет | Склад | 82 900 |

Решения для реализации аварийного освещения в системах охранно-пожарной безопасности — светильники непостоянного свечения на базе сверхъярких светодиодов с повышенной светоотдачей и большим сроком службы, а также светильники аварийного освещения со встроенной АКБ, выполненные в алюминиевом корпусе.

| Артикул              | Изображение                                                                         | Наименование                                                                                  | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Доступность | МРЦР (руб.) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ  |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |
| <a href="#">2466</a> |    | RAPAN LT-30 Li-ion<br>светильник аварийного<br>освещения                                      | Li-Ion АКБ ёмкостью 1200 мАч; 30 светодиодов;<br>2 режима работы; Время резерва до 4/7 часов;<br>2 варианта настенного крепления; Защита АКБ<br>от перезаряда и глубокого разряда; Яркие<br>светодиоды; Стандартная гарантия — 1 год                                                                                                                                                           | Склад       | 940         |
| <a href="#">2467</a> |    | RAPAN LT-60 Li-ion<br>светильник аварийного<br>освещения                                      | Li-Ion АКБ ёмкостью 2000 мАч; 60 светодиодов;<br>2 режима работы; Время резерва до 4/8 часов;<br>2 варианта настенного крепления; Защита АКБ<br>от перезаряда и глубокого разряда; Яркие<br>светодиоды; Стандартная гарантия — 1 год                                                                                                                                                           | Склад       | 1 380       |
| <a href="#">2499</a> |  | RAPAN LT-90 Li-ion<br>светильник аварийного<br>освещения                                      | Li-Ion АКБ ёмкостью 2200 мАч; 90 светодиодов;<br>2 режима работы; Время резерва до 3/5 часов;<br>2 варианта настенного крепления; Защита АКБ<br>от перезаряда и глубокого разряда; Яркие<br>светодиоды; Стандартная гарантия — 1 год                                                                                                                                                           | Склад       | 2 190       |
| <a href="#">2485</a> |  | SKAT<br>LED-12VDC-2W-30A230<br>светильник<br>светодиодный, 12В, 2Вт,<br>30 светодиодов, 200лм | Светодиодный светильник трубчатый; 2 Вт, 12 В, 200 Лм, D25 мм, L230 мм, 4700-5500 К, IP50;<br>Для дежурного внутреннего освещения помещений; Расширенная гарантия — 4 года                                                                                                                                                                                                                     | Склад       | 940         |
| <a href="#">2487</a> |  | SKAT<br>LED-12VDC-6W-90A610<br>светильник<br>светодиодный, 12В, 6Вт,<br>90 светодиодов, 450лм | Светодиодный светильник трубчатый; 6 Вт, 12 В, 550 Лм, D25 мм, L610 мм, 4700-5500К, IP50;<br>Для дежурного внутреннего освещения помещений; Расширенная гарантия — 2 года                                                                                                                                                                                                                      | Склад       | 1 990       |
| <a href="#">2455</a> |  | SKAT LED-220 E27<br>лампа аварийного<br>освещения АКБ Li-ion 5<br>W, 6000 k, 350 лм, 3ч       | Лампа нового поколения —<br>энергосберегающая светодиодная со<br>встроенным литий-ионным аккумулятором 900<br>мАч; Не гаснет при отключении<br>электропитания и может работать автономно<br>продолжительное время; Стандартный цоколь<br>E27; Идеально подходит для замены<br>классических ламп накаливания; Устойчива к<br>перепадам напряжения, не мерцает;<br>Расширенная гарантия — 2 года | Склад       | 1 630       |

|                      |                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <a href="#">2450</a> |    | SKAT LT-2330 LED Li-Ion светильник аварийного освещения 30 светодиодов, резерв 4/8ч, алюмин корпус | Негорючий алюминиевый корпус; Li-ion АКБ 1200 мАч; 30 светодиодов; 2 режима работы; Время резерва — до 6/11 часов; Световой поток — 120 лм; Цветовая температура — 6100 К; Крепление на DIN-рейку; Защита АКБ от перезаряда и глубокого разряда; Сверхъяркие светодиоды; Быстрозажимные клеммы питания; Расширенная гарантия — 4 года | Склад | 2 430 |
| <a href="#">2457</a> |    | SKAT LT-2360 LED Li-Ion светильник аварийного освещения 60 светодиодов, резерв 3/6ч, алюмин корпус | Негорючий алюминиевый корпус; Li-ion АКБ 1200 мАч; 60 светодиодов; 2 режима работы; Время резерва: до 4/8 часов; Световой поток: 150 лм; Цветовая температура: 6100 К; Крепление на DIN-рейку; Защита АКБ от перезаряда и глубокого разряда; Сверхъяркие светодиоды; Быстрозажимные клеммы питания; Расширенная гарантия: 4 года      | Склад | 3 090 |
| <a href="#">2468</a> |    | SKAT LT-2390 LED Li-Ion светильник аварийного освещения 90 светодиодов резерв 5/10ч, алюмин корпус | Негорючий алюминиевый корпус; Li-ion АКБ 1500 мАч; 90 светодиодов; 2 режима работы; Время резерва — до 5/10 часов; Световой поток — 180 лм; Цветовая температура — 6100 К; Крепление на DIN-рейку; Защита АКБ от перезаряда и глубокого разряда; Сверхъяркие светодиоды; Быстрозажимные клеммы питания; Расширенная гарантия — 4 года | Склад | 4 430 |
| <a href="#">2452</a> |    | SKAT LT-301200-LED Li-ion светильник аварийного освещения, 30 светодиодов, 1200 мАч                | Li-Ion АКБ 1200 мАч; 30 светодиодов; 2 режима работы; Время резерва до 3/6 часов; Поворотные кронштейны для потолочного крепления; 3 варианта настенного крепления; Защита АКБ от перезаряда и глубокого разряда; Яркие светодиоды; Расширенная гарантия — 4 года                                                                     | Склад | 2 010 |
| <a href="#">2451</a> |  | SKAT LT-301300-LED Li-ion светильник аварийного освещения, 30 светодиодов, 1200 мАч                | Li-ion АКБ ёмкостью 1200 мАч; 30 светодиодов; 2 режима работы; Время резерва до 3/6 часов; Потолочное крепление; 2 варианта настенного крепления; Защита АКБ от перезаряда и глубокого разряда; Яркие светодиоды; Расширенная гарантия — 4 года                                                                                       | Склад | 2 130 |
| <a href="#">2459</a> |  | SKAT LT-602400-LED Li-ion светильник аварийного осв-ния 60 свет-дов резерв 1,5/4ч                  | Li-ion АКБ ёмкостью 2400 мАч; 60 светодиодов; 2 режима работы; Время резерва до 3/6 часов; Поворотные кронштейны для потолочного крепления; 2 варианта настенного крепления; Защита АКБ от перезаряда и глубокого разряда; Яркие светодиоды; Расширенная гарантия — 4 года                                                            | Склад | 2 560 |
| <a href="#">2453</a> |  | SKAT LT-902400-LED Li-ion светильник аварийного освещения, 90 светодиодов, 2400 мАч                | Li-ion АКБ ёмкостью 2400 мАч; 90 светодиодов; 2 режима работы; Время резерва до 4/8 часов; Поворотные кронштейны для потолочного крепления; 3 варианта настенного крепления; Защита АКБ от перезаряда и глубокого разряда; Яркие светодиоды; Расширенная гарантия — 4 года                                                            | Склад | 4 030 |
| <a href="#">2401</a> |  | SKATLED-ELS UPS источник питания для систем аварийного освещения 12В, 4А, АКБ 7 Ач                 | 12 В, 4 А; Пластиковый корпус под АКБ 7 Ач; Диапазон входного напряжения: 170-250 В; Световая индикация; Информационный выход; Режим тестирования; Защита АКБ от глубокого разряда; Расширенная гарантия — 6 лет                                                                                                                      | Склад | 4 990 |
| <a href="#">2454</a> |  | Skat LED-220 E27 IP54 светильник аварийного освещения, лампа E27 с Li-Ion АКБ                      | Светильник в герметичном корпусе IP54 со встроенной бесперебойной светодиодной лампой; Ёмкость литий-ионного аккумулятора 900 мАч; Работает как аварийный светильник при отсутствии электроэнергии сети; Стандартный цоколь E27; Расширенная гарантия — 2 года                                                                        | Склад | 3 930 |

|                      |                                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <a href="#">2458</a> |  | Skat LT-60 Li-ion<br>светильник аварийного<br>освещения, 60<br>светодиодов, резерв<br>1,5/4ч | Li-Ion АКБ ёмкостью 2200 мАч; 60 светодиодов;<br>2 режима работы; Матовый рассеиватель;<br>Время резерва до 3/6 часов; 2 варианта<br>настенного крепления; Защита АКБ от<br>перезаряда и глубокого разряда; Яркие<br>светодиоды; Расширенная гарантия — 4 года | Склад | 2 420 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|



Зарядные станции SKAT от российского производителя - современные, надежные и энергоэффективные решения для электромобилей. Оснащены современным интеллектуальным ПО с расширенными возможностями. Универсальная розетка стабильно заряжает автомобили, пожалуй, любых производителей — Nissan, Tesla, Renault, Chevrolet, BMW, Hyundai, Volkswagen, Audi, Jaguar, Porsche, Toyota, BYD, Zeekr, Avatr, Lixiang. Отличаются высокой мощностью, защитой от перегрузок, перегрева, повышенного/пониженного напряжения и утечки тока. Подходят для дома, бизнеса и общественных парковок.

| Артикул              | Изображение                                                                         | Наименование                                                                | Описание                                                                                                                                                                                                                                                 | Доступность | МРЦР (руб.) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ     |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |
| <a href="#">249</a>  |    | SKAT 12A Зарядное устройство для 12В свинцово-кислотных АКБ                 | Для свинцово-кислотных АКБ: 12 В, от 8 до 190 Ач; Ток заряда – до 12 А; Три режима работы: автоматический, ручной, профессиональный; Прочный алюминиевый корпус и безопасные клеммы; Диапазон рабочей сети – от 170 до 250; Расширенная гарантия – 5 лет | Склад       | 9 700       |
| <a href="#">248</a>  |    | SKAT 8A Зарядное устройство для 12В свинцово-кислотных АКБ                  | Для свинцово-кислотных АКБ: 12 В, от 8 до 120 Ач; Ток заряда – до 8 А; Три режима работы: автоматический, ручной, профессиональный; Прочный алюминиевый корпус и безопасные клеммы; Диапазон рабочей сети – от 170 до 250; Расширенная гарантия – 5 лет  | Склад       | 7 900       |
| <a href="#">8712</a> |  | Type2 to GB/T adapter<br>Переходник для зарядного кабеля                    | Переходник Type 2 на GBT; Разъем Type 2 (IEC 62196); Разъем GBT (GB/T 20234.2); Переходник рассчитан на максимальный ток 32 А и полностью совместим со стандартом зарядки Mode 3; Стандартная гарантия – 2 года                                          | Склад       | 9 000       |
| <a href="#">2183</a> |  | Зарядная станция для электромобилей Skat electro TECHNO - 22/2/type 2       | Номинальное напряжение – 220/380 В; Номинальная выходная мощность – от 3,5 до 22 кВт; Розетки – 2 шт. Type2; Класс защиты – IP54; Коммуникации – Bluetooth; Металлический корпус; Стандартная гарантия – 2 года                                          | Под заказ   | По запросу  |
| <a href="#">8719</a> |  | Стойка для крепления зарядной станции SKAT ELECTRO с подсветкой и козырьком | Стойки идеально подходят для организации парковочных мест с зарядкой; Надёжный металлический корпус; Удобная подсветка; Дождезащитный козырёк; Стандартная гарантия – 2 года                                                                             | Склад       | 45 000      |