РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

SKAT LED



SKAT LED-220 E27

bast.ru — официальный сайт
skat-ups.ru — интернет-магазин
справочная служба — info@bast.ru
горячая линия — 8-800-200-58-30
техподдержка — 911@bast.ru

ТЕХПОДДЕРЖКА

Формат А7
ФИАШ.425543.038 РЭ-1

Благодарим Вас за выбор нашего изделия!
Перед началом работы ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации, которое также содержит сведения паспорта изделия, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.610.
Информация о дате выпуска содержится в серийном номере изделия. Серийный номер нанесен на заводской наклейке, расположенной и на таре. Первая цифра серийного номера означает последнюю цифру года выпуска, а вторая и третья – номер месяца в году выпуска. Дата выпуска изделия также указывается в руководстве по эксплуатации.

SKAT LED-220 E27 (далее по тексту — лампа) это лампа нового поколения, представляет собой энергосберегающую светодиодную лампу со встроенным литий-ионным аккумулятором и является одним из самых экономичных и экологически чистых источников света.
Лампа отличается от обычных светодиодных ламп тем, что не гаснет при отключении электропитания и может работать автономно продолжительное время (см. п. 8 таблицы).
Лампа создает приятное, мягкое, белое освещение в любом помещении и предназначена для основного освещения офисов, кабинетов, комнат, коридоров, прихожих, подвалов, ванных комнат, лестниц и других помещений, в которых необходимо освещение во время отключения электроэнергии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование параметра		Значение параметра
1	Напряжение питающей сети ~220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В		**110 … 240**
2	Номинальная потребляемая мощность, ВА		**5**
3	Тип цоколя		**E27**
4	Количество светодиодов в лампе, шт		**12**
5	Цвет свечения		**холодный белый**
6	Цветовая температура, К		**6000**
7	Световой поток, лм		**350**
8	Время автономного свечения при полностью заряженной батарее, час, не менее		**3**
9	**Аккумулятор встроенный Li-ion: тип 18350, напряжение 3,7В, емкость 900мАч**		
10	Габаритные размеры ШхВхГ, не более, мм	без упаковки	**59x112x59**
		в упаковке	**60x114x60**
11	Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более		**0,08 (0,1)**
12	Диапазон рабочих температур, °С		**0 … +40**
13	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более		**85**
⚠	**ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)**		

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право совершенствовать конструкцию изделия, добавлять дополнительные функции, не меняя качества заявленных в данном руководстве по эксплуатации технических характеристик, и, не уведомляя потребителя об изменениях

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Лампа не требует изменений в электропроводке и/или каких-либо дополнительных аппаратных средств, включается и выключается обычным выключателем освещения и может быть установлена в любой светильник с патроном под цоколь типа E27.

При наличии сетевого напряжения и замкнутом выключателе освещения лампа светится от энергии сети и заряжает встроенный аккумулятор. При отсутствии электроэнергии и замкнутом выключателе освещения лампа светится, питаясь энергией встроенного аккумулятора.

ВНИМАНИЕ!
Каждая лампа должна включаться от индивидуального выключателя освещения. При вкручивании лампы в светильник с несколькими лампами, работающими от одного выключателя, лампа включается сразу, даже при выключенном выключателе освещения, питаясь от встроенного аккумулятора.

Лампа имеет стандартный цоколь E27 и идеально подходит для замены классических ламп накаливания и люминесцентных ламп в осветительных приборах.



Лампа устойчива к перепадам напряжения, не мерцает, оснащена высокочастотными светодиодами повышенной износостойкости и электронным устройством, обеспечивающим стабильность работы.

Лампа оборудована всеми преимуществами светодиодных ламп: долговечностью, прочностью, незначительным нагревом, безвредностью (не используется ртуть), высокой энергоэффективностью и подзаряжается от сети ~220В.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

При наличии внешних повреждений и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.

Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации являются не обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование:

Светильник аварийного освещения
SKAT LED-220 E27

Дата выпуска _____ 20__ г.

соответствует требованиям ФИАШ.430600.116ТУ "Светильники аварийного освещения SKAT", ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы контроля качества:

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА
Продавец: _____

Дата продажи: «_____» _____ 20__г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Монтажная организация:_____

Дата ввода в эксплуатацию: «__»_____20__г. м.п.

Служебные отметки:_____